

**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE****1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT****1.1 Kemikaalin tunnistustiedot**

**Kauppanimi**  
FESCON PRIMER

**1.2.1 Valmistajan, maahantuojaan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**

FESCON OY

**1.2.2 Postiosoite** Hikiäntie 1336  
**Postinumero ja -toimipaikka** 05820 HYVINKÄÄ  
**Puhelin** 020 789 5911  
**Telefax** 020 789 5919  
**Y-tunnus** FI05600064

**1.2.3 Häätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite**

Myrkytystietokeskus  
PL 340, 00029 HUS  
09 471977 (24h)

**Hätäpuhelinnumero**  
09 4711

**2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

**2.1 Kuvaus**  
STYREENI-KOPOLYMEERIDISPERSIO

**2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

<b>2.2.1 CAS-numero tai muu koodi</b>	<b>2.2.2 Aineosan nimi</b>	<b>2.2.3 Pitoisuus</b>	<b>2.2.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta</b>
---------------------------------------	----------------------------	------------------------	---

**3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS****4. ENSIAPUOHJEET**

**4.2 Hengitys**  
Vietävä raittiiseen ilmaan

**4.3 Iho**  
Huuhdeltava vedellä

**4.4 Roiskeet silmiin**  
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (väh 15 min). jos oireita jälkeensä, otettava yhteys lääkäriin.

**4.5 Nieleminen**  
Otettava yhteys lääkäriin.

**5. OHJEET TULIPALON VARALTA**

**5.1 Sopivat sammutusaineet**  
Vesi

**5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**  
Tuote ei pala, mutta voi muodostaa savua kun lämpötila nousee yli 100 C. Veden haihduttua tuotteesta palamisesta syntyy savua ja hiilidioksidia.

**6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI**

**6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**  
Suojakäsineitä ja -laseja suositellaan käytettäväksi.

**6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**  
Ei saa päästää maaperään, vesistöön eikä viemäriin. Kts. kohta 13.

**6.3 Puhdistusohjeet**  
Dispersio imeytetään inerttiin materiaaliin ja tämä hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

**7.1 Käsittely**  
Käsittelypaikalla riittävä ilmanvaihto.

**7.2 Varastointi**  
Varastoidaan ruostumattomasta teräksestä, polyeteenistä tai vastaavasta materiaalista valmistetuissa säiliöissä tai astioissa. Varastointilämpötila +5 C - 35 C.

## 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

**8.1 Tekniset toimenpiteet**  
Riittävä ilmanvaihto työpaikalla.

**8.3 Henkilökohtaiset suojaimet**

**8.3.3 Käsiensuojaus**  
Suorassa kosketuksessa suojakäsineet.

**8.3.4 Silmiensuojaus**  
Jatkuvassa käsittelyssä suositellaan suojalaseja

**8.3.5 Ihonsuojaus**  
Suositellaan suojavaatetusta

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

**9.1 Olomuoto, väri ja haju** Valkoinen neste, luonteenomainen haju

**9.2 pH-arvo** 8,5-9,5

**9.3 Olomuodon muutokseen liittyvät tiedot**

**9.3.1 Kiehumispiste/kiehumisalue** 100 C (vesi)

**9.3.2 Sulamispiste/sulamisalue** 0 C (vesi)

**9.10 Höyrynpaine** 23 mbar (vesi) 20 C:ssa

**9.11 Suhteellinen tiheys** n. 1000 kg/m<sup>3</sup>

**9.12 Liukoisuus**

a) veteen Sekoittuu veteen

b) rasvaliukoisuus

**9.14 Viskositeetti** Brookfield RV 2/60 300-750 mPas

## 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

**10.1 Vältettävät olosuhteet**  
Ei saa jäätyä koaguloitumisen estämiseksi.

**10.2 Vältettävät materiaalit**  
Alumiini, kupari ja kuparijohdannaisia sisältävät materiaalit.

## 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

**11.2 Ärsyttävyyys ja syövyttävyyys**  
Pitkäaikainen ihokosketus saattaa aiheuttaa ärtymistä.

**11.3 Herkistyminen**  
Ei tiedossa.

## 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.5 Muut tiedot**  
Tuote on fysiologisesti vaaraton.

### 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Imevään inerttiin materiaaliin imeytetty dispersio hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.

### 14. KULJETUSTIEDOT

- 14.3 Maakuljetukset**
- 14.3.4 Muita tietoja** Vaaraton tuote, ei luokiteltu
- 14.4 Merikuljetukset**
- 14.4.3 Muita tietoja** Vaaraton tuote, ei luokiteltu
- 14.5 Ilmakuljetukset**
- 14.5.3 Muita tietoja** Vaaraton tuote, ei luokiteltu

### 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Varoitusetikettiä ei tarvita

### 16. MUUT TIEDOT

- 16.1 Käyttötarkoitus**
- 16.1.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**  
Primeri on tarkoitettu seinien ja lattioiden esikäsitteilyyn ennen kosteussulku- tai vedeneristyskäsitteilyä. Ei sovellu ulkotiloihin.
- 16.1.2 Käyttötarkoituskoodi**  
TOL: F 45 Rakentaminen KT: 2 Liima- ja sideaineet
- 16.5 Käytetyt tietolähteet**  
Valmistajien antamat käyttöturvatiedotteet