

29.2.2012

FESCON QS 06 ERIKOISNOPEA TASOITE

Fescon QS 06 on erikoisementsideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsitasoite.

Tuoteominaisuudet

- Kaseiiniton
- Käsintasoitettava
- Kerrospaksuuksille 1 – 20 mm
- Kuivuu hydratoitumalla
- Lattioiden paikkauksiin
- Seinätasoiuksiin

Käyttöalue

- Kiviainespohjaisten rakenteiden tasoitukseen ja paikkaukseen lattia- ja seinäpinnoille.
- Tarvittaessa pinnan viimeistelyyn soveltuvat seinissä Märkätilatasoite WTT ja lattioissa Fescon LTHR 4000 tai LTVR 3000

Alusta

- Puhdas, kiinteä ja pölytön
- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus
- Suhteellinen kosteus < 95 % RH
- Lämpötila > + 10 °C
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Pohjustus

- Pohja puhdistetaan irtopölystä ja liasta, tarvittaessa käytetään Fescon Primeria ohjeen mukaisesti, riippuen alustasta
- Pohjustuslammikoita ei saa esiintyä tasoitetyötä aloitettaessa

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan n. 5,2 litraan kylmää vettä
- Tasoite sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Tasoite levitetään teräslastalla tasoitettavalle pinnalle
- Työaika n. 0,5 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

Päällystys

- Voidaan vesieristää ja päällystää keraamisilla laatoilla.

Tekniset tiedot

Väri	harmaa
Sideaine	erikoisementti
Max. Rae	0,3 mm
Puristuslujuus 28vrk	n. 20 Mpa
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 Mpa
Työaika	> 0,5 h
Kävelykelppoisuus	n. 3 h
Päällystettävissä	n. 1 vrk/10 mm
Riittoisuus	1,7 kg/m ² /1mm
Alustan lämpötila	> 10 °C
Vedentarve	n. 5,2 l/20 kg
Pakkauskoko	20 kg
Varastointiaika	6 kk kuivassa

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.