

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Tiivislaasti M100/600
Tiivislaasti M100/600 talvi
Tiivislaasti Heavy

2. Aiottu käyttötarkoitus: *Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Poltettujen ja kalkkiahiekkatiilien muuraukseen.*

3. Valmistaja: *Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi*

5. AVCP-järjestelmä: *AVCP 2+*

6. Yhdenmukaistettu standardi: EN-998-2:2016
Ilmoitettu laitos: 0416-CPR
Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-6619

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Puristuslujuus	M 5 (EN 1015-11)	EN 998-2:2016
Leikkausstartuntalujuuden ominaisarvo	0,16 N/mm ² (poltettu täystiili) 0,20 N/mm ² (poltettu reikätiili) (EN 1052-3)	
Kloridipitoisuus	alle 0,1 % Cl	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vedenimeytyminen	0,15 kg/(m ² ·min ^{0,5}) (EN 1015-18)	
Vesihöyryn läpäisevyys	μ 15/35 (En 1745:2002 12A taulukko)	
Lämmönjohtavuus	0,67 W/(m·K)(EN 1745:2002 12A taulukko)	
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys- sulatusrasitukselle)	Täyttää kansallisen standardin SFS 7001 liitteen 4 vaatimukset .	
Vaaralliset aineet	ei	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö
24.1.2019 Hyvinkää