

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Ylitasoituslaasti YTL

Ylitasoituslaasti karkea YTLK

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Betonin korjaus: Menetelmä 3.1 Käsin tehtävä laastipaikkaus, Menetelmä 3.3 Ruiskubetonointi tai laastin ruiskutus

3. Valmistaja:Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi**5. AVCP-järjestelmä:**

2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN-1504-3:2005

Ilmoitettu laitos: 0416


Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Puristuslujuus	R2	EN 1504-3:2005
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05 %	
Tartunta	≥ 0,8 MPa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoitumiskestävyys	NPD	
Kimmokerroin	NPD	
Lämpöyhteensopivuus	NPD	
Kapillaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	
Paloluokka	NPD	
Vaaralliset aineet	Katso KTT	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Juha Korhonen, tehdaspäällikkö,
03.10.2024 Hyvinkää