

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: FE-0094 Fescoseal A+B
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Sementtiperustainen nestemäisenä levitettävä tiivis vedeneriste
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Vedeneristys sekä sisätiloissa, että ulkona
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmennuksessa käytetty järjestelmä / käytetyt järjestelmät: 3
6. Yhdenmukainen standardi: EN 1348 / EN 14891:2012
Ilmoitettu laitos/ ilmoitetut laitokset: 0761 MPA-Braunschweig on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaan
VTT Expert Services Oy on suorittanut VTT SERT R003 mukaisesti tuotteen tyyppitestauksen ja tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamisen kohdan 3 mukaisesti ja antanut sertifikaatin nro VTT-C-1838-16

7. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuus	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Tartuntalujuus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/ EN 1348
Tartuntalujuus vesirasituksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus lämpörasituksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus pakkasrasituksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntalujuus alkalirasituksen jälkeen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vesitiiveys	vesitiivis	
Vesihöyryn läpäisy	$106 \cdot 10^{-12} \text{ kg/m}^2 \text{ sPa}$	
Halkeamansilloituskyky	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Vaaralliset aineet	NPD	

8. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 7 ilmoitetut suoritusastot.

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,
5.4.2017 Hyvinkää