

2019



Katalog

**FESCON**

SV

## LEVERANSVILLKOR

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>PRIS</b>                     | Fakturering sker på leveransdagen enligt då gällande skattefria priser.<br>Moms tillkommer.  |
| <b>LEV. VILLKOR</b>             | Fritt fabriken.<br>Vi följer allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för Byggnadsmaterial (RYHT 2000).  |
| <b>PALLSTORLEK</b>              | Pallstorlek för torrprodukter 49 säckar/lastpall.  |
| <b>BESTÄLLNINGAR</b>            | Leverans av förhandsbeställda varor bör alltid bekräftas med en egentlig beställning.<br>Köparen är skyldig att ta emot och betala för beställda produkter.  |
| <b>LEVERANSTID</b>              | Lagerförda produkter som fyller en hel lastpall kan avhämtas genast; beställningen bör ändå göras tre (3) timmar före avhämtning.<br><br>Lagerförda produkter som inte fyller en hel lastpall kan avhämtas följande dag efter beställningen.<br><br>Beställningsprodukter som kan avhämtas från fabriken:<br>- gråfärgade produkter 5 dar efter beställning<br>- färgade produkter 10 vardagar efter beställning<br>- putstillbehör & övriga tillbehör enligt överenskommelse                              |
| <b>FRAKTPALLAR</b>              | Produkter i små säckar packas på engångslastpallar och dessa ingår i produktens pris. Engångslastpallarna kan ej returneras.   |
| <b>UPPSAMLINGS-AVGIFT</b>       | För halvt packade lastpallar och lastpallar, som packats med olika produkter debiteras en uppsamlingsavgift om 15,00 € /lastpall (moms 0%). Gäller ej produktgrupperna 7, 9-13.  |
| <b>REKLAMATIONER OCH SKADOR</b> | Köparen bör kontrollera produkterna som levererats genast, och meddela fel och brister inom (8) dygn från mottagandet. Köparen måste meddela om eventuella fel före produkten överhuvudtaget tas i bruk. Försäljaren svarar inte för tilläggs-kostnader som uppstått om dylika produkter använts.<br><br>Beställare eller slutanvändare som beställer färgade fasadprodukter måste godkänna färgprovet på den aktuella produkten före beställningen läggs. Annars behandlar vi inte färgfelsreklamationer. |
| <b>RETURER</b>                  | Beställda produkter kan inte returneras.   |
| <b>KONFLIKTER</b>               | Eventuella konflikter som uppstått angående leveransvillkor och kontrakt avgörs i Hyvinge tingsrätt.   |

## Innehållsförteckning

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Torrbetong och cementbruk               | 4  |
| 2   | Bruk för eldstäder                      | 12 |
| 3-4 | Murnings- och fogningsbruk              | 14 |
| 5   | Väggspackel                             | 23 |
| 6   | Golvspackel                             | 27 |
| 7   | Kakel- och tätskiktsprodukter           | 34 |
| 8   | Putsbruk                                | 41 |
| 9   | Reparationsprodukter för betongytor     | 45 |
| 10  | Mineral- och tunnputsbruk               | 49 |
| 11  | Mineralbaserade fasadfärger             | 54 |
| 12  | Flytande fasadfärger och ytbeläggningar | 55 |
| 13  | Fescoterm putstillbehör                 | 62 |
| 14  | Sandsorter                              | 73 |
| 15  | Fescotop golvpulver                     | 86 |

# 1 TORRBETONG OCH CEMENTBRUK



## Tunnputsbruk S 06

För reparation och lagning av gjutdefekter och reparation och ytlagning av betongväggar och tak. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Färdig massa 13–14 l/25 kg.

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530189 | 25 kg             | 53018          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330185 | Tunnputsbruk S 06 | 33018          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Finbetong S 30

Lämplig för gjutning av tunn golveläggning och korridorplattor, och reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3 mm. Tryckhållfasthet C 25/30 (K30). Färdig massa 12–13 l/25 kg. Frosttåligt

| EAN-kod       | Produktnamn    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530202 | Finbetong S 30 | 53020          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330208 | Finbetong S 30 | 33020          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra

## Korrobetong K 30

Specialbetong C 25/30 (K 30). Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330130 | Korrobetong K 30 | 33013          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Korrobetong K 45

Specialbetong C 35/45 (K 45). Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530264 | Korrobetong K 45 | 53026          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841330260 | Korrobetong K 45 | 33026          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra

## Grovbetong S 100

Betong för allmänna gjutningsarbeten. Maximal kornstorlek 10 mm. Tryckhållfasthet ca 25 MPa. Färdig massa 12-13-25 l/25 kg. Frosttåligt



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530219 | Grovbetong S 100 | 53021          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330963 | Grovbetong S 100 | 33096          | 500 kg               | -         | x          |
| 6416841330215 | Grovbetong S 100 | 33021          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra



## Gjutbetong JB 600/3

Höghållfast betong som expanderar innan den binder, avsedd för fogning och kompletterande gjutning i trånga och svåra utrymmen. De huvudsakliga användningsområdena är installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 50/60 (K 60). SILKO-godkännande. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Uppfyller kraven i R4-klassen.

| EAN-kod       | Produktnamn         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530226 | Gjutbetong JB 600/3 | 53022          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330222 | Gjutbetong JB 600/3 | 33022          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra



## Gjutbetong JB 1000/3

Betong av mycket hög kvalitet för krävande gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner. Betongen fyller gjututrymmet väl tack vare att den sväller lite före bindning. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 65/80 (K 80). Färdig massa 11-12 l/25 kg. SILKO-godkänd. Uppfyller kraven i R4-klassen.

| EAN-kod       | Produktnamn          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530233 | Gjutbetong JB 1000/3 | 53023          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841330239 | Gjutbetong JB 1000/3 | 33023          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra

## Vertikalfogbetong PSB K30

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig  
Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C  
25/30 (K 30).



| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330352 | Vertikalfogbetong PSB K30 | 33035          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra

## Vertikalfogbetong PSB K40

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig  
Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C  
30/37 (K 40).



| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330031 | Vertikalfogbetong PSB K40 | 33003          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra

## Vertikalfogbetong PSB K50 **NYA!**

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig  
Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C  
40/50 (K 50).



| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841333476 | Vertikalfogbetong PSB K50 | 33347          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Snabbetong PB

Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling, som lämpar sig t ex för lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv. Hållfasthetsklass C 30/37. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning.

| EAN-kod       | Produktnamn   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530240 | Snabbetong PB | 53024          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841331281 | Snabbetong PB | 33128          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Pikis-Snabbetong **NYA!**

Pikis-Snabbetong är en cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter. Passar utmärkt bra för ställen där det krävs mycket snabb härdning, bland annat: Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor, o.s.v. Pikis-Snabbetong kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen.

| EAN-kod       | Produktnamn                   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841531063 | PIKIS-SNABBETONG 25 KG FLASKA | 53106          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841531070 | PIKIS-SNABBETONG 25 KG SÄCK   | 53107          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## SILKO Corro SKC C35/45

Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost. Största kornstorlek 10 mm. Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45). SILKO-godkänd

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841333049 | SILKO Corro SKC C35/45 | 33304          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## SILKO Rapid Corro SPC C35/45

Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45). SILKO-godkänd.



| EAN-kod       | Produktnamn                  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533050 | SILKO Rapid Corro SPC C35/45 | 53305          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841333056 | SILKO Rapid Corro SPC C35/45 | 33305          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Bultbruk SR

Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. Finns även i en sulfatresistent variant.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533357 | Bultbruk SR | 53335          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841333353 | Bultbruk SR | 33335          | 800 kg               | -         | -          |

x = lagerföra

## Quick Drill 45 **NYA!**

Quick Drill-systemet förbättrar injiceringsegenskaperna för cementpasta i bergsprickor, och påskyndar också bindningen och härdningen av den injicerade cementen.

Priser enligt ett separat anbud.

| EAN-kod       | Produktnamn          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631800 | QUICK DRILL 45 2,5 L | 63180          | 2,5 l                | -         | -          |
| 6416841631800 | QUICK DRILL 45 20 L  | 53380          | 20 l                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Vintervertikalfogbetong TPSB K30 ❄️

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 25/30 (K30).

| EAN-kod       | Produktnamn                      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330369 | Vintervertikalfogbetong TPSB K30 | 33036          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra



## Vintervertikalfogbetong TPSB K40 ❄️

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 32/40 (K40).

| EAN-kod       | Produktnamn                      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330949 | Vintervertikalfogbetong TPSB K40 | 33094          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra



## Gjutbetong TJB Vinter ❄️

Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C40/50 (K 50). Färdig massa 11-12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530141 | Gjutbetong TJB Vinter | 53014          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330147 | Gjutbetong TJB Vinter | 33014          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

## Vinterbetong TB S 30 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30). Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.



| EAN-kod       | Produktnamn          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530042 | Vinterbetong TB S 30 | 53004          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330048 | Vinterbetong TB S 30 | 33004          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra

## Vinterbetong TB S 40 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 32/40 (K 40). Färdig massa 11–12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.



| EAN-kod       | Produktnamn          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530271 | Vinterbetong TB S 40 | 53027          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330277 | Vinterbetong TB S 40 | 33027          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

## 2 BRUK FÖR ELDSTÄDER



### Lerugnsbruk SUL

Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur. Eldfast murbruk måste användas vid spismurning. Vanligt murbruk används för den separata manteln.

| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530653 | Lerugnsbruk SUL | 53065          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



### Eldfast murbruk TKM

För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus. Värmehållfasthet över +1 200 °C. En 25 kg säck ger 12–13 liter färdigt bruk, vilket räcker till ca 100 eldfasta tegelstenar.

| EAN-kod       | Produktnamn         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841630667 | Eldfast murbruk TKM | 63066          | 5 kg                 | x         | x          |
| 6416841530660 | Eldfast murbruk TKM | 53066          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



### Eldfast gjutmassa TKV

För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra. Maximal arbetstemperatur +1 300°C. Minsta gjuttjocklek 50 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Bruk tid i ca 1 timme. Använd inte armering.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530677 | Eldfast gjutmassa TKV | 53067          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

## Eldfast reparationsbruk

För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder. Värmetålighet +1 300 °C.



| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631510 | Eldfast reparationsbruk | 63151          | 2 kg                 | x         | x          |

x = lagerföra

## Tätningssmassa för rökkanal

Brandsäkert specialbruk för tätning av rökkanaler inifrån. Tätningssmassan innehåller eldfasta fibrer. Tätningssmassan innehåller inte brandfarliga beståndsdelar.

| EAN-kod       | Produktnamn                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                            |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841531087 | TÄTNINGSMASSA FOR RÖKKANAL | 53108          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## FPTL-165 Industribruk

Ett kemiskt-keramiskt bindande bruk för användningsställen med en temperatur på maximalt 1650 °C.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841531094 | FPTL-165 industribruk | 53109          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## 3-4 MURNINGS- OCH FOGNINGSBRUK



### Murbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandstegel. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Brukstid i ca 3 timmar. Mängd färdigt bruk: 13–14 l/25 kg

| EAN-kod       | Produktnamn                   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631046 | Murbruk M100/600              | 63104          | 5 kg                 | x         | -          |
| 6416841530387 | Murbruk M100/600              | 53038          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330376 | Murbruk M100/600              | 33037          | 500 kg               | -         | x          |
| 6416841330383 | Murbruk M100/600              | 33038          | 1000 kg              | x         | x          |
| 6416841530394 | Murbruk M100/600 39 Kvartsvit | 53039          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330390 | Murbruk M100/600 39 Kvartsvit | 33039          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530592 | Murbruk M100/600 59 nävervit  | 53059          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330598 | Murbruk M100/600 59 nävervit  | 33059          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530400 | Murbruk M100/600 40 kalkgrå   | 53040          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330406 | Murbruk M100/600 40 kalkgrå   | 33040          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530455 | Murbruk M100/600 45 jordbrun  | 53045          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330451 | Murbruk M100/600 45 jordbrun  | 33045          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530486 | Murbruk M100/600 48 svartgrå  | 53048          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330482 | Murbruk M100/600 48 svartgrå  | 33048          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530523 | Murbruk M100/600 52 Ljuslin   | 53052          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330529 | Murbruk M100/600 52 Ljuslin   | 33052          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530417 | Murbruk M100/600 41 korngul   | 53041          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330413 | Murbruk M100/600 41 korngul   | 33041          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530424 | Murbruk M100/600 42 tegelröd  | 53042          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330420 | Murbruk M100/600 42 tegelröd  | 33042          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841330444 | Murbruk M100/600 44 Sandbrun  | 33044          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530462 | Murbruk M100/600 46 torvbrun  | 53046          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330468 | Murbruk M100/600 46 torvbrun  | 33046          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841339225 | Murbruk M100/600 71 Svan      | 33922          | 1000 kg              | -         | -          |

|               |                               |       |         |   |   |
|---------------|-------------------------------|-------|---------|---|---|
| 6416841339348 | Murbruk M100/600 85 Korp      | 33934 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339324 | Murbruk M100/600 81 Kricka    | 33932 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339362 | Murbruk M100/600 83 Dalripa   | 33936 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339256 | Murbruk M100/600 79 Fjällripa | 33925 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339287 | Murbruk M100/600 80 Lavskrika | 33928 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339270 | Murbruk M100/600 73 Gök       | 33927 | 1000 kg | - | - |
| 6416841339249 | Murbruk M100/600 75 Lärka     | 33924 | 1000 kg | - | - |

x = lagerföra

## Murbruk M100/600 Vinter ❄️

För murning av tegel under vinterförhållanden i temperaturintervallet +5 °C till -15 °C. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Finns även att få infärgat.



| EAN-kod       | Produktnamn                          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330703 | Murbruk M100/600 Vinter              | 33070          | 1000 kg              | x         | -          |
| 6416841340009 | Murbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter | 34000          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340016 | Murbruk M100/600 59 Nävervit Vinter  | 34001          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340023 | Murbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter   | 34002          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340030 | Murbruk M100/600 41 Korngul Vinter   | 34003          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340047 | Murbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter  | 34004          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340054 | Murbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter  | 34005          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340061 | Murbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter  | 34006          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340078 | Murbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter  | 34007          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340085 | Murbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter   | 34008          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340306 | Murbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter  | 34030          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340221 | Murbruk M100/600 71 Svan Vinter      | 34022          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340276 | Murbruk M100/600 73 Gök Vinter       | 34027          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340269 | Murbruk M100/600 75 Lärka Vinter     | 34026          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340245 | Murbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter | 34024          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340290 | Murbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter | 34029          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340115 | Murbruk M100/600 81 Kricka Vinter    | 34011          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340320 | Murbruk M100/600 83 Dalripa Vinter   | 34032          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841340122 | Murbruk M100/600 85 Korp Vinter      | 34012          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



## Tättningsbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandsten. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

| EAN-kod       | Produktnamn                         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841331007 | Tättningsbruk M100/600              | 33100          | 1000 kg              | x         | -          |
| 6416841331335 | Tättningsbruk M100/600 39 kvartsvit | 33133          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331014 | Tättningsbruk M100/600 59 nävervit  | 33101          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331045 | Tättningsbruk M100/600 40 kalkgrå   | 33104          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331038 | Tättningsbruk M100/600 41 korngul   | 33103          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344250 | Tättningsbruk M100/600 42 tegelröd  | 34425          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331052 | Tättningsbruk M100/600 45 jordbrun  | 33105          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331069 | Tättningsbruk M100/600 46 torvbrun  | 33106          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331076 | Tättningsbruk M100/600 48 svartgrå  | 33107          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344274 | Tättningsbruk M100/600 52 Ljuslin   | 34427          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344182 | Tättningsbruk M100/600 44 Sandbrun  | 34418          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344137 | Tättningsbruk M100/600 71 Svan      | 34413          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344083 | Tättningsbruk M100/600 73           | 34408          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344113 | Tättningsbruk M100/600 75 Lärka     | 34411          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344106 | Tättningsbruk M100/600 79 Fjällripa | 34410          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344243 | Tättningsbruk M100/600 80 Lavskrika | 34424          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344298 | Tättningsbruk M100/600 81 Kricka    | 34429          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344229 | Tättningsbruk M100/600 83 Dalripa   | 34422          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841344199 | Tättningsbruk M100/600 85 Korp      | 34419          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Tättningsbruk M100/600 Vinter ❄️

För murning av bränt tegel och kalksandstegel under vinterförhållanden +5 °C till -15 °C. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Finns även att få infärgat.



| EAN-kod       | Produktnamn                                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841331106 | Tättningsbruk M100/600 Vinter              | 33110          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841335418 | Tättningsbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter | 33541          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841331199 | Tättningsbruk M100/600 59 Nävervit Vinter  | 33119          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345424 | Tättningsbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter   | 34542          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345417 | Tättningsbruk M100/600 41 Korngul Vinter   | 34541          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345158 | Tättningsbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter  | 34515          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345455 | Tättningsbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter  | 34545          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345622 | Tättningsbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter  | 34562          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345479 | Tättningsbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter  | 34547          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345172 | Tättningsbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter   | 34517          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345486 | Tättningsbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter  | 34548          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841335579 | Tättningsbruk M100/600 71 Svan Vinter      | 34557          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345684 | Tättningsbruk M100/600 73 Gök Vinter       | 34568          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345561 | Tättningsbruk M100/600 75 Lärka Vinter     | 34556          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345608 | Tättningsbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter | 34560          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345660 | Tättningsbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter | 34566          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345585 | Tättningsbruk M100/600 81 Kricka Vinter    | 34558          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345677 | Tättningsbruk M100/600 83 Dalripa Vinter   | 34567          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345639 | Tättningsbruk M100/600 85 Korp Vinter      | 34563          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



## Tättningsbruk Heavy

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet.

| EAN-kod       | Produktnamn                          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841344601 | Tättningsbruk Heavy                  | 34460          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345011 | Tättningsbruk Heavy 39 Kvartsvit     | 34501          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345028 | Tättningsbruk Heavy 59 nävervit      | 34502          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345035 | Tättningsbruk Heavy 40 kalkgrå       | 34503          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345042 | Tättningsbruk Heavy 41 korngul       | 34504          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345059 | Tättningsbruk Heavy 42 tegelröd      | 34505          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345066 | Tättningsbruk Heavy 45 jordbrun      | 34506          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345073 | Tättningsbruk Heavy 46 torvbrun      | 34507          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345080 | Tättningsbruk Heavy 48 svartgrå      | 34508          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345097 | Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin       | 34509          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345189 | Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun      | 34518          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345202 | Tättningsbruk Heavy 71 Svan          | 34520          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345684 | Tättningsbruk M100/600 73 Gök Vinter | 34568          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345110 | Tättningsbruk Heavy 75 Lärka         | 34511          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345103 | Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa     | 34510          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345240 | Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika     | 34524          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345219 | Tättningsbruk Heavy 81 Kricka        | 34521          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345226 | Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa       | 34522          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345196 | Tättningsbruk Heavy 85 Korp          | 34519          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Tättningsbruk Heavy Vinter

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C.



| EAN-kod       | Produktnamn                             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841346001 | Tättningsbruk Heavy Vinter              | 34600          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345318 | Tättningsbruk Heavy 39 Kvartsvit Vinter | 34531          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345325 | Tättningsbruk Heavy 59 Nävervit Vinter  | 34532          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345332 | Tättningsbruk Heavy 40 Kalkgrå Vinter   | 34533          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345349 | Tättningsbruk Heavy 41 Korngul Vinter   | 34534          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345356 | Tättningsbruk Heavy 42 Tegelröd Vinter  | 34535          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345363 | Tättningsbruk Heavy 45 Jordbrun Vinter  | 34536          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345370 | Tättningsbruk Heavy 46 Torvbrun Vinter  | 34537          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345387 | Tättningsbruk Heavy 48 Svartgrå Vinter  | 34538          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345295 | Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin Vinter   | 34539          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345783 | Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun Vinter  | 34578          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345905 | Tättningsbruk Heavy 71 Svan Vinter      | 34590          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345691 | Tättningsbruk Heavy 73 Gök Vinter       | 34569          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345004 | Tättningsbruk Heavy 75 Lärka Vinter     | 34500          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345806 | Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa Vinter | 34580          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345943 | Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika Vinter | 34594          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345912 | Tättningsbruk Heavy 81 Kricka Vinter    | 34591          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345929 | Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa Vinter   | 34592          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841345790 | Tättningsbruk Heavy 85 Korp Vinter      | 34579          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Vintermurbruk TML ❄️

För murning av block och tegel under vinterförhållanden vid temperatur +5 °C till -10 °C. Materialåtgång: För tegel samma som med murbruk, och för block samma som med blockbruk. Brukstim i ca 0,5-1 timmar. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530509 | Vintermurbruk TML | 53050          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Blockbruk M100/500

För murning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380. Brukstim i ca 3 timmar.

| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530493 | Blockbruk M100/500 | 53049          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330123 | Blockbruk M100/500 | 33012          | 500 kg               | -         | x          |
| 6416841330499 | Blockbruk M100/500 | 33049          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra



## Blockbruk M100/500 Vinter ❄️

För murning av lättklinkerblock under vinterförhållanden vid temperaturer från +5 °C till -10 °C. Materialåtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841330505 | Blockbruk M100/500 Vinter | 33050          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

## Stenlim KVL

För tunnfogning av kalksandsten och byggblock. Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader. Åtgång: 2–4 kg/m<sup>2</sup>, 3–6 kg/m<sup>2</sup> vid grusbeläggning.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530325 | Stenlim KVL | 53032          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

## Tunnfogsbruk PHL

För tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 1,5 kg/ UH 100–150, ca 2,5 kg/ RUH 200–420, ca 2,5–3,5 kg/ EH 420.



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530196 | Tunnfogsbruk PHL | 53019          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330161 | Tunnfogsbruk PHL | 33016          | 500 kg               | -         | x          |
| 6416841330192 | Tunnfogsbruk PHL | 33019          | 1000 kg              | x         | x          |

x = lagerföra

## Tunnfogsbruk PHL Vinter ❄️

Tunnfogsbruk PHL Vinter är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock under vinterförhållanden. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841329004 | Tunnfogsbruk PHL Vinter | 32900          | 500 kg               | -         | -          |
| 6416841330246 | Tunnfogsbruk PHL Vinter | 33024          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



## ELT Fogbruk tegelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade tegelement. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |

x = lagerföra



## ELK Fogbruk klinkerelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade klinkerelement. Maximal kornstorlek 0,6 mm.

| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |

x = lagerföra

## 5 VÄGGSPACKEL

### Spackelmassa SF

Polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar. Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor, samt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Ljus färg.



| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631053 | Spackelmassa SF | 63105          | 5 kg                 | x         | -          |
| 6416841201003 | Spackelmassa SF | 20100          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

### Grundspackel LF

Polymerbaserat grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.



| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201010 | Grundspackel LF | 20101          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

### Ytspackel LRF

Polymerbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



| EAN-kod       | Produktnamn   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201027 | Ytspackel LRF | 20102          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Tegelspackel TTF M1

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, tegel, lättbetong och puts. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm. Färg grå.

| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631039 | Tegelspackel TTF | 63103          | 5 kg                 | x         | -          |
| 6416841201034 | Tegelspackel TTF | 20103          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Grundspackel VF M1

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Grå.

| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201041 | Grundspackel VF | 20104          | 20 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Ytspackel VHF M1

Cementbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201058 | Ytspackel VHF     | 20105          | 20 kg                | x         | -          |
| 6416841201065 | Ytspackel VHF vit | 20106          | 20 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Våtrumsspackel WTT

Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt. Kan appliceras med spruta eller för hand. Åtgång: 1,2 kg/m<sup>2</sup>/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201072 | Våtrumsspackel WTT | 20107          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

## Fyllnadsbruk TLR

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Rekommenderad skiktjocklek: ovanliggande avjämning 5–30 mm, partiell avjämning 5–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,3 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201089 | Fyllnadsbruk TLR | 20108          | 20 kg                | x         | -          |

x = lagerföra


## Putsbruk SR7

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fiberförstärkt fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Kan appliceras med spruta eller för hand. Skiktjocklek 10–30 mm, partiell avjämning 10–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841201102 | Putsbruk SR7 | 20110          | 20 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Glasfibernät

Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock. Rullens format 1,0 m x 50 m.

| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841257116 | Glasfibernät | 25711          | 50 m2                | -         | -          |

x = lagerföra

## 6 GOLVSPACKEL

### Golvmassa LM 6000

En cementbaserad, kaseinfri halvtorr golvavjämningssmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, räta upp och fylla betonggol, samt bygga betonggol med fall. Ytavjämning rekommenderas. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-250 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm. Färdig massa ca 10-11 l/20 kg.



| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202000 | Golvmassa LM 6000 | 20200          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

### Avjämningssmassa fiber LL 5500

En fiberförstärkt, kaseinfri avjämningssmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt och som kan appliceras manuellt. Användningsområde: avjämningssmassa för golvvärme i betonggol och grundade gipsgol inomhus. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202017 | Avjämningssmassa fiber LL 5500 | 20201          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

### Golvspackel grov LM 5000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningssmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, räta upp och fylla betonggol, samt bygga betonggol med fall. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 5-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202024 | Golvspackel grov LM 5000 | 20202          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra





## Golvspackel fin LT 4000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningssmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, och som kan appliceras manuellt. Används för avjämning av ytan på betonggolv. Passar även för golv med fall. Största kornstorlek 0,6 mm. Skiktjocklek 2–30 mm. Åtgång: ca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202031 | Golvspackel fin LT 4000 | 20203          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Golvbetong LB 7

Specialcementbaserad, pumpbar och snabbtorkande golvbetong. Lämplig för gjutning av golvlutningar, projekt där utrymmet behöver kunna tas i bruk snabbt, till exempel vid stambyte/stamreovering. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Fiberförstärkt. Skiktjocklek 10–150 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202154 | Golvbetong LB 7 | 20215          | 20 kg                | x         | -          |
| 6416841333407 | Golvbetong LB 7 | 33340          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra



## Fescorapid

Ett snabbhärdande och snabbtorkande reparationsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för reparation av hål i betonggolv, anpassning av golvfall och reparation och avjämning av trappor. Styrka ca 30 MPa, maximal kornstorlek 0,6 mm och skiktjocklek 2–20 mm. Åtgång: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631015 | Fescorapid  | 63101          | 5 kg                 | x         | -          |
| 6416841202352 | Fescorapid  | 20235          | 20 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## FlowPlan

En cementbaserad golvavjämningssmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, med hög drag- och tryckhållfasthet. Lämplig för offentliga miljöer och är även pumpbar. Skiktjocklek 1–10 mm. Åtgång: ca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202307 | FlowPlan    | 20230          | 20 kg                | x         | -          |
| 6416841338129 | FlowPlan    | 33812          | 700 kg               | -         | -          |

x = lagerföra

## Flow H

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningssmassa som är lätt att jämna av, härdar och torkar snabbt, och som är pumpbar. Används för avjämning av betonggolv. Skiktjocklek 4–30 mm. Åtgång: ca 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202314 | Flow H      | 20231          | 20 kg                | -         | -          |
| 6416841390738 | Flow H      | 39073          | 1000 kg              | -         | -          |
|               | Flow H      | 33122          | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Flow HS

Fescon Flow HS är en fiberförstärkt, lågalkalisk och kaseinfri avjämningsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som kan påföras med pump och som är speciellt framtagen för svaga och besvärliga underlag. Den är lätt att jämna av och har utmärkt arbetbarhet.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202345 | Flow HS     | 20234          | 20 kg                | -         | -          |
| 6416841331427 | Flow HS     | 33142          | 1000 kg              | -         | -          |
|               | Flow HS     | 33124          | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## FlowBase **NYA!**

Ett pumpspackel med cementbaserat bindemedel, som är lätt att jämna ut, stelnar och torkar snabbt, har hög drag- och tryckhållfasthet. Användning: för utjämning av hålplattor och betonggolv, på användningsställen där det krävs höga hållfasthetsegenskaper. Maximal kornstorlek är 0,6 mm. Skiktjocklek 2-30 mm (uppdelning 50 mm). Torrsvikt: ca 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841202376 | FlowBase    | 20237          | 20 kg                | -         | -          |
| 6416841331489 | FlowBase    | 33148          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## FlowFiber **NYA!**

Fiberförstärkt, låg-basisk (pH < 11), med bindemedel av specialcement, självutjämnande pumpspackel med utmärkta bruksegenskaper. Användning: för utjämnning av hållplattor och betonggolvs, termiska golvs och flytande golvsystem vid bostadsbyggande. Maximal kornstorlek: 1,2 mm. Skiktjocklek 8-50 mm (uppdelning max. 80 mm). Torrsvikt: ca 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841331465 | Flow Fiber  | 33146          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Flow GS 1,2 mm Gipsgolvs-packel **NYA!**

Ett lätt utjämnade golvs-packel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämningssegenskaper. Användning: utjämnning av hållplattor och betonggolvs, värmegolvs, flytande golvsystem, golvs-utjämnning vid saneringsobjekt. Maximal kornstorlek: 1,2 mm. Skiktjocklek 10-50 mm (uppdelning max. 80 mm). Torrsvikt: ca 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm.



| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841331472 | Flow GS 1,2 MM GIPSGOLVSPACKEL | 33147          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Flow GS 3,0 mm gipsgolvs-packel **NYA!**

Ett lätt utjämnade golvs-packel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämningssegenskaper. Användning: speciellt lämpad för värmegolvs-konstruktioner, tjockare fyllnadslager. Maximal kornstorlek: 3,0 mm. Skiktjocklek 20-80 mm (uppdelning max. 100 mm). Torrsvikt: ca 1,8 kg / m<sup>2</sup> / mm.



| EAN-kod       | Produktnamn                   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841331496 | Flow GS 3,0 MM GIPSGOLVSPACKE | 33149          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Flow Primer



Primer som borstas på underlaget som förbehandling före golvavjämning. Flow Primer förbättrar vidhäftningen av golvavjämningsmassor, reducerar eller eliminerar bildandet av luftbubblor, och förhindrar att vattnet i golvavjämningsmassan absorberas av underlaget för snabbt. Åtgång: Ytor på håldäckplattor: ca 10 m<sup>2</sup>/l. Platsgjutna betongytor: ca 5 m<sup>2</sup>/l. Gips och träytor: ca 7 m<sup>2</sup>/l. Blandningsförhållande: Betongytor och ytor med cementbaserad avjämning: 1 del Flow Primer, 3 delar vatten. Ytor som inte tål fukt, t.ex. gips och träytor: Använd utspädd. För inomhusbruk.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841769053 | Flow Primer | 76905          | 10 l                 | x         | -          |

x = lagerföra



## Fescon Primer PLUS M1

Specialprimer som borstas in för förbehandling av underlaget på icke-sugande ytor (keramik, glas eller stål) före avjämning. Åtgång: ca 25 m<sup>2</sup>/l. Produkten är klar för användning och behöver inte förtunnas. Pallstorlek (5 l) 90 burkar/pall.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841769060 | PRIMER PLUS | 76906          | 5 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Nivåpinne

Självhäftande nivåpinne för avvägning av golvavjämningsmassor. Skala 10–65 mm. Säljs i påsar om 100.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259332 | Nivåpinne   | 25933          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra



## Avgränsningsband 30x30x2000 mm **NYA!**

Fescos avgränsningsband är ett självhäftande polyesterband för att avgränsa golvens fyllnadsmedel. Med avgränsningsbandet kan man begränsa pumpningsområdena till önskad storlek, passar också för tillverkning av dörrstopp. Installation på rengjort och grundat underlag. Försäljningspost 25 st/pkt (50 m).



| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259394 | Avgränsningsband 30x30x2000 mm | 25939          | 50 m                 | x         | -          |

x = lagerföra

## Kantband 8x150 mm **NYA!**

Kantband för att ta bort flytande golvstrukturer från de vertikala konstruktionerna. Kantbandet har en överlappningsplast med tejp, som är redo att installeras ovanpå ett isoleringstyg eller isolering. På baksidan av kantbandet finns en fästtejp för fästning i väggen. Rulllängd 25 m. Försäljningspost 4 rullar/pkt (100 m).



| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259387 | Kantband 8x150 mm | 25938          | 100 m                | x         | -          |

x = lagerföra

## Isoleringstyg 1,5x50 m **NYA!**

Ventilerande isoleringstyg för att ta bort flytande golvkonstruktioner ifall underlaget är svag betong, träunderlag eller isolering. Diffusionsöppet isoleringstyg tillverkat av polypropylen, som gör att vatten i golvbruket inte kan tränga igenom. På båda långsidorna av isoleringstyget finns färdig överlappningstejp enligt överlappningens justeringslinjer.



| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259370 | Isoleringstyg 1,5x50 m | 25937          | 75 m <sup>2</sup>    | x         | -          |

x = lagerföra

## 7 KAKEL- OCH TÄTSKIKTSPRODUKTER



### Våtrumsmembran M1

Fiberförstärkt, våtrumsmembran för användning inomhus. Fuktskydd som används bakom plattbeläggningar på golv och väggar. Åtgång: ca 0,7 l/m<sup>2</sup>. Certifierad VTT-C-870--06, ETA-godkänd, CE-märkning. Pallstorlek (12 l) 52 burkar/pall.

| EAN-kod       | Produktnamn    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259097 | Våtrumsmembran | 25909          | 3 l                  | x         | x          |
| 6416841259035 | Våtrumsmembran | 25935          | 12 l                 | x         | x          |

x = lagerföra



### Vattentätningssmassa WS M1 NYA!

Enkomponents snabbtorkande vattentätningssmassa för inomhusbruk, appliceras med roller eller spruta. Lämplig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång: ca 0,7 l/m<sup>2</sup>. ETA-godkänd, CE-märkt och M1-godkänd. Pallstorlek (10 l) 40 burkar/pall.

| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         |             |                |                      |           |            |

x = lagerföra



### Tätskikt Fescoseal A+B M1

Fescoseal A+B är en mycket flexibel, snabbtorkande 2 komponents fuktskydd som används bakom plattbeläggningar på golv och väggar. Både lämplig för inom- och utomhusbruk.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841769008 | Fescoseal A | 76900          | 10 kg                | x         | -          |
| 6416841769084 | Fescoseal B | 76908          | 10 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## Primer

Primer som borstas på för förbehandling före golvavjämning eller våtrumsmembran. Åtgång: täta underlag ca 10 m<sup>2</sup>/l, porösa underlag ca 6 m<sup>2</sup>/l. Blandningsförhållande: betong och cementbaserade avjämningsmassor: En del primer och tre delar vatten. Gipsskivor: använd outspädd. Pallstorlek (10 l) 50 burkar/pall.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259110 | Primer 1 l  | 25911          | 1 l                  | x         | x          |
| 6416841259103 | Primer 3 l  | 25910          | 3 l                  | x         | x          |
| 6416841259042 | Primer 10 l | 25904          | 10 l                 | x         | x          |

x = lagerföra

## Fescon Primer KP

Primer som borstas på för förbehandling av underlaget i Fescoseal A+B tätskikt. Åtgång: täta underlag ca 10 m<sup>2</sup>/l, porösa underlag ca 6 m<sup>2</sup>/l. Blandningsförhållande: betong och cementbaserade avjämningsmassor: En del primer och tre delar vatten. Gipsskivor: använd outspädd.



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841769046 | Fescon Primer KP | 76904          | 5 l                  | x         | -          |
| 6416841769015 | Fescon Primer KP | 76901          | 10 l                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Förstärkningsduk

Lamineras in i membran för förstärkning av våtrumsmembranet. 1,0 m x 10,0 m. 10 rullar/låda.



| EAN-kod       | Produktnamn                                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259059 | Förstärkningsduk 1 mx10m 10 m <sup>2</sup> /rll | 25905          | 10 rulle             | x         | x          |

x = lagerföra




## Skarvremsa

Skarvremsan används tillsammans med våtrumsmembran vid skivskarv och anslutningar vid hörn. Artiklarna ingår som delkomponenter i Fescon tätskiktssystem.

| EAN-kod       | Produktnamn         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259295 | Skarvremsa flexibel | 25929          | 25 m                 | x         | -          |
| 6416841259073 | Skarvremsa          | 25907          | 1 rulle              | x         | x          |

x = lagerföra



## Brunnsmanschett

Används för tätning av golvbrunnar.

| EAN-kod       | Produktnamn                        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259141 | Brunnsmanschett 30x30 (2st/påse)   | 25914          | 2 st                 | x         | x          |
| 6416841259424 | Brunnsmanschett 30x30 (10 st/påse) | 25942          | 10 st                | x         | x          |

x = lagerföra

## Tillbehör för vattenisolering FS

Tillbehör för vattenisolering; Vattenisoleringsband, inner- och yttervinklar för vattenisolering och passageflänsar.



| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259431 | Skarvremsa FS-N 25 m/rl | 25943          | 25 m                 | x         | -          |
| 6416841259448 | Ytterhöm FS-U           | 25944          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259479 | Innerhöm FS-S           | 25947          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259486 | Manschett FS-L 10       | 25948          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259790 | Manschett FS-L 23       | 25979          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259493 | Manschett FS-L 40       | 25949          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259783 | Manschett FS-L 55       | 25978          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259516 | Manschett FS-L 70       | 25951          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259530 | Brunnsmanschett         | 25953          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra

## Tillbehör för vattenisolering VE **NYA!**

Tillbehör för vattenisolering; Vattenisoleringsband, inner- och yttervinklar för vattenisolering och passageflänsar. Används i tätskiktssystemen Fescoal och Fescon WS.



| EAN-kod       | Produktnamn                       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259547 | Vattenisoleringsband VE-N 25 m/rl | 25954          | 25 m                 | x         | -          |
| 6416841259554 | Ytterhöm VE-U                     | 25955          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259561 | Innerhöm VE-S                     | 25956          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259578 | Manschett VE-L 10                 | 25957          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259806 | Manschett VE-L 23                 | 25980          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259585 | Manschett VE-L 40                 | 25958          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259813 | Manschett VE-L 55                 | 25981          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259592 | Manschett VE-L 70                 | 25959          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra



## Plattsättningsbruk VSL

Stabilt, flexibelt fästbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. För utom- och inomhusbruk. Åtgång: 2–3 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2-, S1- och T-kraven.

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631060 | Plattsättningsbruk VSL | 63106          | 5 kg                 | x         | x          |
| 6416841203021 | Plattsättningsbruk VSL | 20302          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Plattsättningsbruk ILL

Fästbruk speciellt utformat för stora golvplattor på underlag av betong, plast och målade ytor. Ger full vidhäftning av stora plattor. Både lämplig för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 3–6 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S1-kraven.

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841203014 | Plattsättningsbruk ILL | 20301          | 20 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Plattsättningsbruk SS2

Fästbruk för flexibla eller på annat sätt rörliga underlag, till exempel plåt-/metallväggar, och för fastsättning av natursten. Åtgång: 2–3 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S2-kraven.

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841203038 | Plattsättningsbruk SS2 | 20303          | 20 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Plattsättningsbruk SSL Lite

Ljust, stabilt, flexibelt och lätt plattsättningsbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. För utom- och inomhusbruk. Åtgång: 2 kg/m<sup>2</sup>. Egenskaperna hos bruket uppfyller C1-, S1- och T-kraven.



| EAN-kod       | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841203052 | Plattsättningsbruk SSL LITE | 20305          | 15 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## Kakelfog SML

En cementbaserad kakelfog.



| EAN-kod       | Produktnamn                  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841671004 | Kakelfog SML vit 3 kg        | 67100          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204004 | Kakelfog SML vit 15 kg       | 20400          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671011 | Kakelfog SML marmovit 3 kg   | 67101          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204011 | Kakelfog SML marmorvit 15 kg | 20401          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671028 | Kakelfog SML grå 3 kg        | 67102          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204028 | Kakelfog SML grå 15 kg       | 20402          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671035 | Kakelfog SML ljusgrå 3 kg    | 67103          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204035 | Kakelfog SML ljusgrå 15 kg   | 20403          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671042 | Kakelfog SML mörkgrå 3 kg    | 67104          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204042 | Kakelfog SML mörkgrå 15 kg   | 20404          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671073 | Kakelfog SML ljusbeige 3 kg  | 67107          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204073 | Kakelfog SML ljusbeige 15 kg | 20407          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671127 | Kakelfog SML beige 3 kg      | 67112          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204127 | Kakelfog SML beige 15 kg     | 20412          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841671110 | Kakelfog SML svart 3 kg      | 67111          | 3 kg                 | x         | -          |
| 6416841204110 | Kakelfog SML svart 15 kg     | 20411          | 15 kg                | x         | -          |

|               |                             |       |       |   |   |
|---------------|-----------------------------|-------|-------|---|---|
| 6416841671134 | Kakelfog SML svartgrå 3 kg  | 67113 | 3 kg  | x | - |
| 6416841204134 | Kakelfog SML svartgrå 15 kg | 20413 | 15 kg | x | - |

x = lagerföra



## Sanitetssilikon

Polymerbaserad fogmassa för rörelsefogar och tätning.

| EAN-kod       | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841259134 | SANITETSSILIKON TRANSPARENT | 25913          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259165 | SANITETSSILIKON VIT         | 25916          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259202 | SANITETSSILIKON GRÅ         | 25920          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841259219 | SANITETSSILIKON MÖRKGRÅ     | 25921          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260017 | SANITETSSILIKON LJUSBEIGE   | 26001          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260055 | SANITETSSILIKON LJUSGRÅ     | 26005          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260109 | SANITETSSILIKON MARMORVIT   | 26010          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260130 | SANITETSSILIKON SVART       | 26013          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260116 | SANITETSSILIKON SVARTGRÅ    | 26011          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841260123 | SANITETSSILIKON BEIGE       | 26012          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra



## 8 PUTSBRUK

### Putsbruk KS 10/90

Fästbruk. Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 3–6 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530554 | Putsbruk KS 10/90 | 53055          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841330550 | Putsbruk KS 10/90 | 33055          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

### Putsbruk KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk. Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–30 kg/m<sup>2</sup>. Kornstorlek upp till 1,2 mm finns på beställning (Offereras på förfrågan).



| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530561 | Putsbruk KS 35/65 3 mm | 53056          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841330567 | Putsbruk KS 35/65 3 mm | 33056          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra



## Putsbruk KS 50/50

Ett fyllnadsbruk. Ett kalkcementbruk för utfyllning och yttskikt. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–25 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841560575 | Putsbruk KS 50/50 1,2 mm | 56057          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841360571 | Putsbruk KS 50/50 1,2 mm | 36057          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841530578 | Putsbruk KS 50/50 3 mm   | 53057          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841330574 | Putsbruk KS 50/50 3 mm   | 33057          | 1000 kg              | x         | -          |

x = lagerföra



## Putsbruk KS 65/35

Ytspackel. Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Kornstorlek 3 mm finns på beställning. Åtgång: 6–10 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841570611 | Putsbruk KS 65/35 0,6 mm | 57061          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841560612 | Putsbruk KS 65/35 1,2 mm | 56061          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841360618 | Putsbruk KS 65/35 1,2 mm | 36061          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn                       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841253118 | Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 1,2 mm | 25311          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).



| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841571014 | Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber | 57101          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Putsbruk HD KS 20/80 Fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).



| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841572011 | Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber | 57201          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Utjämningsbruk

Utjämningsbruk som lämpar sig för utjämning av underlag i tillämpningar med Fescoterm-system och för andra tjocka fyllningar av betongytor. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Maximal kornstorlek 3 mm. Tryckhållfasthet C 25/30. Skiktjocklek 6–20 mm. Färdig massa 12–13 l/25 kg. Åtgång 20 kg/m<sup>2</sup>/ 10 mm skikt. Kornstorlek 10 mm finns på beställning(endast 1 000 kg).

| EAN-kod       | Produktnamn          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530783 | Utjämningsbruk 25 kg | 53078          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841331656 | Utjämningsbruk       | 33165          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Kalkbruk K100/1200

Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. Åtgång som fästbruk 5–10 kg/m<sup>2</sup> och som fyllningsbruk 15–30 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841339119 | Kalkbruk K100/1200 4 mm  | 33911          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841339102 | Kalkbruk 100/1200 1,5 mm | 33910          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841339010 | Kalkbruk 100/1200 0,6 mm | 33901          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## 9 REPARATIONSPRODUKTER FÖR BETONGYTOR

### Fästbruk TL

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450265 | Fästbruk TL | 45026          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

### Fyllnadsbruk VTL

Ett cementbaserat, polymermodifierat fiberbruk som inte rinner för reparation av djupa sprickor och hörn i betongkonstruktioner. Största kornstorlek 1,2 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450128 | Fyllnadsbruk VTL | 45012          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Reparationsbruk KL 1.2

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.

Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841631022 | Reparationsbruk KL 1,2 mm 5 kg | 63102          | 5 kg                 | x         | -          |
| 6416841430342 | Reparationsbruk KL 1.2         | 43034          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Reparationsbruk KL 3.0

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.

Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841430359 | Reparationsbruk KL 3.0 | 43035          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Reparationsbruk KL 40

Ett polymermodifierad reparationsbruk med cementbindemedel för fallkorrigering av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450197 | Reparationsbruk KL 40 | 45019          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Puts- och slammingsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämnning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m<sup>2</sup> (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m<sup>2</sup>/2 skikt.



| EAN-kod       | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450814 | Puts- och slammingsbruk YTL | 45081          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## Korro sprutbetong RKB

Stabil, fiberförstärkt, pumpbar specialbetong som används vid reparation och ytbeläggning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. SILKO-godkänd.



| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530073 | Korro sprutbetong RKB | 53007          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.



| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533067 | Korrogard R 0,6 mm | 53306          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533029 | Korrogard R 1,2 mm | 53302          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533036 | Korrogard R 3,0 mm | 53303          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Korroshot D KSD 3,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd.

| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841533074 | Korroshot D KSD 3,0 mm | 53307          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841333100 | Korroshot D KSD 3,0 mm | 33310          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## 10 MINERAL- OCH TUNNPUTSBRUK

### Fasadputs JSP 0.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450852 | Fasadputs JSP 0.5 Fescon 235    | 45085          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841015617 | Fasadputs JSP 0.5 Fescon Färger | 45100          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

### Fasadputs JSP 1.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450869 | Fasadputs JSP 1.5 Fescon 235    | 45086          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841016065 | Fasadputs JSP 1.5 Fescon färger | 45150          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## KC puts KSP

En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt. Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 4–6 kg/m<sup>2</sup>/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841451514 | KC puts KSP Fescon färger | 45151          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Ädelputs JL

Ett färgat kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Andra kulörer kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm. Åtgång: 4-8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör.

| EAN-kod       | Produktnamn                      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450166 | Ädelputs JL 1,5 mm Fescon 235    | 45016          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841015075 | Ädelputs JL 1,5 mm Fescon färger | 45200          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841028495 | Ädelputs JL 3,0 mm Fescon färger | 45017          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Säckskurningsbruk KRL

Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor. Appliceras genom spruta eller manuellt. Andra färger kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 5–8 kg/m<sup>2</sup>. Minsta tillverkningsparti 200 kg/kulör.

| EAN-kod       | Produktnamn                         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841017031 | Säckskurningsbruk KRL Fescon färger | 45014          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Antikbruk AL

Lämplig för ytskikt, dekorbeläggning och tunnputsning av ytor med betong, kalksandsten, bränt tegel, lättklinkerblock och solid betong, avjämningsbruk, fiberbruk och cemenbaserade avjämningsbruk, både inomhus och utomhus. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Åtgång 3,5–5,5 kg/m<sup>2</sup>/2 applicering Färg vit.



| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530257 | Antikputs AL | 53025          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841530318 | Antikputs AL | 53031          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

## Sockel- och avjämningsbruk SOL

För avjämning och tvåskiktputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m<sup>2</sup> (beroende på hur jämn väggen är). Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841530066 | Sockel- och avjämningsbruk SOL | 53006          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra

## Fiberbruk FL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer. För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m<sup>2</sup>



| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450210 | Fiberbruk FL | 45021          | 25 kg                | x         | x          |

x = lagerföra



## Avjämningsbruk TSL

Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk för avjämnning av tjockt putsade prefabricerade element på arbetsplatsen. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång ca 8,5 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841203106 | Avjämningsbruk TSL | 20310          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Fescoterm Limbruk FLL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel. För montering av isolering i tunnputs-systemet Fescoterm. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4,5 kg/m<sup>2</sup>. Finns även i vinterkvalité.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450234 | Fescoterm Limbruk FLL | 45023          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra



## Fescoterm Limbruk FLL Vinter ❄️

Ett polymermodifierat bruk med cement som bindemedel för fastsättning av Fescoterm fasadisolering i temperaturområdet +5 °C till -10 °C. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4–5 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn                  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841640116 | Fescoterm Limbruk FLL Vinter | 64011          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 1/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

## Fescoterm armeringsbruk FVL

Ett cementbaserat, polymermodifierat och fiberförstärkt putsbruk. Nätbruk för Fescoterm tunnputsning. Största kornstorlek 0,6 mm. Materialåtgång: EPS 6–9 kg/m<sup>2</sup>, Mineralull 8–12 kg/m<sup>2</sup>



| EAN-kod       | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450241 | Fescoterm armeringsbruk FVL | 45024          | 25 kg                | x         | -          |

x = lagerföra

## 11 MINERALBASERADE FASADFÄRGER



### Stenfärg KS M1

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för tegel och putsade ytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup>/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

| EAN-kod       | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450500 | Stenfärg KS Fescon 235    | 45050          | 15 kg                | x         | -          |
| 6416841001344 | Stenfärg KS Fescon färger | 45055          | 15 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



### Stenfärg S M1

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup>/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841450401 | Stenfärg S Fescon 235    | 45040          | 20 kg                | x         | -          |
| 6416841016577 | Stenfärg S Fescon färger | 45045          | 20 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



### Kalkfärg KM **NYA!**

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841762689 | Kalkfärg KM | 76268          | 10 l                 | -         | -          |

x = lagerföra

## 12 FLYTANDE FASADFÄRGER OCH YTBELÄGGNINGAR

### Skyddsfärg

Flytande, vattenlöslig, alkaliresistent akrylatfärg för skydd av betongytor mot fukt och karbonatisering. Åtgång 0,2–0,5 kg/m<sup>2</sup>/applicering.



| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841761002 | Skyddsfärg      | 76100          | 18 l                 | -         | -          |
|               | Skyddsfärg HR 1 | 50300          | 18 l                 | -         | -          |
|               | Skyddsfärg HR 2 | 50301          | 18 l                 | -         | -          |
|               | Skyddsfärg HR 3 | 50302          | 18 l                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Silikonhartsprimer MC

Lösningssmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick. Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning. Åtgång 0,2 kg/m<sup>2</sup> (förtunnad med 50 % vatten). Kan brytas i olika kulörer.



| EAN-kod       | Produktnamn                              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760500 | Silikonhartsprimer MC 235                | 86050          | 15 kg                | x         | -          |
|               | Silikonhartsprimer MC HR 1 Fesco färger  | 50305          | 15 kg                | -         | -          |
|               | Silikonhartsprimer Mc HR2 övriga kulörer | 50306          | 15 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Silikonhartsytbeläggning MC



En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 2,2–4,2 kg/m<sup>2</sup> (beroende på kornstorlek). Kornstorlekarna 1,5 och 3,0 mm kan också beställas. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

| EAN-kod       | Produktnamn                                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760685 | Silikonhartsytbeläggning MC 2MM                 | 86068          | 25 kg                | x         | -          |
|               | Silikonhartsytbeläggning MC HR1 fescon färger   | 50310          | 25 kg                | -         | -          |
|               | Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 övriga kulörer | 50311          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Silikonhartsytbeläggning Riv

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

| EAN-kod       | Produktnamn                                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760678 | Silikonhartsytbeläggning Riv 2mm Fescon 235     | 86067          | 25 kg                | -         | -          |
|               | Silikonhartsprimer MC HR 1 Fesco färger         | 50305          | 15 kg                | -         | -          |
|               | Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 övriga kulörer | 50311          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Fescosan ytbeläggning

Den silikonhartsbaserade ytbeläggningen Fescosan minimerar smutsansamling på fasaden. Dess homogena sammansättning, optimala öppethållandetid och goda arbetbarhet bidrar till extremt goda resultat. Produkten är mycket vattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga. Fescosan ger ett effektivt skydd mot alger och mögel. Kan appliceras genom sprutning eller manuellt. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång 2,2–4,2 kg/m<sup>2</sup> (beroende på kornstorlek). Kan även beställas med 1,5 och 3,0 mm kornstorlek. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



| EAN-kod       | Produktnamn                              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760814 | Fescosan ytbeläggning 2mm vit            | 86081          | 25 kg                | -         | -          |
|               | Fescosan ytbeläggning HR 1 Fescon färger | 50314          | 25 kg                | -         | -          |
|               | Fescosan ytbeläggning HR2 övriga kulörer | 50315          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Djupgående primer

Färglös primer för porösa och svaga underlag. Åtgång ca 0,2 l/m<sup>2</sup>/applicering.



| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760661 | Djupgående primer 10 l | 76066          | 10 l                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Silikonhartsfärg

En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga. Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag. Åtgång: 0,2 l/m<sup>2</sup>/applicering.

| EAN-kod       | Produktnamn                          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760562 | Silikonhartsfärg Fescon 235          | 76056          | 12,5 l               | x         | -          |
|               | Silikonhartsfärg HR 1 Fescon färger  | 50318          | 12,5 l               | -         | -          |
|               | Silikonhartsfärg HR 2 övriga kulörer | 50319          | 12,5 l               | -         | -          |

x = lagerföra



## Silikatprimer

Färglös primer för silikatfasadfärg. Lämplig för att stärka mineraliska underlag. För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor. Innehåller inte lösningsmedel. Åtgång ca 0,2-0,4 l/m<sup>2</sup> (förtunnad 2: 1 med vatten)

| EAN-kod       | Produktnamn   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |               |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760616 | Silikatprimer | 76061          | 10 l                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Silikatfasadfärg

En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet. God täckförmåga. En silikatfärg bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga. Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg.. Åtgång: ca 0,18–0,25 l/m<sup>2</sup>/applicering.



| EAN-kod       | Produktnamn                         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760623 | Silikatfasadfärg vit                | 76062          | 12,5 l               | -         | -          |
|               | Silikatfasadfärg HR 1 Fescon färger | 50322          | 12,5 l               | -         | -          |
|               | Silikatfasadfärg HR2 övriga kulörer | 50323          | 12,5 l               | -         | -          |

x = lagerföra

## 2-K primer

2-K primern är en epoxibaserad lösningsmedelsfri tvåkomponentsprimer för betongytor. Används för grundning av nya och gamla betongbalkonger. UV-skyddad. Åtgång: 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841762603 | 2-K Primer 10KG | 76260          | 10 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## 1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic är en matt, slitstarkt, enkomponents polyuretan-ytbeläggning för inom- och utomhusbruk. UV-skyddad. Används som ytskikt på nya och gamla betongbalkonger. Färg RAL 7038, ljusgrå. Åtgång: ca 1,6 kg/1 mm skikt.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841762658 | 1-K Elastic | 76265          | 12,5 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## 2-K Elastic

Fescon 2-K Elastic är ett blankt, tvåkomponents polyuretanytbehandlingsmedel för terrasser och balkonger. Lösningssmedelsfritt. UV-skyddad. Färg RAL 7038, ljusgrå. Åtgång 2,5 kg/m<sup>2</sup>/2 mm skikt.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841762702 | 2-K Elastic | 76270          | 10 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Skyddslack

Fescon Skyddslack är en klar, matt polyuretanlack som skyddar enkomponents och tvåkomponents ytskikt på balkonger utomhus. Åtgång 150 g/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841762757 | Skyddslack  | 76275          | 5 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Dekorflingor

PVA-flingor används tillsammans med epoxi- och polyuretanbaserade balkongytskikt. Svart/vit. Andra kulörer finns på beställning. Åtgång: ca 50 g/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760227 | Dekorflingor | 76280          | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Förtunning

Förtunning baserad på lösningsmedel för tvättning och förtunning av 1-K och 2-K Elastic-ytbeläggning och 2-K Primer.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841760197 | Förtunning  | 76019          | 5 l                  | -         | -          |

x = lagerföra

## 13 FESCOTERM PUTSTILLBEHÖR




### Fescopanel-skiva

Används som underlagsskiva för Fescopanel skivputsning. För utom- och inomhusbruk. Finns även i en flexibel version för välvda ytor. Grå.

| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         |             |                |                      |           |            |

x = lagerföra



### Sidolist med nät

Används vid skivans nederkant och sidor vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd 2500 mm. 25 st./låda. Färg vit.

| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501394 | Sidolist med nät | 50139          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra



### Sidolist utan nät


Längd 2500 mm. 10 st./låda

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501431 | Sidolist utan nät | 50143          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra

## Nedrelist med nät

Längd 2500 mm. 10 st./låda



| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501554 | Nedrelist med nät | 50155          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra

## Överkantslist

Används vid skivans överkant vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd: 2 500 mm. 20 st/bunt. Färg vit.




| EAN-kod       | Produktnamn         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501288 | Överkantslist 2,5 m | 50128          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra


## Rörelsefoglist med nät

Listen används för rörelsefogar vid putsning. Profildjup 6 mm. Längd 2 500 mm. En förpackning innehåller 10 st.



| EAN-kod       | Produktnamn                  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501547 | Rörelsefoglist med nät 2,5 m | 50154          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra




## Ventilationsprofil

Används som ventilationsprofil nederst på väggen vid putsning med Fescopanel-skivor.

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501752 | Ventilationsprofil 25 mm | 50175          | 1 st                 | x         | -          |
| 6416841501769 | Ventilationsprofil 90 mm | 50176          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra




## Vinkelprofil 5 mm

Längd 2500 mm. 15 st./låda

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501837 | Vinkelprofil 5 mm | 50183          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Sockellist med nät 5 mm

PVC-sockellisten med nät används som startlist vid tunnputsning. Skikttjocklek 5 mm. 2 500 mm längd. En förpackning innehåller 50 st. Minsta leveransparti en förpackning.


| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841040718 | Sockellist med nät 5 mm | 50177          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra



## Sockellist 8 mm för tunnputsning

En start- och kantlist av PVC, 2,5 m lång.




| EAN-kod       | Produktnamn                      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501530 | Sockellist 8 mm för tunnputsning | 50153          | 1 st                 | x         | x          |

x = lagerföra

## Kantlist med nät 6 mm

Längd 2500 mm. 50 st./låda




| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501639 | Kantlist med nät 6 mm | 50163          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Glasfibernät


7 mm x 7 mm, bredd 1 000 mm. Glasfibernät används i samband med skivputs- och tunnputssystem som ytförstärkning.

Kan också användas med golvavjämningsmassor. Alkalibeständigt. En rulle innehåller 50 m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn                  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841500380 | Glasfibernät 1000mm 50 m2/rl | 50038          | 50 m2                | x         | x          |

x = lagerföra




## Hörnförstärkning 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Längd: 2 500 mm. 50 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt.

| EAN-kod       | Produktnamn                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                            |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841500502 | Hörnförstärkning 100x150mm | 50050          | 1 st                 | x         | x          |

x = lagerföra



## Hörnförstärkning på rulle 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Vinkeln kan justeras fritt mellan 0 och 180 grader. Längd 50 löpmeter. Minsta leveransparti en låda.

| EAN-kod       | Produktnamn                         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501561 | Hörnförstärkning på rulle 100x150mm | 50156          | 50 m                 | x         | -          |

x = lagerföra



## Smyglist 6mm vit

Längd 2 600 mm 50 st./låda

| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501844 | Smyglist 6mm | 50184          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Smyglist vit 9 mm

Används vid anslutning mot fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den självhäftande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2 600 mm. En förpackning innehåller 30 st.




| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841500601 | Smyglist vit 9 mm | 50060          | 1 st                 | x         | x          |

x = lagerföra

## Smyglist med nät vit 9mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den medföljande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2 600 mm. En förpackning innehåller 25 st.



| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501509 | Smyglist med nät vit 9mm | 50150          | 1 st                 | x         | -          |

x = lagerföra

## Smyglist grå 9mm

Längd 2 600 mm 60 st./låda

| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501578 | Smyglist grå 9mm | 50157          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Smyglist med nät grå 9mm

Längd 2 600 mm 50 st./låda

| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501615 | Smyglist med nät grå 9mm | 50161          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra




## Fescoterm aluminiumprofil

Aluminiumprofil som skyddar nedre kanten av isoleringen i Fescoterm tunnputssystemet. Förpackningsstorlek 10 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt. Längd 2,5 m.

| EAN-kod       | Produktnamn                      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841500519 | Fescoterm aluminiumprofil 50 mm  | 50051          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841500526 | Fescoterm aluminiumprofil 70 mm  | 50052          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841500571 | Fescoterm aluminiumprofil 80 mm  | 50057          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841500533 | Fescoterm aluminiumprofil 100 mm | 50053          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841500540 | Fescoterm aluminiumprofil 140 mm | 50054          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841500557 | Fescoterm aluminiumprofil 160 mm | 50055          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841501356 | Fescoterm aluminiumprofil 180 mm | 50135          | 1 st                 | -         | -          |
| 6416841501363 | Fescoterm aluminiumprofil 200 mm | 50136          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Dropplist med nät

Ett förstärkningsnät som är fäst vid aluminiumprofilens framkant. Dropplist Påföringstjocklek 10 mm. Längd 2,5 m, 15 st/förpackning.

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501523 | Dropplist med nät | 50152          | 1 st                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Skarvbit

Används för att sammankoppla Fescoterm aluminiumprofiler. Minskar risken för sprickbildning i isolerputs. En påse innehåller 100 st. Levereras i partier om en påse.



| EAN-kod       | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501585 | Skarvbit    | 50158          | 100 st               | -         | -          |

x = lagerföra


## Fescoterm fästelement

Fästelementet av nylon används för montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Förpackningsstorlek 100 st/låda.



| EAN-kod | Produktnamn                         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Fescoterm fästelement 115 mm 100 st | 50420          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 135 mm 100 st | 50421          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 155 mm 100 st | 50422          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 175 mm 100 st | 50423          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 195 mm 100 st | 50424          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 215 mm 100 st | 50425          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 235 mm 100 st | 50426          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fescoterm fästelement 275 mm 100 st | 50427          | 100 st               | -         | -          |

x = lagerföra



## Täcklock Mineralull

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.

| EAN-kod       | Produktnamn                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                            |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501714 | Täcklock Mineralull 100 st | 50171          | 100 st               | -         | -          |

x = lagerföra



## Täcklock EPS

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.

| EAN-kod       | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501721 | Täcklock EPS vit 100 st | 50172          | 100 st               | -         | -          |
| 6416841501806 | Täcklock EPS grå 100 st | 50180          | 100 st               | -         | -          |

x = lagerföra



## Distansklossar

För upprätning av sockelprofilen och justering av dess avstånd från monteringsytan på ojämna ytor. 100 st/låda.

| EAN-kod       | Produktnamn           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501738 | Distansklossar 100 st | 50173          | 100 st               | x         | -          |

x = lagerföra

## Fästelement för Fescoterm tjockputs

Ett fästelement för montering av isolering och nät på underlaget i isoleringssystemet Fescoterm för tjockputs. Åtgång: 4–10 st/m<sup>2</sup>. 100 st/låda.



| EAN-kod | Produktnamn                                       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | MERK-Fästelement för Fescoterm tjockputs          | 50097          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 50 mm  | 50400          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 70 mm  | 50401          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 100mm  | 50402          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 150 mm | 50403          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 160mm  | 50404          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 170mm  | 50405          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 180mm  | 50406          | 100 st               | -         | -          |
|         | Fästelement för Fescoterm tjockputs 100 st 200mm  | 50407          | 100 st               | -         | -          |

x = lagerföra

## Putsnätsfäste RVK

Används för att fästa nätet vid underlaget vid tjockskiktputsning utan att det får kontakt med underlaget. Material RST A2. 500 st/förpackning.



| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501783 | Putsnätsfäste RVK 5/6  | 50178          | 500 st               | -         | -          |
| 6416841501790 | Putsnätsfäste RVK 10/8 | 50179          | 500 st               | x         | -          |

x = lagerföra



## Putsnät Tammet

Varmgalvaniserat putsnät för tjockputs. Maskstorlek 19x19 mm/1,0 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501486 | Putsnät Tammet 250mm 6,25 m2/rl | 50148          | 6,25 m2              | -         | -          |
| 6416841500120 | Putsnät Tammet 1000mm 25m2/rl   | 50012          | 25 m2                | x         | -          |
| 6416841500243 | Putsnät Tammet 1500mm 37,5m2/rl | 50024          | 25 m2                | x         | -          |

x = lagerföra



## Putsnät Nord

Varmgalvaniserat putsnät för tjockputs. Maskstorlek 19x19 mm/1,0 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841501004 | Putsnät Nord 1000mm 25m2/rl    | 50100          | 25 m2                | x         | -          |
| 6416841501011 | Putsnät Nord 1500mm 37,5 m2/rl | 50101          | 37,5 m2              | x         | -          |

x = lagerföra



## 14 SANDSORTER

### Fog- och blästersand SPH

Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610041 | Fog- och blästersand SPH | 61004          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841620019 | Fog- och blästersand SPH | 62001          | 1000 kg              | -         | x          |
|               | Fog- och blästersand SPH |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1-0,6 mm. Lämplig även för sandblästring.



| EAN-kod       | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610133 | Fogningssand Svart SHM | 61013          | 25 kg                | -         | -          |
|               | Fogningssand Svart SHM |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## FescoLock Fogsand **NYA!**

Självreparerande fogsand för stenläggning på gårdar och för fogar mellan gårdsplattor. Innehåller utöver krossat stenmaterial också helt organiska bindemedel, som förhindrar att ogräs växer, minskar dammbildning och effekter av erosion samt behovet av underhåll minimeras.

| EAN-kod       | Produktnamn         | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                     |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841616265 | FESCOLOCK S 25 kg   | 61626          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841616272 | FESCOLOCK L 25 kg   | 61627          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841616241 | FESCOLOCK S 1000 KG | 61624          | 1000 kg              | -         | -          |
| 6416841616258 | FESCOLOCK L 1000 KG | 61625          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Sandningsgrus HSS

Kornstorlek 3–6 mm. 15 kg i plastpåse med bärhandtag.

| EAN-kod       | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610034 | Sandningsgrus HSS | 61003          | 15 kg                | x         | x          |
| 6416841610096 | Sandningsgrus HSS | 61009          | 20 kg                | x         | x          |
| 6416841610355 | Sandningsgrus HSS | 61035          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610072 | Sandlådesand LH | 61007          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841610119 | Sandlådesand LH | 61011          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Fallskyddssand TRH

Säkerhetsanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetsandens kornstorlek är 1-8 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841620163 | Fallskyddssand TRH | 62016          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## Avjämningsand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämnning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn      | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                  |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610065 | Avjämningsand TH | 61006          | 25 kg                | x         | -          |
| 6416841610102 | Avjämningsand TH | 61010          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor.

| EAN-kod       | Produktnamn  | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |              |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610126 | Stenmjöl KVT | 61012          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841610300 | Stenmjöl KVT | 61030          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra



## Makadam 8-16mm

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.

| EAN-kod       | Produktnamn    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610409 | Makadam 8-16mm | 61040          | 1000 kg              | -         | -          |

x = lagerföra

## 14 SAND OCH BLÄSTRINGSMATERIAL

### Fog- och blästersand SPH

Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.



| EAN-kod       | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610041 | Fog- och blästersand SPH | 61004          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841620019 | Fog- och blästersand SPH | 62001          | 1000 kg              | -         | x          |
|               | Fog- och blästersand SPH |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Blästerkorn Svart PRM OKTO

Blästerkorn är krossat och hårt stenmaterial. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdssten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring.



| EAN-kod       | Produktnamn                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                            |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610164 | Blästerkorn Svart PRM OKTO | 61016          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841620156 | Blästerkorn Svart PRM OKTO | 62015          | 1000 kg              | -         | -          |
|               | Blästerkorn Svart PRM OKTO |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring. Kornstorlek 0,5-1,6 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841610058 | Blästersand PH | 61005          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841620026 | Blästersand PH | 62002          | 1000 kg              | -         | x          |
|               | Blästersand PH |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## 14 FILTERSAND

### Filtersand

Fescos filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grundval av noggrant utvalda råämnen och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov.

#### KORNSTORLEK

Standardstorlekar: 0,8–1,2 mm och 1,2–2,0 mm.

Även andra fraktioner kan fås vid behov.



| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Filtersand  |                | 25 kg                | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 1000 kg              | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 1 kg                 | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 25 kg                | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 1000 kg              | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 1 kg                 | -         | -          |
|         | Filtersand  |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## 14 SPORT- & FRITIDSMATERIAL

### Täcksand för golfbanor



Täcksandens tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

| EAN-kod | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Täcksand för golfbanor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Fairwaysand för golfbanor

Fairwaysanden tillverkas av natursand. Fairwaysanden kan tillverkas på två olika sätt, våtsållad eller finsållad. Fördelen med en finsållad produkt är en mer precis kornfördelning i sanden.

| EAN-kod | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Fairwaysand för golfbanor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Bunkersand för golfbanor



Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Bunkersanden tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Den finsållade bunkersanden kan tillverkas efter USGA:s normer.

| EAN-kod | Produktnamn              | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                          |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Bunkersand för golfbanor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Växtunderlag för golfbanor

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.



| EAN-kod | Produktnamn                | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                            |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Växtunderlag för golfbanor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Växtunderlag för gräsmattor

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.

| EAN-kod | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Växtunderlag för gräsmattor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Täcksand för konstgräs

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.



| EAN-kod | Produktnamn            | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                        |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Täcksand för konstgräs |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Täcksand för gräsmattor



Täcksandens tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

| EAN-kod | Produktnamn             | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                         |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Täcksand för gräsmattor |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Längdhoppssand



Längdhoppssanden tillverkas av natursand. Sanden är torkad och finsållad. I tillverkningsprocessen avlägsnas damm från sanden i ett dammborttagningssystem, vilket gör att sanden knappt dammar.

| EAN-kod | Produktnamn    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|----------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Längdhoppssand |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Manegesand

Manegesanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov.

| EAN-kod | Produktnamn | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Manegesand  |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Växtunderlag för gräsplan

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.

| EAN-kod | Produktnamn               | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                           |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Växtunderlag för gräsplan |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Täcksand för basebollplan (konstgräs)

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.



| EAN-kod | Produktnamn                           | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                                       |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Täcksand för basebollplan (konstgräs) |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## Beach Volley-sand

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål.



| EAN-kod | Produktnamn       | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Beach Volley-sand |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra



## Fallskyddssand TRH

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1-8 mm. Produkten testats och godkänts i enlighet med SFS-EN 1177:2008.

| EAN-kod | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Fallskyddssand TRH |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## 14 KRAFTVERKSMATERIAL

### Alkalibeständig bäddsand GR-GRANULI™

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över 1 400 °C.

**KORNSTORLEK**

Standardstorlek 0,5–1,5 mm.

Även andra fraktioner kan fås vid behov.

**FÖRPACKNING**

1 t storsäckar

i lösvikt



| EAN-kod | Produktnamn                          | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |                                      |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Alkalibeständig bäddsand GR-GRANULI™ |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

### Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden.

**KORNSTORLEK**

Fås med flera olika fraktioner.

**FÖRPACKNING**

1 t storsäckar

i lösvikt



| EAN-kod | Produktnamn                                   | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------|---|----------------|----------------------|-----------|------------|
|         |   |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
|         | Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™ |                | 1 kg                 | -         | -          |

x = lagerföra

## 15 FESCOTOP GOLVPULVER



### Fescotop F10

En kvartsbaserad härdare för betongytor. Kornstorlek 3,0 mm. Finns i tolv standardfärger. Övriga färger fås på beställning. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m<sup>2</sup>.

| EAN-kod       | Produktnamn                    | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841770035 | Fescotop F10 naturlig/betongrå | 77003          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841771209 | Fescotop F10 ljusgrå           | 77120          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770608 | Fescotop F10 3 MM Svart        | 77060          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770615 | Fescotop F10 3 MM              | 77061          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770622 | Fescotop F10 3 MM              | 77062          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770639 | Fescotop F10 3 MM              | 77063          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770646 | Fescotop F10 3 MM              | 77064          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770653 | Fescotop F10 3 MM Grön         | 77065          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770660 | Fescotop F10 3 MM              | 77066          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Fescotop F45K

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Finns i 9 standardfärger. Färgade härdare säljs separat. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m<sup>2</sup>.



| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841770042 | Fescotop F45K naturlig/betongrå | 77004          | 25 kg                | x         | x          |
| 6416841770011 | Fescotop F45K ljusgrå           | 77001          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770677 | Fescotop F45K 3 MM Svart        | 77067          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770684 | Fescotop F45K 3 MM              | 77068          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770691 | Fescotop F45K 3 MM              | 77069          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770707 | Fescotop F45K 3 MM              | 77070          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770714 | Fescotop F45K 3 MM              | 77071          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770721 | Fescotop F45K 3 MM Grön         | 77072          | 25 kg                | -         | -          |
| 6416841770738 | Fescotop F45K 3 MM              | 77073          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Fescotop F90K

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong för områden där det krävs täta betongytor som tål slitage och frätande ämnen. Maximal kornstorlek är 3,0 mm. Innehåller korund.

| EAN-kod       | Produktnamn                     | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                                 |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841770264 | Fescotop F90K naturlig/betongrå | 77026          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra

## Fästbruk för hårdbetong 2-K

Fescon Fästbruk för hårdbetong 2-K är en tvåkomponents cementbaserad dispersionsmodifierad produkt som används som Fescotop F90K Fästbruk för hårdbetong. Maximal kornstorlek är 1,2 mm.

| EAN-kod       | Produktnamn                 | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                             |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841769107 | Fästbruk för hårdbetong 2-K | 76910          | 10 l                 | -         | -          |
| 6416841770271 | Fästbruk för hårdbetong 2-K | 77027          | 25 kg                | -         | -          |

x = lagerföra



## Tillsatsmedel

Enkomponents vattenlöslig polymerdispersion. Påförs på nylagd betong för att förhindra att den torkar för snabbt. En klar vätska efter torkning. Räcker till att täcka 10 m<sup>2</sup> / l.

| EAN-kod       | Produktnamn        | Produkt nummer | Förpacknings storlek | HAUSJÄRVI | HAUKIPUDAS |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|------------|
|               |                    |                |                      | Lagerföra | Lagerföra  |
| 6416841770219 | Tillsatsmedel 20 L | 77021          | 20 l                 | x         | x          |
| 6416841770226 | Tillsatsmedel 5 L  | 77022          | 5 l                  | -         | -          |

x = lagerföra





# Förteckning

|   |    |                                     |    |
|---|----|-------------------------------------|----|
| 1-K Elastic                                   | 59 | Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel      | 31 |
| 2-K Elastic                                   | 60 | Flow H                              | 29 |
| 2-K primer                                    | 59 | Flow HS                             | 30 |
| Alkalibeständig bäddsand GR-GRANULI™          | 85 | Flow Primer                         | 32 |
| Antikbruk AL                                  | 51 | FlowBase                            | 30 |
| Avgränsningsband 30x30x2000 mm                | 33 | FlowFiber                           | 31 |
| Avjämningsbruk TSL                            | 52 | FlowPlan                            | 29 |
| Avjämningsmassa fiber LL 5500                 | 27 | Fog- och blästersand SPH            | 73 |
| Avjämningsmassa TH                            | 75 | Fog- och blästersand SPH            | 77 |
| Beach Volley-sand                             | 83 | Fogningssand Svart SHM              | 73 |
| Blockbruk M100/500                            | 20 | FPTL-165 Industribruk               | 13 |
| Blockbruk M100/500 Vinter                     | 20 | Fyllnadsbruk TLR                    | 25 |
| Blästerkorn Svart PRM OKTO                    | 77 | Fyllnadsbruk VTL                    | 45 |
| Blästersand PH                                | 78 | Fästbruk för hårdbetong 2-K         | 88 |
| Brunnsmanschett                               | 36 | Fästbruk TL                         | 45 |
| Bultbruk SR                                   | 9  | Fästelement för Fescoterm tjockputs | 71 |
| Bunkersand för golfbanor                      | 80 | Förstärkningsduk                    | 35 |
| Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™ | 85 | Förtunning                          | 61 |
| Dekorflingor                                  | 60 | Gjutbetong JB 1000/3                | 6  |
| Distansklossar                                | 70 | Gjutbetong JB 600/3                 | 6  |
| Djupgående primer                             | 57 | Gjutbetong TJB Vinter               | 10 |
| Dropplista med nät                            | 68 | Glasfibernät                        | 26 |
| Eldfast gjutmassa TKV                         | 12 | Glasfibernät                        | 65 |
| Eldfast murbruk TKM                           | 12 | Golvbetong LB 7                     | 28 |
| Eldfast reparationsbruk                       | 13 | Golvmassa LM 6000                   | 27 |
| ELK Fogbruk klinkerelement                    | 22 | Golvspackel fin LT 4000             | 28 |
| ELT Fogbruk tegelement                        | 22 | Golvspackel grov LM 5000            | 27 |
| Fairwaysand för golfbanor                     | 80 | Grovbetong S 100                    | 5  |
| Fallskyddssand TRH                            | 75 | Grundspackel LF                     | 23 |
| Fallskyddssand TRH                            | 84 | Grundspackel VF                     | 24 |
| Fasadputs JSP 0.5                             | 49 | Hörnförstärkning 100x150mm          | 66 |
| Fasadputs JSP 1.5                             | 49 | Hörnförstärkning på rulle 100x150mm | 66 |
| FescoLock Fogsand                             | 74 | Isoleringstyng 1,5x50 m             | 33 |
| Fescon Primer KP                              | 35 | Kakelfog SML                        | 39 |
| Fescon Primer PLUS                            | 32 | Kalkbruk K100/1200                  | 44 |
| Fescopanel-skiva                              | 62 | Kalkfärg KM                         | 54 |
| Fescorapid                                    | 28 | Kantband 8x150 mm                   | 33 |
| Fescosan ytbeläggning                         | 57 | Kantlist med nät 6 mm               | 65 |
| Fescoterm aluminiumprofil                     | 68 | KC puts KSP                         | 50 |
| Fescoterm armeringsbruk FVL                   | 53 | Korro sprutbetong RKB               | 47 |
| Fescoterm fästelement                         | 69 | Korrobetong K 30                    | 5  |
| Fescoterm Limbruk FLL                         | 52 | Korrobetong K 45                    | 5  |
| Fescoterm Limbruk FLL Vinter                  | 52 | Korrogard R 0,6 mm                  | 47 |
| Fescotop F10                                  | 86 | Korrogard R 1,2 mm                  | 48 |
| Fescotop F45K                                 | 87 | Korrogard R 3,0 mm                  | 48 |
| Fescotop F90K                                 | 87 | Korroshot D KSD 3,0 mm              | 48 |
| Fiberbruk FL                                  | 51 | Lerugnsbruk SUL                     | 12 |
| Filtersand                                    | 79 | Längdhoppssand                      | 82 |
| Finbetong S 30                                | 4  | Lätt Putsbruk KEV KS 35/65          | 43 |
| Flow GS 1,2 mm Gipsgolvspackel                | 31 | Makadam 8-16mm                      | 76 |

|                              |    |                                       |    |
|------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Manegesand                   | 82 | Sockel- och avjämningsbruk SOL        | 51 |
| Murbruk M100/600             | 14 | Sockellist 8 mm för tunnputsning      | 65 |
| Murbruk M100/600 Vinter      | 15 | Sockellist med nät 5 mm               | 64 |
| Nedrelist med nät            | 63 | Spackelmassa SF                       | 23 |
| Nivåpinne                    | 32 | Stenfärg KS                           | 54 |
| Pikis-Snabbetong             | 8  | Stenfärg S                            | 54 |
| Plattsättningsbruk ILL       | 38 | Stenlim KVL                           | 21 |
| Plattsättningsbruk SS2       | 38 | Stenmjöl KVT                          | 76 |
| Plattsättningsbruk SSL Lite  | 39 | Säckskurningsbruk KRL                 | 50 |
| Plattsättningsbruk VSL       | 38 | Tegelspackel TTF                      | 24 |
| Primer                       | 35 | Tillbehör för vattenisolering FS      | 37 |
| Puts- och slammningsbruk YTL | 47 | Tillbehör för vattenisolering VE      | 37 |
| Putsbruk HD KS 20/80 Fiber   | 43 | Tillsatsmedel                         | 88 |
| Putsbruk HD KS 35/65 fiber   | 43 | Tunnfogsbruk PHL                      | 21 |
| Putsbruk KS 10/90            | 41 | Tunnfogsbruk PHL Vinter               | 21 |
| Putsbruk KS 35/65            | 41 | Tunnputsbruk S 06                     | 4  |
| Putsbruk KS 50/50            | 42 | Täcklock EPS                          | 70 |
| Putsbruk KS 65/35            | 42 | Täcklock Mineralull                   | 70 |
| Putsbruk SR7                 | 25 | Täcksand för basebollplan (konstgräs) | 83 |
| Putsnät Nord                 | 72 | Täcksand för golfbanor                | 80 |
| Putsnät Tammet               | 72 | Täcksand för gräsmattor               | 82 |
| Putsnätsfäste RVK            | 71 | Täcksand för konstgräs                | 81 |
| Quick Drill 45               | 9  | Tättningsbruk Heavy                   | 18 |
| Reparationsbruk KL 1.2       | 46 | Tättningsbruk Heavy Vinter            | 19 |
| Reparationsbruk KL 3.0       | 46 | Tättningsbruk M100/600                | 16 |
| Reparationsbruk KL 40        | 46 | Tättningsbruk M100/600 Vinter         | 17 |
| Rörelsefoglist med nät       | 63 | Tättningsmassa för rökkanal           | 13 |
| Sandlådesand LH              | 75 | Tätskikt Fescoseal A+B                | 34 |
| Sandningsgrus HSS            | 74 | Utjämningsbruk                        | 44 |
| Sanitetssilikon              | 40 | Vattentättningsmassa WS               | 34 |
| Sidolist med nät             | 62 | Ventilationsprofil                    | 64 |
| Sidolist utan nät            | 62 | Vertikalfogbetong PSB K30             | 7  |
| Silikatfasadfärg             | 59 | Vertikalfogbetong PSB K40             | 7  |
| Silikatprimer                | 58 | Vertikalfogbetong PSB K50             | 7  |
| Silikonhartsfärg             | 58 | Vinkelprofil 5 mm                     | 64 |
| Silikonhartsprimer MC        | 55 | Vinterbetong TB S 30                  | 11 |
| Silikonhartsytbeläggning MC  | 56 | Vinterbetong TB S 40                  | 11 |
| Silikonhartsytbeläggning Riv | 56 | Vintermurbruk TML                     | 20 |
| SILKO Corro SKC C35/45       | 8  | Vintervertikalfogbetong TPSB K30      | 10 |
| SILKO Rapid Corro SPC C35/45 | 9  | Vintervertikalfogbetong TPSB K40      | 10 |
| Skarvbit                     | 69 | Våtrumsmembran                        | 34 |
| Skarvremsa                   | 36 | Våtrumsspackel WTT                    | 25 |
| Skyddsfärg                   | 55 | Växtunderlag för golfbanor            | 81 |
| Skyddslack                   | 60 | Växtunderlag för gräsmattor           | 81 |
| Smyglist 6mm vit             | 66 | Växtunderlag för gräsplan             | 83 |
| Smyglist grå 9mm             | 67 | Ytspackel LRF                         | 23 |
| Smyglist med nät grå 9mm     | 68 | Ytspackel VHF                         | 24 |
| Smyglist med nät vit 9mm     | 67 | Ädelputs JL                           | 50 |
| Smyglist vit 9 mm            | 67 | Överkantslist                         | 63 |
| Snabbetong PB                | 8  |                                       |    |



# FESCON

Fescon Oy | Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää | 020 789 5900 |  
fescon@fescon.fi | www.fescon.fi  
www.fescon.se | www.fescon.com |  
www.fescon.ee | www.fescon.ru