

# Lattiatasoitteet- ja massat

## TUOTEVALINTATAULUKKO

# FESCON

Valitsemalla oikean tuotteen rasi-tyypin ja pinnan lujuusvaatimusten mukaisesti varmistat toimivan ja kestävä ratkaisun.

Lisätiedot:  
www.fescon.fi/  
ratkaisut/lattiat

	Kerros-paksuus (mm)	Pääällystettävissä (RH 50 %, + 20°C)	Vedeneristettävissä (RH 50 %, + 20°C)	Alustaan kiinnittävät lattiatasoi- kukset (Ontelolaatat ja betonilaatat)	Kelluvat lattiatasoi- kukset (Puu-, kipsi- ja eristelevyt)	Lämpölattoiden pintavalut	Mattopäällysteet	Pinnoitteet (Epoksi, polyuretaani, maali)	Märkätilojen kaatolattiat	Kaatokorjaukset	Käsinlevitettävät	Pumpattavat	Lattialämmitys (sähköinen ja vesikiertoinen)
<b>Pumpattavat lattiatasoi- kukset ja -massat</b>													
Flow H pumpputasoi- te	4-30	1-3 vko		•			•				•	•	•
Flow HS kuidutettu pumppu- tasoi- te	8-50 (osittelu max. 80 mm)	1-8 vko		•	•	•	•				•	•	•
FlowFiber kuidutettu pumppu- tasoi- te	8-50 (osittelu max. 80 mm)	1-8 vko		•	•	•	•				•	•	•
FlowBase pumpputasoi- te	2-30 (osittelu max. 50 mm)	1-3 vko < 30 mm		•			•	•			•	•	•
Flow GS 3,0 mm kipsilattiamassa	20-80 (osittelu max. 100 mm)	2-12 vko		•	•	•					•	•	•
<b>Pumpattavat kaatolattiat</b>													
Pumpattava Lattiabetoni LB 7	10-150	3-7 vrk	1-3 vrk	•	•	•			•		•	•	•
<b>Lattiamassat</b>													
Lattiamassa LM 6000	10-250	24 h	24 h	•	•				•		•		•
<b>Karkeat lattiatasoi- kukset</b>													
Lattialämmitystasoi- te LL 5500	10-80	1 vrk 10 mm	1 vrk 10 mm	•	•				•		•		•
Karkea Lattiatasoi- te LM 5000	5-80	1 vrk 10 mm	1 vrk 10 mm	•	•				•		•		•
<b>Hienot lattiatasoi- kukset</b>													
FlowPlan viimeistelytasoi- te	1-15 (osittelu max. 20 mm)	24 h < 10 mm	24 h < 10 mm	•			•	•			•	•	•
Hieno Lattiatasoi- te LT 4000	3-30	1 vrk 10 mm	1 vrk 10 mm	•						•	•		•
<b>Korjausmassa</b>													
Fescorapid, sisä- ja ulkokäyttöön	1-20	2 h	2 h	•						•	•		•
Fescofine	0-5 (osittelu max. 10 mm)	2 h	2 h	•						•	•		•

Tartuntapohjusteet		Betonialustat	Puu- ja kipsipohjaisetlevyt	Imemättömät pinnat
Fescon Flow Primer	primer : vesi	1:3	ei ohenneta	ei sovellu
Fescon Tartuntapohjuste		1:3	ei ohenneta	ei sovellu
Tartuntapohjuste PLUS		ei sovellu	ei sovellu	käyttövalmis liuos