



FESCON

Produktkatalog 2022

SV

KONTAKTUPPGIFTER - Beställningar och leveranser

Distrikt 1-3

Fabriken i Hausjärvi
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE

tel. +358 20 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Distrikt 4

Fabriken i Haukipudas
Topinperäntie 102, 90820 KELLO

tel. +358 8 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Bulkleveranser och beställning, sand

Fabriken i Brahestad
Kalkankatu 6, 92150 BRAHESTAD

tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fabriken i Harjavalta
Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA

tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fabriken i Hausjärvi
Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE

tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi



Fescon Oy huvudkontor

Fescon Oy
Hämeenkatu 9, 05800 HYVINGE

tel. +358 20 789 5900
fescon@fescon.fi

Affärs-ID: 0560006-4
e-post: förnamn.efternamn@fescon.fi

Nanten Oy huvudkontor

Nanten Oy
Teollisuustie 6, 04300 TUUSULA

tel. +358 9 274 7970
nanten@nanten.com

— Nanten

Nanten Oy är ett dotterbolag till Fescon Oy.

KONTAKTUPPGIFTER - Försäljning och produktrådgivning

Försäljning - distrikt 1 Brukförsäljning

Återförsäljare
Jori Leskinen tel. +358 40 301 6053

Fasadprodukter projekt och
betonglagning
Keijo Neffling tel. +358 50 404 9371

Murbruk och torrbetong,
byggföretag
Jani Jokinen tel. +358 40 301 6027

Murbruk och torrbetong,
byggföretag
Uusimaa | Lahti | Tampere
Janette Niskala tel. +358 40 301 6054

Avjämnings- och plattsättningsprodukter,
entreprenörförsäljning
Jukka Havia tel. +358 40 301 6042

Försäljning - distrikt 2

Hela Fescon sortimentet
Sakari Kaukonen tel. +358 40 301 6030

Försäljning - distrikt 3

Hela Fescon sortimentet
Elina Vuori tel. +358 40 831 1358
Osmo Lehtonen tel. +358 500 139 446

Försäljning - distrikt 4

Hela Fescon sortimentet
Kai Saastamoinen tel. +358 40 301 6019

Hela Finland

Golvlösningar
Oskar Leinonen tel. +358 40 301 6057

Industrikunder, elementindustrin och
konstruktörer
Mikko Syrjänen tel. +358 400 178 897

Försäljning - hela Finland Sandförsäljning

Sand, blästrings- och kraftverksmaterial
Eero Majanen tel. +358 40 506 9021

Kraftverksmaterial och
tekniska tjänster
Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035

Sand, blästrings- och
sportsandsmaterial
Tomi Koota tel. +358 40 128 1883

Produktrådgivning - bruksprodukter

tel. +358 20 789 5901

Hela Fescon brukssortimentet
Anne Korpikoski tel. +358 40 301 6013

Avjämnings- och plattsättningsprodukter
Harri Heimo tel. +358 40 301 6025

Produktrådgivning - sandprodukter

Sandprodukter
Tomi Koota tel. +358 40 128 1883

Försäljning - hela Finland Nanten ytbeläggningar för betonggolv

Kundservice
tel. +358 9 274 7970
nanten@nanten.com

FESCON

DEN STÖRSTA FINSKA
UTVECKLAREN OCH TILLVERKAREN AV
TORRBRUK OCH SANDPRODUKTER
FÖR BYGGBRANSCHEN



TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa villkor tillämpas på inhemsk handel med produkter i Fescos prislista och produkter som tillverkas mot beställning. I den mån handelsrelaterade frågor inte överenskommit i dessa leveransvillkor eller separat tillämpas Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT).

PRIS

Fakturerings sker till på leveransdagen gällande priser exkl. moms. Moms läggs till fakturans slutsumma.

LEVERANSVILLKOR

Fritt fraktföraren i prislistan angiven fabrik (FCA, Finnterms 2001). Debitering för av Fescon Oy ordnade transporter sker enligt en separat transportprislista.

PALLSTORLEK

Pallstorlek för torrprodukter är 49 säckar/lastpall.

BESTÄLLNINGSPRODUKTER

Beställning av beställningsprodukter och specialprodukter är bindande för köparen. Köparen är skyldig att ta emot och betala för beställda beställningsprodukter. Fescon har rätt att debitera köparen för produktens pris och bortskaffningskostnader om köparen inte tar emot produkterna inom den tidsperiod som nämns i orderbekräftelsen.

LEVERANSTID

Lagerprodukter på fulla pallar eller i storsäckar kan upphämtas från lagret tre (3) timmar efter att beställningen har lämnats till kundtjänstcentret.

Hämtning av lagerförda produkter som inte fyller en hel lastpall: Kan hämtas från fabriken 1 arbetsdag efter beställning. Beställningsprodukter som kan hämtas från fabriken:

- gråfärgade och eldfasta produkter samt sandprodukter 10 vardagar efter beställning
- färgade produkter 10 vardagar efter beställning
- putstillbehör och övriga tillbehör enligt överenskommelse.

Leverans av byggplatssiloer enligt separat avtal och i enlighet med leveransvillkoren. Tillgängligheten av byggplatssiloer måste säkerställas byggplatsspecifikt. Det bindande leveransdatumet för silon måste meddelas och bekräftas sex veckor före leveransen.

LASTPALLAR

Produkter i små säckar förpackas på engångspallar, som ingår i produktens pris. Engångspallarna kan inte returneras. Om leveransmetoden kräver en lastpall under en storsäck debiteras för pallarna enligt gällande lastpallspris.

UPPSAMLINGSTILLÄGG / TILLÄGG FÖR HALVT LASTAD PALL

För halvt lastade pallar och för pallar som packats med olika produkter debiteras 15,00 €/leverans (moms 0 %). Gäller inte produktgrupperna 7, 9–13.

ANMÄRKNINGAR OCH SKADOR

Köparen ska omedelbart kontrollera de levererade varorna och utan dröjsmål och senast åtta (8) dagar efter mottagandet rapportera eventuella fel och brister genom att göra en notering på fraktsedeln eller på annat sätt skriftligen. Fel som kan upptäckas först vid användning av produkten måste rapporteras omedelbart före gjutning, putsning, murning eller innan produkten tas i bruk på annat sätt. Fescon ansvarar inte för uppkomna skador om köparen inte har gjort dessa reklamationer inom utsatt tid och/eller köparen har tagit produkten i bruk i strid med ovanstående.

Vid beställning av färgade fasadprodukter ska köparen innan produkten beställs godkänna ett färgprov som levereras till arbetsplatsen. I annat fall ansvarar Fescon inte för fel som är relaterade till eller beror på färg.

BRUKSANVISNING

Innan produkten tas i bruk ska de detaljerade bruksanvisningarna på produktförpackningen och i produktbladet läsas igenom ordentligt. Detaljerad produktinformation finns på www.fescon.fi

LEVERANTÖRENS OCH KÖPARENS ANSVAR

Utöver vad som anges i RYHT-villkoren begränsas Fescon Oy:s ansvar för produkten till de uppgifter som anges på produktkortet, och det som hamnar utanför Fescons ansvar omfattar t.ex. konstruktioner, händelser som inträffar under lagerhållning och bearbetning av produkten, samverkan med andra produkter och vid var tid rådande lokala förhållanden. Köparen uppmärksammas om att uppgifterna på produktkortet har uppmätts i standardiserade laboratorieförhållanden. Produkten ska väljas och val som rör produktens användning ska göras separat för varje projekt med beaktande av hela konstruktionen, och om produkten används som en del av Fescons lösning eller system ska konstruktionen utföras i enlighet med anvisningarna för sagda system.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Fescon ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av ett fel på produkten eller för skador som är svåra att förutse, såvida inte Fescon har agerat med grov vårdslöshet. Fescons skadeståndsskyldighet vid direkta skador i alla situationer kan dessutom inte överstiga 500 000 euro, såvida inte Fescon agerat med grov vårdslöshet.

GARANTIPERIOD

Fescons ansvar begränsas till fel som köparen skriftligen har reklamerat inom två år efter produktleverans. Garantitiden för arbetsredskapen är 12 månader, garantin omfattar inte slitage till följd av normal användning.

RETURER

Vi kan inte ta emot retur.

ÄNDRINGAR

Fescon förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan och leveransvillkoren.

MENINGSSKILJAKTIGHETER

Alla meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår till följd av handeln och som Fescon och köparen inte kan lösa genom förhandling överlämnas i sista hand till en skiljenämnd med en skiljeman för avgörande enligt Centralhandelskammarens regler för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet hålls på finska och domstolen är Helsingfors. Oberoende av ovanstående har Fescon rätt att väcka talan rörande fordran vid en allmän domstol.

Innehållsförteckning

1	Torrbetong och cementbruk	7
2	Bruk för eldstäder	15
3-4	Murnings- och fogningsbruk	18
5	Väggspackel	28
6	Golvspackel	33
7	Kakel- och tätskiktsprodukter	42
8	Putsbruk	50
9	Produkter för infrabyggande och reparation av betongytor	55
10	Mineral- och tunnputsbruk	62
11	Mineralbaserade fasadfärger	67
12	Flytande fasadfärger och ytbeläggningar	69
13	Fescoterm putstillbehör	76
14	Sandsorter	88
15	Fescotop golvpulver	102
16	Verktyg	106

1 TORRBETONG OCH CEMENTBRUK

Tunnputsbruk S 06

För reparation och lagning av gjutdefekter och reparation och ytlagning av betongväggar och tak. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Färdig massa 13–14 l/25 kg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530189	Tunnputsbruk S 06	53018	25 kg	49 sk	x	-
6416841330185	Tunnputsbruk S 06	33018	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Finbetong S 30

Lämplig för gjutning av tunn golvbeläggning och korridorplattor, och reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Färdig massa 12–13 l/25 kg. Frosttåligt



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530202	Finbetong S 30	53020	25 kg	49 sk	x	x
6416841330208	Finbetong S 30	33020	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vinterbetong TB S 30 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 25/30. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530042	Vinterbetong TB S 30	53004	25 kg	49 sk	x	x
6416841330048	Vinterbetong TB S 30	33004	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vinterbetong TB S 40 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530271	Vinterbetong TB S 40	53027	25 kg	49 sk	x	-
6416841330277	Vinterbetong TB S 40	33027	1000 kg		x	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

Korrobetong K 30

Specialbetong C 25/30. Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330130	Korrobetong K 30	33013	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Korrobetong K 45

Specialbetong C 35/45. Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530264	Korrobetong K 45	53026	25 kg	49 sk	x	-
6416841330260	Korrobetong K 45	33026	1000 kg		x	-

x = lagerföra



Grovbetong S 100

Betong för allmänna gjutningsarbeten. Maximal kornstorlek 10 mm. Tryckhållfasthet ca 25 MPa. Färdig massa 12-13-25 l/25 kg. Frosttåligt

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530219	Grovbetong S 100	53021	25 kg	49 sk	x	x
6416841330963	Grovbetong S 100	33096	500 kg		x	x
6416841330215	Grovbetong S 100	33021	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Gjutbetong JB 600/3

Höghållfast betong som expanderar innan den binder, avsedd för fogning och kompletterande gjutning i trånga och svåra utrymmen. De huvudsakliga användningsområdena är installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 50/60. SILKO-godkännande. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Uppfyller kraven i R4-klassen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530226	Gjutbetong JB 600/3	53022	25 kg	49 sk	x	x
6416841330222	Gjutbetong JB 600/3	33022	1000 kg		x	x

x = lagerföra

Gjutbetong JB 1000/3

Betong av mycket hög kvalitet för krävande gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner. Betongen fyller gjututrymmet väl tack vare att den sväller lite före bindning. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 60/75. Färdig massa 11–12 l/25 kg. SILKO-godkänd. Uppfyller kraven i R4-klassen.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530233	Gjutbetong JB 1000/3	53023	25 kg	49 sk	x	-
6416841330239	Gjutbetong JB 1000/3	33023	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Gjutbetong TJB Vinter ❄️

Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C40/50. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530141	Gjutbetong TJB Vinter	53014	25 kg	49 sk	x	x
6416841330147	Gjutbetong TJB Vinter	33014	1000 kg		x	x

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



Vertikalfogbetong PSB K30

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 25/30.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330352	Vertikalfogbetong PSB K30	33035	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vintervertikalfogbetong TPSB K30 ❄️

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C. Hållfasthetsklass C 25/30.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330369	Vintervertikalfogbetong TPSB K30	33036	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vertikalfogbetong PSB K40

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 30/37.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330031	Vertikalfogbetong PSB K40	33003	1000 kg		x	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

Vintervertikalfogbetong TPSB K40 ❄️

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 30/37.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330949	Vintervertikalfogbetong TPSB K40	33094	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Vertikalfogbetong PSB K50

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 40/50.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333476	Vertikalfogbetong PSB K50	33347	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Vintervertikalfogbetong TPSB K45 ❄️

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 35/45.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333568	Vintervertikalfogbetong TPSB K45	33356	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



Snabbetong PB

Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling, som lämpar sig t ex för lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv. Hållfasthetsklass C 30/37. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa 12–13 l/25 kg. Kornstorlek 10 mm finns på beställning.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530240	Snabbetong PB	53024	25 kg	49 sk	x	x
6416841331281	Snabbetong PB	33128	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Specialbetong PIKIS

Specialbetong PIKIS är en cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter. Passar utmärkt bra för ställen där det krävs mycket snabb härdning, bland annat: Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor, o.s.v. Piki-Snabbetong kan också användas på vintern tack vare den snabba härdhetsutvecklingen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531063	Specialbetong PIKIS 25 kg flaska	53106	25 kg	24 prk	-	-
6416841531070	Specialbetong PIKIS 25 kg säck	53107	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

2 BRUK FÖR ELDSTÄDER

Lerugnsbruk SUL

Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur. Eldfast murbruk måste användas vid spismurning. Vanligt murbruk används för den separata manteln.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530653	Lerugnsbruk SUL	53065	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Eldfast murbruk TKM

För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus. Värmehållfasthet över +1 200 °C. En 25 kg säck ger 12–13 liter färdigt bruk, vilket räcker till ca 100 eldfasta tegelstenar.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841630667	Eldfast murbruk TKM	63066	5 kg		x	x
6416841530660	Eldfast murbruk TKM	53066	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Eldfast gjutmassa TKV

För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra. Maximal arbetstemperatur +1200°C. Minsta gjuttjocklek 50 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Brukstid i ca 1 timme. Använd inte armering.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530677	Eldfast gjutmassa TKV	53067	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Eldfast reparationsbruk TTK

För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder. Värmetålighet +1 300 °C.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631510	Eldfast reparationsbruk TTK	63151	2 kg	60 prk	x	x
6416841531056	Eldfast reparationsbruk TTK	53105	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Tätningssmassa för rökkanal HTM

Brandsäkert specialbruk för invändig tätning av rökkanaler. Tätningssmassan innehåller eldfasta fibrer. Innehåller inga brandfarliga beståndsdelar.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531087	Tätningssmassa för rökkanal HTM	53108	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

FPTL-165 Industribruk

Ett kemiskt-keramiskt bindande bruk för användningsställen med en temperatur på maximalt +1650°C.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531094	FPTL-165 Industrimurbruk	53109	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

3-4 MURNINGS- OCH FOGNINGSBRUK



Murbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandsten inom- och utomhus. För efterfogning av vertikala tegel-, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Mängd färdigt bruk: 13–14 l/25 kg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530387	Murbruk M100/600	53038	25 kg	49 sk	x	x
6416841330376	Murbruk M100/600	33037	500 kg		x	x
6416841330383	Murbruk M100/600	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	Murbruk M100/600 39 Kvartsvit	53039	25 kg	49 sk	x	-
6416841330390	Murbruk M100/600 39 Kvartsvit	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	Murbruk M100/600 59 Nävervit	53059	25 kg	49 sk	x	-
6416841330598	Murbruk M100/600 59 Nävervit	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	Murbruk M100/600 40 Kalkgrå	53040	25 kg	49 sk	-	-
6416841330406	Murbruk M100/600 40 Kalkgrå	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	Murbruk M100/600 41 Korngul	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	Murbruk M100/600 42 Tegelröd	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	Murbruk M100/600 45 Jordbrun	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	Murbruk M100/600 46 Torvbrun	53046	25 kg	49 sk	x	-
6416841330468	Murbruk M100/600 46 Torvbrun	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	Murbruk M100/600 48 Svartgrå	53048	25 kg	49 sk	x	-
6416841330482	Murbruk M100/600 48 Svartgrå	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	Murbruk M100/600 52 Ljuslin	53052	25 kg	49 sk	-	-
6416841330529	Murbruk M100/600 52 Ljuslin	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	Murbruk M100/600 44 Sandbrun	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	Murbruk M100/600 71 Svan	33922	1000 kg		-	-
6416841339270	Murbruk M100/600 73 Gök	33927	1000 kg		-	-
6416841339249	Murbruk M100/600 75 Lärka	33924	1000 kg		-	-
6416841339256	Murbruk M100/600 79 Fjällripa	33925	1000 kg		-	-
6416841339201	Murbruk M100/600 77 Kaja	33920	1000 kg		-	-
6416841339287	Murbruk M100/600 80 Lavskrika	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	Murbruk M100/600 81 Kricka	33932	1000 kg		-	-
6416841339362	Murbruk M100/600 83 Dalripa	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	Murbruk M100/600 85 Korp	33934	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Murbruk M100/600 Vinter ❄️

För murning av tegel under vinterförhållanden i temperaturintervallet +5 °C till -15 °C. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Finns även att få infärgat.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330703	Murbruk M100/600 Vinter	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	Murbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	Murbruk M100/600 59 Nävervit Vinter	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	Murbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	Murbruk M100/600 41 Korngul Vinter	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	Murbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	Murbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	Murbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	Murbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	Murbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	Murbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	Murbruk M100/600 71 Svan Vinter	34022	1000 kg		-	-
6416841340276	Murbruk M100/600 73 Gök Vinter	34027	1000 kg		-	-
6416841340269	Murbruk M100/600 75 Lärka Vinter	34026	1000 kg		-	-
6416841340207	Murbruk M100/600 77 Kaja vinter	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	Murbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	Murbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	Murbruk M100/600 81 Kricka Vinter	34011	1000 kg		-	-
6416841340320	Murbruk M100/600 83 Dalripa Vinter	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	Murbruk M100/600 85 Korp Vinter	34012	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



Tättningsbruk M100/600

För murning av bränt tegel och kalksandsten. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331007	Tättningsbruk M100/600	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	Tättningsbruk M100/600 39 Kvartsvit	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	Tättningsbruk M100/600 59 Nävervit	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	Tättningsbruk M100/600 40 Kalkgrå	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	Tättningsbruk M100/600 41 Korngul	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	Tättningsbruk M100/600 42 Tegelröd	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	Tättningsbruk M100/600 45 Jordbrun	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	Tättningsbruk M100/600 46 Torvbrun	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	Tättningsbruk M100/600 48 Svartgrå	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	Tättningsbruk M100/600 52 Ljuslin	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	Tättningsbruk M100/600 44 Sandbrun	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	Tättningsbruk M100/600 71 Svan	34413	1000 kg		-	-
6416841344083	Tättningsbruk M100/600 73 Gök	34408	1000 kg		-	-
6416841344113	Tättningsbruk M100/600 75 Lärka	34411	1000 kg		-	-
6416841344120	Tättningsbruk M100/600 77 Kaja	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	Tättningsbruk M100/600 79 Fjällripa	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	Tättningsbruk M100/600 80 Lavskrika	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	Tättningsbruk M100/600 81 Kricka	34429	1000 kg		-	-
6416841344229	Tättningsbruk M100/600 83 Dalripa	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	Tättningsbruk M100/600 85 Korp	34419	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Tättningsbruk M100/600 Vinter ❄️

För murning av bränt tegel och kalksandstegel under vinterförhållanden +5 °C till -15 °C. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Finns även att få infärgat.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331106	Tättningsbruk M100/600 Vinter	33110	1000 kg		-	-
6416841335418	Tättningsbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	Tättningsbruk M100/600 59 Nävervit Vinter	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	Tättningsbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	Tättningsbruk M100/600 41 Korngul Vinter	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	Tättningsbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	Tättningsbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	Tättningsbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	Tättningsbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	Tättningsbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	Tättningsbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	Tättningsbruk M100/600 71 Svan Vinter	34557	1000 kg		-	-
6416841345684	Tättningsbruk M100/600 73 Gök Vinter	34568	1000 kg		-	-
6416841345561	Tättningsbruk M100/600 75 Lärka Vinter	34556	1000 kg		-	-
6416841345509	Tättningsbruk M100/600 77 Kaja vinter	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	Tättningsbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	Tättningsbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	Tättningsbruk M100/600 81 Kricka Vinter	34558	1000 kg		-	-
6416841345677	Tättningsbruk M100/600 83 Dalripa Vinter	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	Tättningsbruk M100/600 85 Korp Vinter	34563	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



Tättningsbruk Heavy M100/600

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841344601	Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	Tättningsbruk Heavy 39 Kvartsvit	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	Tättningsbruk Heavy 59 Nävervit	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	Tättningsbruk Heavy 40 Kalkgrå	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	Tättningsbruk Heavy 41 Korngul	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	Tättningsbruk Heavy 42 Tegelröd	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	Tättningsbruk Heavy 45 Jordbrun	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	Tättningsbruk Heavy 46 Torvbrun	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	Tättningsbruk Heavy 48 Svartgrå	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	Tättningsbruk Heavy 71 Svan	34520	1000 kg		-	-
6416841345141	Tättningsbruk Heavy 73 Gök	34514	1000 kg		-	-
6416841345110	Tättningsbruk Heavy 75 Lärka	34511	1000 kg		-	-
6416841345127	Tättningsbruk Heavy 77 Kaja	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	Tättningsbruk Heavy 81 Kricka	34521	1000 kg		-	-
6416841345226	Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	Tättningsbruk Heavy 85 Korp	34519	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter ❄️

Bruk avsett för murning av fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Användningen av bruket kan avsevärt reducera fuktangreppen på murverket. Särskilt för tillämpningar vid havet. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841346001	Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	Tättningsbruk Heavy 39 Kvartsvit Vinter	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	Tättningsbruk Heavy 59 Nävervit Vinter	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	Tättningsbruk Heavy 40 Kalkgrå Vinter	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	Tättningsbruk Heavy 41 Korngul Vinter	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	Tättningsbruk Heavy 42 Tegelröd Vinter	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	Tättningsbruk Heavy 45 Jordbrun Vinter	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	Tättningsbruk Heavy 46 Torvbrun Vinter	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	Tättningsbruk Heavy 48 Svartgrå Vinter	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin Vinter	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun Vinter	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	Tättningsbruk Heavy 71 Svan Vinter	34590	1000 kg		-	-
6416841345691	Tättningsbruk Heavy 73 Gök Vinter	34569	1000 kg		-	-
6416841345004	Tättningsbruk Heavy 75 Lärka Vinter	34500	1000 kg		-	-
6416841345134	Tättningsbruk Heavy 77 Kaja vinter	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa Vinter	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika Vinter	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	Tättningsbruk Heavy 81 Kricka Vinter	34591	1000 kg		-	-
6416841345929	Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa Vinter	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	Tättningsbruk Heavy 85 Korp Vinter	34579	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.



Vintermurbruk TML ❄️

För murning av block och tegel under vinterförhållanden vid temperatur +5 °C till -15 °C. Materialåtgång: För tegel samma som med murbruk, och för block samma som med blockbruk. Bruk tid i ca 0,5-1 timmar. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg

EAN-kod	Produkt namn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530509	Vintermurbruk TML	53050	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Blockbruk M100/500

För murning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380. Bruk tid i ca 3 timmar.

EAN-kod	Produkt namn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530493	Blockbruk M100/500	53049	25 kg	49 sk	x	x
6416841330499	Blockbruk M100/500	33049	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Blockbruk M100/500 Vinter ❄️

För murning av lättklinkerblock under vinterförhållanden vid temperaturer från +5 °C till -15 °C. Materialåtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

EAN-kod	Produkt namn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330505	Blockbruk M100/500 Vinter	33050	1000 kg		-	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

Stenlim KVL

För tunnfogning av kalksandsten och byggblock. Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader. Åtgång: 2–4 kg/m², 3–6 kg/m² vid grusbeläggning.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530325	Stenlim KVL	53032	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Tunnfogsbruk PHL

För tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 1,5 kg/ UH 100–150, ca 2,5 kg/ RUH 200–420, ca 2,5–3,5 kg/ EH 420.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530196	Tunnfogsbruk PHL	53019	25 kg	49 sk	x	x
6416841330161	Tunnfogsbruk PHL	33016	500 kg		x	x
6416841330192	Tunnfogsbruk PHL	33019	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Tunnfogsbruk PHL Vinter ❄️

Tunnfogsbruk PHL Vinter är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock under vinterförhållanden. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530097	Tunnfogsbruk PHL Vinter	53009	25 kg	49 sk	-	-
6416841329004	Tunnfogsbruk PHL Vinter	32900	500 kg		-	-
6416841330246	Tunnfogsbruk PHL Vinter	33024	1000 kg		-	-

x = lagerföra



ELT Fogbruk tegelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade tegelement. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

Minsta leveransmängd är 3000 kg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330901	ELT Fogbruk tegelement	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT Fogbruk tegelement kvartsvit	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT Fogbruk tegelement den vita	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT Fogbruk tegelement limegrå	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT Fogbruk tegelement korngul	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT Fogbruk tegelement tegelröd	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT Fogbruk tegelement jordbrun	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT Fogbruk tegelement torvbrun	33215	900 kg		-	-

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

6416841332165	ELT Fogbruk tegelement svartgrå	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT Fogbruk tegelement linne blek	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT Fogbruk tegelement sandbrun	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT Fogbruk tegelement svan	33235	900 kg		-	-
6416841332387	ELT Fogbruk tegelement persimon	33238	900 kg		-	-
6416841332363	ELT Fogbruk tegelement lärka	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT Fogbruk tegelement kaja	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT Fogbruk tegelement ripa	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT Fogbruk tegelement hört	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT Fogbruk tegelement kricka	33230	900 kg		-	-
6416841332417	ELT Fogbruk tegelement dalripa	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT Fogbruk tegelement korp	33237	900 kg		-	-

x = lagerföra

ELK Fogbruk klinkerelement

Bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade klinkerelement.

Maximal kornstorlek 0,6 mm.

Minsta leveransmängd är 3000 kg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330918	ELK Fogbruk klinkerelement	33091	1000 kg		-	-

x = lagerföra

5 VÄGGSPACKEL



Spackelmassa SF



Polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar. Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor, samt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Ljus färg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201003	Spackelmassa SF	20100	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Grundspackel LF



Polymerbaserat grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201010	Grundspackel LF	20101	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Grundspackel LF RD

Polymerbaserat, lågdammande grundspackel för vägg- och taktytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202413	Grundspackel LF RD	20241	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Ytspackel LRF

Polymerbaserad ytspackel för vägg- och taktytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201027	Ytspackel LRF	20102	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Ytspackel LRF RD

Polymerbaserad, lågdammande ytspackel för vägg- och taktytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF och LF RD, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202406	Ytspackel LRF RD	20240	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra





Tegelspackel TTF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, tegel, lättbetong och puts. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm. Färg grå.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201034	Tegelspackel TTF	20103	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Grundspackel VF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Grå.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201041	Grundspackel VF	20104	20 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Ytspackel VHF

Cementbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201058	Ytspackel VHF	20105	20 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

Våtrumsspackel WTT

Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt. Kan appliceras med spruta eller för hand. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201072	Våtrumsspackel WTT	20107	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Fyllnadsbruk TLR

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Rekommenderad skiktjocklek: ovanliggande avjämnning 5–30 mm, partiell avjämnning 5–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201089	Fyllnadsbruk TLR	20108	20 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

Putsbruk SR7

Fiberförstärkt, snabbt härdande och torkande putsbruk med ett speciellt, cementbaserat bindemedel. Avsett för inomhusytor. Appliceras med spruta eller för hand. Användning: Upprätning, påfyllning och lagning av vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen. Maximal kornstorlek 1,2 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201102	Putsbruk SR7	20110	20 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra






Gipsrappningsbruk GL M1

Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning. Fescon gipsrappningsbruk GL är avsedd för justering och utjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, för stora upp till 50 mm skiktjocklekar.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202383	Gipsrappningsbruk GL	20238	15 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Glasfibernet

Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock. Rullens format 1,0 m x 50 m.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841257116	Glasfibernet	25711	1 rulle		-	-

x = lagerföra

6 GOLVSPACKEL

Golvmassa LM 6000

En cementbaserad, kaseinfri halvtorr golvavjämningssmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, räta upp och fylla betonggolv, samt bygga betonggolv med fall. Ytavjämning rekommenderas. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-250 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm. Färdig massa ca 10-11 l/20 kg.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202000	Golvmassa LM 6000	20200	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Spackel för värmegolv LL 5500

En fiberförstärkt, kaseinfri avjämningssmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt och som kan appliceras manuellt. Användningsområde: avjämningssmassa för golvvärme i betonggolv och grundade gipsgolv inomhus Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202017	Spackel för värmegolv LL 5500	20201	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Golvspackel grov LM 5000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningssmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, räta upp och fylla betonggolv, samt bygga betonggolv med fall. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 5-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202024	Golvspackel grov LM 5000	20202	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Golvspackel fin LT 4000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningssmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, och som kan appliceras manuellt. Används för avjämning av ytan på betonggolv. Passar även för golv med fall. Största kornstorlek 0,6 mm. Skiktjocklek 3–30 mm. Åtgång: ca 1,5 kg/m²/mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202031	Golvspackel fin LT 4000	20203	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra



Golvbetong LB 7

Specialcementbaserad, pumpbar och snabbtorkande golvbetong. Lämplig för gjutning av golvlutningar, projekt där utrymmet behöver kunna tas i bruk snabbt, till exempel vid stambyte/stamreovering. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Fiberförstärkt. Skiktjocklek 30–150 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202154	Golvbetong LB 7	20215	20 kg	49 sk	x	-
6416841333407	Golvbetong LB 7	33340	1000 kg		x	-

x = lagerföra



Fescorapid

Ett snabbhärdande och snabbtorkande reparationsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för reparation av hål i betonggolv, anpassning av golvfäll och reparation och avjämning av trappor. Styrka ca 30 MPa, maximal kornstorlek 0,6 mm och skiktjocklek 2–20 mm. Åtgång: 1,5 kg/m²/1 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631015	Fescorapid	63101	5 kg		x	-
6416841202352	Fescorapid	20235	20 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

Fescofine **NYA!**

Fescofine är ett speciell cementbaserad, snabbhärdande och torkande efterbehandling spackel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202390	Fescofine	20239	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



FlowPlan

En cementbaserad golvavjämningsmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, med hög drag- och tryckhållfasthet. Lämplig för offentliga miljöer och är även pumpbar. Skiktjocklek 1–15 mm. Åtgång: ca 1,6 kg/m²/mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202307	FlowPlan	20230	20 kg	49 sk	x	-
6416841338129	FlowPlan	33812	700 kg		-	-

x = lagerföra



Flow H

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningsmassa som är lätt att jämna av, härdar och torkar snabbt, och som är pumpbar. Används för avjämning av betonggolv. Skiktjocklek 4–30 mm. Åtgång: ca 1,7 kg/m²/mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202314	Flow H	20231	20 kg	49 sk	-	-
6416841390738	Flow H	39073	1000 kg		-	-
	Flow H	33122	1 kg		-	-

x = lagerföra

Flow HS

Fescon Flow HS är en fiberförstärkt, lågalkalisk och kaseinfri avjämningsmassa med ett speciellt cementbaserat bindemedel som kan påföras med pump och som är speciellt framtagen för svaga och besvärliga underlag. Den är lätt att jämna av och har utmärkt arbetbarhet.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202345	Flow HS	20234	20 kg	49 sk	-	-
6416841331427	Flow HS	33142	1000 kg		-	-
	Flow HS	33124	1 kg		-	-

x = lagerföra

FlowBase

Ett pumpspackel med cementbaserat bindemedel, som är lätt att jämna ut, stelnar och torkar snabbt, har hög drag- och tryckhållfasthet. Användning: för utjämning av hållplattor och betonggolv, på användningsställen där det krävs höga hållfasthetsegenskaper. Maximal kornstorlek är 0,6 mm. Skiktjocklek 2-30 mm (uppdelning 50 mm). Torrsvikt: ca 1,7 kg/m²/mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331489	FlowBase 1000 kg	33148	1000 kg		-	-

x = lagerföra



FlowFiber

Fiberförstärkt, låg-basisk (pH < 11), med bindemedel av specialcement, självutjämnande pumpspackel med utmärkta bruksegenskaper. Användning: för utjämnning av hålplattor och betonggolv, termiska golv och flytande golvsystem vid bostadsbyggande. Maximal kornstorlek: 1,2 mm. Skiktjocklek 8-50 mm (uppdelning max. 80 mm). Torrsvikt: ca 1,7 kg / m² / mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331465	FlowFiber	33146	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel

Ett lätt utjämnade golvspackel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämnningsegenskaper. Användning: speciellt lämpad för värmegolvskonstruktioner, tjockare fyllnadslager. Maximal kornstorlek: 3,0 mm. Skiktjocklek 20-80 mm (uppdelning max. 100 mm). Torrsvikt: ca 1,8 kg / m² / mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331496	Flow GS 3,0 mm Gipsgolvsmassa	33149	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Flow Primer

Primer som borstas på underlaget som förbehandling före golvavjämning. Flow Primer förbättrar vidhäftningen av golvavjämningsmassor, reducerar eller eliminerar bildandet av luftbubblor, och förhindrar att vattnet i golvavjämningsmassan absorberas av underlaget för snabbt. Åtgång: Ytor på håldäckplattor: ca 10 m²/l. Platsgjutna betongytor: ca 5 m²/l. Gips och träytor: ca 7 m²/l. Blandningsförhållande: Betongytor och ytor med cementbaserad avjämning: 1 del Flow Primer, 3 delar vatten. Ytor som inte tål fukt, t.ex. gips och träytor: Använd utspädd. För inomhusbruk.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	50 prk	x	-

x = lagerföra

Primer PLUS

Specialprimer som borstas in för förbehandling av underlaget på icke-sugande ytor (keramik, glas eller stål) före avjämning. Åtgång: ca 150 g/ m². Produkten är klar för användning och behöver inte förtunnas. Pallstorlek (5 kg) 90 burkar/pall. För inomhusbruk.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769060	Primer PLUS	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = lagerföra



Nivåpinne

Självhäftande nivåpinne för avvägning av golvavjämningsmassor. Skala 10–65 mm eller 10-100 mm. Säljs i påsar om 100.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259332	Nivåpinne	25933	1 st		x	-
6416841259363	Nivåpinne	25936	1 st		x	-

x = lagerföra

Avgränsningsband 30x30x2000 mm



Fescos avgränsningsband är ett självhäftande polyesterband för att avgränsa golvens fyllnadsmedel. Med avgränsningsbandet kan man begränsa pumpningsområdena till önskad storlek, passar också för tillverkning av dörrstopp. Installation på rengjort och grundat underlag. Försäljningspost 25 st/pkt (50 m).

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259394	Avgränsningsband 30x30x2000 mm	25939	50 m		x	-

x = lagerföra

Kantband 8x150 mm

Kantband för att ta bort flytande golvstrukturer från de vertikala konstruktionerna. Kantbandet har en överlappningsplast med tejp, som är redo att installeras ovanpå ett isoleringstyg eller isolering. På baksidan av kantbandet finns en fästejp för fästning i väggen. Rulllängd 25 m. Försäljningspost 4 rullar/pkt (100 m).



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259387	Kantband 8x150 mm	25938	100 m		x	-

x = lagerföra

Isoleringstyg 1,5x50 m

Ventilerande isoleringstyg för att ta bort flytande golvkonstruktioner ifall underlaget är svag betong, träunderlag eller isolering. Diffusionsöppet isoleringstyg tillverkat av polypropylen, som gör att vatten i golvbruket inte kan tränga igenom. På båda långsidorna av isoleringstyget finns färdig överlappningstejp enligt överlappningens justeringslinjer.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259370	Isoleringstyg 1,5x50 m	25937	75 m2		x	-

x = lagerföra

7 KAKEL- OCH TÄTSKIKTSPRODUKTER



Våtrumsmembran

Fiberförstärkt, våtrumsmembran för användning inomhus. Fuktskydd som används bakom plattbeläggningar på golv och väggar. Åtgång: ca 0,7 l/m². Certifierad VTT-C-870-06, ETA-godkänd, CE-märkning.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259097	Våtrumsmembran	25909	3 l		x	x
6416841259035	Våtrumsmembran	25935	12 l	52 prk	x	x

x = lagerföra



Vattentätningssmassa WS

Snabbtorkande, rullbar eller sprutbar 1-komponents vattentätning för inomhusbruk. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m² för golv och väggar. Verktyg som används med vattentätningssmassa WS: Fescon Primer KP, Brunnsmanschett KL-B, Tillbehör för vattenisolering (serierna FS och VE) och Skarvremsa 0,15x25 m (fiber). CE-märkt och ETA- och M1-godkänd.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769091	Våtrumsmembran WS	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	Våtrumsmembran WS	76912	15 l	24 prk	x	-

x = lagerföra

Tätskikt Fescoseal A+B

Fescoseal A+B tvåkomponents vattentätningssmassa används vid vattentätning av golv och väggar före läggning av keramiska plattor. Fescoseal A+B är lätt att applicera, torkar snabbt, är extremt flexibelt efter torkning och har utmärkta vidhäftningsegenskaper. Produkten krympfri inte och tål klorider och frostbelastning. Vattentätningssystemet har den renaste utsläppsklassen för M1-byggmaterial. Intygs nr VTT-C-11838-16.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769008	Fescoseal A	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	Fescoseal B	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = lagerföra

Primer

Primer som borstas på för förbehandling före golvavjämning eller våtrumsmembran. Åtgång: täta underlag ca 10 m²/l, porösa underlag ca 6 m²/l. Blandningsförhållande: betong och cementbaserade avjämningsmassor: En del primer och tre delar vatten. Gipsskivor: använd utspädd. För inomhusbruk. Förpackningsstorlek 5 x 3 l / låda och 10 x 1 l / låda.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259110	Primer 1 l	25911	1 l		x	x
6416841259103	Primer 3 l	25910	3 l		x	x
6416841259042	Primer 10 l	25904	10 l	50 prk	x	x

x = lagerföra



Fescon Primer KP

Primer som borstas på för förbehandling av underlaget i Fescoseal A+B tätskikt. Åtgång: täta underlag ca 10 m²/l, porösa underlag ca 6 m²/l.

Blandningsförhållande: betong och cementbaserade avjämningsmassor: En del primer och tre delar vatten. Gipsskivor: använd outspädd. För inomhusbruk.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769046	Fescon Primer KP	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	Fescon Primer KP	76901	10 l	40 prk	-	-

x = lagerföra



Skarvremsa


Artiklarna ingår som delkomponenter i Fescon tätskiktssystem. 10 rullar/låda. Ej för Fescoseal-vattenisoleringsystem. Förstärkningsduk 1,0 m x 10,0 m 10 m²/rll finns också. Ej för Fescoseal-vattenisoleringsystem.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259073	Skarvremsa	25907	1 rulle		x	x
6416841259059	Förstärkningsduk 1 mx10m 10 m ² /rll	25905	1 rulle		x	x

x = lagerföra

Brunnsmanschett

Används för tätning av golvbrunnar.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259141	Brunnsmanschett 300x300 mm (2st/påse)	25914	2 st		x	x
6416841259424	Brunnsmanschett 300x300 mm (10 st/påse)	25942	10 st		x	x

x = lagerföra

Brunnsmanschett KL-B

Självhäftande brunnsmanschett i butyl som kan användas tillsammans med samtliga Fescon-vattentätningssystem. Ytan är förstärkt med polypropentyg. Brunnsmanschettens storlek är 37 x 37 cm. Förpackningsstorlek 10 st./låda. Användning: För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra



Tillbehör för vattenisolering FS

Vattenisoleringstillbehör till alla Fescos vattenisoleringssystem. Tillbehör för vattenisolering; Vattenisoleringsband, inner- och yttervinklar för vattenisolering och passageflänsar.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259431	Skarvremsa FS-N 25 m	25943	1 rulle		x	-
6416841259448	Ytterhöm FS-U	25944	1 st		x	-
6416841259479	Innerhöm FS-S	25947	1 st		x	-
6416841259486	Manschett FS-L 10	25948	1 st		x	-
6416841259790	Manschett FS-L 23	25979	1 st		x	-
6416841259493	Manschett FS-L 40	25949	1 st		x	-
6416841259783	Manschett FS-L 55	25978	1 st		x	-
6416841259516	Manschett FS-L 70	25951	1 st		x	-
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra



Tillbehör för vattenisolering VE

Tillbehör för vattenisolering; Vattenisoleringsband, inner- och yttervinklar för vattenisolering och passageflänsar. Används i tätskiktssystemen Fescoal och Fescos WS.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259547	Vattenisoleringsband VE-N 25 m/rll	25954	1 rulle		x	-
6416841259554	Ytterhöm VE-U	25955	1 st		x	-
6416841259561	Innerhöm VE-S	25956	1 st		x	-
6416841259578	Manschett VE-L 10	25957	1 st		x	-
6416841259806	Manschett VE-L 23	25980	1 st		x	-
6416841259585	Manschett VE-L 40	25958	1 st		x	-
6416841259813	Manschett VE-L 55	25981	1 st		x	-
6416841259592	Manschett VE-L 70	25959	1 st		x	-
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra

Plattsättningsbruk VSL

Stabilt, flexibelt fästbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 2–3 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C2-, S1- och T-kraven.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631060	Plattsättningsbruk VSL	63106	5 kg		x	x
6416841203021	Plattsättningsbruk VSL	20302	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Plattsättningsbruk ILL

Fästbruk speciellt utformat för stora golvplattor på underlag av betong, plast och målade ytor. Ger full vidhäftning av stora plattor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 3–6 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S1-kraven.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203014	Plattsättningsbruk ILL	20301	20 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Plattsättningsbruk SS2

Fästbruk för flexibla eller på annat sätt rörliga underlag, till exempel plåt-/metallväggar, och för fastsättning av natursten. Åtgång: 2–3 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S2-kraven.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203038	Plattsättningsbruk SS2	20303	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra





Plattsättningsbruk SSL Lite

Ljust, stabilt, flexibelt och lätt plattsättningsbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 2 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C1-, S1- och T-kraven.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203052	Plattsättningsbruk SSL LITE	20305	15 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Kakelfog SML

En cementbaserad kakelfog.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841671004	Kakelfog SML vit 3 kg	67100	3 kg		x	-
6416841204004	Kakelfog SML vit 15 kg	20400	15 kg	49 sk	x	-
6416841671011	Kakelfog SML marmovit 3 kg	67101	3 kg		x	-
6416841204011	Kakelfog SML marmorvit 15 kg	20401	15 kg	49 sk	x	-
6416841671028	Kakelfog SML grå 3 kg	67102	3 kg		x	-
6416841204028	Kakelfog SML grå 15 kg	20402	15 kg	49 sk	x	-
6416841671035	Kakelfog SML ljusgrå 3 kg	67103	3 kg		x	-
6416841204035	Kakelfog SML ljusgrå 15 kg	20403	15 kg	49 sk	x	-
6416841671042	Kakelfog SML mörkgrå 3 kg	67104	3 kg		x	-
6416841204042	Kakelfog SML mörkgrå 15 kg	20404	15 kg	49 sk	x	-
6416841671073	Kakelfog SML ljusbeige 3 kg	67107	3 kg		x	-
6416841204073	Kakelfog SML ljusbeige 15 kg	20407	15 kg	49 sk	x	-
6416841671127	Kakelfog SML beige 3 kg	67112	3 kg		x	-
6416841204127	Kakelfog SML beige 15 kg	20412	15 kg	49 sk	x	-
6416841671110	Kakelfog SML svart 3 kg	67111	3 kg		x	-
6416841204110	Kakelfog SML svart 15 kg	20411	15 kg	49 sk	x	-

 Dammreducerad

6416841671134	Kakelfog SML svartgrå 3 kg	67113	3 kg		x	-
6416841204134	Kakelfog SML svartgrå 15 kg	20413	15 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

Sanitetssilikon

Polymerbaserad fogmassa för rörelsefogar och tätning.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259134	Sanitetssilikon transparent	25913	1 st		x	-
6416841259165	Sanitetssilikon vit	25916	1 st		x	-
6416841260109	Sanitetssilikon marmorvit	26010	1 st		x	-
6416841259202	Sanitetssilikon grå	25920	1 st		x	-
6416841260055	Sanitetssilikon ljusgrå	26005	1 st		x	-
6416841259219	Sanitetssilikon mörkgrå	25921	1 st		x	-
6416841260017	Sanitetssilikon ljusbeige	26001	1 st		x	-
6416841260123	Sanitetssilikon beige	26012	1 st		x	-
6416841260130	Sanitetssilikon svart	26013	1 st		x	-
6416841260116	Sanitetssilikon svartgrå	26011	1 st		x	-

x = lagerföra

8 PUTSBRUK



Putsbruk KS 10/90

Fästbruk. Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 3–6 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530554	Putsbruk KS 10/90 3 mm	53055	25 kg	49 sk	-	-
6416841330550	Putsbruk KS 10/90 3 mm	33055	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Putsbruk KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk. Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–30 kg/m². Kornstorlek upp till 1,2 mm finns på beställning (Offereras på förfrågan).

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530561	Putsbruk KS 35/65 3 mm	53056	25 kg	49 sk	x	-
6416841330567	Putsbruk KS 35/65 3 mm	33056	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Putsbruk KS 50/50

Ett fyllnadsbruk. Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–25 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841560575	Putsbruk KS 50/50 1,2 mm	56057	25 kg	49 sk	x	x
6416841360571	Putsbruk KS 50/50 1,2 mm	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	Putsbruk KS 50/50 3 mm	53057	25 kg	49 sk	x	x
6416841330574	Putsbruk KS 50/50 3 mm	33057	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Putsbruk KS 65/35

Ytspackel. Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Kornstorlek 3 mm finns på beställning. Åtgång: 6–10 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841570611	Putsbruk KS 65/35 0,6 mm	57061	25 kg	49 sk	x	-
6416841560612	Putsbruk KS 65/35 1,2 mm	56061	25 kg	49 sk	x	-
6416841360618	Putsbruk KS 65/35 1,2 mm	36061	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841253118	Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 1,2 mm	25311	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841571014	Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber	57101	25 kg	49 sk	-	-
6416841371010	Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber	37101	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Putsbruk HD KS 20/80 Fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt.” . Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841572011	Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber	57201	25 kg	49 sk	-	-
6416841372017	Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber	37201	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Utjämningsbruk

Utjämningsbruk som lämpar sig för utjämning av underlag i tillämpningar med Fescoterm-system och för andra tjocka fyllningar av betongytor. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Maximal kornstorlek 3 mm. Tryckhållfasthet C 25/30. Skiktjocklek 6–20 mm. Färdig massa 12–13 l/25 kg. Åtgång 20 kg/m²/ 10 mm skikt. Kornstorlek 10 mm finns på beställning(endast 1 000 kg).



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530783	Utjämningsbruk	53078	25 kg	49 sk	-	-
6416841331656	Utjämningsbruk	33165	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Kalkbruk K100/1200

Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. Åtgång som fästbruk 5–10 kg/m² och som fyllningsbruk 15–30 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	Kalkbruk K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Kalkbruk K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Kalkbruk K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Våt murbruk

Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk. Maximal kornstorlek är 0,6-4,0 mm. Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement. Lämplig för maskin- och handrappning.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	Kalkbruk K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Kalkbruk K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Kalkbruk K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra

9 PRODUKTER FÖR INFRABYGGANDE OCH REPARATION AV BETONGYTOR

Bultbruk SR

Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. Finns även i en sulfatresistent variant.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533357	Bultbruk SR	53335	25 kg	49 sk	x	-
6416841333353	Bultbruk SR	33335	800 kg		-	-

x = lagerföra

Vinterbultbruk SR **NYA!**

Pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggande. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven. Minimileverans 3 pallar.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533319	Vinterbultbruk SR	53331	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



SILKO Korro SKC C35/45

Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost. Största kornstorlek 10 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd.
Minsta leverans 3 stora säckar.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333049	SILKO Corro SKC C35/45 10 mm	33304	1000 kg		-	-

x = lagerföra



SILKO Snabbkorro SPC C35/45

Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd.
Minsta leverans 3 stora säckar.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533050	SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm	53305	25 kg	49 sk	-	-
6416841333056	SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm	33305	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Quick Drill 45

Quick Drill-systemet förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergsprickor, och påskyndar också bindningen och härdningen av den injekterade cementen.



Priser enligt ett separat offert.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631800	Quick Drill 45 2,5 l	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	Quick Drill 45 20 l	53380	20 l		-	-

x = lagerföra

Fästbruk TL

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450265	Fästbruk TL	45026	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Fyllnadsbruk VTL

Ett cementbaserat, polymermodifierat fiberbruk som inte rinner för reparation av djupa sprickor och hörn i betongkonstruktioner. Största kornstorlek 1,2 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450128	Fyllnadsbruk VTL	45012	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Reparationsbruk KL 1.2

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.

Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,8 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430342	Reparationsbruk KL 1,2 mm	43034	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Reparationsbruk KL 3.0

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.

Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,8 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430359	Reparationsbruk KL 3,0 mm	43035	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Reparationsbruk KL 40

Ett polymermodifierad reparationsbruk med cementbindemedel för fallkorrigerande av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450197	Reparationsbruk KL 40 1,2 mm	45019	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Puts- och slanningsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m²/2 skikt.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450814	Puts- och slanningsbruk YTL	45081	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

Korro sprutbetong RKB



Fescon Korro sprutbetong RKB är mångsidig, fiberförstärkt specialbetong som är hållfasthetsklassificerad och rinner inte. Den kan användas vid reparation av betongkonstruktioner och som beläggning på golv-, vägg- och takytor. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. SILKO-godkänd. Materialåtgång ca 2,0 kg/m²/1mm. Vidhäftningsklass R3.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530073	Korro sprutbetong RKB	53007	25 kg	49 sk	x	-
6416841330055	Korro sprutbetong RKB	33005	1000 kg		x	-

x = lagerföra



Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533067	Korrogard R 0,6 mm	53306	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533029	Korrogard R 1,2 mm	53302	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533036	Korrogard R 3,0 mm	53303	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Korroshot D KSD 5,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533074	Korroshot D KSD 5 mm	53307	25 kg	49 sk	-	-
6416841333100	Korroshot D KSD 5 mm	33310	1000 kg		-	-

x = lagerföra

10 MINERAL- OCH TUNNPUTSBRUK



Fasadputs JSP 0.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450852	Fasadputs JSP 0,5 mm Fescon 235	45085	25 kg	49 sk	-	-
6416841015617	Fasadputs JSP 0,5 mm Fescon Färger	45100	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Fasadputs JSP 1.5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450869	Fasadputs JSP 1,5 mm Fescon 235	45086	25 kg	49 sk	x	-
6416841016065	Fasadputs JSP 1,5 mm Fescon färger	45150	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

KC puts KSP

En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt. Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841451514	KC puts KSP 1,5 mm Fescon färger	45151	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Ädelputs JL

Ett färgat kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Andra kulörer kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm. Åtgång: 4-8 kg/m². Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450166	Ädelputs JL 1,5 mm Fescon 235	45016	25 kg	49 sk	-	-
6416841015075	Ädelputs JL 1,5 mm Fescon färger	45200	25 kg	49 sk	-	-
6416841028495	Ädelputs JL 3,0 mm Fescon färger	45017	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Säckskurningsbruk KRL

Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor. Appliceras genom spruta eller manuellt. Andra färger kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 5–8 kg/m². Minsta tillverkningsparti 500 kg/kulör.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841017031	Säckskurningsbruk KRL 1,5 mm Fescon färger	45014	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Antikbruk AL

Lämplig för ytskikt, dekorbeläggning och tunnputsning av ytor med betong, kalksandsten, bränt tegel, lättklinkerblock och solid betong, avjämningsbruk, fiberbruk och cemenbaserade avjämningsbruk, både inomhus och utomhus. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Åtgång 3,5–5,5 kg/m²/2 applicering Färg vit.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530318	Antikputs AL 0,5 mm	53031	25 kg	49 sk	x	x
6416841530257	Antikputs AL 1,5 mm	53025	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Sockel- och avjämningsbruk SOL

För avjämnning och tvåskiktputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530066	Sockel- och avjämningsbruk SOL	53006	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Fiberbruk FL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer. För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m²



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450210	Fiberbruk FL	45021	25 kg	49 sk	x	x

x = lagerföra

Avjämningsbruk TSL

Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk för avjämnning av tjockt putsade prefabricerade element på arbetsplatsen. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång ca 8,5 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203106	Avjämningsbruk TSL	20310	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Limbruk FLL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel. För montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4,5 kg/m². Finns även i vinterkvalité.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450234	Limbruk FLL	45023	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Limbruk FLL Vinter ❄️

Ett polymermodifierat bruk med cement som bindemedel för fastsättning av Fescoterm fasadisolering i temperaturområdet +5 °C till -10 °C. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4–5 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841640116	Limbruk FLL Vinter	64011	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Armeringsbruk FVL

Ett cementbaserat, polymermodifierat och fiberförstärkt putsbruk. Nätbruk för Fescoterm tunnputsning. Största kornstorlek 0,6 mm. Materialåtgång: EPS 6–9 kg/m², Mineralull 8–12 kg/m²

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450241	Armeringsbruk FVL	45024	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra

❄️ Vinterkvalité finns att få under säsong 15/9-1/3, fr.o.m 1/3 är det en beställningsvara.

11 MINERALBASERADE FASADFÄRGER

Stenfärg KS

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för tegel och putsade ytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m²/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450500	Stenfärg KS Fescon 235	45050	15 kg	49 sk	-	-
6416841001344	Stenfärg KS Fescon färger	45055	15 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Stenfärg S

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3–0,8 kg/m²/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450401	Stenfärg S Fescon 235	45040	20 kg	49 sk	-	-
6416841016577	Stenfärg S Fescon färger	45045	20 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Kalkfärg KM

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762689	Kalkfärg KM	76268	10 l	44 prk	-	-
6416841762696	Kalkfärg KM Fescon färger	76269	10 l	44 prk	-	-

x = lagerföra

12 FLYTANDE FASADFÄRGER OCH YTBELÄGGNINGAR

Skyddsfärg

Flytande, vattenlöslig, alkaliresistent akrylatfärg för skydd av betongytor mot fukt och karbonatisering. Åtgång 0,2–0,5 kg/m²/applicering.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841761002	Skyddsfärg	76100	18 l	22 prk	x	-
	Skyddsfärg HR 1	50300	18 l		-	-
	Skyddsfärg HR 2	50301	18 l		-	-
	Skyddsfärg HR 3	50302	18 l		-	-

x = lagerföra

Silikonhartsprimer MC

Lösningssmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick. Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning. Åtgång 0,2 kg/m² (förtunnad med 50 % vatten). Kan brytas i olika kulörer.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760500	Silikonhartsprimer MC 235	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikonhartsprimer MC HR 1 Fesco färger	50305	15 kg		-	-
	Silikonhartsprimer Mc HR2 övriga kulörer	50306	15 kg		-	-

x = lagerföra

Silikonhartsytbeläggning MC



En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 2,2–4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kornstorlekarna 1,5 och 3,0 mm kan också beställas. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760685	Silikonhartsytbeläggning MC 2 mm	86068	25 kg	24 prk	x	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR1 fescon färger	50310	25 kg		-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 övriga kulörer	50311	25 kg		-	-

x = lagerföra



Silikonhartsytbeläggning Riv

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 3,5 kg/m². Som primer används Silikonhartsprimer MC.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760678	Silikonhartsytbeläggning Riv 2 mm Fescon 235	86067	25 kg	24 prk	-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR1 fescon färger	50312	25 kg		-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 övriga kulörer	50313	25 kg		-	-

x = lagerföra

Fescosan ytbeläggning

Den silikonhartsbaserade ytbeläggningen Fescosan minimerar smutsansamling på fasaden. Dess homogena sammansättning, optimala öppethållandetid och goda arbetbarhet bidrar till extremt goda resultat. Produkten är mycket vattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga. Fescosan ger ett effektivt skydd mot alger och mögel. Kan appliceras genom sprutning eller manuellt. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång 2,2–4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kan även beställas med 1,5 och 3,0 mm kornstorlek. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760814	Fescosan ytbeläggning 2 mm vit	86081	25 kg	24 prk	-	-
	Fescosan ytbeläggning HR 1 Fescon färger	50314	25 kg		-	-
	Fescosan ytbeläggning HR2 övriga kulörer	50315	25 kg		-	-

x = lagerföra

Djupgående primer

Färglös primer för porösa och svaga underlag. Åtgång ca 0,2 l/m²/applicering.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760661	Djupgående primer 10 l	76066	10 l	60 prk	x	-

x = lagerföra



Silikonhartsfärg

En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga. Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag. Åtgång: 0,2 l/m²/applicering.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760562	Silikonhartsfärg Fescon 235	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikonhartsfärg HR 1 Fescon färger	50318	12,5 l		-	-
	Silikonhartsfärg HR 2 övriga kulörer	50319	12,5 l		-	-

x = lagerföra



Silikatprimer

Färglös primer för silikatfasadfärg. Lämplig för att stärka mineraliska underlag. För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor. Innehåller inte lösningsmedel. Åtgång ca 0,2-0,4 l/m² (förtunnad 2: 1 med vatten)

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760616	Silikatprimer	76061	10 l	60 prk	-	-

x = lagerföra

Silikatfasadfärg

En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet. God täckförmåga. En silikatfärg bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga. Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg. Åtgång: ca 0,18–0,25 l/m²/applicering.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760623	Silikatfasadfärg vit	76062	12,5 l	32 prk	-	-
	Silikatfasadfärg HR 1 Fescon färger	50322	12,5 l		-	-
	Silikatfasadfärg HR2 övriga kulörer	50323	12,5 l		-	-

x = lagerföra

2-K primer

2-K primern är en epoxibaserad lösningsmedelsfri tvåkomponentsprimer för betongytor. Används för grundning av nya och gamla betongbalkonger. UV-skyddad. Åtgång: 0,2-0,4 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762603	2-K Primer	76260	10 kg	32 prk	-	-

x = lagerföra



1-K Elastic

Fescon 1-K Elastic är en matt, slitstarkt, enkomponents polyuretan-ytbeläggning för inom- och utomhusbruk. UV-skyddat. Används som ytskikt på nya och gamla betongbalkonger. Färg RAL 7038, ljusgrå. Åtgång: ca 1,6 kg/1 mm skikt.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762658	1-K Elastic	76265	12,5 kg	44 prk	-	-

x = lagerföra

Skyddslack

Fescon Skyddslack är en klar, matt polyuretanlack som skyddar enkomponents ytskikt på balkonger utomhus. Åtgång 150 - 250 g/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762757	Skyddslack	76275	5 kg		-	-

x = lagerföra



Dekorflingor

PVA-flingor används tillsammans med epoxi- och polyuretanbaserade balkongytskikt. Svart/vit. Andra kulörer finns på beställning. Åtgång: ca 50 g/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760227	Dekorflingor	76280	1 kg		-	-

x = lagerföra

Förtunning

Förtunning baserad på lösningsmedel för tvättning och förtunning av 1-K beläggning och 2-K Primer.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760197	Förtunning	76019	5 l		-	-

x = lagerföra

13 FESCOTERM PUTSTILLBEHÖR




Fescopanel-skiva

Används som underlagsskiva för Fescopanel skivputsning. För utom- och inomhusbruk. Finns även i en flexibel version för välvda ytor. Grå.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra

x = lagerföra



Sidolist med nät

Används vid skivans nederkant och sidor vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd 2500 mm. 25 st./låda. Färg vit.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501394	Sidolist med nät	50139	1 st		x	-

x = lagerföra



Sidolist utan nät


Längd 2500 mm. 10 st./låda

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501431	Sidolist utan nät	50143	1 st		x	-

x = lagerföra

Nedrelist med nät

Längd 2500 mm. 20 st./låda



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501554	Nedrelist med nät	50155	1 st		x	-

x = lagerföra

Överkantslist

Används vid skivans överkant vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd: 2 500 mm. 20 st/bunt. Färg vit.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501288	Överkantslist 2,5 m	50128	1 st		x	-

x = lagerföra

Rörelsefoglist med nät

Listen används för rörelsefogar vid putsning. Profildjup 6 mm. Längd 2 500 mm. En förpackning innehåller 10 st.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501547	Rörelsefoglist med nät 2,5 m	50154	1 st		x	-

x = lagerföra



Rörelsefoglist med nät

Listen används för rörelsefogar vid putsning för 5-25 mm breda rörelsefogar. Längd 2 500 mm. En förpackning innehåller 25 st.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501943	Rörelsefoglist med nät 2,5 m	50194	1 st		x	-
6416841501974	Rörelsefoglist inre hörn	50197	1 st		x	-

x = lagerföra




Ventilationsprofil

Används som ventilationsprofil nederst på väggen vid putsning med Fescopanel-skivor.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501752	Ventilationsprofil 25 mm	50175	1 st		x	-
6416841501769	Ventilationsprofil 90 mm	50176	1 st		x	-

x = lagerföra



Vinkelprofil 5 mm


Används som förstärkning av knutar utomhus vid tunnrappling. Längd 2500 mm 15 st/låda.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501837	Vinkelprofil 5 mm	50183	1 st		-	-

x = lagerföra

Sockellist med nät 5 mm

PVC-sockellisten med nät används som startlist vid tunnputsning. Skiktjocklek 5 mm 2500 mm längd. En förpackning innehåller 10 st. Minsta leveransparti en förpackning.




EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841040718	Sockellist med nät 5 mm	50177	1 st		x	-

x = lagerföra

Sockellist 8 mm för tunnputsning

En start- och kantlist av PVC, 2,5 m lång.




EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501530	Sockellist 8 mm för tunnputsning	50153	1 st		x	x

x = lagerföra


Stormlist för tunnputs **NYA!**

Används som stormlist i övre delen av tunnputsade väggar och under fönsterplåtar. Längd 2 500 mm. 10 st/bunt.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501981	Stormlist för tunnputs 2,5 m	50198	1 st		x	-

x = lagerföra




Kantlist med nät 6 mm

Längd 2500 mm. 50 st./låda

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501639	Kantlist med nät 6 mm	50163	1 st		-	-

x = lagerföra




Glasfibernät

7 mm x 7 mm, bredd 1 000 mm. Glasfibernät används i samband med skivputs- och tunnputssystem som ytförstärkning.

Kan också användas med golvavjämningsmassor. Alkalibeständigt. En rulle innehåller 50 m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500380	Glasfibernät 1000 mm 50 m ² /rll	50038	1 rulle	24 rll	x	x

x = lagerföra



Hörnförstärkning 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Längd: 2500 mm 50 st/bunt.


Minsta leveransparti en bunt.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500502	Hörnförstärkning 100x150 mm	50050	1 st		x	x

x = lagerföra

Hörnförstärkning på rulle 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Vinkeln kan justeras fritt mellan 0 och 180 grader. Längd 50 löpmeter. Minsta leveransparti en låda.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501561	Hörnförstärkning på rulle 100 x 150 mm	50156	1 rulle		x	-

x = lagerföra

Smyglist 6mm vit

Längd 2600 mm 30 st./låda



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501844	Smyglist 6 mm	50184	1 st		-	-

x = lagerföra


Smyglist vit 9 mm

Används vid anslutning mot fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den självhäftande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2600 mm. En förpackning innehåller 60 st.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500601	Smyglist vit 9 mm vit	50060	1 st		x	x

x = lagerföra



Smyglist med nät vit 9 mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den medföljande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2 600 mm. En förpackning innehåller 50 st.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501509	Smyglist med nät vit	50150	1 st		x	-

x = lagerföra




Smyglist grå 9mm

Längd 2600 mm 60 st./låda

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501578	Smyglist grå 9 mm	50157	1 st		-	-

x = lagerföra



Smyglist med nät grå 9 mm

Längd 2600 mm 50 st./låda

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501615	Smyglist med nät grå 9 mm	50161	1 st		-	-

x = lagerföra

Fescoterm aluminiumprofil

Aluminiumprofil som skyddar nedre kanten av isoleringen i Fescoterm tunnputssystemet. Förpackningsstorlek 10 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt. Längd 2,5 m.




EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500519	Fescoterm aluminiumprofil 50 mm	50051	1 st		-	-
6416841500526	Fescoterm aluminiumprofil 70 mm	50052	1 st		-	-
6416841500571	Fescoterm aluminiumprofil 80 mm	50057	1 st		-	-
6416841500533	Fescoterm aluminiumprofil 100 mm	50053	1 st		-	-
6416841500540	Fescoterm aluminiumprofil 140 mm	50054	1 st		-	-
6416841500557	Fescoterm aluminiumprofil 160 mm	50055	1 st		-	-
6416841501356	Fescoterm aluminiumprofil 180 mm	50135	1 st		-	-
6416841501363	Fescoterm aluminiumprofil 200 mm	50136	1 st		-	-
6416841501370	Fescoterm aluminiumprofil 200-300 mm	50137	1 st		-	-

x = lagerföra

Dropplist med nät

Ett förstärkningsnät som är fäst vid aluminiumprofilens framkant. Dropplist Påföringstjocklek 10 mm. Längd 2,5 m, 15 st/förpackning.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501523	Dropplist med nät	50152	1 st		-	-

x = lagerföra

Skarvbit



Används för att sammankoppla Fescoterm aluminiumprofiler. Minskar risken för sprickbildning i isolerputs. En påse innehåller 100 st. Levereras i partier om en påse.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501585	Skarvbit	50158	100 st		-	-

x = lagerföra



Fescoterm fästelement

Fästelementet av nylon används för montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Förpackningsstorlek 100 st/låda.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fescoterm fästelement 115 mm 100 st	50420	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 135 mm 100 st	50421	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 155 mm 100 st	50422	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 175 mm 100 st	50423	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 195 mm 100 st	50424	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 215 mm 100 st	50425	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 235 mm 100 st	50426	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 275 mm 100 st	50427	100 st		-	-

x = lagerföra

Täcklock Mineralull

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501714	Täcklock Mineralull 100 st	50171	100 st		-	-

x = lagerföra

Täcklock EPS

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501721	Täcklock EPS vit 100 st	50172	100 st		-	-

x = lagerföra

Distansklossar

För upprätning av sockelprofilen och justering av dess avstånd från monteringsytan på ojämna ytor. 100 st/låda.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501738	Distansklossar 100 st	50173	100 st		-	-

x = lagerföra



Fästelement för Fescoterm tjockputs

Ett fästelement för montering av isolering och nät på underlaget i isoleringssystemet Fescoterm för tjockputs. Åtgång: 4–10 st/m². 100 st/låda.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	MERK-Fästelement för Fescoterm tjockputs	50097	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 50 mm 100 st	50400	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 70 mm 100 st	50401	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 100 mm 100 st	50402	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 150 mm 100 st	50403	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 160 mm 100 st	50404	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 170 mm 100 st	50405	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 180 mm 100 st	50406	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 200 mm 100 st	50407	100 st		-	-

x = lagerföra



Putsnätsfäste RVK

Används för att fästa nätet vid underlaget vid tjockskiktputsning utan att det får kontakt med underlaget. Material RST A2. 500 st/förpackning.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501783	Putsnätsfäste RVK 5/6	50178	500 st		-	-
6416841501790	Putsnätsfäste RVK 10/8	50179	500 st		x	-

x = lagerföra

Putsnät Tammet

Varmgalvaniserat putsnät för tjockputs. Maskstorlek 19x19 mm/1,0 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501486	Putsnät Tammet 250 mm 6,2,5 m2	50148	1 rulle	48 rll	-	-
6416841500120	Putsnät Tammet 1000 mm 25 m2	50012	1 rulle	12 rll	x	-
6416841500243	Putsnät Tammet 1500 mm 37,5 m2	50024	1 rulle	12 rll	x	-

x = lagerföra

14 SANDSORTER



Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	49 sk	x	x
6416841620019	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Fog- och blästersand SPH		1 kg		-	-

x = lagerföra



Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	49 sk	x	x
6416841620026	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Blästersand PH		1 kg		-	-

x = lagerföra

Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1–0,6 mm. Lämplig även för sandblästring.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610133	Fogningssand Svart SHM	61013	25 kg	49 sk	-	-
	Fogningssand Svart SHM		1 kg		-	-

x = lagerföra

FescoStone Fogningssand **NYA!**

Fescostone är en fogsand för fogning av marksten. Fescostone innehåller förutom natursand också bindemedel. Fescostone förebygger uppkomsten av ogräs, sköljs inte bort med regnet och minskar behovet för underhåll av fogen. Produkten är vattengenomsläpplig när den har härdat. Lämpar sig för fogar med en maximal bredd på 5 mm. Rekommenderas för fogning av grå betongsten. Materialåtgång: sten 60x140x280 mm, c. 3-4 kg/m²/2 mm med en sömbredd på.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610195	FescoStone Fogningssand	61019	25 kg	49 sk	x	-

x = lagerföra



Sandningsgrus HSS

Torkad sandningssten för att sanda gårdens gångled samt för att bekämpa halka. Kornstorlek 3–6 mm. 15 kg i plastpåse med bärhandtag. Förpackningsstorlek om 20 kg plastsäck och 1000 kg storsäck.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610096	Sandningsgrus HSS 3-6 mm	61009	20 kg	49 sk	x	x
6416841610355	Sandningsgrus HSS 3-6 mm	61035	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610072	Sandlådesand LH 0-2 mm	61007	25 kg	49 sk	x	-
6416841610119	Sandlådesand LH 0-2 mm	61011	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Fallskyddssand TRH

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1–8 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841620163	Fallskyddssand TRH 1-8 mm	62016	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Avjämningsand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämnning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610065	Avjämningsand TH 0-8 mm	61006	25 kg	49 sk	x	-
6416841610102	Avjämningsand TH 0-8 mm	61010	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor. Kornstorlek 0-6 mm, blandad färg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610126	Stenmjöl KVT 0-6 mm	61012	25 kg	49 sk	-	-
6416841610300	Stenmjöl KVT 0-6 mm	61030	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Makadam 8-16mm

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610409	Makadam 8-16 mm	61040	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Filtersand SUH 0,8-1,2 mm

Fescons filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grundval av noggrant utvalda råämnen och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov.

KORNSTORLEK

0,8–1,2 mm

Även andra fraktioner kan fås vid behov.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	Filtersand SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

14 SAND OCH BLÄSTRINGSMATERIAL



Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	49 sk	x	x
6416841620019	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Fog- och blästersand SPH		1 kg		-	-

x = lagerföra



Blästerkorn Svart PRM OKTO

Blästerkorn är krossat och hårt stenmaterial. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdssten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610164	Blästerkorn Svart PRM OKTO	61016	25 kg	49 sk	-	-
6416841620156	Blästerkorn Svart PRM OKTO	62015	1000 kg		-	-
	Blästerkorn Svart PRM OKTO		1 kg		-	-

x = lagerföra

Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	49 sk	x	x
6416841620026	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Blästersand PH		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 FILTERSAND

Filtersand



Fescos filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grundval av noggrant utvalda råämnen och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov.

KORNSTORLEK

Standardstorlekar: 0,8–1,2 mm och 1,2–2,0 mm.

Även andra fraktioner kan fås vid behov.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	Filtersand SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	49 sk	-	-
	Filtersand 0,8-1,2 mm		1000 kg		-	-
	Filtersand 0,8-1,2 mm		1 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		25 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		1000 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		1 kg		-	-
	Filtersand		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 SPORT- & FRITIDSMATERIAL

Täcksand för golfbanor

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Fairwaysand för golfbanor

Fairwaysanden tillverkas av natursand. Fairwaysanden kan tillverkas på två olika sätt, våtsållad eller finsållad. Fördelen med en finsållad produkt är en mer precis kornfördelning i sanden.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fairwaysand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Bunkersand för golfbanor

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Bunkersanden tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Den finsållade bunkersanden kan tillverkas efter USGA:s normer.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Bunkersand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Växtunderlag för gräsmattor

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Växtunderlag för gräsmattor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för gräsmattor



Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för gräsmattor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för konstgräs



Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för konstgräs		1 kg		-	-

x = lagerföra

Längdhoppssand

Längdhoppssanden tillverkas av natursand. Sanden är torkad och finsållad. I tillverkningsprocessen avlägsnas damm från sanden i ett dammborttagningssystem, vilket gör att sanden knappt dammar.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Längdhoppssand		1 kg		-	-

x = lagerföra

Manegesand

Manegesanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Manegesand		1 kg		-	-

x = lagerföra

Växtunderlag för gräsplan

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Växtunderlag för gräsplan		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för basebollplan (konstgräs)



Täcksandens tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för basebollplan (konstgräs)		1 kg		-	-

x = lagerföra



Beach Volley-sand

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Beach Volley-sand		1 kg		-	-

x = lagerföra



Fallskyddssand för lekplatser

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1-8 mm. Produkten testats och godkänts i enlighet med SFS-EN 1177:2008.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fallskyddssand TRH		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 KRAFTVERKSMATERIAL

Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över 1 400 °C.

KORNSTORLEK

Standardstorlek 0,5–1,5 mm.

Även andra fraktioner kan fås vid behov.

FÖRPACKNING

1 t storsäckar

i lösvikt



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™		1 kg		-	-

x = lagerföra

Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden.

KORNSTORLEK

Fås med flera olika fraktioner.

FÖRPACKNING

1 t storsäckar

i lösvikt



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™		1 kg		-	-

x = lagerföra

15 FESCOTOP GOLVPULVER



Fescotop F10

En kvartsbaserad härdare för betongytor. Kornstorlek 3,0 mm. Finns i tolv standardfärger. Övriga färger fås på beställning. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m².

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770035	Fescotop F10 3 mm naturlig/betongrå	77003	25 kg	49 sk	x	x
6416841771209	Fescotop F10 3 mm ljusgrå	77120	25 kg	49 sk	-	-
6416841770608	Fescotop F10 3mm svart	77060	25 kg	49 sk	-	-
6416841770615	Fescotop F10 3 mm benvitt	77061	25 kg	49 sk	-	-
6416841770622	Fescotop F10 3 mm mörkgrå	77062	25 kg	49 sk	-	-
6416841770639	Fescotop F10 3 mm brungrå	77063	25 kg	49 sk	-	-
6416841770646	Fescotop F10 3 mm terrakotta	77064	25 kg	49 sk	-	-
6416841770653	Fescotop F10 3 mm grön	77065	25 kg	49 sk	-	-
6416841770660	Fescotop F10 3 mm ljusblå	77066	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Fescotop F45K

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Finns i 9 standardfärger. Färgade härdare säljs separat. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770042	Fescotop F45K 3 mm naturlig/betongrå	77004	25 kg	49 sk	x	x
6416841770011	Fescotop F45K 3 mm ljusgrå	77001	25 kg	49 sk	-	-
6416841770677	Fescotop F45K 3 mm svart	77067	25 kg	49 sk	-	-
6416841770684	Fescotop F45K 3 mm benvitt	77068	25 kg	49 sk	-	-
6416841770691	Fescotop F45K 3 mm mörkgrå	77069	25 kg	49 sk	-	-
6416841770707	Fescotop F45K 3 mm brungrå	77070	25 kg	49 sk	-	-
6416841770714	Fescotop F45K 3 mm terrakotta	77071	25 kg	49 sk	-	-
6416841770721	Fescotop F45K 3 mm grön	77072	25 kg	49 sk	-	-
6416841770738	Fescotop F45K 3 mm ljusblå	77073	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Fescotop F300 **NYA!**

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Minsta produktionssats är 3000 kg. Åtgång: 5–10 kg/m².



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770806	Fescotop F300 naturlig/betongrå	77080	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra



Fescotop F90K Hårdbetong

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong för områden där det krävs täta betongytor som tål slitage och frätande ämnen. Maximal kornstorlek är 3,0 mm. Innehåller korund.

Minsta leveransmängd är 3000 kg.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770264	Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå	77026	25 kg	49 sk	-	-

x = lagerföra

Fästbruk för hårdbetong 2-K

Fescon Fästbruk för hårdbetong 2-K är en tvåkomponents cementbaserad dispersionsmodifierad produkt som används som Fescotop F90K Fästbruk för hårdbetong. Maximal kornstorlek är 1,2 mm.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770271	Fästbruk för hårdbetong 2-K pulver	77027	25 kg	49 sk	-	-
6416841769107	Fästbruk för hårdbetong 2-K dispersion i vätskeform	76910	10 l		-	-

x = lagerföra

Tillsatsmedel

Enkomponents vattenlöslig polymerdispersion. Påförs på nylagd betong för att förhindra att den torkar för snabbt. En klar vätska efter torkning. Räcker till att täcka 10 m² / l.



EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770226	Tillsatsmedel 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	Tillsatsmedel 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = lagerföra

16 VERKTYG



FescoBlaster FBL spackelpump **NYA!**

Handdriven massapump för applicering av spackel och betong, till exempel i fogar, och för hålreparation i betong- och stenkonstruktioner. En mycket högklassig pump konstruerad för yrkesanvändning, med vilken du enkelt pumpar in massa av olika slag på svåråtkomliga platser. Lätt och enkel att använda: Du fyller pumpen genom att dra i handtaget, och därefter fyller du hålet genom att trycka ut massan ur pumpen.

EAN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841100009	FescoBlaster FBL 1 Spackelpump, rektangulärt munstycke 18 mm	10000	1 st		-	-
6416841100016	FescoBlaster FBL 2 Spackelpump, runt, böjt munstycke 24 mm	10001	1 st		-	-
6416841100023	FescoBlaster FBL 3 Spackelpump, rektangulärt, böjt munstycke 18 mm	10002	1 st		-	-
6416841100030	FescoBlaster FBL 4 Spackelpump, rektangulärt munstycke 10 mm	10003	1 st		-	-
6416841100108	FescoBlaster FBL kolv, reservdel	10010	1 st		x	-
6416841100115	FescoBlaster FBL pumpkåp, reservdel	10011	1 st		x	-

x = lagerföra

Förteckning

1-K Elastic	74	Flow H	36
2-K primer	73	Flow HS	37
Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™	101	Flow Primer	39
Antikbruk AL	64	FlowBase	37
Armeringsbruk FVL	66	FlowFiber	38
Avgränsningsband 30x30x2000 mm	40	FlowPlan	36
Avjämningsbruk TSL	65	Fog- och blästersand SPH	88
Avjämningsand TH	91	Fog- och blästersand SPH	94
Beach Volley-sand	100	Fogningssand Svart SHM	89
Blockbruk M100/500	24	FPTL-165 Industribruk	17
Blockbruk M100/500 Vinter	24	Fyllnadsbruk TLR	31
Blästerkorn Svart PRM OKTO	94	Fyllnadsbruk VTL	58
Blästersand PH	88	Fästbruk för hårdbetong 2-K	104
Blästersand PH	95	Fästbruk TL	57
Brunnsmanschett	45	Fästelement för Fescoterm tjockputs	86
Brunnsmanschett KL-B	45	Förtunning	75
Bultbruk SR	55	Gipsrappningsbruk GL	32
Bunkersand för golfbanor	97	Gjutbetong JB 1000/3	11
Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™	101	Gjutbetong JB 600/3	10
Dekorflingor	74	Gjutbetong TJB Vinter	11
Distansklossar	85	Glasfibernet	32
Djupgående primer	71	Glasfibernet	80
Dropplista med nät	83	Golvbetong LB 7	34
Eldfast gjutmassa TKV	16	Golvmassa LM 6000	33
Eldfast murbruk TKM	15	Golvspackel fin LT 4000	34
Eldfast reparationsbruk TKK	16	Golvspackel grov LM 5000	34
ELK Fogbruk klinkerelement	27	Grovbetong S 100	10
ELT Fogbruk tegelement	26	Grundspackel LF	28
Fairwaysand för golfbanor	97	Grundspackel LF RD	29
Fallskyddssand för lekplatser	100	Grundspackel VF	30
Fallskyddssand TRH	91	Hörmförstärkning 100x150mm	80
Fasadputs JSP 0.5	62	Hörmförstärkning på rulle 100x150mm	81
Fasadputs JSP 1.5	62	Isoleringstyg 1,5x50 m	41
FescoBlaster FBL spackelpump	106	Kakelfog SML	48
Fescofine	35	Kalkbruk K100/1200	54
Fescon Primer KP	44	Kalkfärg KM	68
Fescopanel-skiva	76	Kantband 8x150 mm	41
Fescorapid	35	Kantlista med nät 6 mm	80
Fescosan ytbeläggning	71	KC puts KSP	63
FescoStone Fogningssand	89	Korro sprutbetong RKB	60
Fescoterm aluminiumprofil	83	Korrobetong K 30	9
Fescoterm fästelement	84	Korrobetong K 45	9
Fescotop F10	102	Korroguard R 0,6 mm	60
Fescotop F300	103	Korroguard R 1,2 mm	61
Fescotop F45K	103	Korroguard R 3,0 mm	61
Fescotop F90K Hårdbetong	104	Korroshot D KSD 5,0 mm	61
Fiberbruk FL	65	Lerugnsbruk SUL	15
Filtersand	96	Limbruk FLL	66
Filtersand SUH 0,8-1,2 mm	93	Limbruk FLL Vinter	66
Finbetong S 30	7	Längdhoppssand	99
Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel	38	Lätt Putsbruk KEV KS 35/65	52

Makadam 8-16mm	92	Sockel- och avjämningsbruk SOL	65
Manegesand	99	Sockellist 8 mm för tunnputsning	79
Murbruk M100/600	18	Sockellist med nät 5 mm	79
Murbruk M100/600 Vinter	19	Spackel för värmegolv LL 5500	33
Nedrelist med nät	77	Spackelmassa SF	28
Nivåpinne	40	Specialbetong PIKIS	14
Plattsättningsbruk ILL	47	Stenfärg KS	67
Plattsättningsbruk SS2	47	Stenfärg S	67
Plattsättningsbruk SSL Lite	48	Stenlim KVL	25
Plattsättningsbruk VSL	47	Stenmjöl KVT	92
Primer	43	Stormlist för tunnputs	79
Primer PLUS	39	Säckskurningsbruk KRL	64
Puts- och slammingsbruk YTL	59	Tegelspackel TTF	30
Putsbruk HD KS 20/80 Fiber	53	Tillbehör för vattenisolering FS	46
Putsbruk HD KS 35/65 fiber	52	Tillbehör för vattenisolering VE	46
Putsbruk KS 10/90	50	Tillsatsmedel	105
Putsbruk KS 35/65	50	Tunnfogsbruk PHL	25
Putsbruk KS 50/50	51	Tunnfogsbruk PHL Vinter	26
Putsbruk KS 65/35	51	Tunnputsbruk S 06	7
Putsbruk SR7	31	Täcklock EPS	85
Putsnät Tammet	87	Täcklock Mineralull	85
Putsnätsfäste RVK	86	Täcksand för basebollplan (konstgräs)	100
Quick Drill 45	57	Täcksand för golfbanor	97
Reparationsbruk KL 1.2	58	Täcksand för gräsmattor	98
Reparationsbruk KL 3.0	58	Täcksand för konstgräs	98
Reparationsbruk KL 40	59	Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	23
Rörelsefoglist med nät	77	Tättningsbruk Heavy M100/600	22
Rörelsefoglist med nät	78	Tättningsbruk M100/600	20
Sandlådesand LH	90	Tättningsbruk M100/600 Vinter	21
Sandningsgrus HSS	90	Tättningsmassa för rökkanal HTM	16
Sanitetssilikon	49	Tättskikt Fescoseal A+B	43
Sidolist med nät	76	Utjämningsbruk	53
Sidolist utan nät	76	Vattentättningsmassa WS	42
Silikatfasadfärg	73	Ventilationsprofil	78
Silikatprimer	72	Vertikalfogbetong PSB K30	12
Silikonhartsfärg	72	Vertikalfogbetong PSB K40	12
Silikonhartsprimer MC	69	Vertikalfogbetong PSB K50	13
Silikonhartsytbeläggning MC	70	Vinkelprofil 5 mm	78
Silikonhartsytbeläggning Riv	70	Vinterbetong TB S 40	8
SILKO Korro SKC C35/45	56	Vinterbetong TB S 30	8
SILKO Snabbkorro SPC C35/45	56	Vinterbultbruk SR	55
Skarvbit	84	Vintermurbruk TML	24
Skarvremsa	44	Vintervertikalfogbetong TPSB K30	12
Skyddsfärg	69	Vintervertikalfogbetong TPSB K40	13
Skyddslack	74	Vintervertikalfogbetong TPSB K45	13
Smyglist 6mm vit	81	Våt murbruk	54
Smyglist grå 9mm	82	Våtrumsmembran	42
Smyglist med nät grå 9 mm	82	Våtrumsspackel WTT	31
Smyglist med nät vit 9 mm	82	Växtunderlag för gräsmattor	98
Smyglist vit 9 mm	81	Växtunderlag för gräsplan	99
Snabbbetong PB	14	Ytspackel LRF	29

Ytspackel LRF RD	29
Ytspackel VHF	30
Ådelputs JL	63
Överkantslist	77

ANTECKNINGAR

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ANTECKNINGAR

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

**Produkt-
rådgivning**

+358 20 789 5901

FESCON

Finnländsk utvecklare och tillverkare

Fescon Oy grundades 1984 och är den största finländska tillverkaren av bruk- och sandprodukter samt utvecklaren av olika lösningar i byggsektorn.

Högkvalitativa torra bygg- och sandprodukter

Fescos huvudprodukter är murbruk, torrbetong, putsbruk, lagningsbruk, vägg- och golvspackel, fasadytbeläggningar och fasadfärger, Nanten ytbeläggningar för betonggolv, isolerputssystem för fasader samt kakel- och tätskiktsprodukter. För mur- och putsentreprenader finns även silo- och blandningsutrustning för uthyrning. Utöver detta tillhandahåller sandverksamheten en mängd olika sandprodukter, t.ex. till golf- och idrottsplatser, utemiljöer, kraftverk och till sandblästring. Vi tillhandahåller även tekniska tjänster till Kraftverk.

Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescos styrkor är kvalitetsprodukter, säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, snabb färgprovsservice och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.



Fescon Oy

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinkää, Finland

tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Våra fabriker i Finland

Hausjärvi | Haukipudas | Raahe | Harjavalta

Nanten Oy

Teollisuustie 6, FI-04300 Tuusula, Finland

tel. +358 9 274 7970 | nanten@nanten.com

www.nanten.fi

www.fescon.se