

SUORITUSTASOILMOITUS

EU:n rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011, liite III, muutos (EU) N:o 574/2014, mukaisesti

Nanten Matacryl

DoP nro Matacryl 2020 (1)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 1504-2; ZA.1d, ZA.1f and ZA.1g

2. Aiottu käyttötarkoitus:

EN 1504-2: Betonipinnan suojausaineet – pinnoitus.
Pinnan tiivistäminen (1.3)
Fysikaalinen kestävyys (5.1)
Kemikaalien kestävyys (6.1)

3. Valmistaja:

Nanten Oy
Teollisuustie 6
04300 Tuusula

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmennuksessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 2+

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 1504-2: 2004

Ilmoitettu laitos:

Notifioitu laitos KIWA, nro 1119, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti, ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen, nro 1119-CPR-1190.

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Kulumiskestävyys (Taber-testi, EN ISO 5470-1)	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
CO ₂ :n läpäisevyys (EN 1062-6)	SD > 50m	EN 1504-2: 2004
Vesihöyryn läpäisevyys (EN ISO 7783-1/2)	Luokka II	EN 1504-2: 2004
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys (EN 1062-3)	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	EN 1504-2: 2004
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys (EN 13529)	Luokka II	EN 1504-2: 2004
Iskunkestävyys (EN ISO 6272-1)	Luokka I	EN 1504-2: 2004
Tartuntalujuus vetokokeessa (EN 1542)	$\geq 2 \text{ MPa (N/mm}^2\text{)}$	EN 1504-2: 2004
Paloluokitus (EN 13501-1)	E _{FL}	EN 1504-2: 2004

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on kohdassa 6 ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuusula, 11.11.2020



Sami Rastas

toimitusjohtaja, Nanten Oy