

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nanten PU W 2 Maali ja Lakka

Nro PUW2 (1)

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-2; ZA.1f

Aiottu käyttötarkoitus:

EN 1504-2: Betonipinnan suojausaine – pinnoitus. Fysikaalinen kestävyys (5.1)

Valmistaja:

Nanten Oy  
Teollisuustie 6  
04300 Tuusula

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmennuksessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 2+

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 1504-2:2004

Ilmoitettu laitos:

Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)

Ilmoitetut suoritustasot:


Tuotteelle Nanten PU W 2 Maali ja Lakka, EN 1504-2:2004:n mukaisesti

Perusominaisuus	Testausmenetelmä	Suoritustaso
Kulumiskestävyys (Taber-testi)	EN ISO 5470-1	< 3000 mg
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	EN 1062-3	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Iskunkestävyys	EN ISO 6272-1	Luokka III: $\geq 20 \text{ Nm}$
Tartuntalujuus vetokokeessa	EN 1542	$\geq 1,5 \text{ MPa (N/mm}^2\text{)}$

**Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuusula 10.12.2018



Pirjo Isosaari, tuotekehityskemisti