

## ANVISNINGAR FÖR LAGRING OCH BORTSKAFFANDE AV PRODUKTER: NANTEN-PRODUKTER

### Lagring av produkter:

- Korrekt lagring av produkterna är viktigt för både kvalitet och säkerhet.
- Produkterna förvaras vanligtvis inomhus vid en temperatur på +5°C – +25°C. Produkterna skyddas mot frost.
- Produkterna skyddas från fukt och direkt solljus.
- Brandfarliga produkter skyddas från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning är förbjuden. Brandfarliga produkter (akryl, akrylhärdningsmassa och förtunnare/lösningsmedel för rengöring) kan identifieras med hjälp av symbolen för brandfarlighet och faroangivelser på förpackningen och säkerhetsdatabladet.
- Produkterna får inte avdunsta eller läcka från sina förpackningar. Utspillda kemikalier bör kasseras som avfall och får inte användas för ytbehandling.
- Produkterna ska helst förvaras i sin originalförpackning. Förpackningar med kemikalier som klassificeras som farliga måste alltid vara tydligt märkta för att ange innehåll och farliga egenskaper. En produkt med farliga egenskaper kan identifieras med hjälp av etiketter eller faroangivelser på förpackningen och säkerhetsdatabladet.
- Produkternas hållbarhet anges på förpackningen. Produktens tillverkningsdatum anges på förpackningen.
- Observera förpackningsmaterialets hållbarhetstid för produkter för vilka det inte finns någon specificerad hållbarhetstid, t.ex. sandprodukter. Förpackningsmaterialets egenskaper börjar försämrans efter ett års lagring.
- Mer information om produktlagring finns på förpackningarna och säkerhetsdatabladerna (avsnitt 7). Följ kemikalielagstiftningen när du lagrar produkter.

### Anvisningar för bortskaffande av förpackningar:

- Förpackningar som innehåller flytande rester av kemikalier som klassificeras som farliga skickas till en samlingsplats som tar emot farligt avfall från företag. En produkt med farliga egenskaper kan identifieras med hjälp av etiketter eller faroangivelser på förpackningen och säkerhetsdatabladet.
- Förpackningar som är tomma eller endast innehåller en helt härdad beläggning kan slängas som vanligt avfall. Förpackningarna sorteras efter förpackningsmaterial och levereras till ett samlingsställe som tar emot förpackningsavfall från företag.
- Tomma fat och pallar som kan återanvändas skickas till företag som återvinner dem.
- Om förpackningen har innehållit brandfarliga kemikalier (akryl, akrylhärdningsmedel och förtunnare/lösningsmedel för rengöring) måste man se till att rester av kemikalier och ångor som finns kvar i förpackningen inte utgör en brand- eller explosionsrisk.
- Mer information om bortskaffande av förpackningar finns i säkerhetsdatabladerna (avsnitt 13). Följ lagar och förordningar om avfallshantering.

### Anvisningar för bortskaffande av produkter:

- En produkt med farliga egenskaper kan identifieras med hjälp av etiketter eller faroangivelser på förpackningen och säkerhetsdatabladet. En sådan produkt levereras till en samlingsplats som tar emot farligt avfall från företag.
- Produkter som inte är klassificerade som farliga kemikalier och helt härdat beläggningsavfall slängs som normalt avfall. Avfallet får inte blandas med annat kommunalt avfall, utan ska sorteras separat enligt instruktioner från mottagaren av företagsavfall.
- Produkterna får inte spolas ner i avloppet eller släppas ut i miljön.