

Fescons renoveringsbyggande



Fescons renoveringsbyggande

Högkvalitativa och hållbara produkter

FESCON
Masters of Materials

Fescons renoveringsbyggande

Med våra i Finland utvecklade och tillverkade betongreparationsprodukter renoverar du alla typer av objekt enkelt och kostnadseffektivt. I vårt produktsortiment finns lösningar för renovering av bostadshus, historiska byggnader, offentliga utrymmen samt specialobjekt.



Våra produkter är märkta med Nyckelflaggan



1

SPÅRFYLLNING

- Putsbruk SR 7
- Fyllnadsbruk TLR
- Golvbetong LB 7, vid golvjutning

2

FÖRSTÄRKNING AV BÄRANDE KONSTRUKTIONER

- Föstbruk TL
- Reparationsbetong RKB, hållfasthetsklass C30/37

3

RÄTSPACKLING AV VÄGGAR

- Lätt Putsbruk KEV KS 35/65
- Putsbruk SR 7
- Reparationsbetong RKB, hållfasthetsklass C30/37

4

LAGNING OCH REPARATION AV BETONGYTOR

- Reparationsbruk KL 25+ **NY PRODUKT!**

5

MURNING OCH GRUNDSPACKLING AV VENTILATIONSKANALER

- Tunnfogsbruk PHL
- Fiberbruk FL
- Glasfibernet

NY PRODUKT FÖR LAGNING OCH REPARATION AV BETONGYTOR



Reparationsbruk KL 25+

- För lagning, reparation och utjämnning av betongkonstruktioner på golv- och väggytor samt för lagning av håligheter i takkonstruktioner
- Lämpligt för inom- och utomhusbruk
- Maximal kornstorlek 1,2 mm
- Vidhäftningshållfasthet R3
- Underlagets styrka 20...35 MPa



6

RÄTNING AV VÅTRUM

- Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 Våtrumsspackel WTT
- Fyllnadsbruk TLR
- Putsbruk SR 7

7

GOLVYTOR

- Primer
- Tunna utjämnningar: FlowPlan
- Tjocka utjämnningar: Golvspackel fin LT 4000, Golvbetong LB 7 eller Reparationsbetong RKB
- Pumpbara golv: Flow CS

Kontakta vår produktsupport för mer information
020 789 5901

Produkter för renoveringsbyggande

REPARATIONSMASSOR

Putsbruk SR 7



- Lämpar sig för rätning av vägg- och takytor, fyllning av spår samt lagningar
- Utmärkt val för förutjämning av betongelement inomhus
- För torra, fuktiga och våta utrymmen
- Maximal kornstorlek 1,2 mm
- Skiktjocklek 5-30 mm (fördelning max. 50 mm)

Fästbruk TL



- Vidhäftningsbruk för reparationsbruk vid betongkonstruktioner
- Korrosionsskydd för armering som frilagts vid reparation av betongkonstruktioner
- Uppfyller kraven enligt standarden EN 15183 för korrosionsskyddsmedel till armeringsstål i betong
- Maximal kornstorlek 0,6 mm

Reparationsbetong RKB



- Reparationer av betongkonstruktioner och tjocka utfyllnader
- Lämplig för förutjämning, t.ex. ifyllnad av ofullständiga håldäcksskarvar
- Förstärkning av bärande konstruktioners bärighet
- Ökning av skyddsavståndet för armeringsstål
- För golv-, vägg- och takytor
- För inom- och utomhusbruk
- SILKO-godkänd
- Maximal kornstorlek 3,0 mm
- Skiktjocklek 10-100 mm

Reparationsbetong RKB lämpar sig även för brandskydd och ljudisolering av konstruktioner.

UTJÄMNINGSSPACKEL FÖR VÄGGAR

Våtrumsspackel WTT



- För spackling av innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen, särskilt på väggytor som ska plattsättas
- Lämplig för ytor av lättbetong, lecablock, tegel och betong
- Maximal kornstorlek 0,5 mm
- Skiktjocklek 2-10 mm

Lätt Putsbruk KEV KS 35/65



- Vidhäftnings- och utfyllnadsputs för tegel-, lättklinker- och lättbetongytor
- För putsning av fasader och mellanväggar
- Ersätter gips i tjocka utfyllnader
- God bearbetbarhet och väderbeständighet
- Förbättrar ljudisoleringen
- Maximal kornstorlek 1,2 mm

Fyllnadsbruk TLR



- Utfyllnadsmassa som lämpar sig för utjämning av betong, puts, lättklinker, lättbetong, kalksandsten och bränt tegel samt för ifyllnad av spår och reparationer
- Nopeasti kovettuva ja kuivuva
- Maximal kornstorlek 1,2 mm
- Överspackling 5-30 mm, partiell utjämning 5-50 mm

Produkter för renoveringsbyggande

REPARATION AV GOLV

Golvbetong LB 7



- Snabbtorkande pumpbar golvbetong som även kan bearbetas för hand
- Med LB7 kan du mångsidigt utföra utjämning, reparationer och spårutfyllnader i golv
- Kan beläggas efter 3-7 dygn
- Maximal kornstorlek 3,0 mm
- Skiktjocklek 30-150 mm

Golvspackel fin LT 4000



- Utjämning och avjämning av betonggolv inomhus
- För korrigering av fallgjutningar och som underlag för tätskikt
- Förutfyllnad av håldäcksskarvar före pumpbar avjämningsmassa
- Maximal kornstorlek 0,6 mm
- Skiktjocklek 3-30 mm

FlowPlan



- För överspackling av golv inomhus, även som underlag för beläggningar med höga hållfasthetskrav
- Kan appliceras för hand eller pumpas
- Snabbtorkande
- Maximal kornstorlek 0,3 mm
- Skiktjocklek 1-15 mm (fördelning max. 20 mm)

Primer



- Vattenbaserad vidhäftningsprimer för förbehandling av underlaget
- Används som en del av Fescons tätskiktssystem
- Lämplig för alla Fescons golvspackelprodukter
- Förbättrar slitstyrkan hos väggspackel
- För inomhusbruk

MURNING OCH GRUNDSPACKLING

Flow CS



- Högstyrkegolvspackel baserad på cement, särskilt lämplig som undergolv för polyuretan- och epoxibeläggningar i bostäder, affärslokaler, sjukhus, kontor och skolor
- Produkten innehåller inga fibrer som skulle störa beläggningsarbeten
- Maximal kornstorlek 0,6 mm
- Skiktjocklek 2-30 mm (fördelning max 50 mm)

Tunnfogsbbruk PHL



- För tunnfogsmurning inomhus och utomhus
- Goda bearbetningsegenskaper
- Frostbeständig
- Låg vattenabsorption
- Maximal kornstorlek 1,2 mm

Kuitulaasti FL



- För tvåskiktsputsning av betong-, lättklinker-, lättbetong- och tegelytor samt lecablock
- Goda bearbetnings- och väderbeständighetsegenskaper
- Mycket ånggenomsläpplig
- Kan sprutas eller appliceras för hand
- Maximal kornstorlek 0,6 mm
- Skiktjocklek 6-9 mm

**Vi erbjuder även
glasfibernät för att
förstärka putsytan!**



Finnländsk utvecklare och tillverkare

Fescon Oy grundades 1984 och är den största finländska tillverkaren av torrbruk, sandprodukter och ytbeläggningar samt utvecklaren av olika lösningar för byggsektorn och industrin.

Högkvalitativa bruk-, sand- och ytbeläggningsprodukter för byggsektorn

Fescons huvudprodukter är murbruk, torrbetong, putsbruk, lagningsbruk, vägg- och golvspackel, fasadytbeläggningar och fasadfärger, Nanten ytbeläggningar för betonggolv, isolerputssystem för fasader samt kakel- och tätskiktsprodukter. För mur- och putsentreprenader finns även silo- och blandningsutrustning för uthyrning. Utöver detta tillhandahåller sandverksamheten en mängd olika sandprodukter, t.ex. till golf- och idrottsplatser, utemiljöer, kraftverk och till sandblästring.

Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescons styrkor är kvalitetsprodukter, säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, snabb färgprovsservice och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.

Vi är proffsens hjälp i byggandets alla skeden, både i val av lösningar och produkter. Våran teknologi avdelning hjälper t.ex. kraftverk med olika forskningstjänster.

Fescon AB

Mattias Nurkkala, Försäljningschef
Tel. +46 (0)76 110 90 01 | mattias.nurkkala@fescon.fi
www.fescon.se

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinge
tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi
www.fescon.se
Våra fabriker: Hyvinge | Harjavalta | Uleåborg | Brahestad | Tusby



Bruksprodukter, Sverige
tel. +46 (0)76 110 90 01

Bruksprodukter, Finland
tel. +358 20 789 5901