



FESCON

Masters of Materials

ET

TOOTEKATALOOG

1.6.2026

Müük
Fescon mördi ja liivatooted

Tootejuht

Mikko Syrjänen
tel. +358 400 178 897
mikko.syrjanen@fescon.fi

Tegevjuht

Kimmo Peltola
tel. +358 50 307 7413
kimmo.peltola@fescon.fi

Müük
Nanten pinnakattematerjalid
betoonpõrandatele

Projekti müük

Lembo Välimäe
tel. +358 50 599 9648
nanten@nanten.ee

Nanten Baltic Oü

Tööstuspargi põik 1, Vinni,
EE-46601 Lääne-Viru maakond, Estonia



NANTEN PÕRANDA- KATTED



DECOFLOOR COMFORT PLUS

Mattpinnaline ja elastne Nanten Decofloor Comfort Plus sobib suurepäraselt avalikesse hoonetesse – hooldekodudest ja haiglapalatitest kuni koolide ja lasteaedadeni. Värvivalikus on sadu toone ning oma objektile sobivaima värvi saate valida kas Nanten enda värvikaardilt või RAL-värvikaardilt. Nanten Decofloor Comfort Plus -3 dB, -11 dB ja -16 dB.

EELISED

- Suurendab käimismugavust
- Summutab sammumüra
- Esteetiline ja elastne
- Vuugivaba ja hügieeniline
- Aitab säilitada head siseõhu kvaliteeti
- Mati pinnaga, pinda saab kaunistada värvihelvestega
- Lai värvivalik
- Vastupidav kulumisele ja kemikaalidele

KASUTUSKOHAD

- Koolid
- Lasteaia
- Haiglad
- Hooldekodud
- Kontorid ja avalikud ruumid



HEA SOOJUSISOLATSIOON

ÖKOLOOGILINE

HINGAV

LIHTNE TÖÖDELDA
JA PAIGALDADA

SILIKAATPLAAT SKL

HINGAV LAHENDUS Tervetele Konstruktsioonidele

Silikaatplaat on moodne ja ökoloogiline valik hoonete sisemiseks soojustamiseks. See sobib väga hästi mineraalsete konstruktsioonide jaoks – nagu betoon-, kergbetoon- (Siporex), plokk- ja tellisseinad ning samuti maapinnaga kokkupuutuvad konstruktsioonid ja laepinnad.

SILIKATPLAAV SKL

- Materjalikulu: u 4,3 plaati/m²
 - Tihedus: u 110 kg/m³
 - Tulepüsivusklass: A1 EN13501-1:2007+A1:2009
 - Soojusjuhtivus: D23/50 = 0,043 W/(mK), disain = 0,045 W/(mK)
 - pH: 10–11
 - Veeauru läbilaskvus: $\mu = 3$
- 



UUS TOODE!

Kivivuugisegu KSL mustjashall

Kiltkivide, betoonplaatide ja looduskivide vuukimiseks

- Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm
- Survetugevus: 25 MPa
- Vuugilaiustele: 5–30 mm



Fintex TetraStop

FINTEX-VÄRVID,
LIIMID JA
VUUGIMASSID

Fintex TetraStop on antimikroobne seinakatte süsteem ruumidele, kus hügieen on esmatähtis.

Tõhusalt hallituse ja bakterite vastu võitlev pinnakate aitab säilitada tervislikku ja turvalist keskkonda haiglates, hooldekodudes, koolides ja kodudes. Vastupidav ja meeldiv pind kaitseb konstruktsioone ning hoiab ruumid päevast päeva puhtana.



Fescon Oy üldised tarnetingimused 1.6.2026

KOHALDAMINE Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Fesconi hinnakirjas märgitud ja tellimustööna toodetud toodete riigisest tehingute puhul. Nendes tehingutega seotud küsimustes, milles ei ole tarnetingimustes või eraldi kokku lepitud, kohaldatakse Ehitustoodete üldisi hanke- ja tarnetingimusi (RYHT).

HIND JA ARVETE ESITAMINE Arveldamise aluseks on tarne kuupäeval kehtivad hinnad ilma käibemaksuta. Käibemaks lisatakse toote hindadele. Fescon Oy jätab endale õiguse kehtestada võimaliku energiasatase, kui energiahinnad tõusevad oluliselt pärast hinnakirja avaldamist. Kui arve makstakse müüja määratud arvelduskontole alles pärast maksetähtaega, on müüjal õigus nõuda viivist hilinenud makse eest vastavalt intressiseadusele. Maksmise viibimine annab müüjale õiguse peatada tarded oma äranägemisel. Ostja on kohustatud tasuma makseviivituse tõttu tekkinud meeldetuletus- ja sissenõudmiskulud.

TARNETINGIMUS Vedaja vastutusel hinnakirjas mainitud tehases (FCA, Finnterms 2001). Fescon Oy korraldatud transpordid arveldatakse vastavalt veebilehel www.fescon.fi toodud transpordikalkulaatorile ja seal esitatud tingimustele. Liivatarned toimuvad eraldi kokkuleppele ja tarneklausliga FCA või DAP (Finnterms 2001). Nanten Oy toodete väljastamine vastavalt eraldi kokkuleppele.

TELLIMUSTÖÖNA TOOTED Tellimustööna toodete ja eritoodete tellimus on ostja jaoks siduv. Ostja on kohustatud tellimustööna tellitud tooted vastu võtma ja nende eest tasuma. Kui ostja tooteid tellimuse kinnitusele märgitud ajal vastu ei võta, on Fesconil õigus tellitud toote hind ja selle likvideerimiskulud ostja käest sisse nõuda.

TARNEAEG Kaubaalustel ja suurkottides laotoodetele saab Hyvinkää ja Oulu lattu järgi tulla pärast kolme (3) tunni möödumist tellimuse esitamisest klienditeeninduses.

Poolikute kaubaalustega laotoodete kättesaamine: Tehasest saab järele tulla 1 tööpäev pärast tellimist.

Tellimustööna toodete kättesaamine tehast:

- halli värvi ja tulekindlate tooted ja liivatooded 10 tööpäeva tellimisest
- värvilised tooted 10 tööpäeva tellimisest
- vedelad fassaaditooted 15 tööpäeva alates tellimuse esitamisest
- Fescoterm-siikaatplaadid, krohvimitarvikud ja muud tarvikud vastavalt kokkuleppele

Fescon Oy korraldatud tarne puhul on transpordiaeg 1–5 tööpäeva.

Betoonimahuti tarnimine vastavalt eraldi kokkuleppele ja tarnetingimustele. Betoonimahutite saadavust tuleb kontrollida objektipõhiselt. Betoonimahuti kindel tarne- ja tagastuskuupäev peab olema teatatud ja kinnitatud kuus nädalat enne tarnimist.

KAUBAALUSTE SUURUS JA TASU Tooted pakitakse kaubaalustele. Kasutame euroaluseid 800 x 1200 mm. Kaubaalustel olevate kottide arv sõltub tootest. Tootepõhine kogus on toodud hinnakirjas. Kaubaaluse tasu on 13,00 € / kaubaalus, km 0 %. Hind kehtib tähtajatult. Kui tarneviis eeldab kaubaaluse kasutamist suurtükil, nõutakse aluse eest tasu vastavalt kehtivale kaubaaluste hinnakirjale. Fescon ei võta ega osta kaubaaluseid tagasi.

LISATASU KOMPLEKTEERITUD JA POOLIKU LAUBAALUSE EEST Poolikute kaubaaluste ja kaubaaluste eest, mille sisu on komplekteeritud mitmest eri tootest, küsitakse lisatasu 15,00 € / tarne (km 0%). See ei kehti tootegruppidele 7, 9-13. Harjavalta ja Raahe tarded tehakse alati täisalustena.

MEELDETULETUSED JA KAHJUSTUSED Ostja on kohustatud kontrollima tarnitud tooted üle koheselt ning teavitama vigadest ja puudustest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kaheksa (8) päeva möödudes tarne vastuvõtmisest, tehes selleks vastava märke veolehele või muul moel kirjalikult. Puudustest, mis ilmnevad alles toote kasutamise käigus, tuleb teavitada koheselt enne valu-, krohvimis-, müürladumise- vm toote kasutusele võtmist. Fescon ei ole kohustatud kahju hüvitama juhul, kui ostja reklamatsioon ei ole saabunud tähtajaks või kui ostja on vigase toote juba kasutusele võtnud (vt eelmine lause).

Värviliste fassaaditoodete puhul kohustub ostja enne reaalse toote tellimist kinnitama objektile toodud toonitud värvinäidise. Muudel juhtudel Fescon värviga seotud või värvist tulenevate puuduste eest ei vastuta.

KASUTUSJUHEND Enne toote kasutuselevõttu tuleb tutvuda toote pakendis ja tootekirjelduses olevate täpsemate kasutusjuhenditega. Täpsem info toote kohta on leitav aadressil www.fescon.fi

TARNIJA JA OSTJA KOHUSTUSED Lisaks RYHTi tingimustes sätestatule on Fescon Oy vastutus piiratud tootekaardil esitatud andmetega ja vastutuselast jäävad välja sellised teemad nagu konstruktsioonid, ladustamine ja toote töötlemisaegsed toimingud, koostoime teiste toodetega ja kohapealsed töötingimused. Ostja arvestab sellega, et tootekaardil esitatud andmed on mõõdetud standardiseeritud laboritingimustes. Toote valik ja toote kasutamisega seotud valikud tuleb teha projektipõhiselt, lähtudes kogus konstruktsioonist ja kui toode on üks osa Fesconi lahendusest või süsteemist, tuleb lähtuda konstruktsiooni puhul kõnealuse lahenduse või süsteemi nõuetest.

VASTUTUSE ULATUS Fescon ei vastuta toote puuduste poolt tingitud kaudse või otsese kahju või raskesti ennetatava kahju eest, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega. Fesconi vastutus otsese kahju korral on kõikide juhtumite puhul maksimaalselt 500 000 eurot, v.a kui tegemist on Fesconipoolse raske hooletusega.

GARANTII Fesconi vastutus piirub puudustega, mille kohta ostja on esitanud kirjaliku reklamatsiooni kahe aasta jooksul toote tarnimisest. Töövahendite garantiiaeg on 12 kuud, garantii ei hõlma tavapärasel kasutamisel tekkivat kulumist.

TAGASTUSED Tooteid me tagasi ei võta.

TURUNDUS Salvestame kliendi kontaktandmed oma kliendiregistrisse kliendisuhete haldamise eesmärgil. Kliendiregistri andmeid võib kasutada ka turunduslikel eesmärkidel. Kõiki andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ning klient võib turundusest loobuda, saates vabas vormis avalduse e-posti aadressile fescon@fescon.fi või loobudes uudiskirjast funktsiooniga Tühista uudiskiri.

MUUDATUSED Fescon jätab endale õiguse teha hinnakirjas ja tarnetingimustes muudatusi.

ERIMEELSUSED Kõik tehinguga seotud erimeelsused, milles Fescon ja ostja omavaheliste läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõua, lahendab viimase võimalusena üheliikmeline arbitraažikohus vastavalt Soome keskaubanduskoja arbitraažireeglitele. Arbitraažikohus peetakse soome keeles ja Helsingis asuvas kohtus. Eelpool mainitud sõltumata on Fesconil õigus pöörduda oma nõuetega üldkohtusse.

Sisaldus

1	Kuivbetoonid ja tsemendisegud	9
2	Tulekollete segud	18
3-4	Müürimissegud	20
5	Seinatasandussegud	31
6	Põrandatasandussegud	36
7	Plaatimissegud ja hüdroisolatsioonitooted	44
8	Krohvisegud	53
9	Betoonpindade remondi- ja infrastruktuuri ehitustooted	58
10	Mineraal viimistlusmaterjalid ja õhukekrohvisegud	66
11	Mineraal värvid	71
12	Vedelad fassadi- ja sisevärvid ning viimistlusmaterjalid	73
13	Fescoterm silikaatplaadid ja krohvimine tarvikud	79
14	Liivad	92
15	Fescotop põrandapuistematerjalid	102
16	Tööriistad	105
17	Nanten Rõdukatted	106
18	Nanten tooted	110

1 KUIVBETOONID JA TSEMENDISEGUD

Peenmört S 06

Valuvigade parandamiseks, betoonseinte ja -lagede parandamiseks ning pindremondi jaoks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Valmisegu 13–14 l / 25 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530189	PEENMÖRT S 06 25 KG	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Tsementmört S 30 C30/37

Sobib kasutamiseks betoonelementide alusseguna, betoonkonstruktsioonide ja valuvigade parandamiseks, järelvaluks, õhukeste pealispõrandate valamiseks ning valudes, kus on nõutud ilmastiku- ja külmakindlus. Pärast kõvenemist külmakindel. Survetugevuse klass C 30/37. Kihi paksus 10–70 mm. Suurim tera suurus 4 mm. Valmis segu maht: 12–13 l / 25 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530202	TSEMENTMÖRT S 30 C30/37 25 KG	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	TSEMENTMÖRT S 30 C30/37 1000 KG	33020	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Talvine betoon TB S 30 C30/37 ❄️

Eribetoon järelmonoliitimis- ja betoonitöödeks. Külmaskindel. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass on C 30/37. Valmisegu umbes 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530042	TALVINE BETOON TB S 30 C30/37 25 KG	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	TALVINE BETOON TB S 30 C30/37 1000 KG	33004	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Korrosioonikaitsega betoon K 45



Fescon Korrosioonikaitsega betoon K 45 on kõrgtugev, soola- ja külmataluvusega, tugevusklassiga spetsiaalbetoon. Sobib kasutamiseks objektidel, kus nõutakse kulumis- ja keemilistele mõjutustele vastupidavaid tihedaid betoonpindu. Kasutusalaudeks on betoonkonstruktsioonide valamine, parandamine ja tugevdamine, näiteks vundamendid, vundamendilindid, rõdupaneelid, kaisid ja adamarajatised, parkimismajad, põllumajandushooned ning tööstusvaldkonna nõudlikud põrandavalud. Toode vastab betoonistandardile SFS EN 206-1, tugevusklass C 35/45, maksimaalne terasuurus on 4,0 mm või 10,0 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530264	KORROSIOONIKAITSEGA BETOON K45 4 MM 25 KG	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	KORROSIOONIKAITSEGA BETOON K45 4 MM 1000 KG	33026	1000 kg		x	-
6416841330086	KORROSIOONIKAITSEGA BETOON K45 10 MM 1000 KG	33008	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45

Fesconi Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45 on tugev, soola- ja külmakindel eribetoon, mille sideaineks on sulfaadikindel tsement. Sobib objektidele, kus on vaja kulumist ja söövitavaid aineid taluvat tihedat betoonpinda. Kasutatakse betoonkonstruktsioonide valamiseks, parandamiseks ja tugevdamiseks, näiteks rõduplaadid, sadamakonstruktsioonid, parkimismajad või tööstusehitised. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 35/45, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurtotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841332042	KORROSIOONIKAITSEGA BETOON SR C45/35 1000 KG	33204	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Kuivbetoon S 100

Põhibetoon üldisteks valamistöodeks, nagu vundamendilindid, trepid, vundamendid ja põrandad. Pärast kõvenemist külmakindel. Survetugevuse klass C20/25. Valmis segu maht: 12–13 l / 25 kg. Soovitav minimaalne kihi paksus: 30 mm. Suurim tera suurus: 10 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530219	KUIVBETOON S 100 25 KG	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	KUIVBETOON S 100 500 KG	33096	500 kg		x	x
6416841330215	KUIVBETOON S 100 1000 KG	33021	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Monoliitimisbetoon JB 600/3

Suure tugevusega, enne tardumist paisuv betoon kitsastes oludes tehtavate ning keeruliste järel- ja täitevalude jaoks. Peamisteks kasutusotstarveteks on betoonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning mitmesugused ankurduksliited. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 50/60. SILKO heakskiiduga. Valmisseggu 11-12 l / 25 kg Vastab R4-klassi nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530226	MONOLIITIMISBEToon JB 600/3 25 KG	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	MONOLIITIMISBEToon JB 600/3 1000 KG	33022	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Monoliitimisbetoon JB 1000/3

Väga kvaliteetne betoon nõudliku täppispaigalduse jaoks, näiteks masinate kinnitus- ja paigaldusvalamiseks. Tänu enne kõvenemist toimuvale vähesele paisumisele täidab hästi paigaldusruumi. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 60/75. Valmisseggu umbes 11-12 l / 25 kg SILKO heakskiiduga. Vastab R4-klassi nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530233	MONOLIITIMISBEToon JB 1000/3 25 KG	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	MONOLIITIMISBEToon JB 1000/3 1000 KG	33023	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Monoliitimisbetoon JBSR 1000/3

Monoliitimisbetoon JBSR 1000/3 on väga tugev, soola- ja külmakindel eribetoon, mille sideaine on sulfaadikindel tsement. Tänu kergele paisumisele enne tardumist on betoon hea täitvusega. Kasutusala: nõudlikud täppisvalud, järel- ja täitevalud kitsastes ja keerulistes kohtades, betoonelementide paigaldus- ja vuugivalud ning ankurdusvalud. Soome betoonistandardile SFS-EN 206-1 vastav tugevusklass C 60/75, maksimaalne terasuurus 4,0 mm. Minimaalne tarnepartii on 3 suurkotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841332080	MONOLIITIMISBEToon JBSR 1000/3 1000 KG	33208	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Talvine vuugibetoon TJB ❄️

Enne tardumist paisuv betoon järelvalude ja väikeste betoonitööde ning ankurdusliidete jaoks. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C40/50. Valmisegu 11-12 l / 25 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530141	TALVINE VUUGIBEToon TJB 25 KG	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	TALVINE VUUGIBEToon TJB 1000 KG	33014	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Vertikaalvuugibetoon PSB K30

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 25/30.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330352	VERTIKAALVUUGIBEToon PSB K30 1000 KG	33035	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30 ❄️

Talvistes oludes betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 25/30.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330369	TALVINE VERTIKAALVUUGIBEToon TPSB K30 1000 KG	33036	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Vertikaalvuugibetoon PSB K40

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 30/37.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330031	VERTIKAALVUUGIBEToon PSB K40 1000 KG	33003	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40 ❄️

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 30/37.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330949	TALVINE VERTIKAALVUUGIBEToon TPSB K40 1000 KG	33094	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Vertikaalvuugibetoon PSB K50

Betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Tugevusklass C 40/50.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841333476	VERTIKAALVUUGIBEToon PSB K50 1000 KG	33347	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45 ❄️

Talvistes oludes betoonelementide vertikaal- ja horisontaalvuukide täitmiseks mõeldud mittevalguv, pumbatav eribetoon. Suurim terasuurus 4 mm. Valmissegu u 500 l / 1000 kg. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C. Tugevusklass C 35/45.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841333568	TALVINE VERTIKAALVUUGIBEToon TPSB K45 1000 KG	33356	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Kiirbetoon PB

Tugevuse väljakujunemise seisukohast kiire eribetoon, mis sobib näiteks betoonkonstruktsioonide lappimiseks, täitmiseks ja põrandate valamiseks. Tugevusklass C 30/37. Suurim terasuurus 3 mm. Valmissegu umbes 12-13 l / 25 kg. 1000 kg pakendi minimaalne tarnepartii on 3 suurt kotti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530240	KIIRBETOON PB 25 KG	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	KIIRBETOON PB 1000 KG	33128	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kiirsegu XtremeRapid XR UUDIS-TOODE!

Kiirseg XtremeRapid XR on erakordselt kiiresti tarduv tsemendipõhine segu. Toode kivistub umbes 10 minutiga, tööaeg on ligikaudu 4-5 minutit. Sobib aiapostide paigaldamiseks ilma eraldi tugevdata, samuti betoonkonstruktsioonide parandamiseks ja kiirvaludeks. Tänu kiirele tugevuse arengule saab segu kasutada ka talvel. Vee kogust reguleerides saab tootest valmistada pastataolise või voolava segu. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841531070	KIIRSEGU XTREMERAPID XR 25 KG	53107	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Kivivuugisegu KSL mustjashall **UUDIS-TOODE!**

Tsemendipõhine, läbivärvitud vuugitäide looduskiltade ja teiste kivipõhiste plaatide ning kivide vuukimiseks välitingimustes. Sobib nii vertikaal- kui ka horisontaalpindade vuukimiseks. Maksimaalne terasuurus 1,2 mm. Vuukidele laiussega 5–30 mm. Pärast kivistumist külmakindel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841531407	KIVIVUUGISEGU KSL MUSTJASHALL 25 KG	53140	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

2 TULEKOLLETE SEGUD



Saviahjumört SUL

Põletatud tellistest müüritisega, puiduga köetavate tulekollete karkassi ja lõõride müürsepatöödeks siseruumides. Koldeava ladumisel tuleb kasutada tulekindlat mörti. Kattemüüritise ladumiseks kasutatakse tavalist müürmörti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530653	SAVIAHJUMÖRT SUL 25 KG	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Tulekindel müürimört TKM

Õhukese vuugiga müürimiseks koldes kasutatavate tulekindlate telliste jaoks siseruumides kasutatavates puuküttega koduküttekolletes. Kuumuskindlus üle +1200°C. 20 kg kotist saab 9,6 – 10,4 liitrit valmis mörti, millest jätkub u 80 tulekindla tellise ladumiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841630667	TULEKINDEL MÜÜRIMÖRT TKM 5 KG	63066	5 kg	90 prk	x	x
6416841531162	TULEKINDEL MÜÜRIMÖRT TKM 20 KG	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Tulekindel valusegu TKV

Ahjude, kaminade, grillahjude ja saunakeriste tulepüsivust nõudvate osade jaoks. Kõrgeim kasutustemperatuur +1200°C. Valukihi paksus vähemalt 50 mm. Valmissegu 11–12 l / 25 kg. Kasutuskõlblik üks tund. Sarrust ei tohi kasutada.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530677	TULEKINDEL VALUSEGU TKV 25 KG	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Tulekindel parandussegu TTK

Mitmeotstarbeliste tulekollete koldeava pragude, lõhede ja aukude parandamiseks. Kuumuskindlus +1300°C.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631510	TULEKINDEL PARANDUSSEGU TTK 2 KG	63151	2 kg	120 prk	x	x

x = Laotoode

3-4 MÜÜRIMISSEGUD



Müürimört M100/600



Tsemendipõhine müürimört põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest müüritistele õues ja siseruumides. Tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Korstna müüritise ladumiseks külmades lõõri osades, näiteks külmades pööninguruumides ja katuse kohal ning küttekolde eraldi telliskivist korpuse müüritöödeks. Suurim terasuurus 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Valmis mörti: 13–14 l / 25 kg.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530387	MÜÜRIMÖRT M100/600 25 KG	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	MÜÜRIMÖRT M100/600 500 KG	33037	500 kg		x	x
6416841330383	MÜÜRIMÖRT M100/600 1000 KG	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	MÜÜRIMÖRT 39 KVARTS VALGE 25 KG	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	MÜÜRIMÖRT 39 KVARTS VALGE 1000 KG	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	MÜÜRIMÖRT 59 VALGE 25 KG	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	MÜÜRIMÖRT 59 KVARTS VALGE 1000 KG	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	MÜÜRIMÖRT 40 LAIMI HALL 25 KG	53040	25 kg	48 sk	x	-
6416841330406	MÜÜRIMÖRT 40 LAIMI HALL 1000 KG	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	MÜÜRIMÖRT 41 TERAVILJA KOLLANE 1000 KG	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	MÜÜRIMÖRT 42 TELLISPINANE 1000 KG	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	MÜÜRIMÖRT 45 ÕLIPRUUN 1000 KG	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	MÜÜRIMÖRT 46 TURBAPRUUN 25 KG	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	MÜÜRIMÖRT 46 TURBAPRUUN 1000 KG	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	MÜÜRIMÖRT 48 MUSTJASHALL 25 KG	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	MÜÜRIMÖRT 48 MUSTJASHALL 1000 KG	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	MÜÜRIMÖRT 52 LINANE BLOND 25 KG	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	MÜÜRIMÖRT 52 LINANE BLOND 1000 KG	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	MÜÜRIMÖRT 44 LIIVAKASPRUUN 1000 KG	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	MÜÜRIMÖRT 71 LUIK 1000 KG	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	MÜÜRIMÖRT 72 ALL 1000 KG	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	MÜÜRIMÖRT 73 KÄGU 1000 KG	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	MÜÜRIMÖRT 74 KULL 1000 KG	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	MÜÜRIMÖRT 75 LÖÖKE 1000 KG	33924	1000 kg		-	-

6416841339201	MÜÜRIMÖRT 77 PÄTT 1000 KG	33920	1000 kg	-	-
6416841339256	MÜÜRIMÖRT 79 LUMEPÜÜ 1000 KG	33925	1000 kg	-	-
6416841339287	MÜÜRIMÖRT 80 LAANENÄÄR 1000 KG	33928	1000 kg	-	-
6416841339324	MÜÜRIMÖRT 81 SININE 1000 KG	33932	1000 kg	-	-
6416841339218	MÜÜRIMÖRT 82 METSIS 1000 KG	33921	1000 kg	-	-
6416841339362	MÜÜRIMÖRT 83 PAJUKURN 1000 KG	33936	1000 kg	-	-
6416841339348	MÜÜRIMÖRT 85 KGRAVEN 1000 KG	33934	1000 kg	-	-
6416841339355	MÜÜRIMÖRT 86 PÜÜ 1000 KG	33935	1000 kg	-	-

x = Laotoode

Müürimört M100/600 Talvine ❄️

Telliste ladumiseks talvistes tingimustes temperatuurivahemikus -15°C kuni +5°C. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330703	MÜÜRIMÖRT M100/600 TALVINE 1000 KG	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	MÜÜRIMÖRT 39 KVARTS VALGE TALVINE 1000 KG	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	MÜÜRIMÖRT 59 TUHKVALGE TALVINE 1000 KG	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	MÜÜRIMÖRT 40 LAIMI HALL TALVINE 1000 KG	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	MÜÜRIMÖRT 41 TERAVALJA KOLLANE TALVINE 1000 KG	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	MÜÜRIMÖRT 42 TELLISPINANE TALVINE 1000 KG	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	MÜÜRIMÖRT 45 MAA PRUUN TALVINE 1000 KG	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	MÜÜRIMÖRT 46 TURBAPRUUN TALVINE 1000 KG	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	MÜÜRIMÖRT 48 MUSTJASHALL TALVINE 1000 KG	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	MÜÜRIMÖRT 52 LINANE BLOND TALVINE 1000 KG	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	MÜÜRIMÖRT 44 LIIVPRUUN TALVINE 1000 KG	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	MÜÜRIMÖRT 71 LUIK TALVINE 1000 KG	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	MÜÜRIMÖRT 72 ALL TALVINE 1000 KG	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	MÜÜRIMÖRT 73 HURMAA TALVINE 1000 KG	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	MÜÜRIMÖRT 74 KULL TALVINE 1000 KG	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	MÜÜRIMÖRT 75 LÖÖKE TALVINE 1000 KG	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	MÜÜRIMÖRT 77 HAKK TALVINE 1000 KG	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	MÜÜRIMÖRT 79 LUMEPÜÜ TALVINE 1000 KG	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	MÜÜRIMÖRT 80 LAANENÄÄR TALVINE 1000 KG	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	MÜÜRIMÖRT 81 PIILPART TALVINE 1000 KG	34011	1000 kg		-	-
6416841340214	MÜÜRIMÖRT 82 METSIS TALVINE 1000 KG	34021	1000 kg		-	-
6416841340320	MÜÜRIMÖRT 83 RABAPÜÜ TALVINE 1000 KG	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	MÜÜRIMÖRT 85 RONK TALVINE 1000 KG	34012	1000 kg		-	-
6416841340139	MÜÜRIMÖRT 86 PÜÜ TALVINE 1000 KG	34013	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Tihendussegu M100/600

Tsemendipõhine müürimört raskete tingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841331007	TIHENDUSSEGU M100/600 1000 KG	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	TIHENDUSSEGU 39 KVARTS VALGE 1000 KG	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	TIHENDUSSEGU 59 VALGE 1000 KG	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	TIHENDUSSEGU 40 LEEMIHALL 1000 KG	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	TIHENDUSSEGU 41 TERAVILJA KOLLANE 1000 KG	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	TIHENDUSSEGU 42 TELLISPINANE 1000 KG	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	TIHENDUSSEGU 45 ÕLIPRUUN 1000 KG	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	TIHENDUSSEGU 46 TURBAPRUUN 1000 KG	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	TIHENDUSSEGU 48 MUSTJASHALL 1000 KG	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	TIHENDUSSEGU 52 LINANE BLOND 1000 KG	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	TIHENDUSSEGU 44 LIIVPRUUN 1000 KG	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	TIHENDUSSEGU 71 LUIK 1000 KG	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	TIHENDUSSEGU 72 ALL 1000 KG	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	TIHENDUSSEGU 73 KÄGU 1000 KG	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	TIHENDUSSEGU 74 KULL 1000 KG	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	TIHENDUSSEGU 75 LÕÖKE 1000 KG	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	TIHENDUSSEGU 77 HAKT 1000 KG	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	TIHENDUSSEGU 79 LUMEPÜÜ 1000 KG	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	TIHENDUSSEGU 80 LAANENÄÄR 1000 KG	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	TIHENDUSSEGU 81 PIILPART 1000 KG	34429	1000 kg		-	-
6416841344151	TIHENDUSSEGU 82 METSIS 1000 KG	34415	1000 kg		-	-
6416841344229	TIHENDUSSEGU 83 RABAPÜÜ 1000 KG	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	TIHENDUSSEGU 85 RONK 1000 KG	34419	1000 kg		-	-
6416841344236	TIHENDUSSEGU 86 PÜÜ 1000 KG	34423	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu M100/600 Talvine ❄️

Tsemendipõhine müürimört raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ...+5°C. Sobib objektidele, mis peavad taluma kõrget kaldvihma koormust. Sobib tellismüüritise ladumiseks, loodus- ja kiltkivide järelvuukimiseks vertikaalpindadel ning müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841331106	TIHENDUSSEGU M100/600 TALVINE 1000 KG	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	TIHENDUSSEGU 39 KVARTS VALGE TALVINE 1000 KG	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	TIHENDUSSEGU 59 VALGE TALVINE 1000 KG	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	TIHENDUSSEGU 40 LEEMIHALL TALVINE 1000 KG	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	TIHENDUSSEGU 41 TERAVILJA KOLLANE TALVINE 1000 KG	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	TIHENDUSSEGU 42 TELLISPINANE TALVINE 1000 KG	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	TIHENDUSSEGU 45 ÖLIPRUUN TALVINE 1000 KG	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	TIHENDUSSEGU 46 TURBAPRUUN TALVINE 1000 KG	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	TIHENDUSSEGU 48 MUSTJASHALL TALVINE 1000 KG	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	TIHENDUSSEGU 52 LINA VALGE TALVINE 1000 KG	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	TIHENDUSSEGU 44 LIIVPRUUN TALVINE 1000 KG	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	TIHENDUSSEGU 71 LUIK TALVINE 1000 KG	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	TIHENDUSSEGU 72 ALL TALVINE 1000 KG	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	TIHENDUSSEGU 73 KÄGU TALVINE 1000 KG	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	TIHENDUSSEGU 74 KULL TALVINE 1000 KG	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	TIHENDUSSEGU 75 LÕOKE TALVINE 1000 KG	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	TIHENDUSSEGU 77 HAKK TALVINE 1000 KG	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	TIHENDUSSEGU 79 LUMEPÜÜ TALVINE 1000 KG	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	TIHENDUSSEGU 80 LAANENÄÄR TALVINE 1000 KG	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	TIHENDUSSEGU 81 PIILPART TALVINE 1000 KG	34558	1000 kg		-	-
6416841345516	TIHENDUSSEGU 82 METSIS TALVINE 1000 KG	34551	1000 kg		-	-
6416841345677	TIHENDUSSEGU 83 RABAPÜÜ TALVINE 1000 KG	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	TIHENDUSSEGU 85 RONK TALVINE 1000 KG	34563	1000 kg		-	-
6416841345653	TIHENDUSSEGU 86 PÜÜ TALVINE 1000 KG	34565	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu Heavy M100/600



Tsemendipõhine müürimört eriti raskete keskkonnatingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadimüüritistele. Kasutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841344601	TIHENDUSSEGU HEAVY M100/600 1000 KG	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	TIHENDUSSEGU HEAVY 39 KVARTS VALGE 1000 KG	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	TIHENDUSSEGU HEAVY 59 VALGE 1000 KG	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	TIHENDUSSEGU HEAVY 40 LEEMIHALL 1000 KG	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	TIHENDUSSEGU HEAVY 41 TERAVILJA KOLLANE 1000 KG	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	TIHENDUSSEGU HEAVY 42 TELLISPINANE 1000 KG	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	TIHENDUSSEGU HEAVY 45 ÕLIPRUUN 1000 KG	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	TIHENDUSSEGU HEAVY 46 TURBAPRUUN 1000 KG	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	TIHENDUSSEGU HEAVY 48 MUSTJASHALL 1000 KG	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	TIHENDUSSEGU HEAVY 52 LINANE BLOND 1000 KG	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	TIHENDUSSEGU HEAVY 44 LIIVPRUUN 1000 KG	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	TIHENDUSSEGU HEAVY 71 LUIK 1000 KG	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	TIHENDUSSEGU HEAVY 72 ALL 1000 KG	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	TIHENDUSSEGU HEAVY 73 KÄGU 1000 KG	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	TIHENDUSSEGU HEAVY 74 KULL 1000 KG	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	TIHENDUSSEGU HEAVY 75 LÖÖKE 1000 KG	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	TIHENDUSSEGU HEAVY 77 HAKK 1000 KG	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	TIHENDUSSEGU HEAVY 79 LUMEPÜÜ 1000 KG	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	TIHENDUSSEGU HEAVY 80 LAANENÄÄR 1000 KG	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	TIHENDUSSEGU HEAVY 81 PIILPART 1000 KG	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	TIHENDUSSEGU HEAVY 82 METSIS 1000 KG	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	TIHENDUSSEGU HEAVY 83 RABAPÜÜ 1000 KG	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	TIHENDUSSEGU HEAVY 85 RONK 1000 KG	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	TIHENDUSSEGU HEAVY 86 PÜÜ 1000 KG	34523	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine ❄️

Tsemendipõhine müürimört eriti raskete talvetingimustega kokkupuutuvatele põletatud tellistest ja silikaatmüürikividest fassaadmüüritistele temperatuurivahemikus -15°C ... +5°C. asutamiseks eelkõige mereäärsetel objektidel, kus konstruktsioonid peavad taluma kõrget tuule- ja ilmastikukoormust. Sobib tellismüüritise järelvuukimiseks ja müüritise vuukide parandamiseks. Sisaldab lisandeid, mis parandavad tihedust, ilmastikukindlust ja töödeldavust. Maksimaalne terasuurus on 2,0 mm. Materjali kulunorm: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841346001	TIHENDUSSEGU HEAVY M100/600 TALVINE 1000 KG	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	TIHENDUSSEGU HEAVY 39 KVARTS VALGE TALVINE 1000 KG	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	TIHENDUSSEGU HEAVY 59 VALGE TALVINE 1000 KG	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	TIHENDUSSEGU HEAVY 40 LEEMIHALL TALVINE 1000 KG	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	TIHENDUSSEGU HEAVY 41 TERAVILJA KOLLANE TALVINE 1000 KG	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	TIHENDUSSEGU HEAVY 42 TELLISPINANE TALVINE 1000 KG	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	TIHENDUSSEGU HEAVY 45 TALVINE 1000 KG	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	TIHENDUSSEGU HEAVY 46 TURBAPRUUN TALVINE 1000 KG	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	TIHENDUSSEGU HEAVY 48 MUSTJASHALL TALVINE 1000 KG	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	TIHENDUSSEGU HEAVY 52 LINANE BLOND TALVINE 1000 KG	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	TIHENDUSSEGU HEAVY 44 LIIVPRUUN TALVINE 1000 KG	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	TIHENDUSSEGU HEAVY 71 LUIK TALVINE 1000 KG	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	TIHENDUSSEGU HEAVY 72 ALL TALVINE 1000 KG	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	TIHENDUSSEGU HEAVY 73 KÄGU TALVINE 1000 KG	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	TIHENDUSSEGU HEAVY 74 KULL TALVINE 1000 KG	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	TIHENDUSSEGU HEAVY 75 LÖÖKE TALVINE 1000 KG	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	TIHENDUSSEGU HEAVY 77 HAKK TALVINE 1000 KG	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	TIHENDUSSEGU HEAVY 79 LUMEPÜÜ TALVINE 1000 KG	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	TIHENDUSSEGU HEAVY 80 LAANENÄÄR TALVINE 1000 KG	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	TIHENDUSSEGU HEAVY 81 PIILPART TALVINE 1000 KG	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	TIHENDUSSEGU HEAVY 82 METSIS TALVINE 1000 KG	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	TIHENDUSSEGU HEAVY 83 RABAPÜÜ TALVINE 1000 KG	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	TIHENDUSSEGU HEAVY 85 RONK TALVINE 1000 KG	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	TIHENDUSSEGU HEAVY 86 PÜÜTALVINE 1000 KG	34595	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Talvine müürimört TML ❄️

Väikeplakkide ladumiseks talvingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C. Materjali kulunorm: Telliste osas samasugune kui müürimördil ja väikeplakkidel samasugune kui väikeplakkide mördil. Säilib kasutuskõlblikuna u 0,5 h. Valmis mörti: 13-14 l / 25 kg.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530509	TALVINE MÜÜRIMÖRT TML 25 KG	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Plokkidesegu M100/500

Kergkruusaplokkide ladumiseks vuugiga 10 mm. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380. Säilib kasutuskõlblikuna u 3 h.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530493	PLOKKIDESEGU M100/500 25 KG	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	PLOKKIDESEGU M100/500 1000 KG	33049	1000 kg		x	x

x = Laotoode

Plokkidesegu M100/500 Talvine ❄️

Kergkruusaplokkide ladumiseks vuugiga 10 mm talvetingimustes temperatuurivahemikus -15°C...+5°C. Materjali kulunorm: u 4 kg / H75-UH150, u 7 kg / UH200-RUH380.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330505	PLOKKIDSEGU M100/500 TALVINE 1000 KG	33050	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Kitsasvuugimört KVL Kiviliim



Lubikivide ja -plokkide ning teiste vaheseinaplokkide ja kergebetoonplokkide õhukese vuugi müürimiseks 2 mm vuugipaksusega. Tugevusklass M15. Sobib ka krobeline pinnakatte tegemiseks. Sise- ja välitingimustesse. Kulu õhukese vuugi müürimisel 2-4 kg/m², krobeline pinnakatte puhul 3-6 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530325	KITSASVUUGIMÖRT KVL KIVILIIM 25 KG	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Sulundväikeploki mört PHL

Kergkruusaplokkide 5 mm vuugiga ladumiseks mõeldud kuivsegu. Materjali kulunorm: u 1,5 kg / UH 100-150, u 2,5 kg / RUH 200-420, u 2,5-3,5 kg / EH 420

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530196	SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL 25 KG	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL 500 KG	33016	500 kg		x	x
6416841330192	SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL 1000 KG	33019	1000 kg		x	x

x = Laotoode



Sulundväikeploki mört PHL Talvine ❄️

Fesconi Sulundväikeploki mört PHL Talvine on kergkruusaplokkide 5 mm vuugiga talviseks ladumiseks mõeldud kuivsegu. Maksimaalne terasuurus on 1,2 mm. Kasutustemperatuur -15°C...+5°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530097	SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL TALVINE 25 KG	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	SULUNDVÄIKEPLOKI MÖRT PHL TALVINE 1000 KG	33024	1000 kg		-	-

x = Laotoode

ELT telliselemendi vuugimört

Värviline monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike telliselementide vuugitäiteks.
Max terasuurus 1,2 mm. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330901	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT HALL 1000 KG	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT KVARTSVALGE 900 KG	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT VALGE 900 KG	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LEEMIHALL 900 KG	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT TERAKOLLANE 900 KG	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT TELLISPINANE 900 KG	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT MULLANE PRUUN 900 KG	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT TURBAPRUUN 900 KG	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT MUSTJASHALL 900 KG	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LINA VALGE 900 KG	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LIIVAPRUUN 900 KG	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LUIK 900 KG	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT ALL 900 KG	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT KÄGU 900 KG	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT KULL 900 KG	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LÕOKE 900 KG	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT HAKK 900 KG	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LUMEPÜÜ 900 KG	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT LAANENÄÄR 900 KG	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT PIILPART 900 KG	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT METSIS 900 KG	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT RABAPÜÜ 900 KG	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT RONK 900 KG	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT TELLISELEMENDI VUUGIMÖRT PÜÜ 900 KG	33255	900 kg		-	-

x = Laotoode



ELK klinkerelemendi vuugimört

Monolitiseerimismördi tüüpi vuugimört tööstuslike klinkerelementide vuugitäiteks. Max terasuurus 0,6 mm. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841330918	ELK VUUGITAIDE HALL 1000 KG	33091	1000 kg		-	-

x = Laotoode

5 SEINATASANDUSSEGUD

Pahtel SF



Polümeersideainega pahtel ja vuukimistoode siseseinte jaoks. Sobib väikeplokki-, betoon- ja kergbetoonpindade jaoks ning tasanduskruundiga VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindade ja kipsplaatpindade jaoks ning värvitud aluste tasandamiseks ja kipsplaatide vuukimiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Värvus: valkjas



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201003	PAHTEL SF 20 KG	20100	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Põhjapahtel LF



Polümeersideainega pinnatasandussegu seina- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplokki-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, Põhjapahtel VF ja Pinnapahtel VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: valkjas



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201010	PÕHJAPAHTEL LF 20 KG	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Põhjapahtel LF RD



Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon-, kergbetoon- ja tellispindadele ning tellisetasandusseguga, tasanduskrundiga VF ja pinnatasandusseguga VHF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus: valkjas. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202413	PÕHJAPAHTEL LF RD 20 KG	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Pinnapahtel LRF



Polümeersideainega pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel VF ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201027	PINNAPAHTEL LRF 20 KG	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Pinnapahtel LRF RD



Polümeersideainega, vähetolmav pinnatasandussegu sein- ja laepindade jaoks kuivades ruumides. Sobib väikeplok-, betoon- ja kergbetoonpindadele, Põhjapahtel LF ja LF RD ja tellisetasandusseguga kaetud pindadele ning kipsplaadipindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus: valkjas. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202406	PINNAPAHTEL LRF RD 20 KG	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Low dust.

Kivipindade tasandussegu TTF



Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib plokkidest, tellistest, kergbetoonist, kivipindade tasandusmördiga kaetud ja krohvitud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 2–10 mm. Värv: hall.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201034	KIVIPINDADE TASANDUSSEGU TTF 20 KG	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Põhjapahtel VF



Tsementsideainega tasanduskrunt sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplok-, kergbetoon-, tellis- ja betoonpindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 1–5 mm. Värvus hall.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201041	PÕHJAPAHTEL VF 20 KG	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Pinnapahtel VHF



Tsementsideainega pinnatapahtel sein- ja laepindade jaoks kuivades ja niisketes ruumides. Sobib väikeplok- ja kergbetoonpindadele ning Põhjapahtel VF kaetud pindadele. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm kihis Kihi paksus 0–3 mm. Värvus hall.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201058	PINNAPAHTEL VHF 20 KG	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Niiskete ruumide tasandussegu WTT



Tsementsideainel põhinev niiskete ruumide seinte tasandussegu eelkõige hüdroisolatsiooni alla. Sobib ka pumbaga paigaldamiseks. Kulunorm 1,2 kg/m² 1 mm. kihis Kihi paksus 2–10 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201072	NIISKETE RUUMIDE TASANDUSSEGU WTT 20 KG	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Täitemört TLR



Eritsementsideainega, kiiresti kõvastuv ja kuivav kuivade, niiskete ja märgade ruumide siseseinapindade täitemass. Soovitav kihipaksus: 5–30 mm. Materjali kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201089	TÄITEMÖRT TLR 20 KG	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Siseroomide krovisegu SR 7



Pritsitav või käsitsi pealekantav eritsemendist sideainet sisaldav, kiudarmeeritud, kiiresti kõvenev ja kuivav sisekrovisegu. Kasutamine: seinte ja lagede korrigeerimine, täited ja paikamised kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Suurim terasuurus 1,2 mm. Kihi paksus: 5 – 30 mm, (jaotus max 50 mm). Materjali kulunorm: u. 1,3 kg/m²/mm. Hüdroisolatsiooniga kaetav 2–4 päeva pärast (kihi paksus alla 20 mm).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841201102	SISEROUMIDE KROHVISEGU SR 7 20 KG	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Kipskrohvi mört GL

Pumbatav, kerge, mittekahanev kipstasandussegu, mis sobib ka käsitsi töötlemiseks. Fesconi kipskrohvi segu GL on mõeldud seina- ja katusepindade korrigeerimiseks ja tasandamiseks kuivades siseruumides suurte, koguni 40 mm paksuste kihtidena.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202383	KIPSKROHVI MÖRT GL 15 KG	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Tekstiil seinapinna tugevdamiseks

Tugevdustekstiil seinatasandussegu tugevdamiseks. Rulli mõõtmed 1,0 x 50 m.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841257116	TEKSTIIL SEINAPINNA TUGEVDAMISEKS 1 M x 50 M	25711	1 rull		-	-

x = Laotoode

6 PÕRANDATASANDUSSEGUD



Põrandasegu LM 6000



Kiiresti kivistuv ja kuivav, käsitsi paigaldatav, tsemendipõhine maaniiske põrandasegu. Kasutus: betoonpõrandate valamiseks, täitmiseks, tasandamiseks ja kallete vormimiseks siseruumides. Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Kihi paksus: 10–250 mm. Kuivkulu: ca 1,8 kg/m²/mm. Valmis segu maht: ca 10–11 l / 20 kg.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202000	PÕRANDASEGU LM 6000 20 KG	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Põrandakütte tasandussegu LL 5500



Käsitsi paigaldatav, kiiresti kuivav ja kivinev kiudtugevdatud tsemendipõhine põrandatasandussegu. Kasutusala: põrandaküttekaablite ja -torude katmiseks, põrandate valamiseks, täite-, tasandus- ja kaldevalu tegemiseks siseruumides. Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Kihipaksus: 10–80 mm. Kuivkulu: u. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202017	PÕRANDAKÜTTE TASANDUSSEGU LL 5500 20 KG	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Jäme põrandatasandussegu LM 5000



Kiiresti kivinev ja kuivav tsemendipõhine käsitsi paigaldatav põrandatasandussegu. Kasutusala: kaldeparandused, põrandate tasandamine, täitmine, sirgendamine ja kalde valamine siseruumides. Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Kihi paksus: 5–80 mm. Kuivkulu: u. 1,8 kg/m²/mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202024	JÄME PÕRANDATASANDUSSEGU LM 5000 20 KG	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Põrandatasandussegu LT 4000



Kergesti tasanduv, kiiresti kõvenev ja kuivav käsitsi paigaldatav tsemendipõhine põrandatasandussegu. Kasutusala: põrandate tasandamine ja sirgendamine sisetingimustes, kaldeparandused. Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Kihipaksus: 3–30 mm. Kuivkulu: u. 1,5 kg/m²/mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202031	PÕRANDATASANDUSSEGU LT 4000 20 KG	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Põrandabetoon LB 7



Eritsermentsideainega, pumbatav, väga kiiresti kuivav põrandabetoon siseruumidesse. Kasutus: Sobib suurepäraselt kaldega põrandate valamiseks nii uusehitistes kui ka renoveerimisobjektidel. Maksimaalne terasuurus: 3,0 mm. Kihipaksus: 30–150 mm. Kuivkulu: u. 1,8 kg/m²/mm



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202154	PÕRANDABEToon LB 7 20 KG	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	PÕRANDABEToon LB 7 1000 KG	33340	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Fescorapid



Eritsementsideainega, kiiresti kivinev ja kuivav, mitmekülgne parandussegu. Kasutus: sobib põranda-, seina- ja laepindadele. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Khipaksus: 2–20 mm. Kulu: 1,5 kg/m²/1 mm. Minimaalne tarnemaht: 4 ämbrit (5 kg ämber).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Fescofine



Fescofine on spetsiaalne tsementsideaine põhine, kiiresti kõvenev ja kuivav mitmekülgne tasandussegu põranda-, seina- ja laepindadele. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks. Suurim terasuurus 0,1 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

FlowPlan



Kergesti kasutatav ja väga hästi pealekantav tsemendipõhine tasandussegu kihi paksusele alla 20 mm. Sobib kasutamiseks avalike ruumide vaibaaluse pinnana ning kõikide viimistlus- ja tasandustööde puhul. Võib kasutada kõikide Fesconi põrandatoodete ületasandamiseks ning polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnana, kui kihi paksus on üle 3 mm. FlowPlan võimaldab tasandada põrandaküttegaablitega pinda ning teha märgruumides õhukese viimistluskihi enne hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sobib värvimiseks, plaatimiseks ja liimitava pinnamaterjali aluspinnaks. Maksimaalne terasuurus: 0,3 mm. Kihi paksustele 1 – 15 mm (jaotamisel max 20 mm). Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202307	FLOWPLAN 20 KG	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Flow CS



Flow CS on väga tugev tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib eriti polüuretaan- ja epoksiidkatete aluspinnaks korterites, äriruumides, haiglates, kontorites ja koolides. Toode ei sisalda kiude, mis takistavad hilisemat katmist. Akrüülkatete kasutamisel kontrollige toodete sobivust kattematerjali tootjalt. Flow CS-i saab peale kanda segulabidaga või pumbates. Toodet võib kasutada leelisekaitseks, kui kihi paksus on vähemalt 5 mm. Kihi paksustele 2 – 30 mm (jaotamisel max 50 mm). Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Madala leeliselisusega (pH < 11). Sobib kasutamiseks sisetöödel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202475	FLOW CS 20 KG	20247	20 kg	48 sk	x	-
6416841338174	FLOW CS 1000 KG	33817	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Flow FS



Kulutõhus ja mitmeti kasutatav kiudtugevdusega tsemendipõhine põrandatasandussegu. Sobib avalike ruumide liimitavate vaipkatete aluspindade ning eluruumide põrandate tasandamiseks nii käsitsi kui ka pumpamise teel. Võib kasutada avalike ruumide ning eluruumide küttega põrandate ja ujupõrandate pinnakihi valamiseks ning õõnespaneelide ja betoonpõrandate tasandamiseks. Flow FS on väheleeliseline. Survetugevus C 20. Kihi paksustele 4–50 mm (jaotamisel max 80 mm). Maksimaalne terasuurus: 1,2 mm. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Hulgitarne hinnad vastavalt eraldi pakkumisele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202451	FLOW FS 20 KG	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	FLOW FS 1000 KG	33145	1000 kg		x	-
	FLOW FS HULGITARNE	33845	1 kg		-	-

x = Laotoode



Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass



Kipsisaldav, pumbatav ja kergesti tasanduv põrandasegu, millel on suurepäraseks töödeldavus- ja voolavusomadused. Kasutus: sobib eriti hästi põrandakütte konstruktsioonidesse ja paksemate tasanduskihtide jaoks. Maksimaalne terasuurus: 3,0 mm. Kihipaksus: 20–80 mm (osaliselt maks. 100 mm). Kuivkulu: u. 1,8 kg/m²/mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841331496	FLOW GS 3,0 MM KIPS-PÕRANDAMASS 1000 KG	33149	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Flow Primer



Harjatatav nakkekrunt (primer) aluspõhja eeltöötlemiseks enne põranda tasandamist. Flow Primer teeb betoonpõranda hästi nakkuvaks, takistab õhumullide tekkimist ning tasandussegus oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinda. Kulunorm: Õõnespaneelidest aluspinnad: u 10 m²/l, kohapeal valatud betoonist aluspinnad: u 5 m²/l, kipsist ja puidust aluspinnad: u 7 m²/l. Segamisvahekord: Betoonpinnad ja tsemendipõhise tasandusseguga kaetud pinnad: 1 osa Flow Primerit, 3 osa vett. Niiskust mittetaluvad pinnad, näiteks kips- ja puitpinnad: Ei lahjendata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841769053	FLOW PRIMER 10 L	76905	10 l	50 prk	x	-

x = Laotoode

Nakkekrunt PLUS



Harjatatav erikrunt (primer) aluspinna eeltöötlemiseks mitteimavatele pindadele (nt keraamilised plaadid, klaas või teras) enne tasandamist. Kulu: u. 150 g/m². Toode on kasutusvalmis, lahjendamine ei ole vajalik. Ainult sisetingimustesse.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841769060	NAKKEKRUNT PLUS 5 KG	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = Laotoode



Paksusmärk

Teibiga paksusmärk põrandatasandussegude jaoks. Skaala 10–65 mm või 10–100 mm. Müügiartii 100 tk kotis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259332	PAKSUSMÄRK 65 MM	25933	1 tk		x	-
6416841259363	PAKSUSMÄRK 100 MM	25936	1 tk		x	-

x = Laotoode

Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm



Fesconi piirdeliist on isekinnituv polüesterliist põrandatasanduste piiramiseks. Piirdeliistuga saab eraldada sobiva suurusega pumpamisalasid, sobib ka uksestopperite tegemiseks. Paigaldamine puhastatud ja krunditud alusele. Kogus pakendis 25 tk kotis (50 m).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259394	PIIRDELIIST 30x30x2000 MM	25939	50 m		x	-

x = Laotoode

Ääreriba 8 × 150 mm



Ääreriba ujuvate põrandakonstruktsioonide eraldamiseks püstkonstruktsioonidest. Ääreribal on teibiga plastliist, mis paigaldatakse eralduskanga või isolatsiooni peale. Ääreriba taga on kinnitusteip seinale kinnitamiseks. Rullis pikkus 25 m. Müügiartii 4 rulli pakis (100 m).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259387	ÄÄRERIBA 8x150 MM	25938	100 m		x	-

x = Laotoode

Eralduskangas 1,5 × 50 m

Õhku läbilaskev eralduskangas pörandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase pörandatasandussegus olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joondusjoontele.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259370	ERALDUSKANGAS 1,5x50 M	25937	75 m2		x	-

x = Laotoode

7 PLAATIMISSEGUD JA HÜDROISOLATSIOONITOOTED

Hüdroisolatsioon

1-komponentne, rullitav ja kiudtugevdatud hüdroisolatsioon sise-ruumidesse. Sobib põrandate ja seinte hüdroisoleerimiseks. Kulu ca 0,7 l/m² seintel ja 1,0 l/m² põrandatel. Koos hüdroisolatsiooniga kasutatavad tarvikud: Fesconi Nakkekrunt, Kaevuäärrik 300x300 mm kiud või Kaevuäärrik KL-B, Hüdroisolatsioonivahendid FS ning Hüdroisolatsiooniteip 0,10 x 25 m või 0,2 x 25 m. Sertifitseeritud VTT-C-870-06, ETA heaks kiidetud, CE-märgisega ja osa M1-heakskiidetud Hüdroisolatsioonisüsteemist



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259097	HÜDROISOLATSIOON 3 L	25909	3 l	144 prk	x	x
6416841259035	HÜDROISOLATSIOON 12 L	25935	12 l	40 prk	x	x

x = Laotoode

Hüdroisolatsioon WS



1-komponentne kiiresti kuivav, rullitav või pritsitav hüdroisolatsioon kasutamiseks siseruumides. Sobib põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks. Kulu ca 0,7 l/m² seintele ja põrandatele. Hüdroisolatsiooniga WS kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, Kaevuäärrik KL-B, FS- ja VE-seeria hüdroisolatsioonivahendid ning Hüdroisolatsiooniteip 0,1x25 m kiud või Hüdroisolatsiooniteip 0,2x25 m kiud. EMP-i heakskiidetud, CE-märgisega M1-taseme toode.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841769091	HÜDROISOLATSIOON WS 3 L / 4,5 KG	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769145	HÜDROISOLATSIOON WS 12 L / 18 KG	76914	12 l	32 prk	x	-

x = Laotoode

Fescoseal A+B

Fescoseal A+B on 2-komponentne välis- ja siseruumides kasutamiseks mõeldud hüdroisolatsioon. Sobib põrandate, seinte, rõdude, terrasside ja vahepeal külmaks jäävate välissaunade hüdroisolatsiooniks, samuti õhutiheduse parandamiseks koos Fesconi hüdroisolatsiooniteibiga VE-N või FS-N. Kulu siseruumides u 1,3 kg/m², välistingimustes 3,2 kg/m². Hüdroisolatsiooniga Fescoseal A+B kasutatavad vahendid: Nakkekrunt KP, trapiäärrik KL-B, hüdroisolatsioonitarvikud seeriast VE või FS. Eurofins Expert Services Oy tootesertifikaat C-11838-16, CE ja osa M1-heakskiidetud Fescoseal A+B Hüdroisolatsioonisüsteemist. .



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841769008	FESCOSEAL A (pulbri komponent)	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	FESCOSEAL B (vedel komponent)	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = Laotoode

Nakkekrunt



Veebaasil nakkekrunt (primer) aluspinnale eeltöötluks. Nakkekrunti kasutatakse Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi osana. Sobib kasutamiseks ka kõikidel Fesconi põranda tasandussegudel ja seina tasandussegude koormusklassi parandamiseks. Parandab nakkumist aluspinnaga, seob tolmu, väldib õhumullide teket ja takistab tasanduskihi oleva vee liiga kiiret imendumist aluspinnale. Sobib kasutamiseks sisetöödel. Pakendi suurus 5 x 3 ltr / karp ja 10 x 1 ltr / karp.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259110	NAKKEKRUNT 1 L	25911	1 l		x	x
6416841259103	NAKKEKRUNT 3 L	25910	3 l		x	x
6416841259042	NAKKEKRUNT 10 L	25904	10 l	40 prk	x	x

x = Laotoode



Nakkekrunt KP



Veebaasil nakkekruntkrunt (primer) aluspinna eeltötluseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal A+B. Kulu: tihedad pinnad u 10 m²/l, poorsed pinnad u 6 m²/l. Segamissuhe: betoon ja tsemendipõhised tasandussegud: 1 osa nakkekrunti ja 3 osa vett, märgadesse ruumidesse sobiv ehitusplaat: lahjendamata. Sobib kasutamiseks sisetöödel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841769039	NAKKEKRUNT KP 1 L	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	NAKKEKRUNT KP 5 L	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	NAKKEKRUNT KP 10 L	76901	10 l	40 prk	x	-

x = Laotoode

Hüdroisolatsiooniteip




Kiudkangast hüdroisolatsioonilint, mida kasutatakse Fescon WS- ja Hüdroisolatsioonisüsteemides nurkade, servade ja liitekohtade tugevdamiseks. Hüdroisolatsiooniteip 0,1 x 25 m saab teostada läbiviike läbimõõduga 10–40 mm. Hüdroisolatsiooniteip 0,2 x 25 m sobib läbiviikudele läbimõõduga 55–110 mm. Hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m sobib samuti läbiviikude ja tugevduselementide valmistamiseks. Kui hüdroisolatsioonikangast kasutatakse trapimansetina, on see sobiv ainult Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi jaoks. Lindi mõõt: 0,10 x 25 m, pakend: 10 rulli/kast, või 0,20 x 25 m, pakend: 10 rulli/kast. Saadaval ka Hüdroisolatsioonikangas 1,0 x 10 m. Ei sobi Fescoseal A+B hüdroisolatsioonisüsteemiga.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259868	HÜDROISOLATSIOONITEIP 0,1 M x 25 M KIUD	25986	1 rull		x	x
6416841259875	HÜDROISOLATSIOONITEIP 0,2 M x 25 M KIUD	25987	1 rull		x	x
6416841259059	HÜDROISOLATSIOONIKANGAST 1 M x 10 M 10 M2	25905	1 rull		x	x

x = Laotoode

Kaevuäärrik 300x300 mm kiud

Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandatrapi kiudkangast tihendusdetail. Sobib kasutamiseks läbiviigu äärikuna ka 110 mm kanalisatsioonitorule. Trapi ääriku mõõdud 300 x 300 mm. Pakendi suurus 2 tk või 10 tk kotis. Kulu 2 tk trapi kohta. Ei sobi kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemides Fescon WS ja Fescoseal.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259141	KAEVUÄÄRIK 300x300 MM KIUD (2 TK/KOTT)	25914	2 tk		x	x
6416841259424	KAEVUÄÄRIK 300x300 MM KIUD (10 TK/KOTT)	25942	10 tk		x	x

x = Laotoode

Kaevuäärrik KL-B

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuäärriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259530	KAEVUÄÄRIK KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Hüdroisolatsioonivahendid FS

FS-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemidega. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem. FS-L 70 sobib 110 mm kanalisatsioonitorule, FS-L 55 sobib 75 mm torudele, FS-L 40 sobib kraani nurgaosadele ja 50 mm torudele, FS-L 23 sobib 32 mm torudele ja FS-L 10 on mõeldud väiksematele läbiviikudele. Hüdroisolatsiooniteibi FS-N laius on 120 mm. Välis- ja sisenurga pikkus on mõlemas suunas 135 mm, põranda ja seiniosa laius kokku 120 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259431	HÜDROISOLATSIOONITEIP FS-N 25 M	25943	1 rull		x	-
6416841259448	VÄLISNURGAD FS-U	25944	1 tk		x	-
6416841259479	SISENURGAD FS-S	25947	1 tk		x	-
6416841259486	LÄBIVIIGUÄÄRIK FS-L 10	25948	1 tk		x	-
6416841259790	LÄBIVIIGUÄÄRIK FS-L 23	25979	1 tk		x	-
6416841259493	LÄBIVIIGUÄÄRIK FS-L 40	25949	1 tk		x	-
6416841259783	LÄBIVIIGUÄÄRIK FS-L 55	25978	1 tk		x	-
6416841259516	LÄBIVIIGUÄÄRIK FS-L 70	25951	1 tk		x	-
6416841259530	KAEVUÄÄRIK KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Hüdroisolatsioonivahendid VE

VE-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemidega Fescon WS ja Fescoseal. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas. Läbiviiguäärik peab olema hüdroisoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem. VE-L 70 sobib 110 mm kanalisatsioonitorule, VE-L 55 sobib 75 mm torudele, VE-L 40 sobib kraani nurgaosadele ja 50 mm torudele, VE-L 23 sobib 32 mm torudele ja VE-L 10 on mõeldud väiksematele läbiviikudele. Hüdroisolatsiooniteibi VE-N laius on 120 mm. Välis- ja sisenurga pikkus on mõlemas suunas 135 mm, põranda ja seinosa laius kokku 120 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259547	HÜDROISOLATSIOONITEIP VE-N 25 M	25954	1 rull		x	-
6416841259554	VÄLISNURGAD VE-U	25955	1 tk		x	-
6416841259561	SISENURGAD VE-S	25956	1 tk		x	-
6416841259578	LÄBIVIIGUÄÄRIK VE-L 10	25957	1 tk		x	-
6416841259806	LÄBIVIIGUÄÄRIK VE-L 23	25980	1 tk		x	-
6416841259585	LÄBIVIIGUÄÄRIK VE-L 40	25958	1 tk		x	-
6416841259813	LÄBIVIIGUÄÄRIK VE-L 55	25981	1 tk		x	-
6416841259592	LÄBIVIIGUÄÄRIK VE-L 70	25959	1 tk		x	-
6416841259530	KAUVUÄÄRIK KL-B	25953	1 tk		x	-

x = Laotoode

Plaatimisegu VSL



Mittevalguv, elastne kinnitusmört kahhel- ja klinkerplaatide kinnitamiseks betoonist, plaaditud, plastist ja värvitud aluspindadele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kulunorm 2–3 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S1 ja T.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631060	PLAATIMISSEGU VSL 5 KG	63106	5 kg		x	x
6416841203021	PLAATIMISSEGU VSL 20 KG	20302	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Plaatimissegu ILL



Eelkõige suurte põrandaplaatide jaoks valmistatud kinnitusmört betoonist, plastist ja värvitud aluspindadele. Võimaldab kinnitada suure plaadi täies ulatuses mördiga. Sobib nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Kulunorm 3–6 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S1.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841203014	PLAATIMISSEGU ILL 20 KG	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Plaatimissegu SS2



Keraamiliste plaatide kinnitamiseks deformatsioonile vastuvõtlikel aluspindadel, nt plekkelementidega vannitubade plaatimisel. Sobib hästi looduslike kivide kinnitamiseks. Kulunorm 2–3 kg/m². Mördi omadused vastavad normidele C2 ja S2.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841203038	PLAATIMISSEGU SS2 20 KG	20303	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Plaatimissegu RSL Rapid



**UUDIS-
TOODE!**

Valumatu ja väga kiiresti tugevnev renoveerimisliim keraamiliste põranda- ja seinaplaatide kinnitamiseks. Seinäplaadid võib vuukida umbes 2 tunni ja põrandaplaadid umbes 4 tunni möödumisel. Segu vastab C1F, S1 ja T nõuetele. Siseroomides kasutamiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841203069	PLAATIMISSEGU RSL RAPID 20 KG	20306	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Plaadivuugimört SML



Tsementsideainega vuugimört põrandate vuukimiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841671004	PLAADIVUUGIMÖRT SML VALGE 3 KG	67100	3 kg		x	-
6416841204004	PLAADIVUUGIMÖRT SML VALGE 15 KG	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	PLAADIVUUGIMÖRT SML MARMORIST VALGE 3 KG	67101	3 kg		x	-
6416841204011	PLAADIVUUGIMÖRT SML MARMORIST VALGE 15 KG	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	PLAADIVUUGIMÖRT SML HALL 3 KG	67102	3 kg		x	-
6416841204028	PLAADIVUUGIMÖRT SML HALL 15 KG	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	PLAADIVUUGIMÖRT SML HELEHALL 3 KG	67103	3 kg		x	-
6416841204035	PLAADIVUUGIMÖRT SML HELEHALL 15 KG	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	PLAADIVUUGIMÖRT SML TUMEHALL 3 KG	67104	3 kg		x	-
6416841204042	PLAADIVUUGIMÖRT SML TUMEHALL 15 KG	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	PLAADIVUUGIMÖRT SML HELEBEEŽ 3 KG	67107	3 kg		x	-
6416841204073	PLAADIVUUGIMÖRT SML HELEBEEŽ 15 KG	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	PLAADIVUUGIMÖRT SML BEEŽ 3 KG	67112	3 kg		x	-
6416841204127	PLAADIVUUGIMÖRT SML BEEŽ 15 KG	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	PLAADIVUUGIMÖRT SML MUST 3 KG	67111	3 kg		x	-
6416841204110	PLAADIVUUGIMÖRT SML MUST 15 KG	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	PLAADIVUUGIMÖRT SML MUSTJASHALL 3 KG	67113	3 kg		x	-
6416841204134	PLAADIVUUGIMÖRT SML MUSTJASHALL 15 KG	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Sanitaarsilikon

Ühekomponentne silikoonmass deformatsioonivuukidesse ja tihendamiseks.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841259134	SANITAARSILIKOON VÄRVITU	25913	1 tk		x	-
6416841259165	SANITAARSILIKOON VALGE	25916	1 tk		x	-
6416841260109	SANITAARSILIKOON MARMORIST VALGE	26010	1 tk		x	-
6416841259202	SANITAARSILIKOON HALL	25920	1 tk		x	-
6416841260055	SANITAARSILIKOON HELEHALL	26005	1 tk		x	-
6416841259219	SANITAARSILIKOON TUMEHALL	25921	1 tk		x	-
6416841260017	SANITAARSILIKOON HELEBEEŽ	26001	1 tk		x	-
6416841260123	SANITAARSILIKOON BEEŽ	26012	1 tk		x	-
6416841260130	SANITAARSILIKOON MUST	26013	1 tk		x	-
6416841260116	SANITAARSILIKOON MUSTJASHALL	26011	1 tk		x	-

x = Laotoode

8 KROHVISEGUD

Krohvimört KS 10/90

Nakkesegu. Pritsitav lubitsegmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkekiht 6–10 kg/m²/mm. Minimaalne tarnepartii 1 suurkott või 3 kaubaalust väikeseid kotte.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530554	KROHVIMÖRT KS 10/90 3 MM 25 KG	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	KROHVIMÖRT KS 10/90 3 MM 1000 KG	33055	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört KS 35/65

Nakke- ja täitesegu. Pritsitav lubitsegmentmört nakkekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: nakkesegu 6 - 10 kg/m²/mm, täitesegu 15 - 30 kg/m²/mm. Tellimisel saadaval ka suurima terasuurusega 1,2 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530561	KROHVIMÖRT KS 35/65 3 MM 25 KG	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	KROHVIMÖRT KS 35/65 3 MM 1000 KG	33056	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Krohvimört KS 50/50



Täitemört. Pritsitav lubitsegmentmört täite- ja pinnakrohviks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: täitesegu umbes 30 kg/m². Suurim terasuurus 1,2 mm või 3,0 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841560575	KROHVIMÖRT KS 50/50 1,2 MM 25 KG	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	KROHVIMÖRT KS 50/50 1,2 MM 1000 KG	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	KROHVIMÖRT KS 50/50 3 MM 25 KG	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	KROHVIMÖRT KS 50/50 3 MM 1000 KG	33057	1000 kg		x	-

x = Laotoode



Krohvimört KS 65/35



Pinnatasandussegu. Pritsitav lubitsegmentmört kattekrohvimiseks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Saab tellida ka 3 mm terasuusega. Kulunorm 6–10 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841570611	KROHVIMÖRT KS 65/35 0,6 MM 25 KG	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	KROHVIMÖRT KS 65/35 1,2 MM 25 KG	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	KROHVIMÖRT KS 65/35 1,2 MM 1000 KG	36061	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Kergkrohvisegu KEV KS 35/65



Lubitsement-sideainega mineraalseid kergeid täiteaineid sisaldav nakke-, täite- ja pinnakrohvisegu. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,2 kg/m². Saab tellida ka 3 mm terasuurusega (ainult 800 kg pakend). Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841253217	KERGKROHVICEGU KEV KS 35/65 1,2 MM 20 KG	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	KERGKROHVICEGU KEV KS 35/65 3 MM 800 KG	36073	800 kg		-	-

x = Laotoode

Krohvimört HD KS 35/65 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841571014	KROHVIMÖRT HD KS 35/65 3 MM KIUD 25 KG	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	KROHVIMÖRT HD KS 35/65 3 MM KIUD 1000 KG	37101	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Krohvimört HD KS 20/80 kiud

Kiudtugevdatud, madala veeimavusega nakke- ja täitemört kihipaksuste 5–30 mm jaoks. Sobib ka käsitsi krohvimiseks. Kulunorm: 1 mm kiht 1,4 kg. Suurim terasuurus on 3 mm (tellimisel saadaval ka 1,2 mm).

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841572011	KROHVIMÖRT HD KS 20/80 3 MM KIUD 25 KG	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	KROHVIMÖRT HD KS 20/80 3 MM KIUD 1000 KG	37201	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Lubikrohvisegu K100/1200

Põhimört lubitsemementmördi valmistamiseks ehitusplatsil vee ja tsemendi lisamisega kas mahuosadena või kaalutud kogustena. Valmis mähgsegu sobib nakke- või täiteseguks, vastavalt tsemendi kogusele. Valmis lubitsemementmört sobib masin- ja käsitsi krohvimiseks. Kulunorm nakkekrohvimisel 5–10 kg/m² ja täitekkrohvimisel 15–30 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841339010	LUBIKROHVISEGU K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	LUBIKROHVISEGU K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	LUBIKROHVISEGU K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Märgsegu

Fesconi märgsegu on lubjapõhine kuivmört, millest valmistatakse ehitusplatsil märga mörti. Fesconi eritootmismeetodiga valmistatud mördil on tavalise märgsegu head omadused. Maksimaalne terasuurus 0,6–4,0 mm. Valmis märg mört sobib nakke-, täite- ja pinnamördiks, vastavalt tsemendi kogusele. Sobib masin- ja käsitsikrohvimiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841339010	LUBIKROHVISEGU K100/1200 0,6 MM 800 KG	33901	800 kg		-	-
6416841339102	LUBIKROHVISEGU K100/1200 1,5 MM 1000 KG	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	LUBIKROHVISEGU K100/1200 4 MM 1000 KG	33911	1000 kg		-	-

x = Laotoode

9 BETOONPINDADE REMONDI- JA INFRASTRUKTUURI EHTUSTOOTED

Remondibetoon RKB



Remondibetoon RKB on mitmeotstarbeline, tugevusklassifikatsiooniga, mittevoolav ja kiudtugevdusega eribetoon, mis vastab standardi EN 1504-3 konstruktsiooniliste remondiainet klassi R3 nõuetele. Remondibetooni saab kasutada betoonkonstruktsioonide täitmiseks ning aukude paikamiseks, pööranda-, sein- ja laepindade remondiks ja katmiseks ning betooni konstruktsioonilise tugevuse suurendamiseks. Sobib nii sise- kui välitingimustes kasutamiseks. Sobib kasutamiseks ka valubetoonina ja pritsbetoonina rakendustes, kus on vaja suurt tugevust ja head ilmastikukindlust. SILKO-heakskiiduga. Maksimaalne terasuurus 3,0 mm. Tugevusklass C 30/37. Kulunorm u 2,0 kg/m²/mm. M1 heakskiiduga.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530073	REMONDIBETOON RKB 3 MM 25 KG	53007	25 kg	48 sk	x	x
6416841330055	REMONDIBETOON RKB 3 MM 1000 KG	33005	1000 kg		x	-

x = Laotoode

Parandusmört KL 25+



Kiudtugevdusega, polümeermodifitseeritud tsementsideainega kuivsegu. Parandusmört KL 25+ võib kasutada betoonkonstruktsioonide aukude täitmiseks ning parandamiseks ja tasandamiseks pööranda- ja seinapindadel ning aukude täitmiseks lagedes vastavalt remondimeetodile 3.1 (käsitsi täitmine seguga). Sobib kasutamiseks sise- ja välisoludes. Suurim terasuurus 1,2 mm. Nakketugevus R3. Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,8 kg/m².

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841430519	PARANDUSMÖRT KL 25+ 20 KG	43051	20 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Parandusmört KL 40+

Polümeermodifitseeritud tsementsideainega kuivsegu. Parandusmört KL 40+ võib kasutada betoonkonstruktsioonide aukude täitmiseks ning parandamiseks ja tasandamiseks põranda- ja seinapindadel ning aukude täitmiseks lagedes vastavalt remondimeetodile 3.1 (käsitsi täitmine seguga). Sobib kasutamiseks sise- ja välisoludes. Suurim terasuurus 1,2 mm. Nakketugevus R3.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841430526	PARANDUSMÖRT KL 40+ 20 KG	43052	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Remonttasandussegu jäme YTLK

Fesconi Remonttasandussegu jäme on polümeermodifitseeritud, külmakindel remondisegu betoonpindadele. Remonttasandussegu kasutatakse betoonpindade tasandamiseks, pooride sulgemiseks ja viimistlemiseks vastavalt remondimeetodile 3.1 (käsitsi tasandamine seguga) või 3.3 (pritsimine). Maksimaalne terasuurus 1,2 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450814	REMONTTASANDUSSEGU JÄME YTLK 20 KG	45080	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Remonttasandussegu YTL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört kergkruusa- ja betoonplokkidest tarindite ning betoonpindade tasandamiseks ja õhukeseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasasusest). Õhukene krohvimine 6–8 kg/m² / 2 õhuke kihi krohvimist.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450821	REMONTTASANDUSSEGU YTL 20 KG	45082	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Fescorapid



Eritsementsideainega, kiiresti kivinev ja kuivav, mitmekülgne parandussegu. Kasutus: sobib põranda-, seina- ja laepindadele. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Maksimaalne terasuurus: 0,6 mm. Kihipaksus: 2–20 mm. Kulu: 1,5 kg/m²/1 mm. Minimaalne tarnemaht: 4 ämbrit (5 kg ämber). Vt hinda tooterühmast 6. Põrandatasandussegud.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631015	FESCORAPID 5 KG	63101	5 kg		x	x
6416841202352	FESCORAPID 20 KG	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Fescofine



Fescofine on spetsiaalne tsementsideaine põhine, kiiresti kõvenev ja kuivav mitmekülgne tasandussegu põranda-, seina- ja laepindadele. Sobib nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks. Suurim terasuurus 0,1 mm. Vt hinda tooterühmast 6. Põrandatasandussegud.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841202390	FESCOFINE 20 KG	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Ankurdusmört SR

Pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitatavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele. Suurkottide minimaalne tarnekogus on 3 kotti.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533357	ANKURDUSMÖRT SR 25 KG	53335	25 kg	48 sk	x	-
6416841333353	ANKURDUSMÖRT SR 800 KG	33335	800 kg		-	-

x = Laotoode

Talvineankurdusmört SR

Pumbatav erisegu kivipinnas kasutatavate kinnituste tugevdamiseks. Sideaine on sulfaadikindel tsement. Kasutatakse tunnelite rajamisel ning kivipinnale kinnitatavate objektide juures. Tööstuslikult valmistatud CE-märgisega kasutusvalmis kuivsegu, mis vastab kehtivatele kvaliteedi- ja tugevusnõuetele. Minimaalne tarnepartii 3 kaubaalust.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533319	TALVINEANKURDUSMÖRT SR 25 KG	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Rock paint FRP Koopasvärvi **UUDIS-TOODE!**

Fescon Rock Paint FRP Koopasvärvi on väga vähese kuluga (0,5–0,8 kg/m²) ja suurepärase katvusega tsementsidealine baasil pritsvärvi. Sobib kasutamiseks tunnelite, koobaste ja parkimismajade pritsbetoon- ja betoonpindade pritsvärvimiseks valgusküllasuse suurendamise eesmärgil. Luolamaali annab ühe pealekandmisega korrektse hea valguspeegeldusega pinna. Põhivärvitoon on valge, muud värvitoonid Fesconi värvikaardi kohaselt. Minimaalne kohaletoimetamine 3 alust väikeseid kotte.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841430601	FESCON ROCK PAINT FRP KOOPASVÄRV 235 20 KG	43060	20 kg	48 sk	-	-
6416841103635	FESCON ROCK PAINT FRP KOOPASVÄRV FESCON VÄRVID 20 KG	43061	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



SILKO Korro SKC C35/45

Eribetoon nõudlike, soola ja pakasega koormatud paigalduskohtade jaoks. Suurim terasuurus 10 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti.

Väljuv toode, kontrollige saadavust.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841333049	ERIBETOON SILKO KORRO SKC C35/45 10 MM 1000 KG	33304	1000 kg		-	-

x = Laotoode

SILKO Pikakorro SPC C35/45

Kiiresti kõvenev erimört nõudlikesse tingimustesse. Suurim terasuurus 3 mm. Tugevusklass C 35/45. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 alust väikeseid kotte.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533050	ERIBETOON SILKO PIKAKORRO SPC C35/45 3 MM 25 KG	53305	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Nakkesegu TL

Fescon nakkemört on lisaaineid sisaldav polümeermodifitseeritud tsemendipõhine kuivmört. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm. 5 kg konteineri väikseim tarnepartii on 4 konteinerit.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631268	NAKKESEGU TL 5 KG	63126	5 kg		x	-
6416841450265	NAKKESEGU TL 25 KG	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Korrogard R 0,6 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud mört betoontarindite tasandamiseks ja kaitseks. SILKO heakskiiduga.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533067	KORROGARD R 0,6 MM 25 KG	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Korrogard R 1,2 mm

Polümeeriga modifitseeritud ja kiudarmeeritud betoontarindite remondimört. SILKO heakskiiduga.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533029	KORROGARD R 1,2 MM 25 KG	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Korroshot D KSD 5,0 mm

Polümeermodifitseeritud ja kiudtugevdatud eribeton kuivpritsemeetodil tehtavaks pritsbetoneerimiseks. SILKO heakskiiduga. Minimaalne kohaletoimetamine 3 suurt kotti või 3 alust väikeseid kotte.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841533074	KORROSHOT D KSD 5 MM 25 KG	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	KORROSHOT D KSD 5 MM 1000 KG	33310	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Quick Drill 45

Fescon Quick Drill-kontseptsioon on maagiotsingutel puuraugu betoneerimist (jugainjektsiooni) kiirendav süsteem. Süsteem koosneb kiirtsemendist Ciment Fondu Lafarge ja Quick Drill 45 lisaaainepakenditest, millega saab tsemendisegu omadusi reguleerida. Hind vastavalt eraldi pakkumisi.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841631800	QUICK DRILL 45 2,5 L	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	QUICK DRILL 45 20 L	53380	20 l		-	-

x = Laotoode

10 MINERAAL VIIMISTLUSMATERJALID JA ÖHUKEKROHVISEGUD



Fassaadikrohv JSP 0,5



Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 0,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450852	FASSAADIKROHV JSP 0,5 MM VÄRVI 235 25 KG	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	FASSAADIKROHV JSP 0,5 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Fassaadikrohv JSP 1,5



Tsementsideainega polümeermodifitseeritud viimistlussegu tellisest ja betoonist pindadele. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450869	FASSAADIKROHV JSP 1,5 MM VÄRVI 235 25 KG	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	FASSAADIKROHV JSP 1,5 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Lubisement-pinnakate KSP

Värviline, pritsitav, polümeeriga modifitseeritud lubisement-pinnakate. Sobib lubisementkrohvi ja tellispindade pindamiseks. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 4–6 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 200 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841451514	LUBISEMENT-PINNAKATE KSP 1,5 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Viimistlusemört JL

Pritsiga paigaldatav, värviline lubisementmört pindkrohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm või 3,0 mm. Kulunorm 4–8 kg/m². Väikseim valmistuskogus 1,5 mm 200 kg / värvitoon ja 3 mm 500 kg / värvitoon.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450166	VIIMISTLUSEMÖRT JL 1,5 MM VÄRVI 235 25 KG	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	VIIMISTLUSEMÖRT JL 1,5 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	VIIMISTLUSEMÖRT JL 3,0 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Lasuurkrohvimört KRL

Värviline lubitsementmört tellisepindade õhekrohvimiseks. Sobib nii pritsiga kui ka käsitsi krohvimiseks. Saadaval ka muud toonid. Suurim terasuurus 1,5 mm. Arvutuslik kulunorm: 5–8 kg/m². Väikseim valmistatav kogus 500 kg värvitooni kohta.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841017031	LASUURKROHVIMÖRT KRL 1,5 MM FESCON VÄRVID 25 KG	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Antiikkrohv AL



Sobib betoonist, lubiliivakivitelistest, põletatud tellistest, kergkruusaplokkidest, tugevate tsementpindade ning tasandusmördiga, kiudmördiga ja tsementtasandusseguga töödeldud pindade pindamiseks, dekoratiivpindamiseks ning õhukese kihiga krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Suurim terasuurus 0,5 või 1,5 mm. Kulunorm 3,5–5,5 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Värvus: valge.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530318	ANTIKKROHV AL 0,5 MM 25 KG	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	ANTIKKROHV AL 1,5 MM 25 KG	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

Sokli- ja tasanduskrohv SOL



Kergkruusaplokkidest soklite ja seinte ning betoonpindade tasandamiseks ja kahekihiliseks krohvimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Tasandustöö 5–10 kg/m² (oleneb seina tasasusest). Arvutuslik kulunorm: 1 mm kiht 1,5 kg/m².



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841530066	SOKLI- JA TASANDUSKROHV SOL 25 KG	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode

Kiudmört FL



Fescon Kiudmört FL on tsemendipõhine õhuke krohvisegu mineraalsete aluspindade krohvimiseks sise- ja välistingimustes. Kasutatakse betoon-, tellis-, plokk- ja kergbetoonpindadel ning armeerimisseguna Fescoterm isolatsioonikrohvi- ja Fescopanel plaadikrohvisüsteemides. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm ning kihi paksus mineraalsetel aluspindadel 2–10 mm. Arvutuslik kulu 1 mm kihil on ca 1,5 kg/m². Pind on viimistletav Fesconi Silikoonvaik-pinnakate, Pinnakate-Fescosan, Fassaadikrohv JSP või Fesconi fassaadivärvidega.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450210	KIUDMÖRT FL 25 KG	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = Laotoode



Tasandussegu TSL

Polümeermodifitseeritud tsemendipõhine mört jämekrohviga kaetud elemendi krohvimiseks ehitusobjektidel. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm u 1,6 kg/m²/mm. Ajavahemikus 01.04.-30.09. Hyvinkäi tehases laotoode.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841203106	TASANDUSSEGU TSL 25 KG	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Liimmört FLL

Tsementsideainega polümeermodifitseeritud mört. Fescoterm-peenmörtkrohvi soojustuse liimimiseks. Suurim terasuurus 0,6 mm. Materjali kulunorm 4-5 kg/m². Saadaval ka talvistes oludes sobiv toode. Kasutustemperatuur -10°C...+25°C.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450234	LIIMMÖRT FLL 25 KG	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode

11 MINERAAL VÄRVID

Kivivärv KS



Lubitsementsideainet sisaldav fassaadivärv tellisest ja krohvitud pindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450500	KIVIVÄRV KS 235 VALGE 15 KG	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	KIVIVÄRV KS FESCON VÄRVID 15 KG	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Kivivärv S



Tsementsideainet sisaldav fassaadivärv betoonpindadele. Max terasuurus 0,1 mm. Kulunorm 0,3–0,8 kg/m² kahe viimistluskorra kohta. Väikseim valmistatav kogus 100 kg värvitooni kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841450401	KIVIVÄRV S 235 VALGE 20 KG	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	KIVIVÄRV S FESCON VÄRVID 20 KG	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Lubjavärv KM

Lubjavärv on valmistatud traditsioonilisel viisil puiduga ahjus põletatud kõrgekvaliteedilisest, käsitsi sorteeritud lubjakivist ja puhta veega märgkustutatud lubjast. Muud värvid on saadaval eraldi.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841762689	LUBJAVÄRV KM VALGE 10 L	76268	10 l	44 prk	-	-

x = Laotoode

12 VEDELAD FASSADI- JA SISEVÄRVID NING VIIMISTLUSMATERJALID

Kaitsevärv

Vedel vesilahustuv leelisekindel akrülaatvärv betoonpindade kaitsmiseks niiskuse ja karboniseerumise eest. Kulunorm 0,2–0,5 l/m² kihi kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841761002	KAITSEVÄRV 18 L	76100	18 l	22 prk	-	-
	KAITSEVÄRV HR 1 Fescon värvid	50300	18 l		-	-
	KAITSEVÄRV HR 2 Muud värvid	50301	18 l		-	-

x = Laotoode

Silikonvaikkrunt MC

Nakke tagav ja imavust ühtlustav lahustivaba krunt betoon-, plaat- ja mörtpindadele ning heas seisukorras värvipindadele. Krunt silikonvaikkrundi ja pinnakatte Fescosan alla. Kulunorm 0,2 kg/m² (tooraine kulunorm 50% lahjendatuna) Toonitav.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760500	SILIKONVAIKKRUNT MC 235 VALGE 15 KG	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikonvaikkrunt MC HR 1 Fescon värvid	50305	15 kg		-	-
	Silikonvaikkrunt MC HR 2 muud värvid	50306	15 kg		-	-

x = Laotoode



Silikoonvaik-pinnakate MC

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2 – 4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760685	SILIKOONVAIK-PINNAKATE MC 2 MM 235 VALGE 25 KG	86068	25 kg	24 prk	x	-
	SILIKOONVAIK-PINNAKATE MC HR1 Fescon värvid	50310	25 kg		-	-
	SILIKOONVAIK-PINNAKATE MC HR 2 Muud värvid	50311	25 kg		-	-

x = Laotoode



Silikoonvaik-pinnakate Piirto

Vedel, veega lahjendatav silikoonvaikpinnakate, tugevasti hingav ja hüdrofoobne tugev pinnakate uutele ja varem pinnatud kivipindadele fassaadidel. Lisaks Fescotermi õhekrohvisüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 3,5 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760678	SILIKOONVAIK-PINNAKATE PIIRTO 2 MM FESCON 235 VALGE 25 KG	86067	25 kg	24 prk	-	-
	SILIKOONVAIK-PINNAKATE PIIRTO HR 1 Fescon värvid	50312	25 kg		-	-
	SILIKOONVAIK-PINNAKATE PIIRTO HR 2 Muud värvid	50313	25 kg		-	-

x = Laotoode

Pinnakate-Fescosan

Silikoonvaigupõhine pinnakate Fescosan minimeerib fassaadi määrdumist ja takistab mustuse kleepumist fassaadi külge. Tänu homogeensele konstruktsioonile, optimaalsele katmata kujul hoidmise ajale ja headele töötlemisomadustele saadakse väga hea lõpptulemus. Toode on hüdrofoobne, laseb läbi niiskust ja on ilmastikukindel. Fescosan kaitseb tõhusalt vetikate ja hallitusseente eest. Saab paigaldada sissehõõrumise ja pritsimise teel. Lisaks Fescotermi õhekrohvüsteemi pinnakattetoode. Kulunorm 2,2–4,2 kg/m² (sõltuvalt terasuurusest). Tellida saab ka terasuurustega 1,5 ja 3,0 mm. Krundina kasutatakse silikoonvaikkrunti MC.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760814	PINNAKATE-FESCOSAN 2 MM 235 VALGE 25 KG	86081	25 kg	24 prk	x	-
	PINNAKATE-FESCOSAN HR 1 Fescon värvid	50314	25 kg		-	-
	PINNAKATE-FESCOSAN HR 2 Muud toonid	50315	25 kg		-	-

x = Laotoode

Süvavrunt

Kruntimisaine imavate aluspindade imavuse piiramiseks ja ühtlustamiseks. Kasutuskohad: müüritud, krohvitud, betoon- ja dispersioonvärvipinnad ning imavad ja vastupidavad vanad värvipinnad. Kulu u. 0,2 l/m² ühe pealekandmiskorra kohta.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760661	SÜVAVRUNT 10 L	76066	10 l	60 prk	x	-

x = Laotoode



Silikoonvaikvärv

Kvaliteetne, mati pinnaga, silikoonvaikfassaadivärv, mis laseb hästi niiskust läbi. Sobivad alused on näiteks mineraalsed krohvipinnad, vastupidavad fassaadipinnad ja faktuurkrohvipinnad. Kulunorm 0,2 l/m²/laotuskiht.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760562	SILIKOONVAIKVÄRV 235 VALGE 12,5 L	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKOONVAIKVÄRV HR 1 Fescon värvid	50318	12,5 l		-	-
	SILIKOONVAIKVÄRV HR 2 Muud värvid	50319	12,5 l		-	-

x = Laotoode

Fescosan-Fassaadivärv



Tugevalt vetthülgav, äärmiselt kvaliteetne ja suurepärase katvusega fassaadivärv. Kuivab kiiresti vihmakindlaks ka rasketes ilmastikutingimustes, hea värvipüsivus. Mikropoorne ja süsinikdioksiidi läbilaskev, ilmastiku- ja leelisekindel. Mustust hülgav ja isepuhastuv nagu bioonilised mehhanismid (tõrjub vedelikku, ei märgu). Fescosan-Fassaadivärv takistab ja pidurdab vetikate ja seente kasvu töödeldud pinnal. U 0,2 l/kiht/sile pind/m². Toonimise netohinnad.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760708	FESCOSAN-FASSAADIVÄRV 235 VALGE 12,5 L	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	FESCOSAN-FASSAADIVÄRV HR 1 Fescon värvid	50320	12,5 l		-	-
	FESCOSAN-FASSAADIVÄRV HR 2 Muud värvid	50321	12,5 l		-	-

x = Laotoode

Silikaatkrunt

Värvitu krunt silikaatfassaadivärvi jaoks. Sobib mineraalsete aluspindade tugevdamiseks. Väga imavate ja puruliste pindade imavuse ühtlustamiseks. Ei sisalda lahusteid. Kulunorm u 0,2–0,4 l/m² (2:1 veega lahjendatult)



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760616	SILIKAATKRUNT 10 L	76061	10 l	60 prk	x	-

x = Laotoode

Silikaatfassaadivärv

Kõrge kvaliteediga, kaaliumvesiklaasil põhinev fassaadivärv. Katatab tõhusalt. Silikaatfassaadivärv moodustab eriti ilmastikikindlad, auru hästi läbi laskvad fassaadipinnad. Sobivad alused on müüritud seinad, varem krohvitud pinnad ja vastupidavad, varem silikaatpindega kaetud pinnad. Kulunorm 0,18–0,25 l/m²/laotuskiht.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760623	SILIKAATFASSAADIVÄRV VALGE 12,5 L	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAATFASSAADIVÄRV HR 1 Fescon värvid	50322	12,5 l		-	-
	SILIKAATFASSAADIVÄRV HR 2 Muud värvid	50323	12,5 l		-	-

x = Laotoode

Silikaatsisevärv **UUDIS-TOODE!**



Kvaliteetne ja väga hästi kattev SOL ränidioksiidil põhinev sisevärv. Suurepärase veeauru läbilaskvus ($S_d < 0,01 \text{ m}$). Sobivad aluspinnad on kõik tavapärased mineraalsed konstruktsioonid, tavalised krohvi- ja tasandussegupinnad ning varem värvitud pinnad. Väga hea kulumiskindlus. Kulu umbes $0,125 \text{ l/m}^2$ ühe kihi kohta. Toonitav heledatesse toonidesse. Läikeaste: täismatt. Toonimishinnad on netohinnad.


GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841760302	SILIKAATSISEVÄRV VALGE 12,5 L	76030	12,5 l	32 prk	x	-
	SILIKAAT SISEVÄRV HR 1 Fescon värvid	50330	12,5 l		-	-
	SILIKAAT SISEVÄRV HR 2 Muud värvid	50331	12,5 l		-	-

x = Laotoode

13 FESCOTERM SILIKAATPLAADID JA KROHVIMINE TARVIKUD

Silikaatplaat SKL **UUDIS-TOODE!**

Mittesüttiv, kiuvaba ja mineraalne looduslikest materjalidest valmistatud soojusisolatsiooniplaat siseisolatsiooniks. Laos saadaval mõõdud: 60 x 39 x 5 cm ja 60 x 39 x 10 cm. Teised mõõdud tellimisel. Tellitavad tooted hinnastatakse eraldi.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841721013	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x5 CM, 1,87 M2/PKT	72101	1 pkt	18 pkt	x	-
6416841721020	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x10 CM, 1,4 M2/PKT	72102	1 pkt	12 pkt	x	-
6416841721037	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x6 CM, 28,08 M2/ALUS	72103	1 alus	12 pkt	-	-
6416841721044	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x8 CM, 21,6 M2/ALUS	72104	1 alus	18 pkt	-	-
6416841721051	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x12 CM, 14,04 M2/ALUS	72105	1 alus	12 pkt	-	-
6416841721068	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x14 CM, 11,23 M2/ALUS	72106	1 alus	12 pkt	-	-
6416841721075	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x16 CM, 9,83 M2/ALUS	72107	1 alus	12 pkt	-	-
6416841721112	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x18 CM, 8,42 M2/ALUS	72111	1 alus	12 pkt	-	-
6416841721129	SILIKAATPLAAT SKL 60x39x20 CM, 8,42 M2/ALUS	72112	1 alus	12 pkt	-	-

x = Laotoode

Silikaatpiirdelaud 500 x 250 x 15 mm **UUDIS-TOODE!**

Mittesüttiv, kiuvaba ja mineraalne kaltsiumsilikaadist valmistatud soojusisolatsiooniplaat silikaatplaadisüsteemis aknaniššide valmistamiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841721082	SILIKAATPIIRDELAUD 500x250x15 MM, 20 TK/KAST	72108	1 kast	40 ltk	-	-

x = Laotoode

Kiinnittamis- ja pinnakrohv KPL UUDIS-TOODE!

Lubitsementipõhine, sulfaatikindel silikaatplaatide Kiinnittamis- ja pinnakrohv KPL.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841721105	KINNITAMIS- JA PINNAKROHV KPL 20 KG	72110	20 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode




Krohviplaat Permabase

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatidele krohvimisel krohivialusplaadina. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Värvus: hall.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock

x = Laotoode



Vörguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841502070	VÖRGUTA SERVALIIST PLAATIDE KROHVIMISE JAOKS 2,5 M	50207	1 tk		x	-

x = Laotoode

Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide külgede vahel. Pikkus 2500 mm. 10 tk karbis.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501431	VÕRGUTA SERVALIIST FASSAADIPLAATIDE KROHVIMISEKS 2,5 M	50143	1 tk		x	-

x = Laotoode

Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks

Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega paneelide alumistes servades. Pikkus 2500 mm. 20 tk karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501554	VÕRGUGA ALLSERVALIIST FASSAADIPLAATIDE KROHVIMISEKS 2,5 M	50155	1 tk		x	-

x = Laotoode

Krohviplaadi ülaliist

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel plaadi ülaserval. Pikkus 2500 mm. 20 tk kimbus Värvus: valge.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501288	KROHVIPLAADI ÜLALIIST 2,5 M	50128	1 tk		x	-

x = Laotoode




Krohviplaatide tuulutusprofiil

Kasutatakse Fescopaneli krohviplaatide krohvimisel tuulutusprofiilina seinä alaservas. Mõõdmed: 25 x 25 x 2500 mm / 20 tk kimbus või 30 x 90 x 2500 mm / 10 tk kimbus.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501752	KROHVIPLAATIDE TUULUTUSPROFIIL 25 MM 2,5 M	50175	1 tk		x	-
6416841501769	KROHVIPLAATIDE TUULUTUSPROFIIL 90 MM 2,5 M	50176	1 tk		x	-

x = Laotoode



Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga

Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina. Profiili sügavus 6 mm. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501547	DEFORMATSIOONIVUUGILIIST KLAASKIUDVÕRGUGA KITSAS	50154	1 tk		x	-

x = Laotoode



Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga


Liistu kasutatakse krohvimisel deformatsioonivuugi profiilina 5-25 mm laiuste liikumisvuukide jaoks. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501943	DEFORMATSIOONIVUUGILIIST KLAASKIUDVÕRGUGA LAI	50194	1 tk		x	-
6416841501974	DEFORMATSIOONIVUUGILIIST SISEMINE NURK	50197	1 tk		x	-

x = Laotoode

Nurgaprofiil 5 mm

Kasutatakse välisnurkade tugevdamiseks kergkrohvimise korral. Pikkus 2500 mm. 15 tk karbis.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501837	NURGAPROFIIL 5 MM 2,5 M	50183	1 tk		x	-

x = Laotoode

Sokliliist võrguga 6 mm

Võrguga PVC-sokliliistu kasutatakse õhekrohvi korral alustamisliistuna. Pikkus 2500 mm. Pakis 25 tk. Väikseim tarnekogus: 1 pakk



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841040718	SOKLILIIST VÕRGUGA 6 MM 2,5 M	50177	1 tk		x	-

x = Laotoode

Sokliliist 10 mm õhekrohvi jaoks

Kasutatakse õhekrohvi algus- ja servaliistudena. Pikkus 2,5 m. 25 tk karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501530	SOKLILIIST 10 MM ÕHEKROHVI JAOKS 2,5 M	50153	1 tk		x	x

x = Laotoode




Võrguga servaliist sokliliist 8 mm õhekrohvi jaoks

PVC alustamisliist, pikkus 2000 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501998	VÕRGUGA SERVALIIST SOKLILIIST 8 MM ÕHEKROHVI JAOKS	50199	1 tk		x	-

x = Laotoode




Tormiliist õhekrohvimiseks

Kasutatakse tormiliistuna õhekrohvi seinte ülaosas ja akende veeplekkide all. Pikkus 2500 mm. Pakis 10 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501981	TORMILIIST ÕHEKROHVIMISEKS 2,5 M	50198	1 tk		x	-

x = Laotoode



Piirdeliist võrguga 6 mm


Kasutatakse krohvimisel Fescopanel paneelidega näiteks pindade eraldamiseks üksteisest või kattekaante valamiseks. Pikkus 2500 mm. 50 tk karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501639	PIIRDELIIST VÕRGUGA 6 MM 2,5 M	50163	1 tk		-	-

x = Laotoode

Klaaskiudvõrk

7 mm x 7 mm, laius 1000 mm. Klaaskiudvõrku kasutatakse plaatide krohvimisel ja peenkrohvimisel seinapindade krohvipina tugevdamiseks. Sobib kasutamiseks ka koos pörandatasandussegudega. Leelisekindel. Rullis 50 m².




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841500380	KLAASKIUDVÕRK 1000 MM 50 M ²	50038	1 rull	24 rll	x	x

x = Laotoode

Nurgatugevdus 100 x 150 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Pikkus 2500 mm. 50 tk kimbus
Väikseim tarnekogus: 1 kimp




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841500502	NURGATUGEVDUS 100x150 MM 2,5 m	50050	1 tk		x	x

x = Laotoode

Nurgatugevdusrull 90 x 110 mm

Kasutatakse nurkade tugevdamiseks õhekrohvi korral. Nurk vabalt reguleeritav 0–180°. Pikkus 50 jm. Väikseim tarnekogus: 1 karp



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501561	NURGATUGEVDUSRULL 90 x 110 MM / 50 M	50156	1 rull		x	-

x = Laotoode



Liimitav orvaliist 6 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm Pakendis 30 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501844	LIIMITAV ORVALIIST 6 MM 2,6 M	50184	1 tk		-	-

x = Laotoode




Liimitav lengiliist 10 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 60 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841500601	LIIMITAV LENGILIIST 10 MM VALGE 2,6 M	50060	1 tk		x	x

x = Laotoode



Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakis 50 tk.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501509	LIIMITAV LENGILIIST VÕRGUGA VALGE 2,6 M	50150	1 tk		x	-

x = Laotoode

Liimitav orvaliist 9 mm hall

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakendis 60 tk.




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501578	LIIMITAV ORVALIIST 9 MM HALL 2,6 M	50157	1 tk		-	-

x = Laotoode

Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall

Kasutatakse aknaorvade viimistlemiseks õhekrohvi korral. Liist kinnitatakse akna- või ukseorva külge komplekti kuuluva kinnitusteibiga. Orvaliistule võib kinnitusteibi abil mugavasti kinnitada kaitsekile. Pikkus 2600 mm. Pakendis 50 tk..




GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501615	LIIMITAV ORVALIIST VÕRGUGA 9 MM HALL 2,6 M	50161	1 tk		-	-

x = Laotoode

Veeninaliist võrguga

Alustamisliistu esiservale kinnitav võrktugevdus. Liistul on tilganina. Tasandamise paksus 10 mm. Pikkus 2,5 m. 15 tk pakis



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501523	VEENINALIIST VÕRGUGA 2,5 M	50152	1 tk		-	-

x = Laotoode



Fescotermi alustusliist

Alumiiniumist alustamisliist alaserva kaitsmiseks Fescotermi õhekrohvisüsteemide korral. Pakendi suurus: 10 tk/kimp. Väikseim tarnekogus: 1 kimp Pikkus 2500 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841500519	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 50 MM 2,5 M	50051	1 tk		-	-
6416841500526	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 70 MM 2,5 M	50052	1 tk		-	-
6416841500533	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 100 MM 2,5 M	50053	1 tk		-	-
6416841500540	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 140 MM 2,5 M	50054	1 tk		-	-
6416841500557	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 160 MM 2,5 M	50055	1 tk		-	-
6416841501356	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 180 MM 2,5 M	50135	1 tk		-	-
6416841501363	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 200 MM 2,5 M	50136	1 tk		-	-
6416841501370	FESCOTERMI ALUSTUSLIIST 200-300 MM 2,5 M	50137	1 tk		-	-

x = Laotoode



Ühendusdetail

Kasutatakse Fescotermi alustamisliistude üksteisega ühendamiseks. Soojuskrohvi korral vähendab pragunemisohtu. Kotis 100 tk. Müügikomplektis 1 kott.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501585	ÜHENDUSDETAIL 100 TK	50158	100 tk		-	-

x = Laotoode

Fescoterm tüübelkinniti

Nailonist kinnitusvahendeid kasutatakse Fescotermi õhekrohvüsteemi korral soojustuse kinnitamiseks. Kinnitus on määratud ankru tegeliku pikkuse järgi. Puurimissügavus kõigi pikkuste puhul vähemalt 35 mm, mistõttu näiteks 115 mm ankurkinnitus sobib max 80 mm isolatsioonile. Pakendi suurus: 100 tk / karbis või 200 tk / karbis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 115 MM 200 TK	50420	200 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 135 MM 200 TK	50421	200 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 155 MM 200 TK	50422	200 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 175 MM 100 TK	50423	100 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 195 MM 100 TK	50424	100 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 215 MM 100 TK	50425	100 tk		-	-
	TÜÜBELKINNITI FESCOTERM 235 MM 100 TK	50426	100 tk		-	-

x = Laotoode

Paigaldusdetail

Ebatasasel alustel sokliprofiili korrigeerimiseks ja reguleerimiseks kinnituspinnas suhtes. 100 tk pakis.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501738	PAIGALDUSDETAIL 100 TK	50173	100 tk		-	-

x = Laotoode



Fescotermi paksrohvisüsteemi kinnitusvahend

Kinnitusvahend soojustuse ja võrgu kinnitamiseks Fescotermi paksrohvi-soojustussüsteemis. Kinnitamiseks on alati vaja MERKi kinnituskomplekti ja vastavalt isolatsiooni paksusele määratud MERKi kinnitusklambrit. Kulunorm 4–6 tk/m². 100 tk / karbis.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	FESCOTERMI PAKSKROHVISÜSTEEMI KINNITUSVAHEND	50097	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 50/61 100 TK	50400	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 70/89 100 TK	50401	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 100/131 100 TK	50402	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 150/202 100 TK	50403	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 160/216 100 TK	50404	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 170/230 100 TK	50405	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 180/244 100 TK	50406	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 200/272 100 TK	50407	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 220/301 100 TK	50408	100 tk		-	-
	MERK KINNITUSKONKS 240/329 100 TK	50409	100 tk		-	-

x = Laotoode



Krohvivõrgu kinniti RVK

Kasutatakse paksrohvimisel võrgu kinnitamiseks aluskonstruktsiooni külge nii, et võrk jääks põhjast lahti. Materjal RST A2. 500 tk pakis

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501783	KROHVIVÕRGU KINNITI RVK 5/6	50178	500 tk		-	-
6416841501790	KROHVIVÕRGU KINNITI RVK 10/6	50179	500 tk		x	-

x = Laotoode

Krohvivõrk Tammet

Pakskrohvi kuumtsingitud krohvivõrk. Võrgusilma suurus 19 × 19 mm / 1,0 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Koguspakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841501486	KROHVIVÕRK TAMMET 250 MM 6,25 M2	50148	1 rull	48 rll	-	-
6416841500120	KROHVIVÕRK TAMMET 1000 mm 25 M2	50012	1 rull	12 rll	x	-
6416841500243	KROHVIVÕRK TAMMET 1500 MM 37,5 M2	50024	1 rull	12 rll	x	-

x = Laotoode

14 LIIVAD



Vuukimis- ja liivapritsilii SPH

Vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks ja liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610041	VUUKIMIS- JA LIIVAPRITSILIIV SPH 0,1-0,6 MM 25 KG	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	VUUKIMIS- JA LIIVAPRITSILIIV SPH 0,1-0,6 MM 1000 KG	62001	1000 kg		-	x
	VUUKIMIS- JA LIIVAPRITSILIIV SPH 0,1-0,6 MM HULTEKOHALEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode



Liivapritsilii PH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv liivapritsiga puhastamiseks. Terasuurus 0,5–1,6 mm. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610058	LIIVAPRITSILIIV PH 0,5-1,6 MM 25 KG	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	LIIVAPRITSILIIV PH 0,5-1,6 MM 1000 KG	62002	1000 kg		-	x
	LIIVAPRITSILIIV PH 0,5-1,6 MM HULTEKOHALEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode

Must vuukimisliiv SHM

Kõva, tihe ja peaaegu tolmuva must vuukimisliiv õuekivide ja -plaatide vuukimiseks. Terasuurus 0,1–0,6 mm. Sobib ka liivapritsi jaoks. Liiva lahtised tellimused tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610133	MUST VUUKIMISLIIV SHM 25 KG	61013	25 kg	48 sk	-	-
	MUST VUUKIMISLIIV SHM HULTEKOHALEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode

FescoStone Vuukimisliiv

FescoStone on vuugiliiv sillutuskivide vuukide täitmiseks. FescoStone sisaldab lisaks looduslikule liivale ka sideainet. FescoStone takistab umbrohu kasvu ning seda ei uhuta vihmaga ära, mis vähendab vuukide hooldevajadust. Toode on pärast kõvenemist vett läbilaskev ja sobib vuukidele laiussega alla 5 mm. Soovitatakse kasutada halli värvi betoonkivide vuukimisel. Materjali kulunorm: kivi 60x140x280 mm, õembluse laiussega ca 3-4 kg/m²/2 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610195	FESCOSTONE VUUKIMISLIIV 25 KG	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = Laotoode



Liivatamiskillustik HSS

Kuivatatud, purustatud libedusetõrje killustik õue kõnniteede liivatamiseks ja libeduse tõrjeks. Terasuurus 3–6 mm. Toode on vähese tolmu ja kuivatatud enne kottimist, mistõttu püsib see kotis kasutuskõlblikuna ka külmakraadidega.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610096	LIIVATAMISKILLUSTIK HSS 3-6 MM 20 KG	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	LIIVATAMISKILLUSTIK HSS 3-6 MM 1000 KG	61035	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Mänguliivakasti liiv LH

Sõelatud, puhas, looduslik liiv õueala töödeks, nt liivakasti- ja paigaldusliivaks. Terasuurus 0–2 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610072	MÄNGULIIVAKASTI LIIV LH 0-2 MM 25 KG	61007	25 kg	48 sk	x	x
6416841610119	MÄNGULIIVAKASTI LIIV LH 0-2 MM 1000 KG	61011	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Turvaliiv TRH

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukumisi pehmemdama. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841620163	TURVALIIV TRH 1-8 MM 1000 KG	62016	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Tasandusliiv TH

Sõelutud, puhas, looduslik liiv õuekivide ja -plaatide paigaldusliivaks ja aluse tasandamiseks. Terasuurus 0-8 mm.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610065	TASANDUSLIIV TH 0-8 MM 25 KG	61006	25 kg	48 sk	x	x
6416841610102	TASANDUSLIIV TH 0-8 MM 1000 KG	61010	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Kivituhk KVT

Purustatud kivimaterjal hoovi kõndimisteedele või hoovikivide paigaldamisel aluse tasandamiseks. Terasuurus 0–6 mm, halli värvi

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610126	KIVITUHK KVT 0-6 MM 25 KG	61012	25 kg	48 sk	x	x
6416841610300	KIVITUHK KVT 0-6 MM 1000 KG	61030	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Killustik SEP

Purustatud kivi puru vundamentide ja seinaservade täitmiseks. Terasuurus 8 - 16 mm.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610409	KILLUSTIK SEP 8-16 MM 1000 KG	61040	1000 kg		-	-

x = Laotoode

Must liivapritsigraanul PRM OKTO

Liivapritsigraanul on purustatud kõva sulam. Liivapritsigraanul on jäme liivapritsi sobiv materjal nii profi- kui ka erakasutuseks. Kõvad graanulid sobivad ka õuekivide vuukimiseks. Liivapritsigraanul on tõhusalt abrasiivne ja peaaegu tolmuva, seetõttu on see liivapritsi jaoks suurepärase toode. Puhutud teravilja hulgitellimused tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841610164	MUST LIIVAPRITSIGRAANUL PRM OKTO 25 KG	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	MUST LIIVAPRITSIGRAANUL PRM OKTO 1000 KG	62015	1000 kg		-	-
	MUST LIIVAPRITSIGRAANUL PRM OKTO HULTEKOHAEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode

Filtriliiv

Fesconi toodetavat filtriliiva kasutatakse laialt mitmesugustes veefiltreerimisprotsessides. Tuginedes täpselt valitud toorainetele ja tõhusale liivatöötlusprotsessile, pakume täpsussõelutud liivafraktsiooni vee filtreerimiseks alati meie klientide vajaduste kohaselt. Standardsuurused: 0,8–1,2 mm ja 1,2–2,0 mm. Vajaduse korral on saadaval ka muid fraktsioone. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	FILTRILIIV SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48	-	-
	FILTRILIIV 0,8-1,2 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	FILTRILIIV 0,8-1,2 MM HULTEKOHAEKOHA		1 kg		-	-
	FILTRILIIV 1,2-2,0 M 25 KG		25 kg		-	-
	FILTRILIIV 1,2-2,0 MM 1000 KG		1000 kg		-	-
	FILTRILIIV 1,2-2,0 MM HULTEKOHAEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv golfiväljakutele



Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisprotsessis olev tolmu eemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisel tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu kogus kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KATELIIV GOLFIVÄLJAKUTELE		1 kg		-	-

x = Laotoode

Teeliiv golfiväljakutele

Teeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Teeliiva saab valmistada kahel eri viisil: märg- või täpsussõelutuna. Täpsussõelutud toote eelis on täpsem fraktsioon. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TEELIIV GOLFIVÄLJAKUTELE		1 kg		-	-

x = Laotoode



Bunkriliiv golfiväljakutele

Bunkriliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. See valmistatakse märgsõelutuna ja täpsussõelutuna. Bunkriliiv vastab USGA nõuetele.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	BUNKRILIIV GOLFIVÄLJAKUTELE		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv looduslikule murule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmiseladmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KATELIIV LOODUSLIKULE MURULE		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv kunstmurule

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmiseladmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolm griinil kahjulik. Liiv vastab FIFA jalgpalliväljakute nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KATELIIV KUNSTMURULE		1 kg		-	-

x = Laotoode

Kaugushüppeliiv

Kaugushüppeliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv on kuivatatud ja täpsussõelatud. Tootmisprotsessi käigus eemaldatakse liivast tolmuemaldussüsteemi abil tolm ja seetõttu liiv ei tolma. Vastab WA nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KAUGUSHÜPPELIIV		1 kg		-	-

x = Laotoode



Maneežiliiv

Maneežiliiv valmistatakse kliendi vajadust mööda looduslikust liivast. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	MANEEŽILIIV		1 kg		-	-

x = Laotoode



Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)

Katteliiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv täpsussõelutakse soovitud fraktsiooni. Tootmisseedmes olev tolmuemaldussüsteem vähendab märgatavalt liivas peenmaterjali ja seetõttu on liiva pinnalekandmisetapis tolmu oluliselt vähem kui tavalise liiva puhul. Lisaks oleks liigne tolmu griinil kahjulik. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KATELIIV PESAPALLIVÄLJAKUTELE (KUNSTMURU)		1 kg		-	-

x = Laotoode



Rannavolleliiv

Liiv valmistatakse looduslikust liivast. Liiv kuivatatakse ja täpsussõelutakse kliendi soovitud fraktsiooni. Vastab Rahvusvahelise Võrkpalliföderatsiooni FIVB nõuetele. Tarnitakse täiskoormatena.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	RANNAVOLLELIIV		1 kg		-	-

x = Laotoode

Turvaliiv mänguväljakute

Turvaliiv on sõelutud ümar mittetihenev puhas looduslik liiv, mis on mõeldud laste mänguväljakutele kukkumisi pehmendada. Turvaliiva terasuurus on 1-8 mm. Toode on testitud ja heaks kiidetud vastavalt standardis SFS-EN 1177:2008 toodud meetodile. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TURVALIIV TRH HULTEKOHAEKOHA		1 kg		-	-

x = Laotoode

Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™

Leelisekindel GR-granuli sobib koostise ja kõrge sulamistemperatuuri tõttu katlamajadesse, kus põletatakse ohtlikku materjali, nt liime, ja kattematerjalilt nõutakse kõrget temperatuuri. Materjali sulamistemperatuur on üle +1400°C. Standardsuurus 0,5–1,5 mm. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	LEELISEKINDEL KATLAMATERJAL GR-GRANULI™		1 kg		-	-

x = Laotoode

Katteliiv normaalsetesse katlatingimustesse HP1000™

Looduslikust liivast valmistatud katlaliiv tavalise katlatingimuste jaoks. Saadaval on mitmeid eri fraktsioone. Tarnitakse täiskoormatena.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	KATELIIV NORMAALSETESSE KATLATINGIMUSTESSE HP1000™		1 kg		-	-

x = Laotoode

15 FESCOTOP PÕRANDAPUISTEMATERJALID



Fescotop F10 Põrandapuiste

Fescotop F10 on kvartsist baasainega Soomes valmistatud tsemendipõhine värsketele betoonpinnale kantav põrandapuiste. Kulumiskindlus klass A9. Sobib kasutamiseks mõõduka kulumiskooormusega kohtades nagu kergema koormusega avalikud ruumid, tööstus- ja laohooned ning garaažid ja varjualused. Maksimaalne terasuurus 3 mm, kulu 3–8 kg/m². Värvilise põrandapuiste minimaalne müügil kogus üks tootmispartii ehk 3 kaubaalust.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770035	FESCOTOP F10 3 MM BETOONHALL (OODUSLIK) 25 KG	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	FESCOTOP F10 3 MM HELE HALL 25 KG	77120	25 kg	48 sk	x	-
6416841770592	FESCOTOP F10 3 MM TUMEHALL 25 KG	77059	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	FESCOTOP F10 3 MM MUSTJASHALL 25 KG	77060	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode



Fescotop F45K Põrandapuiste

Fescotop F45K on korundist baasainega Soomes valmistatud tsemendipõhine värsketele betoonpinnale kantav põrandapuiste. Kulumiskindlus klass A6. Sobib kasutamiseks suurema kulumiskooormusega kohtades nagu parkimismajad, tehasehooned, logistikakeskused ning laadimiskaid. Maksimaalne terasuurus 3 mm, kulu 3–8 kg/m². Värvilise põrandapuiste minimaalne müügil kogus üks tootmispartii ehk 3 kaubaalust.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770042	FESCOTOP F45K 3 MM BETOONHALL (LOODUSLIK) 25 KG	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	FESCOTOP F45K 3 MM HELE HALL 25 KG	77001	25 kg	48 sk	x	-
6416841770745	FESCOTOP F45K 3 MM TUMEHALL 25 KG	77074	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	FESCOTOP F45K 3 MM MUSTJASHALL 25 KG	77067	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Fescotop F300 Põrandapuiste

Fescotop F300 on korundist baasainega Soomes valmistatud tsemendipõhine värsketele betoonpinnale kantav põrandapuiste. Kulumiskindlusklass A3. Sobib kasutamiseks suure kulutuskooormusega kohtades nagu kaubanduskeskuste parkimismajad, pideva liiklusega logistikakeskused, masina- ja rasketööstuse hooned. Maksimalne terasuurus 3 mm, kulu 3–8 kg/m². Värvilise põrandapuiste minimaalne müügi kogus üks tootmispartii ehk 3 kaubaalust.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770806	FESCOTOP F300 BETOONHALL (LOODUSLIK) 25 KG	77080	25 kg	48 sk	-	-
6416841770813	FESCOTOP F300 HELE HALL 25 KG	77081	25 kg	48 sk	-	-
6416841770820	FESCOTOP F300 TUME HALL 25 KG	77082	25 kg	48 sk	-	-

x = Laotoode

Fescotop F90K Kõvabetoon



Fescotop F90K on tsemendipõhine kõva kiudbetoon, milles on kasutatud tugevdusainena korundi. Tootes sisalduv polümeeri modifikatsioon parandab nakkuvust, mistõttu saab toodet kasutada ka ilma spetsiaalse nakkemördita. Kiudbetooni võib kanda kõvastunud betoonpõranda või värsketele betoonivalu peale. Betoon Fescotop F90K sobib objektidele, kus on vaja tugevale kulumisele ja söövitavatele ainetele vastupidavat tihedat betoonpinda, näiteks parkimismajad, pealesõiduteed, tööstuslikud tootmis- ja laoruumid, jalgteed; samuti võib seda kasutada kulunud ja rabadaks muutunud betoonpõrandate uuendamiseks. Standardtoon on betoonihall. Kulumiskindlus klass A3, suurim terasuurus 3 mm, survetugevus klass C 60. Materjali kulunorm u. 2,0 kg/m²/mm. Kihi paksustele 10 – 20 mm, jaotamisel max 50 mm. Suure koti minimaalne tarnepartii on 3000 kg.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770264	FESCOTOP F90K KÕVABEToon LOOMULIK/BEETHARM 25 KG	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770363	FESCOTOP F90K KÕVABEToon LOOMULIK/BEETHARM 1000 KG	77036	1000 kg		-	-

x = Laotoode



Järelhooldusaine

Ühekomponendiline veega lahjendatav polümeerdispersioon. Kasutatakse värskel betoonil, et vältida betooni liiga kiiret kuivamist. Enne kuivamist läbipaistev vedelik. Kulunorm u 10 m²/l.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770226	JÄRELHOOLDUSAINE 5 L	77022	5 l		-	-
6416841770219	JÄRELHOOLDUSAINE 20 L	77021	20 l	24 prk	x	x

x = Laotoode



Fescotop FTH Hardener **UUDIS-TOODE!**

1-komponentne, hästi imenduv töölusvahend, mis sisaldab ränidioksiidi- ja silikoonpolümeere, betoonpõrandate jaoks. Toimib tolmusidumisvahendina, parandab betoonpinna vastupidavust ning moodustab vedelikke hulgava pinna. Kulu ligikaudu 5-6 m²/l. Sobib kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841770240	FESCOTOP FTH HARDENER 20 L	77024	20 l	24 prk	x	-

x = Laotoode

16 TÖÖRIISTAD

FescoBlaster FBL mördipump

Käeshoitav mördipump krohvi ja betooni kandmiseks vuukidesse ning aukude täitmiseks näiteks betoon- ja kivikonstruktsioonides. Väga kvaliteetne, professionaalselt konstrueeritud mördipump, mis võimaldab hõlpsasti paigaldada erinevaid segusid raskesti juurdepääsetavates kohtades. Lihtne ja mugav kasutada: Vajutage päästikule, et täita püstoli mahuti, ja seejärel täitke auk, surudes segu püstolist välja.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841100009	FESCOBLASTER FBL 1 MÖRDIPUMP, PIHUSTI 18 MM, TÄISNURKNE	10000	1 tk		x	-
6416841100016	FESCOBLASTER FBL 2 MÖRDIPUMP, PIHUSTI 24 MM, ÜMMARGUNE, PAINUTATUD	10001	1 tk		x	-
6416841100023	FESCOBLASTER FBL 3 MÖRDIPUMP, PIHUSTI 18 MM, TÄISNURKNE, PAINUTATUD	10002	1 tk		x	-
6416841100030	FESCOBLASTER FBL 4 MÖRDIPUMP, PIHUSTI 10 MM, TÄISNURKNE	10003	1 tk		x	-
6416841100054	FESCOBLASTER FBL 6 MÖRDIPUMP, VOOLIK 13 MM	10005	1 tk		x	-
6416841100061	FESCOBLASTER FBL 7 MÖRDIPUMP, VOOLIK 25 MM	10006	1 tk		x	-
6416841100108	FESCOBLASTER FBL KOLB, VARUOSA	10010	1 tk		x	-
6416841100115	FESCOBLASTER FBL KOLB, PUMBA KAAS	10011	1 tk		x	-

x = Laotoode

17 NANTEN RÕDUKATTED



Nanten PU Flex UV



2-komponentne, isetasanduv, elastne, UV-kiirgust taluv, polüuretaankate sise- ja välisoludesse.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841152305	NANTEN PU FLEX UV A-OSA 7,5 KG	15230	7,5 kg	48	x	-
6416841152947	NANTEN PU FLEX UV B-OSA 2,5 KG	15294	2,5 kg	108	x	-

x = Laotoode



Nanten PU W2 Värvi ja lakk



2-komponentne, M1-klassi, täismatt polüuretaanvärvi/-lakk. Veeauru läbilaskev.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841153159	NANTEN PU W2 LAKK A-OSA 6 L	15315	6 l	60	-	-
6416841153999	NANTEN PU W2 VÄRV JA LAKK B-OSA 1 L	15399	1 l	130	-	-

x = Laotoode

Nanten A Epoksiidlahusti

Alkoholi baasil lahusti epoksiidkatetele.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841156037	NANTEN A EPOKSIIDLAHUSTI 10 L	15603	10 l	24	x	-

x = Laotoode

Nanten EP Primer

2-komponentne epoksiidkrunt kuivade betoonkonstruktsioonide kruntimiseks.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841157058	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg	72	x	-
6416841157935	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg	240	x	-

x = Laotoode

Nanten PU Vedeldi

Ksüleenipõhine pesulahusti polüuretaantoodetele.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841156006	NANTEN PU VEDELDI 10 L	15600	10 l	24	x	-

x = Laotoode



Nanten PU Tix

Lahustivabade Nanten-polüuretaankatete sisse segatav vedel kõvendusaine / paksendaja (C-komponent), mis vähendab katte valgumist kaldumatel pindadel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841158079	NANTEN PU Tix 0,2 L	15807	0,2 l		-	-

x = Laotoode



Nanten Kiud 3 mm

PVAC-kiude kasutatakse polüuretaanipõhiste rõdude pinnakatetega. Värv hall-valge-must.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841158413	HELBED 3 MM COLORMIX HALL 1 KG	15841	1 kg	140	x	-
6416841158376	HELBED 3 MM 1/50 VALGE 1 KG	15837	1 kg	140	-	-
6416841158390	HELBED 3 MM 2/52 MUST 1 KG	15839	1 kg	140	-	-

x = Laotoode

Nanten Libisemisvastane lisand

Lakile, värvile või katile segatavad polüetüleenhelmed. Saadaval kolmes erinevas terasuures: 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
6416841158307	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 500 G	15830	0,5 kg		-	-
6416841158314	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
6416841158321	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = Laotoode

18 EPOKSIIDKATTED



Nanten SL Bio

2-komponentne isetasanduv kulumiskindel epoksiidkate. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - ERINEVAD TOONID 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO B-OSA 200 L	15098	200 l		-	-

x = Laotoode



Nanten SL Bio ESD



2-komponentne isetasanduv, madala emissiooniga ja staatilise elektri teket vältiv epoksiidkate betoonpõrandatele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD VÄRV: HELEHALL (u. RAL 7035) 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD VÄRV: KESKHALL (u. RAL 7040)	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN ESD VÄRV: TUMMEHALL (u. RAL 7046)	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO ESD B-OSA 5 L	15088	5 l		-	-

x = Laotoode

Nanten SL Bio Low VOC



2-komponentne lahustivaba M1-klassi isetasanduv epoksiidkate. Väga madal VOC-heide siseõhku. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - ERINEVAD TOONID 15 L	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = Laotoode

Nanten SL Bio AR

2-komponentne, lahustivaba, isetasanduv, väga hästi kemikaale taluv epoksiipind. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - NANTEN TOON 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO A-OSA - ERINEVAD TOONID 15 L	15002	15 l		-	-

x = Laotoode



Nanten HM Bio

2-komponentne, hõõrutav epoksiipind. Hea mehaaniline vastupidavus. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = Laotoode



Nanten HM Bio Low VOC



2-komponentne, M1-klassi kuuluv, lahustivaba, hõõrutav epoksiipind. Väga madal VOC-heide siseõhku. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = Laotoode

Nanten HM Bio AR

Kahekomponentne, lahustivaba, hõõrutav epoksiid. Hea keemiline vastupidavus. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO AR B-OSA 200 L	15093	200 l		-	-

x = Laotoode

Nanten HM Bio ESD

2-komponentne, lahustivaba, hõõrutav epoksiid staatilise elektri eest kaitstavatesse ruumidesse (ESD). Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = Laotoode



Nanten EP W2 Betoonivärv ja -lakk



2-komponentne, M1-klassi epoksivärv kergemini koormatud ruumidesse. Veeauru läbilaskev. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN EP W2 VÄRV A-OSA - TOON NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 VÄRV A-OSA - MUUD TOONID 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LAKK A-OSA 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 BETOONIVÄRV JA -LAKK B-OSA 6 L	15199	6 l		-	-

x = Laotoode



Nanten HM W



2-komponentne, M1-klassi, veeauru läbilaskev pinnatav epoksikattematerjal. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM W A-OSA 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W A-OSA 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W B-OSA 200 L	15196	200 l		-	-

x = Laotoode

Nanten SL W



2-komponentne, M1-klassi, isetasanduv, veeauru läbilaskev epoksikkate. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN SL W A-OSA - TOON NANTEN 257 3 L	15120	3 l		-	-
	NANTEN SL W A-OSA - MUUD TOONID 3 L	15121	3 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W B-OSA 6 L	15195	6 l		-	-

x = Laotoode

Nanten HM Bio True Colors

Toonitav looduskivitäitega hõõrutav kattemeetod. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS A-OSA 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = Laotoode

18 POLÜURETAANKATTED, -VÄRVID JA -LAKID



Nanten PU Bio



2-komponentne, M1-klassi, isetasanduv polüuretaankate. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU BIO A-OSA - TOON NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - TOON NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO A-OSA - MUUD TOONID 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO B-OSA 205 L	15298	205 l		-	-

x = Laotoode



Nanten PU Flex Bio



2-komponentne, M1-klassi, isetasanduv, elastne polüuretaankate. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - TOON NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - TOON NANTEN 241 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO A-OSA - MUUD TOONID 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO B-OSA 184 L	15296	184 l		-	-

x = Laotoode

Nanten PU Flex Silent

2-komponentne, heliisoleeriv elastne polüuretaankate. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU FLEX SILENT A-OSA 13,8 L	15220	13,8 l		-	-
	NANTEN PU FLEX SILENT B-OSA 2,5 L	15295	2,5 l		-	-

x = Laotoode

Nanten PU W1 Värv ja lakk

1-komponentne polüuretaanvärv kõrge UV-kaitsega. Veeauru läbilaskev. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU W1 VÄRV - TOON NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	x
	NANTEN PU W1 LAKK 9 L	15303	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 VÄRV - MUUD TOONID 9 L	15302	9 l		-	-

x = Laotoode



Nanten PU W2 Värv ja lakk



2-komponentne, M1-klassi, täismatt polüuretaanvärv/-lakk. Veeauru läbilaskev. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU W2 VÄRV A-OSA - TOON NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 VÄRV A-OSA - MUUD TOONID 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LAKK A-OSA 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 VÄRV JA LAKK B-OSA 1 L	15399	1 l		-	-

x = Laotoode

18 AKRÜÜLKATTED JA -KRUNDID

Nanten Akrüüli kiirendi

Akrüülvaikude katalüsaator / kõvendi. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜLI KIIRENDI 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜLI KIIRENDI 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Matacryl

Kiiresti kõvenev akrüülipõhine veekindlusmembraan Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN MATACRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Akrüül 319-M1



M1-klassi akrüülpealislakk. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüül Sealer 319

Akrüülpealislakk vee ja temperatuurimuutuste koormatud aladele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 319 20 KG	15405	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 319 COLOR - TOONIMINE 10 KG	15404	10 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüül Sealer 305

Akrüülpealislakk kemikaalide ja rasvade koormatud aladele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	x

x = Laotoode

Nanten Akrüül Sealer 304

Akrüülpealislakk kemikaalide ja rasvade koormatud aladele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 304 20 KG	15409	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Akrüül 216

Kõrge viskoossusega kiiresti kivistuv elastne sideaine Nanten akrüül katmismeetoditele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüül 205

Akrüülsideaine akrüülkatmismeetoditele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 205 180 KG	15426	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüül 20N-M1



M1-klassi akrüülsideaine akrüülkatmismeetoditele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Akrüül 20N

Akrüülsideaine akrüülkatmismeetoditele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Akrüül 101-M1



M1-klassi keskmise viskoossusega kiiresti kõvenev krunt, mis tagab hea nakkumise akrüülkatmismeetodites. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜL 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜL 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüülikrunt 101

Akrüülkatmismeetodite krunt kuivade betoonaluspindade kruntimiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜLIKRUNT 101 20 KG	15428	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜLIKRUNT 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten Akrüülikrunt 107

Akrüülkatmismeetodite krunt niiskete betoonaluspindade kruntimiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜLIKRUNT 107 20 KG	15427	20 kg		-	-
	NANTEN AKRÜÜLIKRUNT 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten Akrüülipuhastusvahend

Metüülmetakrülaadil (MMA) põhinev lahusti määrdunud tööriistade ja pindade puhastamiseks akrüülkatete paigaldamisel. Ei sobi kattematerjalide lahjendamiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN AKRÜÜLIPUHASTUSVAHEND 10 L	15430	10 l		-	-
	NANTEN AKRÜÜLIPUHASTUSVAHEND 202 L	15431	202 l		-	-

x = Laotoode

18 HÜBRIIDKATTED



Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponentne polüüretaanbetooni baasil hübriidne pinnakiht. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ColorPUR Topcoat SARI 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten ColorPUR SL 4 mm

3-komponentne isetasanduv polüüretaan-tsementkate Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SARI 20,1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten ColorPUR 6-9 mm

3-komponentne hübriidne polüüretaan-tsementkate. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SARI 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten ColorPUR Primer

3-komponentne hübriidne polüüretaan-tsementkrunt. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ColorPUR Primer SARI 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten ColorPUR Cove mix

3-komponentne polüuretaan-tsementist soklikate ColorPUR katetele. Tootele on omistatud Eurofins siseõhusertifikaat: Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ColorPUR Soklikate/Cove Mix SARI 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Soklikate/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-

x = Laotoode

18 VEDELDID

Nanten PU Vedeldi

Ksüleenipõhine pesulahusti polüuretaantoodetele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU VEDELDI 200 L	15601	200 l		-	-
	NANTEN PU VEDELDI 10 L	15600	10 l		-	-

x = Laotoode

Nanten A Epoksiidlahusti

Alkoholi baasil lahusti epoksiidkatetele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN A EPOKSIIDLAHUSTI 10 L	15604	200 l		-	-
	NANTEN A EPOKSIIDLAHUSTI 10 L	15603	10 l		-	-

x = Laotoode



Nanten Epoksiidlahusti

Ksüleenipõhine pesulahusti epoksiid toodetele. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN EPOKSIIDLAHUSTI 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOKSIIDLAHUSTI 200 L	15607	200 l		-	-

x = Laotoode

18 KRUNDID

Nanten Epoxy Barrier



Kahekomponentne kapseldaja asbesti, kaseiini, mikroobide ja radooni ning struktuurides esinevate kahjulike ühendite ja jääkainete (LOÜ, PAH, PCB) gaaside jaoks. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN EPOXY BARRIER A-OSA 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER B-OSA 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = Laotoode

Nanten HM Bio

2-komponentne, hõõrutav epoksipind. Hea mehaaniline vastupidavus. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO B-OSA 200 L	15090	200 l		-	-

x = Laotoode



Nanten HM Bio Low VOC



2-komponentne, M1-klassi kuuluv, lahustivaba, hõõrutav epoksiipind. Väga madal VOC-heide siseõhku. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO A-OSA 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC B-OSA 5 L	15096	5 l		-	-

x = Laotoode



Nanten F Primer

2-komponentne kiire epoksikrunt. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN HM BIO A-OSA 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER B-OSA 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = Laotoode

Nanten M Primer

2-komponentne epoksikruunt niisketele ja värsketele betoonkonstruktsioonidele. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN M PRIMER A-OSA 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER A-OSA 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER B-OSA 200 L	15796	200 l		-	-

x = Laotoode

Nanten EP Primer

2-komponentne epoksiidkruunt kuivade betoonkonstruktsioonide kruuntimiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 12,5 L	15706	12,5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 200 L	15707	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 200 L	15791	200 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 5 L	15792	5 l		-	-
	NANTEN EP PRIMER A-OSA 2,55 KG	15705	2,55 kg		-	-
	NANTEN EP PRIMER B-OSA 0,95 KG	15793	0,95 kg		-	-

x = Laotoode



Nanten ESD Primer

2-komponentne vähese lahustiga elektrit juhtiv epoksiidkrunt Nanteni ESD-meetoditele.
Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN ESD PRIMER A-OSA 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER B-OSA 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = Laotoode

18 TEISED TOOTED

Nanten IHP Injekteerimis vaik

2-komponentne värvitu, madala viskoossusega epoksivaik betoonkonstruktsioonide pragude ja kahjustuste parandamiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN IHP INJEKTEERIMIS VAIK A-OSA 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTEERIMIS VAIK B-OSA 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = Laotoode

Nanten PU Tix

Lahustivabade Nanten-polüuretaankatete sisse segatav vedel kõvendusaine / paksendaja (C-komponent), mis vähendab katte valgumist kaldumatel pindadel. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN PU Tix 1 L	15803	1 l		-	-

x = Laotoode

Nanten EP kiirendi

Lahustivabade Nanten-epoksikatete sisse segatav vedel kiirendi (C-komponent), mis lühendab epoksipõhiste toodete kuivamisaega. Hind eraldi pakkumise alusel.



GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN EP KIIRENDI 1 L	15801	1 l		-	-

x = Laotoode



Nanten Libisemisvastane lisand

Lakile, värvile või kattele segatavad polüetüleenhelmed. Saadaval kolmes erinevas terasuures: 0,100 mm, 0,250 mm ja 0,500 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 500 G	15830	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 250 500 G	15831	0,5 kg		-	-
	NANTEN LIBISEMISVASTANE LISAND 500 500 G	15832	0,5 kg		-	-

x = Laotoode

Sylothix 51

Peeneteraline polüetheenkiud katete tiksotroopseks paksendamiseks. Kasutatakse epoksi- ja akrüülkatete jäigastamiseks, sh ülespööretes. Tavaliselt lisatakse 1–3 massi-% katte A-komponenti ja segatakse hoolikalt 5–10 minutit enne kõvendi lisamist. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	SYLOTHIX 51 3 L (0,3 KG)	15805	3 l	60	-	-
	SYLOTHIX 51 10 KG	15806	10 kg	12	-	-

x = Laotoode

Helbed

Õhukesed, pigmenteeritud dekoratiivhelbed. Valmis Colormixid ning mustad ja valged helbed on saadaval suurustes 1 mm ja 3 mm, teised värvid 1 mm (keskmise läbimõõd). Kasutatakse isetasanduvate epoksi- ja polüuretaankatete pinna elavdamiseks. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenumber	Kogus pakendis	Kaubaaluse suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	HELBED 1 MM 5/42 HALL 1 KG	15814	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM 5/42 HALL 20 KG	15815	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM 1/50 VALGE 1 KG	15816	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM 1/50 VALGE 20 KG	15817	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM 2/52 MUST 1 KG	15818	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM 2/52 MUST 20 KG	15819	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM TEISED TOONID 1 KG	15820	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM TEISED TOONID 20 KG	15821	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX HALL 1 KG	15822	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX HALL 20 KG	15823	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX VALGE 1 KG	15824	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX VALGE 20 KG	15825	20 kg	24	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX BEEŽ 1 KG	15826	1 kg	140	-	-
	HELBED 1 MM COLORMIX BEEŽ 20 KG	15827	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM 5/42 HALL 1 KG	15835	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM 5/42 HALL 20 KG	15836	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM 1/50 VALGE 1 KG	15837	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM 1/50 VALGE 20 KG	15838	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM 2/52 MUST 1 KG	15839	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM 2/52 MUST 20 KG	15840	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX HALL 1 KG	15841	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX HALL 20 KG	15842	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX VALGE 1 KG	15845	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX VALGE 20 KG	15846	20 kg	24	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX BEEŽ 1 KG	15847	1 kg	140	-	-
	HELBED 3 MM COLORMIX BEEŽ 20 KG	15848	20 kg	24	-	-

x = Laotoode

18 TÄITELIIVAD

Täiteliiv 0,2 mm

Kasutatakse täiteliivina isetasanduvates epoksi- ja polüuretaankatetes. Terade suurus u. 0,2 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TÄITELIIV 0,2 MM 22,5 KG	15850	22,5 kg	56	-	-

x = Laotoode

Täiteliiv 0,1-0,6 mm

Kasutatakse täiteliivina isetasanduvates epoksi- ja polüuretaankatetes. Terade suurus u. 0,1-0,6 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TÄITELIIV 0,1-0,6 MM 25 KG	15851	25 kg	48	-	-

x = Laotoode



Filtriliiv SUH

Kasutatakse täiteliivina silutavates akrüül- ja epoksikatteis. Terade suurus 0,8 – 1,2 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	FILTRILIIV SUH 0,8-1,2 MM 25 KG	61583	25 kg	48	-	-

x = Laotoode

Epoxifiller-täiteliiv

Kasutatakse täiteliivina isetasanduvates Nanten SL W katetes. Terade suurus 0,03-0,36 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	EPOXIFILLER-TÄITELIIV 20 KG	15852	20 kg	40	-	-

x = Laotoode

ESD-täiteliiv

Kasutatakse täiteliivina silutavas Nanten HM Bio ESD katetes. Terade suurus 0,6-1,3 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	ESD-TÄITELIIV 25 KG	15853	25 kg	40	-	-

x = Laotoode

True Colors -täiteliiv

Kasutatakse täiteliivina silutavas Nanten HM Bio True Colors katmismeetodis. Terade suurus 0,8-1,2 mm. Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	TRUE COLORS -TÄITELIIV 25 KG	15854	25 kg	40	-	-

x = Laotoode

Väriliiv

Kasutatakse täiteliivina silutavates akrüül- ja epoksikatetes. Terade suurus 0,6–1,2 mm (valge ja hall ka 0,3–0,8 mm ning mix 180, 380 ja 480). Hind eraldi pakkumise alusel.

GTIN kood	Tootenimetus	Tootenum ber	Kogus pakendi s	Kaubaalus e suurus	HYVINKÄÄ	OULU
					In Stock	In Stock
	VÄRILIIV VH 1 VALGE 0,6-1,2 MM 25 KG	15861	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 1 VALGE 0,3-0,8 MM 25 KG	15862	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 5 KOLLANE 0,6-1,2 MM 25 KG	15866	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 3 HALL 0,6-1,2 MM 25 KG	15863	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 3 HALL 0,3-0,8 MM 25 KG	15864	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 4 HELEPRUUN 0,6-1,2 MM 25 KG	15865	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 10 SININE 0,6-1,2 MM 25 KG	15867	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 11 ROHELINE 0,6-1,2 MM 25 KG	15868	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 20 MUST 0,6-1,2 MM 25 KG	15869	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 40 SIDRUNKOLLANE 0,6-1,2 MM 25 KG	15870	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH 50 TELLISPUNANE 0,6-1,2 MM 25 KG	15871	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 370 0,6-1,2 MM 25 KG	15876	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 470 0,6-1,2 MM 25 KG	15877	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 170 0,6-1,2 MM 25 KG	15878	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 380 0,3-0,8 MM 25 KG	15879	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 480 0,3-0,8 MM 25 KG	15880	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH MIX 180 0,3-0,8 MM 25 KG	15881	25 kg	40	-	-
	VÄRILIIV VH TAANI MIX 0,6-1,2 MM 25 KG	15882	25 kg	40	-	-

x = Laotoode

Loend

Ankurdusmört SR	61	Kaugushüppeliiv	99
Antiikkrohv AL	68	Kergkrohvisegu KEV KS 35/65	55
Bunkriliiv golfiväljakutele	98	Kiinnittamis- ja pinnakrohv KPL	80
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	82	Kiirbetoon PB	16
Deformatsioonivuugiliist klaaskiudvõrguga	82	Kiirsegu XtremeRapid XR	16
ELK klinkeremendi vuugimört	30	Killustik SEP	96
ELT telliselemendi vuugimört	29	Kipskrohv mört GL	35
Epoxifiller-täiteliiv	139	Kitsasvuugimört KVL Kiviliim	27
Eralduskangas 1,5 x 50 m	43	Kiudmört FL	69
ESD-täiteliiv	139	Kivipindade tasandussegu TTF	33
Fassaadikrohv JSP 0,5	66	Kivituhk KVT	96
Fassaadikrohv JSP 1,5	66	Kivivuugisegu KSL mustjashall	17
FescoBlaster FBL mördipump	105	Kivivärv KS	71
Fescofine	38	Kivivärv S	71
Fescofine	60	Klaaskiudvõrk	85
Fescorapid	38	Korrogard R 0,6 mm	63
Fescorapid	60	Korrogard R 1,2 mm	64
Fescosan-Fassaadivärv	76	Korroshot D KSD 5,0 mm	64
Fescoseal A+B	45	Korrosioonikaitsega betoon K 45	10
FescoStone Vuukimisliiv	93	Korrosioonikaitsega betoon SR C35/45	11
Fescoterm tüübelkinniti	89	Krohvimört HD KS 20/80 kiud	56
Fescotermi alustusliist	88	Krohvimört HD KS 35/65 kiud	55
Fescotermi pakskrohvüsteemi kinnitusvahend	90	Krohvimört KS 10/90	53
Fescotop F10 Põrandapuiste	102	Krohvimört KS 35/65	53
Fescotop F300 Põrandapuiste	103	Krohvimört KS 50/50	54
Fescotop F45K Põrandapuiste	102	Krohvimört KS 65/35	54
Fescotop F90K Kõvabetoon	103	Krohviplaadi üllaliist	81
Fescotop FTH Hardener	104	Krohviplaat Permabase	80
Filtriliiv	97	Krohviplaatide tuulutusprofiil	82
Filtriliiv SUH	138	Krohvivõrgu kinniti RVK	90
Flow CS	39	Krohvivõrk Tammet	91
Flow FS	40	Kuivbetoon S 100	11
Flow GS 3,0 mm Kips-põrandamass	40	Lasuurkrohvimört KRL	68
Flow Primer	41	Leelisekindel katlamaterjal GR-GRANULI™	101
FlowPlan	39	Liimitav lengiliist 10 mm valge	86
Helbed	137	Liimitav lengiliist võrguga 9 mm valge	86
Hüdroisolatsioon	44	Liimitav orvaliist 6 mm valge	86
Hüdroisolatsioon WS	44	Liimitav orvaliist 9 mm hall	87
Hüdroisolatsiooniteip	46	Liimitav orvaliist võrguga 9 mm hall	87
Hüdroisolatsioonivahendid FS	48	Liimmört FLL	70
Hüdroisolatsioonivahendid VE	49	Liivapritsiiliiv PH	92
Jäme põrandatasandussegu LM 5000	37	Liivatamiskillustik HSS	94
Järelhooldusaine	104	Lubikrohvisegu K100/1200	56
Kaevuäärrik 300x300 mm kiud	47	Lubitsement-pinnakate KSP	67
Kaevuäärrik KL-B	47	Lubjavärv KM	72
Kaitsevärv	73	Maneežiliiv	100
Katteliiv golfiväljakutele	98	Monoliitimisbetoon JB 1000/3	12
Katteliiv kunstmurule	99	Monoliitimisbetoon JB 600/3	12
Katteliiv looduslikule murule	99	Monoliitimisbetoon JBSR 1000/3	13
Katteliiv normaalsest katlatingimustesse HP1000™	101	Must liivapritsiiraanul PRM OKTO	97
Katteliiv pesapalliväljakutele (kunstmuru)	100	Must vuukimisliiv SHM	93

Müürimört M100/600	20	Nanten PU Flex Bio	116
Müürimört M100/600 Talvine	21	Nanten PU Flex Silent	117
Mänguliivakasti liiv LH	94	Nanten PU Flex UV	106
Märgsegu	57	Nanten PU Tix	108
Nakkekrunt	45	Nanten PU Tix	135
Nakkekrunt KP	46	Nanten PU W1 Värv ja lakk	117
Nakkekrunt PLUS	41	Nanten PU W2 Värv ja lakk	106
Nakkesegu TL	63	Nanten PU W2 Värv ja lakk	118
Nanten A Epoksiidlahusti	107	Nanten PU Vedeldi	107
Nanten A Epoksiidlahusti	129	Nanten PU Vedeldi	129
Nanten Akrüül 101-M1	123	Nanten SL Bio	110
Nanten Akrüül 205	122	Nanten SL Bio AR	111
Nanten Akrüül 20N	123	Nanten SL Bio ESD	110
Nanten Akrüül 20N-M1	122	Nanten SL Bio Low VOC	111
Nanten Akrüül 216	121	Nanten SL W	115
Nanten Akrüül 319-M1	119	Niiskete ruumide tasandussegu WTT	34
Nanten Akrüül Sealer 304	121	Nurgaprofiil 5 mm	83
Nanten Akrüül Sealer 305	120	Nurgatugevdus 100 × 150 mm	85
Nanten Akrüül Sealer 319	120	Nurgatugevdusrull 90 × 110 mm	85
Nanten Akrüüli kiirendi	119	Pahtel SF	31
Nanten Akrüülikrunt 101	124	Paigaldusdetail	89
Nanten Akrüülikrunt 107	124	Paksusmärk	42
Nanten Akrüülipuhastusvahend	125	Parandusmört KL 25+	58
Nanten ColorPUR 6-9 mm	127	Parandusmört KL 40+	59
Nanten ColorPUR Cove mix	128	Peenmört S 06	9
Nanten ColorPUR Primer	127	Piirdeliist 30 × 30 × 2000 mm	42
Nanten ColorPUR SL 4 mm	126	Piirdeliist võrguga 6 mm	84
Nanten ColorPUR Topcoat	126	Pinnakate-Fescosan	75
Nanten EP kiirendi	135	Pinnapahtel LRF	32
Nanten EP Primer	107	Pinnapahtel LRF RD	32
Nanten EP Primer	133	Pinnapahtel VHF	33
Nanten EP W2 Betooni värv ja -lakk	114	Plaadivuugimört SML	51
Nanten Epoksiidlahusti	130	Plaatimisegu ILL	50
Nanten Epoxy Barrier	131	Plaatimisegu RSL Rapid	50
Nanten ESD Primer	134	Plaatimisegu SS2	50
Nanten F Primer	132	Plaatimisegu VSL	49
Nanten HM Bio	112	Plokkidesegu M100/500	26
Nanten HM Bio	131	Plokkidesegu M100/500 Talvine	27
Nanten HM Bio AR	113	Põhjapahtel LF	31
Nanten HM Bio ESD	113	Põhjapahtel LF RD	32
Nanten HM Bio Low VOC	112	Põhjapahtel VF	33
Nanten HM Bio Low VOC	132	Põrandabetoon LB 7	37
Nanten HM Bio True Colors	115	Põrandakütte tasandussegu LL 5500	36
Nanten HM W	114	Põrandasegu LM 6000	36
Nanten IHP Injekteerimis vaik	135	Põrandatasandussegu LT 4000	37
Nanten Kiud 3 mm	108	Quick Drill 45	65
Nanten Libisemisvastane lisand	109	Rannavolleliiv	100
Nanten Libisemisvastane lisand	136	Remondibetoon RKB	58
Nanten M Primer	133	Remonttasandussegu jäme YTLK	59
Nanten Matacryl	119	Remonttasandussegu YTL	59
Nanten PU Bio	116	Rock paint FRP Koopasvärv	62

Sanitaarsilikoon	52	Viimistlusmört JL	67
Saviahjumört SUL	18	Võrguga allservaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	81
Silikaatfassaadivärv	77	Võrguga servaliist sokliist 8 mm õhekrohvi jaoks	84
Silikaatkrunt	77	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks	81
Silikaatpiirdelaud 500 x 250 x 15 mm	79	Võrguta servaliist fassaadiplaatide krohvimiseks 2,5 m	80
Silikaatplaat SKL	79	Vuukimis- ja liivapritsiiv SPH	92
Silikaatsisevärv	78	Väriiliiv	140
Silikoonvaikkrunt MC	73	Ühendusdetail	88
Silikoonvaik-pinnakate MC	74	Ääreriba 8 x 150 mm	42
Silikoonvaik-pinnakate Piirto	74		
Silikoonvaikvärv	76		
SILKO Korro SKC C35/45	62		
SILKO Pikakorro SPC C35/45	63		
Siseruumide krohvisegu SR 7	34		
Sokli- ja tasanduskrohv SOL	69		
Sokliist 10 mm õhekrohvi jaoks	83		
Sokliist võrguga 6 mm	83		
Sulundväikeploki mört PHL	28		
Sulundväikeploki mört PHL Talvine	28		
Sylothix 51	136		
Süvakrunn	75		
Talvine betoon TB S 30 C30/37	10		
Talvine müürimört TML	26		
Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K30	14		
Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K40	15		
Talvine vertikaalvuugibetoon TPSB K45	15		
Talvine vuugibetoon TJB	13		
Talvineankurdusmört SR	61		
Tasandusliiv TH	95		
Tasandussegu TSL	70		
Teeliiv golfiväljakutele	98		
Tekstiil seinapinna tugevdamiseks	35		
Tihendussegu Heavy M100/600 Talvine	25		
Tihendussegu Heavy M100/600	24		
Tihendussegu M100/600	22		
Tihendussegu M100/600 Talvine	23		
Tormiliist õhekrohvimiseks	84		
True Colors -täiteliiv	139		
Tsementmört S 30 C30/37	9		
Tulekindel müürimört TKM	18		
Tulekindel parandussegu TKK	19		
Tulekindel valusegu TKV	19		
Turvaliiv mänguväljakute	101		
Turvaliiv TRH	95		
Täiteliiv 0,1-0,6 mm	138		
Täiteliiv 0,2 mm	138		
Täitemört TLR	34		
Veeninaliist võrguga	87		
Vertikaalvuugibetoon PSB K30	14		
Vertikaalvuugibetoon PSB K40	14		
Vertikaalvuugibetoon PSB K50	15		



Materjalide meister

Fescon on olnud Soome ehitusvaldkonna usaldusväärne partner juba alates 1984. aastast. Arendame ja toodame kvaliteetseid mördi-, liiva- ja pinnakattematerjale Soomes.

www.fescon.fi



Mördid

- Mördid ja betoonid
- Krohvi- ja parandussegu
- Fassaadivärvid ja -pinnakatted
- Seina- ja põrandatasandussegud
- Hüdroisolatsioonitooted ja plaadiliimid
- Põrandapuisted ja kõvabetoonid
- Silikaatplaadid ja krohvimistarvikud



Liivad

- Elektri- ja aamaterjalid
- Pritsimismaterjalid
- Veefiltriliivad
- Spordi- ja liikumisväljakute liivad
- Hoovide ja haljastuse ehitusliivad



Pinnakatted

- Nanten-pinnakatted
- Fintex-värvid
- Liimid
- Vuugimassid
- Klaaskiudtapeedid

Fescon Oü

Hämeenkatu 9, 05800 Hyvinkää

tel. +358 20 789 5900

fescon@fescon.fi

www.fescon.fi

Tehased Soomes: Hyvinkää | Harjavalta | Kangasala | Oulu | Raahel | Tuusula

