

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: *EN 1504-3:2006 /*

Pystysaumabetoni PSB K30

Pystysaumabetoni PSB K40

Talvipystysaumabetoni TPSB K30

Talvipystysaumabetoni TPSB K40

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Valmistuskoodi, ks. pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Betonielementtien pystysauma

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Fescon Oy, Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:

2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy, Nro. 0416, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen nro. 0416-CPD-7370-01.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso		Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	PSB K30 TPSB K30	PSB K40 TPSB K40	
Puristuslujuus	> 30 MPa	> 40 MPa	EN 1504-3:2006
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05	≤ 0,05	
Estetty kutistuminen	R3	R3	
Tartuntaluokka	R3	R3	
Karbonatisoituminen	8 mm	6 mm	
Lämpöyhteensopivuus	> 1,5 MPa	> 1,5 MPa	
Kapillaarinen imeytyminen	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{0,5}	≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{0,5}	
Palokäyttäytyminen	A1	A1	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:



Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,

10.6.2013 Hyvinkää