Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

DJUPGÅENDE PRIMER



Produktbeskrivning

Fescon Djupgående primer är en vattenlöslig, lösningsmedelsfri, nästan luktfri och färglös primer med akrylpolymerhartsbindemedel för inom- och utomhusbruk. Kan användas som primer för olika färger och puts.

- Mjölkaktig, färglös efter torkning
- Stort penetrationsdjup
- Förstärker underlaget
- Lösningsmedelsfritt
- Alkaliresistent
- Genomsläpplig för vattenånga
- Hög diffusion

Användningsområden

- Begränsar/jämnar ut absorptionen hos sugande underlag.
- Murade väggar
- Putsade ytor
- Betong
- Dispersionsmålade ytor
- Absorberande och slitstarka gamla målade ytor

Bruksanvisning

Underlaget

- Underlaget ska vara fast och torrt.
- Ta bort smuts, damm, cementpasta och allt löst material från underlaget.

Arbetsinstruktioner

- Fördela den välblandade primern i ett tunt, jämnt lager. Förtunna inte med mer än 30 %.
- Arbeta med en borste eller en spruta (munstycke 0,18–0,28 mm). Bäst resultat uppnås genom att produkten borstas ut.
- Kan övermålas efter 4–5 timmar beroende på förhållandena på platsen.
- Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart efter användning.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	slät, normalt sugande bruk cirka 170 ml/m^2
Konsisten	flytande
Förpackningsstorlek	10 l
Lagring	måste skyddas mot frost. Förvara inte vid högre temperatur än +25°C.
Täthet	1,01 g/cm^3
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Torktid	4–5 h beroende på förhållandena
Förtunning	vatten
Applicering	pensel, roller, sprutning
Transport	varm transport
VOC-halt	max. 30 g/l EU-gränsvärde för produktkat. A/h 30 g/l) (2010)