Ajakohastatud 26.9.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

KROHVIMÖRT KS 65/35



Tootekirjeldus

Fesconi krohvimört KS 65/35/600 on kaitsehelvestega varustatud, lubitsemendil põhinev kuivmört. Maksimaalne terasuurus 1,2 või 0,6 mm. Segu KS 65/35/600 kasutatakse pinnakrohvina.

- Saab paigaldada pumbaga
- Hea ilmastikukindlusega
- Hõõrutav
- Hingav

Kasutuskohad

- Lubitsementkrohv
- Tellispinnad

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Enne viimistluskrohviga katmist peab täitemört olema korralikult kuivanud ja vähemalt 2–3 ööpäeva vanune. Alus ei tohi olla ka siledaks hõõrutud. Alus ei tohi olla ka siledaks hõõrutud.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-3 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2-3 tundi. Minimaalne töötemperatuur +5°C.

Tööjuhised

Kattekrohv kantakse pinnale tavaliselt krohvipritsiga, aga seda võib teha ka käsitsi. Kihi kogupaksus on 3-5 mm. Massi viskoossust, pihusti suurust, õhu hulka ja pihustamise kaugust muutes võib tekitada erinevaid pinnastruktuure. Krohvipritsile sobiv pihustuskaugus on ca 1 m ja lehterpritsile ca 0,6 m. Liiga lähedalt pritsitud pinnale tekivad kergesti läikivad laigud. Kattekrohv jäetakse pinnale kuivama või lihvitakse.

Järelhooldus

Pinnakrohvi tuleb järelhooldada vähemalt 3 ööpäeva. Järelhooldust alustatakse võimalikult vara, et värskes krohvimördis oleks võimalik vältida nn plastseid pragusid.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	6–10 kg/m^2
Veevajadus	4,5–5,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm või 1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg ja 1000 kg
Ladustamine	ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Töödeldavuse aeg	2–3 h
Tuletundlikkus	A1
Õhukindlus	u 12%
Valguvus/vedelus	Haegerman 160 mm
Veepidavus	80–90%