Ajakohastatud 20.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SÜVAKRUNT



Tootekirjeldus

Fesconi sügavkrunt on vesialuseline, lahustivaba, vähese lõhnaga akrüül- polümeervaigu sideaine põhine värvitu kruntmaterjal kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib erinevate värvide ja krohvipindade kruntimiseks.

- Piimjas, kuivana värvitu
- Suur läbistamissügavus
- Tugevdab aluspinda
- Lahustivaba
- Leelisekindel
- Veeaure läbi laskev
- Difundeeruv

Kasutuskohad

- Imavate aluspindade imavuse piiramine / tasandamine
- Müüritisseinad
- Krohvitud pinnad
- Betoon
- Pihustivärvitud pinnad
- Imavad ja vastupidavad vanad värvipinnad

Kasutusjuhend

Aluspind

- Alus peab olema vastupidav ja kuiv.
- aluspinnalt eemaldatakse mustus, tolm, tsemendiliim ning kogu lahtitulev materjal.

Tööjuhised

- Korralikult segatud krunt kantakse kõige rohkem 30% lahjendatuna õhukese kihina pinnale.
- Kasutage harja, pintslit või pritsi (pihusti 0,18 – 0,28 mm). Parima tulemuse saab pealekandmisel pintsliga.
- Valmis värvi pealekandmiseks 4-5 tunni pärast, sõltuvalt tingimustest.
- Töövahendid ja -seadmed pestakse veega kohe pärast kasutust

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Ajakohastatud 20.1.2023 Prinditud 28.3.2024

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	sile, tavapäraselt imav krohv u 170 ml/m^2
Olek	vedelik
Kogus pakendis	10 l
Ladustamine	kaitske külmumise eest ei tohi hoida temperatuuril üle +25°C
Tihedus	1,01 g/cm^3
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Kuivamisaeg	olenevalt tingimustest 4–5 h
Vedeldi	vesi
Pealekandmisviis	pintsel, rull, pihusti
Transportimine	soojalt transportimine
Lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon	kuni 30 g/ml toote EL-i piirväärtus A/h 30 g/l) (2010)