

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## JÄLKIHOITOAINE

### Tuotekuvaus

Fescon Jälkihoitoaine on yksikomponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio, joka on tarkoitettu tuorelle betonille estämään betonin liian nopean kuivumisen. Tuote ei sisällä parafiinia.

### Käyttökohteet

Tuotetta voidaan käyttää tuorelle betonille sekä vaaka-, että pystypinnoilla, käyttökohteena kaikki betonipinnat. Hajuttomuutensa ja nopean kuivumisen vuoksi tuote soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa käyttökohteissa. Jälkihoitoainetta ei yleensä tarvitse poistaa, tartunta on kuitenkin aina varmistettava ennakkokokein. Tarvittaessa ja pinnoitteen alustavaatimusten niin vaatiessa, kalvo voidaan poistaa hiomalla.



**Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.**

### Käyttöohjeet

## Työohje

Tuote on käyttövalmis liuos, jota ei suositella laimennettavaksi. Ennen käyttöä tuote tulee sekoittaa huolellisesti. Tuote suositellaan levitettäväksi puutarharuiskulla tai teollisuusruiskulla tasaisesti.

## Muuta huomioitavaa

Työvälineet pestään vedellä.

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	n. 10 m <sup>2</sup> / l
<b>Olomuoto</b>	Neste
<b>Väri</b>	Valkoinen, kuivuttuaan kirkas
<b>Pakkauskoko</b>	5 l ja 20 l
<b>Varastointi</b>	12 - 15 kk kuivissa olosuhteissa +5°C...+30°C lämpötilassa, tiiviisti suljetuissa astioissa
<b>Riittoisuus</b>	0,1 µm
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+5°C
<b>Kuivumisaika</b>	1 - 4 tuntia, riippuen ilmankosteudesta ja lämpötilasta
<b>pH</b>	7 - 9
<b>Viskositeetti</b>	10 - 200 mPa.s
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	8 - 10 %
<b>Paino</b>	Ominaispaino 1,02 kg / l

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.