

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

KUIVABETONI K-10 POZZ



Tuotekuvaus

Fescon Kuivabetoni K-10 on erikoissideaineinen kuivabetoni jossa pozzolaanisten aineiden osuus on 50%, tuote soveltuu hyvin erilaisten laattojen kiinnitykseen paikoissa joissa halutaan vähentää haitallista kalkin muodostumista. Maksimiraekoko on 10 mm.

- Helppokäyttöinen
 - Hyvät työstettävyysominaisuudet
- Tuotteen saatavuus on rajallinen, tarkista saatavuus ennen tilausta.
Minimi toimituserä 3000 kg.*

Käyttökohteet

- Laattojen kiinnitys piha-alueilla

Käyttöohjeet

Alusta

Asennuspohjan puhdistus ja kostutus tehdään noudattaen kyseisten töiden normaaleja työtapoja ja suunnittelijoiden ohjeita.

Sekoitus

Tarkista betonin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita perusteellisesti. Sekoitus tehdään yleensä betonisekoittajalla, mutta pieniä määriä betonia voi sekoittaa myös lapiolla. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Sopiva notkeus haetaan lisäämällä vettä sekoituksen aikana. Vettä ei saa lisätä annettuja ohjearvoja enempää, koska silloin betonin lujuus alenee ja kutistuma kasvaa. Valmiin betonin työstettävyyks-aika on noin 2 tuntia.

Työohje

Asennustyöt tehdään noudattaen kyseisten töiden normaaleja työtapoja ja suunnittelijoiden ohjeita. Alin käyttölämpötila on +5°C.

Jälkihoito

Tarvittaessa jälkihoito kastelemalla ja suojaamalla se muovilla, joka estää kosteuden liiallisen haihtumisen. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista. Vähintään sen tulisi kestää 2 vrk.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	90 kg/m ² 50 mm
Vedentarve	1,5 - 2,0 l/25 kg
Valmista massaa	12 - 13 l/25 kg
Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	10,0 mm
Pakkauskoko	25 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n. 1 vuosi
Käyttölämpötila	+5°...+25°C
Työstettävyyssaika	2 h
Puristuslujuus	n. 25 -30 MPa

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.