

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## FESCOBLASTER FBL LAASTIPUMPPU

### Tuotekuvaus

Käsikäyttöinen massapumppu laastin ja betonin asentamiseen esimerkiksi saumoihin sekä betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkauksiin. Erittäin laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu pumppu, jolla pumpaat erilaisia massoja helposti hankaliin paikkoihin. Helppo ja yksinkertainen käyttää: Vedät kahvasta pumpun täyteen, minkä jälkeen täytät kolon työntämällä massan ulos pumpusta.

- Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön
- Kevyt, mutta vankkarakenteinen
- Massan maksimiraekoko jopa 4 mm
- Merkittävä säästö työaikaan



### Pumppuja on saatavana kuudella eri suutinkärjellä:

- FBL 1, suutin 18 mm suorakaide
  - FBL 2, suutin 24 mm pyöreä taivutettu
  - FBL 3, suutin 18 mm suorakaide taivutettu
  - FBL 4, suutin 10 mm suorakaide
  - FBL 6, letkullinen 38 cm, letkun halkaisija 13 mm
  - FBL 7, letkullinen 38 cm, letkun halkaisija 25 mm
- FescoBlaster -esite

### Käyttökohteet

- Saumatäytöt
- Kivirakenteiden saumaukset
- Elementtien kolopaikkaukset
- Betoni- ja kivirakenteiden kolopaikkaukset

### Käyttöohjeet

## Työohje

Sekoita käytettävä massa tasaiseksi ja esikäsittele alustat käytettävän massan käyttöohjeen mukaan. Aseta laastipumpun suutin massaan ja täytä pumppu vetämällä pumpun kahvasta. Vie pumpun suutin täytettävään kohteeseen ja työnnä massa ulos pumpusta painamalla kahvasta. Viimeistele massa pinta tarpeen mukaan. Pese pumppu välittömästi käytön jälkeen huolellisesti vedellä.

## Jälkihoito

Jälkihoida työssä käytettyä massaa massan käyttöohjeen mukaisesti.

## Muuta huomioitavaa

Käytettävä työn vaatimaa ja soveltuvaa henkilökohtaista suojarustusta, esimerkiksi hengityssuojainta, suojäkäsineitä ja suojalaseja yms.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

Fescoblasterin kanssa testatut ja toimivat tuotteet ovat:

- Korjauslaasti KL 1,2 mm
- Ruiskukorrobetoni RKB

### **Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 15.4.2025 Tulostettu 10.7.2026

## Tekniset tiedot

<b>Maksimiraekoko</b>	Maksimiraekoko käytettävälle massalle on 4 mm
<b>Pakkauskoko</b>	Kpl
<b>Alin käyttölämpötila</b>	Alin suositeltu työskentelylämpötila +5°C
<b>Paino</b>	0,88-1,10 kg riippuen mallista

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.