

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## HIEKOITUSSEPELI HSS



### Tuotekuvaus

Hiekoitussepeli HSS on murskatusta kiviaineksesta valmistettu, seulottu ja kuivattu tuote, jonka raekoko on optimoitu liukkauden torjuntaan. Raekoko on 3–6 mm, mikä takaa hyvän pidon jalankulku- ja ajoväylillä. Hiekoitussepeli on vähäpölyistä ja sen rakeet ovat kulutuskestäviä, mikä mahdollistaa tehokkaan käytön myös vaativissa talviolosuhteissa. Hiekoitussepeli on kuivattu ennen säkitystä muovisäkkiin, mikä takaa hyvän käytettävyyden pakkaskeleillä. Tuote ei siis muodosta jäätynyitä kokkareita, joka vaikeuttaisi tuotteen levitystä.

- Murskattua kiviainesta raekooltaan 3-6 mm
- Kuivattu, ei jäädy
- Muovisäkki suojaa tuotetta säärasitukselta
- Voidaan käyttää uudelleen

### Käyttökohteet

- Hiekoitus ja liukkaudentorjunta
- Pintamateriaaliksi kulkuväylille
- Koriste- tai muu puutarhakäyttö

### Käyttöohjeet

## Käyttöohje

Hiekoitussepeliä käytetään liukkauden torjuntaan talvisin jalankulkuväylillä, pihoilla, ajoteillä ja pysäköintialueilla. Tuotetta levitetään noin 150 grammaa neliometrille. Levitys tehdään joko käsilevityksenä tai käytetään koneellista hiekoitinta.

Vinkki: Jos hiekoitussepeli on säilytetty lämpimässä ennen levitystä niin se usein tarttuu paremmin alustaan parantaen kitkaominaisuuksia.

### Jätteenkäsittely

## Muuta huomioitavaa

Tuote voidaan uudelleenkäyttää puhdistuksen jälkeen.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

**Maksimiraekoko**

3 - 6 mm

**Pakkausko**

20 kg ja 1000 kg

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.