

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 12.6.2026 Tulostettu 4.7.2026

## SEPELI SEP



### Tuotekuvaus

Murskattua kiviainesta perustuksiin ja seinien vierustäyttöihin. Raekoko 8 - 16 mm.

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely  
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje  
<https://www.fescon.fi/materiaalipankki>



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Väri</b>	Sekavärinen
<b>Maksimiraekoko</b>	8 - 16 mm
<b>Pakkauskoko</b>	1000 kg
<b>GWP A3 tuotanto</b>	0,0072
<b>GWP-arvon yksikkö</b>	kg CO2e/kg
<b>GWB-arvon laskentatapa</b>	Geneerinen

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.