Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SYVÄPOHJUSTE



Tuotekuvaus

Fescon Syväpohjuste on vesiohenteinen, liuotinaineeton, vähähajuinen akryyli-polymeraattihartsi sideaineinen väritön pohjuste sisä- ja ulkokäyttöön. Käytetään Silikonihartsimaalin ja Fescosan-Julksivumaalin pohjusteena voimakkaasti imevillä ja/tai heikoilla kiviainesalustoilla.

- Maitomainen, kuivuttuaan väritön
- Hyvä tunkeutumissyvyys
- Lujittaa alustaa
- Liuotinaineeton
- Alkalinkestävä
- Vesihöyryä läpäisevä

Käyttökohteet

- Imevien alustojen imevyyden rajoittamiseen / tasoittamiseen
- Muuratut rakenteet
- Kalkkisementti- ja sementtilaastirappaukset
- Betonipinnat

Käyttöohjeet

Alusta

- Alustan tulee olla ehjä ja kuiva
- Alustasta poistetaan lika, pöly, sementtiliima sekä kaikki irtoava aines.

Työohje

- Hyvin sekoitettu pohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi, enintään 30 % ohennettuna.
- Työstö harjalla, siveltimellä tai ruiskulla (suutin 0,18 – 0,28 mm). Paras tulos saavutetaan levittämällä tuote sivelemällä.
- Päälle maalattavissa 4-5 tunnin kuluttua riippuen olosuhteista.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	Sileä, normaalisti imevä rappaus n. 170 ml/m^2
Olomuoto	Neste
Pakkauskoko	10 l
Varastointi	Suojattava pakkaselta, ei saa säilyttää yli +25°C lämpötilassa
Tiheys	1,01 g/cm^3
Alin käyttölämpötila	+5°C
Kuivumisaika	4-5 h olosuhteista riippuen
Ohenne	Vesi
Levitystapa	Sivellin, tela, ruisku
Kuljetus	Lämmin kuljetus
VOC-pitoisuus	Max. 30 g/ml EU raja-arvo tuotteelle A/h 30 g/l (2010)

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.