

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

VEDENERISTYSTARVIKKEET FS

Tuotekuvaus

Vedeneristystarvikkeet FS-sarja sopii käytettäväksi kaikissa Fescon -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat. Vedeneristeet ovat butyyliisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas.

- Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. FS-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, FS-L 55 sopii 75 mm:n putkille, FS-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, FS-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja FS-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva.
- Vedeneristenauha FS-N leveys on 120 mm. Ulko- ja sisäkulmien pituus on 135 mm molempiin suuntiin, lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.
- Vedeneristysnauha FS-N soveltuu käytettäväksi ilmatiiveyskorjauksissa yhdessä Fescoseal A+B:n kanssa.



Käyttökohteet

- Kaikkiin Fescon -vedeneristysjärjestelmiin
- Läpivienteihin
- Seinän ja lattian liitoskohtiin
- Ulko- ja sisäkulmien vahvistamiseen

Käyttöohjeet

Asennus

- Levitä kohteeseen valittu vedeneriste pystynurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin ja läpivienteihin. Järjestelmään yhteensopivat FS-vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen. Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle pensselillä tai telalla. Huolehdi, että vahvikkeet ovat täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen, eikä irtonaisia kohtia jää. Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristekerroksen välissä

Muuta huomioitavaa

- Vedeneristystyö suoritetaan RT-korttien ja RIL-ohjeistuksen mukaisesti.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	10 kpl/ltk
Varastointi	Säilytys lämpimässä, ei saa jäätää
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C (alusta ja sisälämpötila)
Koko	FS-N nauha 120 mm x 25 mUlko- ja sisäkulma 135 x 135 x 120 mmPaksuus n. 0,6-1,0 mm riippuen tuotteesta

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.