

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## VEDENERISTYSTARVIKKEET VE

### Tuotekuvaus

Vedeneristystarvikkeet VE-sarja sopii käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaidat.

Vedeneristetarvikkeet ovat butyyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas.

- Läpivientilaidan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, VE-L 55 sopii 75 mm:n putkille, VE-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, VE-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja VE-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva.
- Vedeneristenauha VE-N leveys on 120 mm. Ulkokulman pituus on 120 mm molempiin suuntiin, sisäkulman pituus vastaavasti 110 mm. Lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.
- Vedeneristysnauha VE-N soveltuu käytettäväksi ilmatiiveyskorjauksissa yhdessä Fescoseal A+B:n kanssa.



### Käyttökohteet

- Käytetään WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä
- Läpivienteihin
- Seinän ja lattian liitoskohtiin
- Ulko- ja sisäkulmien vahvistamiseen

**Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.**

### Käyttöohjeet

### Asennus

- Levitä kohteeseen valittu vedeneriste pystynurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin ja läpivienteihin. Järjestelmään yhteensopivat VE-vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen. Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle pensselillä tai telalla. Huolehdi, että vahvikkeet ovat täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen, eikä irtonaisia kohtia jää. Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristekerroksen välissä.

### Muuta huomioitavaa

- Vedeneristystyö suoritetaan RT-korttien ja RIL-ohjeistuksen mukaisesti.

### Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Pakkauskoko</b>	10 kpl/ltk
<b>Varastointi</b>	Säilytys lämpimässä, ei saa jäätyä.
<b>Käyttölämpötila</b>	+10°C...+25°C (alusta ja sisälämpötila)
<b>Koko</b>	VE-N nauha 120 mm x 25 m Ulko- ja sisäkulma 135 x 135 x 120 mm Paksuus n. 0,5 – 1,0 mm riippuen tuotteesta

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.