

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

VEDENERISTYSTARVIKKEET VE

Tuotekuvaus

Vedeneristystarvikkeet VE-sarja sopii käytettäväksi Fescon WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä. Tuoteperhe sisältää: vedeneristysnauhan, ulko- ja sisäkulmat sekä läpivientilaipat.

Vedeneristetarvikkeet ovat butyyylisiä ja pintavahvikkeena on polypropyleenikangas.

- Läpivientilaipan tulee olla yhtä kokoa pienempi kuin vedeneristettävä läpivienti. VE-L 70 soveltuu 110 mm viemäriputkelle, VE-L 55 sopii 75 mm:n putkille, VE-L 40 on hanakulmarasioille ja 50 mm:n putkille, VE-L 23 soveltuu 32 mm:n putkille ja VE-L 10 on ohuemmille läpivienneille soveltuva.
- Vedeneristenauha VE-N leveys on 120 mm. Ulkokulman pituus on 120 mm molempiin suuntiin, sisäkulman pituus vastaavasti 110 mm. Lattia- ja seinäosuuden kokonaisleveys on 120 mm.
- Vedeneristysnauha VE-N soveltuu käytettäväksi ilmatiiveyskorjauksissa yhdessä Fescoseal A+B:n kanssa.



Käyttökohteet

- Käytetään WS- ja Fescoseal -vedeneristysjärjestelmissä
- Läpivienteihin
- Seinän ja lattian liitoskohtiin
- Ulko- ja sisäkulmien vahvistamiseen

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöohjeet

Asennus

- Levitä kohteeseen valittu vedeneriste pystynurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin ja läpivienteihin. Järjestelmään yhteensopivat VE-vedeneristystarvikkeet kiinnitetään märkään vedeneristeeseen. Levitä vedeneriste kauttaaltaan vahvikkeiden päälle pensselillä tai telalla. Huolehdi, että vahvikkeet ovat täysin kiinnittyneet alla olevaan vedeneristekerrokseen, eikä irtonaisia kohtia jää. Vahvikkeiden tulee olla kahden eri vedeneristekerroksen välissä.

Muuta huomioitavaa

- Vedeneristystyö suoritetaan RT-korttien ja RIL-ohjeistuksen mukaisesti.

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Pakkauskoko	10 kpl/ltk
Varastointi	Säilytys lämpimässä, ei saa jäätymä.
Käyttölämpötila	+10°C...+25°C (alusta ja sisälämpötila)
Koko	VE-N nauha 120 mm x 25 m Ulko- ja sisäkulma 135 x 135 x 120 mm Paksuus n. 0,5 – 1,0 mm riippuen tuotteesta

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.