

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

SYLOTHIX 51

Tuotekuvaus

Hienojakoinen polyeteenikuitu pinnoitteiden tiksotrofiseen paksuntamiseen. Lisätään yleensä 1-3 paino-% pinnoitteen A-osaan ja sekoitetaan huolellisesti 5-10 min ennen kovettajan lisääystä.

Käyttökohteet

- Käytetään epoksi- ja akryylipinnoitteiden jäykistämiseen mm. ylösnostoissa

Käyttöohjeet

Työohje

- Lisätään yleensä 1-3 paino-% pinnoitteen A-osaan ja sekoitetaan huolellisesti 5-10 min ennen kovettajan lisääystä

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Olomuoto	Jauhe, kuitumainen
Väri	Valkoinen
Pakkauskoko	3 l (0,3 kg) peltipurkki, 10 kg paperisäkki
Varastointi	Varastoidaan kuivassa paikassa

Muista tutustua Pinnoitetun lattian hoito-ohjeeseen ja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen verkkosivuillamme www.fescon.fi tai tilaa se numerosta 09-274 7970. Vaikka tuotekuvauksen tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllä mainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistuttava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä, on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työhjeisiin.