

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.4.2025 Tulostettu 6.5.2026

ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI™



Tuotekuvaus

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli +1400°C.

Raekoko

- Vakio koko 0,5–1,5 mm
- Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa

Pakkaus

- 1 t suursäkit
- Irtotavarana

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.4.2025 Tulostettu 6.5.2026

Tekniset tiedot

Maksimiraekoko

Vakio koko 0,5 – 1,5 mm
Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa

Pakkauskoko

Toimitetaan täysin autokuormin

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.