Päivitetty 3.11.2026 Tulostettu 22.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

ALKALIN KESTÄVÄ PETIMATERIAALI GR-GRANULI™



Tuotekuvaus

Alkalin kestävä GR-granuli soveltuu koostumuksensa ja korkean sulamispisteensä ansiosta voimalaitoksiin, joissa poltetaan ongelmallista materiaalia kuten liimoja tai pediltä vaaditaan korkeaa lämpötilaa. Materiaalin sulamispiste on yli +1400°C.
GR-Granulin kehityksen perustana ovat Fesconin ja (ent.)VTT yhteistyössä tehdyt tutkimukset masuunikuonan ominaisuuksista ja käytöstä leijupetimateriaalina. Tutkimusyhteistyö on jatkunut myöhemmin (nyk.) Eurofins Expert Servicesin kanssa. Materiaalin käyttöä on kehitetty laboratorio- ja pilottitutkimusten sekä voimalaitoksilla saatujen käyttökokemusten pohjalta.
Raekoko
- Vakio koko 0,5–1,5 mm
- Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa

Pakkaus
- 1 t suursäkit
- Irtotavarana

Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Päivitetty 3.11.2026 Tulostettu 22.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Maksimiraekoko	Vakio koko 0,5 – 1,5 mm Myös muita fraktioita saatavana tarvittaessa
Pakkauskoko	Toimitetaan täysin autokuormin

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.