Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

PRIMER PLUS



Produktbeskrivning

Fescon Primer PLUS är ett vattenlösligt, syntetiskt gummilatex tillsatsmedel som förbättra vidhäftningen. Produkten är avsedd för grundning av icke-sugande ytor före avjämning. Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim. För inomhusbruk.

- Bruksfärdig
- För grundning av icke-sugande ytor
- Torktid ca 1 h

Användningsområden

- Natursten
- Filmbelagd plywood
- Keramik- och glasytor
- Stålytor
- Kvartsvinylplattor och andra liknande hårda golvmaterial
- För grundning av Gipsrappningsbruk GL på hårda och icke-sugande prefabricerade betongytor

Bruksanvisning

Förbehandling av underlaget

- Underlaget måste vara tillräckligt starkt och orörligt och ha tillräcklig bärförmåga
- Underlagets utdragshållfasthet måste vara minst 0,5 MPa
- Den relativa luftfuktigheten måste vara lägre än kravet på ytmaterialet
- Ta bort damm, smuts, olja, fett och allt löst material från underlaget
- Skydda korrosionskänsliga metallytor före grundning

Blandning

- Produkten är färdig att använda

Applicering av primer

- Den välblandade primern appliceras i ett tunt, jämnt lager genom borstning (undvik pölar)
- Primern måste ha torkat innan arbetet fortsätter. Torktid ca 1 timme (+15°C/50 % RH)
- Tvätta verktygen och utrustningen med vatten omedelbart

Andra överväganden

- Inte lämplig för användning tillsammans med lösningsmedelsbaserade lim.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	c. 150 g / m^2 (c. 33 m^2/ 5 kg)
Färg	blå
Förpackningsstorlek	5 kg
Lagring	12 månader i sluten behållare på sval plats, låt inte frysa
Täthet	1 l = 1,5 kg
Användningstemperatur	+10°C…+25°C
Torktid	c. 1 h (+15°C, RH 50 %)
Förtunning	vatten
Applicering	borstning
Transport	varm transport