

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN AKRYLHÄRDARE



Produktbeskrivning

Akrylhärdare i pulverform som orsakar en härdningsreaktion hos akrylharts.

Användningsområden

- Används som katalysator för härdningsreaktioner hos akrylharts i alla Nantens akrylbeläggningsmetoder

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

Mängden av Nanten Akrylhärdare beror på det akrylharts och den arbetstemperatur som används. Mängden härdare är 1-6 % av den använda mängden akrylharts.

1dl härdare = 64 g

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång

Mängden av Nanten Akrylhärdare beror på det akrylharts och den arbetstemperatur som används. Mängden härdare är 1-6 % av den använda mängden akrylharts. 1dl härdare = 64 g

Färg

Vit

Förpackningsstorlek

Levereras i 25 kg låda.

Lagring

+5°C ...+20°C, lagringstid högst 6 månader. Förvaras varmt, separat från akrylharts, fuktskyddad i tätt slutna originalförpackningar.

Användningstemperatur

+3°C...+30°C

Brandbeständighet

Efl

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktigtande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.