

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

NANTEN HALKSKYDD

Produktbeskrivning

Polyetenkulor som ska blandas med lack, färg eller beläggning. Finns i tre olika kornstorlekar, 0,100 mm, 0,250 mm och 0,500 mm.

Användningsområden

- Används som halkskydd i våtutrymmen och på sluttande ytor, t.ex. i span, simbassänger, duschar, omklädningsrum, på ramper



Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ska blandas med lack, färg eller beläggning. Till exempel, med viktprocent 1,5–15%. Den brukfärdiga blandningen rullas på den färdiga beläggningen/målfärgfilmen.

1 dl 100 = 96 g

1 dl 250 / 500 = 128 g

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Konsisten	Grovt pulver
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	0,5 kg plåtkärl
Lagring	Förvaring på en torr plats, i rumstemperatur
Täthet	100, 0,96 g/cm ³ 250 1,28 g/cm ³ 500 1,28 g/cm ³

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.