

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SYLOTHIX 51

Produktbeskrivning

Finfördelad polyetenfiber för tixotrop förtjockning av beläggningar. Tillsätts normalt 1–3 vikt-% i komponent A och blandas noggrant i 5–10 minuter före tillsats av härdare.

Användningsområden

- Används för att styva upp epoxi- och akrylbeläggningar, bl.a. vid uppvik

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

- Tillsätts normalt 1–3 vikt-% i komponent A och blandas noggrant i 5–10 minuter före tillsats av härdare.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Konsisten	Pulver, fibrös
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	3 l (0,3 kg) plåthink, 10 kg papperssäck
Lagring	Förvaras på torr plats

Kom ihåg att läsa skötselanvisningen för ytbehandlat golv och produkten i säkerhetsdatabladet på vår webbplats www.fescon.fi eller beställ den på numret 09-274 7970. Även om den tekniska informationen i produktbeskrivningen bygger på vår bästa kunskap och erfarenhet måste ovanstående information alltid vara riktgivande. Användaren ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för användningsändamålet. Om användaren agerar i strid med anvisningarna ansvarar användaren ensam för eventuella skador och påföljder.

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.