Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SYLOTHIX 51

Tootekirjeldus

Peeneteraline polüetheenkiud katete tiksotroopseks paksendamiseks. Tavaliselt lisatakse 1–3 massi-% katte A-komponenti ja segatakse hoolikalt 5–10 minutit enne kõvendi lisamist.

Kasutuskohad

- Kasutatakse epoksi- ja akrüülkatete jäigastamiseks, sh ülespööretes

Kasutusjuhend

Tööjuhised

- Tavaliselt lisatakse 1–3 massi-% katte A-komponenti ja segatakse hoolikalt 5–10 minutit enne kõvendi lisamist.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Olek	Pulber, kiuline
Värvus	Valge
Kogus pakendis	3 l (0,3 kg) plekkpurk, 10 kg paberikott
Ladustamine	Säilitada kuivas kohas

Tutvuge kindlasti pealistatud põrandate hooldusjuhendi ja toote ohutuskaardiga meie veebilehel www.fescon.fi või tellige need telefonil 09 274 7970. Kuigi tootekirjelduse tehnilised üksikasjad põhinevad meie parimatel teadmistel ja kogemustel, tuleb eespool esitatud teavet alati võtta suunisena. Kasutaja peab ise veenduma, kas toode antud kohas kasutamiseks sobib. Juhiste järgimata jätmise korral vastutab kasutaja ainuisikuliselt kõigi tekkida võivate kahjude ja tagajärgede eest.
Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.