

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 6.11.2025 Tryckt 24.6.2026

SEPARATIONSDUK 1,5X50 M

Produktbeskrivning

Ventilerande separationsduk för att utföra flytande golvkonstruktioner ifall underlaget är svag betong, träunderlag eller isolering. Diffusionsöppet separationsduk tillverkat av polypropylen, som gör att vatten i golvbruket inte kan tränga igenom. På båda långsidorna av separationsduket finns färdig överlappningstejp enligt överlappningens justeringslinjer.



Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Tekniska data

Färg	Grå
Förpackningsstorlek	Rullstorlek 1,5 x 50 m
Lagring	Svalt, inte under +6°C, skyddad från ljus
Användningstemperatur	+10°C...+30°C (golvunderlag och inomhustemperatur)
Vikt	Ytvikt: 135 g/ m ²

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.