Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

# TULPPAKIINNIKE LYÖTÄVÄ



## Tuotekuvaus

Nylon kiinnikettä käytetään Fescoterm ohutrappausjärjestelmän eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnike on nimetty ankkurin todellisen pituuden mukaan. Poraussyvyys kaikilla pituuksilla vähintään 35 mm, jolloin esim. Tulppakiinnike lyötävä 115 mm soveltuu max. 80 mm eristeelle. Pakkauskoko 100 kpl/ltk tai 200 kpl/ltk.

## Jätteenkäsittely

Varastointi ja jätteen käsittely
Katso erillinen varastointi ja hävitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

# Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| **Pakkauskoko** | 100 kpl / ltk tai 200 kpl / ltk |

Vastuunrajaus, tuotteen käyttöön liittyvät huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin suunnittelu- sekä työohjeisiin.