Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TILLSATSMEDEL



Produktbeskrivning

Fescon Tillsatsmedel är en enkomponents, vattenlöslig, polymerdispersion som förhindrar att våt betong torkar för snabbt. Produkten innehåller inte paraffin.

Användningsområden

Produkten kan påföras på färsk betong på både liggande och stående ytor på alla betongytor. Eftersom den är luktfri och snabbtorkande, passar produkten för nästan alla användningsområden. Produkten inverkar inte på vidhäftningsförmågan hos framtida ytskikt.

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

Produkten är redo att användas. Vi avråder från att den förtunnas. Produkten ska blandas omsorgsfullt innan den används. Vi rekommenderar att produkten förs på jämnt med en trädgårdsspruta eller en industrispruta.

Observera

Tvätta verktygen med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materialåtgång	Ca 10 m^2/l
Konsisten	Flytande
Färg	Vit, ljus efter torkning
Förpackningsstorlek	5 l och 20 l
Lagring	12–15 månader i en torr miljö vid en temperatur av +5°C till +30°C i tättförslutna behållare
Tillräcklighet	0,1 µm
Lägsta brukstemperatur	+5°C
Torktid	1–4 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur
pH	7–9
Viskositet	10–200 mPa.s
Innehåll av fasta ämnen	8–10 %
Vikt	Nominell vikt 1,02 kg/l

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.