

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

TILLBEHÖR FÖR TÄTSKIKT FS

Produktbeskrivning

Tätskiktstillbehören i FS-serien är kompatibla med alla Fescon tätskikts-system. Produktfamiljen inkluderar en skarvremsa, inner- och ytterhörn och genomföringsflänsar. Tätskiktstillbehören är gjorda av butyl och deras yta är förstärkt med polypropentyg.

- Genomföringsflänsen bör vara en storlek mindre än genomföringen som vattentätas. FS-L 70 lämpar sig för 110 mm avloppsrör, FS-L 55 lämpar sig för 75 mm rör, FS-L 40 lämpar sig för kopplingsdosor och 50 mm rör, FS-L 23 lämpar sig för 32 mm rör och FS-L 10 lämpar sig för tunnare genomföringar.
- Skarvremsan FS-N har en bredd på 120 mm. Inner- och ytterhörnen har en längd på 135 mm i båda riktningar, och golv- och väggsektionens totala bredd är 120 mm.
- Skarvremsan FS-N kan användas tillsammans med Fescoseal A+B för lufttättningsreparationer.



Användningsområden

- För alla Fescon-tätskikts-system
- För genomföringar
- För skarven mellan vägg och golv
- För att förstärka inner- och ytterhörn

Bruksanvisning

Installation

- Applicera det valda tätskiktet i vertikala hörn, vinklar, fogar och genomföringar. FS-tätskiktsprodukter som är kompatibla med systemet fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.

Observera

- Vattentättningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Förpackningsstorlek	10 st./låda
Lagring	Förvaras i varmt. Får ej frysa.
Användningstemperatur	+10°C ... +25°C (underlag och inomhus)
Storlek	FS-N tejp 120 mm x 25 mYttre och inre hörn 135 x 135 x 120 mmTjocklek ca 0,6-1,0 mm beroende på produkt

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.