

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 18.8.2025 Tryckt 31.5.2026

## BRUNNSMANSCHETT KL-B

### Produktbeskrivning

Självhäftande brunnsmanschett i butyl som kan användas tillsammans med samtliga Fescon-vattentätningssystem. Ytan är förstärkt med polypropentyg. Brunnsmanschettens storlek är 37 x 37 cm. Förpackningsstorlek 10 st./låda. Användning: För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras.



### Användningsområden

- Tätningstycke för golvbrunnanslutningar ingår i Fescon-tätskiktssystemet
- För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

### Bruksanvisning

## Montering av produkten / Vattentätningssystem WS och vattentätningssystem

- Brunnsmanschetten monteras i torkad primer.
- Brunnsmanschetten centreras över mitten av brunnen.
- Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten över brunnen.
- Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget.
- Applicera vattentätningssystem över hela Brunnsmanschett KL-B. Ingen vattentätningssystem appliceras under brunnsmanschetten.
- Applicera första skiktet av vattentätningssystem på hela den golvyta som ska vattenisolerar. Efter den första behandlingen och innan golvbrunnens klämring monteras och ett andra skikt appliceras ska man låta golvet torka enligt de anvisningar som anges på produktens produktkort.
- Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka dem jämnt mot brunnen inre kanter .
- Brunnsmanschetten ska nå nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant.
- Applicera ett andra lager av vattentätningssystem på hela ytan som ska isoleras. Det andra lagret av vattentätningssystem ska appliceras ända fram till klämringens övre kant.
- Ingen vattentätningssystem appliceras på golvbrunnens innerkanter.

## Montering av produkten / Fescoseal A+B-systemet

- Brunnsmanschetten monteras i våt Fescoseal A+B-vattentätningssystem.
- Brunnsmanschetten centreras över mitten av brunnen.
- Avlägsna andra sidan av det tvådelade skyddspapperet och fäst brunnsmanschetten halvvägs över brunnen. Avlägsna sedan det andra skyddspappret och vik andra sidan av brunnsmanschetten över brunnen.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

- Brunnsmanschetten ska täcka brunnen helt och hållet. Kontrollera att brunnsmanschetten har fäst sig ordentligt i underlaget.
- Applicera vattentätningssmassa över hela Brunnsmanschett KL-B.
- Applicera första skiktet av vattentätningssmassa på hela den golvyta som ska vattenisolerar. Efter den första appliceringen, låt ytan torka i 90 minuter innan du monterar klämringen och applicerar det andra skiktet.
- Montera klämringen. Börja med att skära ett hål där golvbrunnen sitter. Följ brunnstillverkarens anvisningar gällande hålet. Vik och dra åt Brunnsmanschetten KL-B med klämring genom att trycka dem jämnt mot brunnens inre kanter .
- Brunnsmanschetten ska nå nedre kanten av den monterade klämringen. Skär bort överflödigt material runt klämringens nedre kant.
- Applicera ett andra lager av vattentätningssmassa på hela ytan som ska isoleras. Det andra lagret av vattentätningssmassa ska appliceras ända fram till klämringens övre kant.
- Ingen vattentätningssmassa appliceras på golvbrunnens innerkanter.

## Att observera

- Vattentätningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.

## Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Uppdaterad 18.8.2025 Tryckt 31.5.2026

## Tekniska data

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Materialåtgång</b>        | 1 st./golvbrunn                        |
| <b>Färg</b>                  | Grå                                    |
| <b>Förpackningsstorlek</b>   | 10 st./låda                            |
| <b>Lagring</b>               | Förvaras i varmt. Får ej frysa.        |
| <b>Skiktjocklek</b>          | ca 1 mm                                |
| <b>Användningstemperatur</b> | +10°C ... +25°C (underlag och inomhus) |
| <b>Transport</b>             | Varm transport                         |

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.