

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SKARVREMSA

Produktbeskrivning

Fiberdukad skarvremsa som används i Fescon WS- och Tätskiktssystem för att förstärka hörn, vinklar och skarvar. Skarvremsa 0,1 x 25 m kan användas för genomföringar med en diameter på 10–40 mm. Skarvremsa 0,2 x 25 m lämpar sig för genomföringar med en diameter på 55–110 mm. Tätskiktsduk 1,0 x 10 m kan även användas för tillverkning av genomföringar och förstärkningsdelar. När tätskiktsduken används som golvbrunnsmanschett är den endast kompatibel med Fescon Tätskiktssystemet.

- Skarvremsans storlek är 0,1 x 25 m eller 0,2 x 25 m, förpackningsstorlek 10 rullar/låda
- Tätskiktsduk 1,0 x 10 m finns också tillgänglig. Lämpar sig inte för användning med A+B-tätskiktssystemet



Användningsområden

- Förstärkningsremsa som ingår i Fescon WS-systemet och tätskiktssystemet
- Avsedd för tillverkning av upp till 110 mm genomföringsstycken

Produkten är uppräknad i byggprodukt databasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Bruksanvisning

Installation

- Applicera tätskiktet i hörn, kanter, fogar och genomföringar. De använda tätskiktstillbehören fästs i det våta tätskiktet. Applicera tätskiktet på förstärkningarna med pensel eller rulle. Se till att förstärkningarna har fästs ordentligt i tätskiktet under dem och att de inte sitter löst på något ställe. Förstärkningarna ska ligga mellan två olika tätskikt.

Observera

- Genomföringarna kan även göras med Skarvremsa 0,1 x 25 m eller 0,2 x 25 m (fiber) eller Tätskiktsduk. Skarvremsan kan användas för genomföringar med en maximal diameter på 110 mm. Genomföringar större än detta ska göras med hjälp av Tätskiktsduk eller Brunnsmanschett 300 x 300, som är gjorda av fiber. Använd en färdig brunnsmanschett i brunnarna.
- Vattentättningsarbetet utförs enligt RL-kortets instruktioner och RIL:s anvisningar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Färg	Vit
Förpackningsstorlek	Låda med 10 rullar
Lagring	Förvaras varmt, skyddas mot frost
Användningstemperatur	+10°C...+25°C (underlag och innetemperatur)
Vikt	Skarvremsa 0,25 kg Tätskiktsduk 0,673 kg
Storlek	Skarvremsa 0,1 x 25 m Skarvremsa 0,2 x 25 m Tätskiktsduk 1,0 x 10 m Tjocklek ca 0,5 mm

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.