

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SANITETSSILIKON



Produktbeskrivning

Fescon Sanitetssilikon är en enkomponents silikonmassa för expansionsfogar och tätning. Massan är lämplig för användning i våtutrymmen, och silikonkulörerna matchar Fescon Kakelfog.

- Lätt att använda
- Innehåller en antimögeltillsats
- Kan inte övermålas
- Inte lämplig för akvarier eller pooler
- Flera färger



Bruksanvisning

Arbetsinstruktioner

- Skruva loss pluggen på sprutspetsen och skär upp änden av kon. Skruva sprutspetsen på plats och kapa ner den till önskad storlek.
- Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett.
- Pressa in silikonmassan i fogen och jämna omedelbart ut med en fogkniv eller ett finger fuktad med rent vatten.
- När fogarna görs om måste det gamla silikonet tas bort, liksom fläckar av mögel och andra ämnen som minskar vidhäftningen.

Underhållsinstruktioner

- I våtutrymmen måste silikonfogarna kontrolleras regelbundet och bytas ut vid behov, och åtminstone vart femte år.
- Produkten är inte lämplig för övermålning eller för användning i akvarier eller simbassänger.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Materiallåtgång	Ca 12 m 5*5 fog/patron
Bindemedel	Silikonpolymer
Förpackningsstorlek	300 ml patron
Lagring	På varm plats under +25°C, se bäst före-datum på förpackning
Täthet	Ca 1,0 - 1,4 kg/dm ²
Lägsta brukstemperatur	Rekommenderad temperatur +18°C till +22°C (kan dock användas mellan +5°C och +35°C)
Krympning	< 5%
Värmetålighet	-40°C till +150°C

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.