Uppdaterad 3.11.2026 Tryckt 18.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

ALKALIBESTÄNDIG BÄDDMATERIAL GR-GRANUL™



Produktbeskrivning

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över +1400°C. Utvecklingen av GR-Granuli bygger på forskning som Fescon och dåvarande VTT genomfört i samarbete om masugnsslaggens egenskaper och användning som fluidiserat bäddmaterial. Forskningssamarbetet har senare fortsatt med nuvarande Eurofins Expert Services. Användningen av materialet har utvecklats utifrån laboratorie- och pilotstudier samt drifterfarenheter från kraftverk.

Kornstorlek

- Standardstorlek 0,5–1,5 mm
- Även andra fraktioner kan fås vid behov

Förpackning

- 1 t storsäckar
- I lösvikt

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering
Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Uppdaterad 3.11.2026 Tryckt 18.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniska data

Maximal kornstorlek	Standardstorlek 0,5–1,5 mm Även andra fraktioner kan fås vid behov
Förpackningsstorlek	Levereras med full billast

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.