

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 15.4.2025 Tryckt 10.6.2026

ALKALIBESTÄNDIG BÄDDMATERIAL GR- GRANUL™



Produktbeskrivning

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över +1400°C.

Kornstorlek

- Standardstorlek 0,5–1,5 mm
- Även andra fraktioner kan fås vid behov

Förpackning

- 1 t storsäckar
- I lösvikt

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering

Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering <https://www.fescon.fi/se/materialbank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Uppdaterad 15.4.2025 Tryckt 10.6.2026

Tekniska data

Maximal kornstorlek

Standardstorlek 0,5–1,5 mm
Även andra fraktioner kan fås vid behov

Förpackningsstorlek

Levereras med full billast

Klausul om ansvarsfrihet Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.