

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

KROHVIMÖRT KS 65/35



Tootekirjeldus

Fesconi krohvimört KS 65/35 on kaitsehelvestega varustatud, lubitsemendil põhinev kuivmört. Maksimaalne terasuurus 1,2 või 0,6 mm. Segu KS 65/35 kasutatakse pinnakrohvina.

- Saab paigaldada pumbaga
- Hea ilmastikukindlusega
- Hõõrutav
- Hingav

Kasutuskohad

- Lubitsementkrohv
- Tellispinnad

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Enne viimistluskrohviga katmist peab täitemört olema korralikult kuivanud ja vähemalt 2–3 ööpäeva vanune. Alus ei tohi olla ka siledaks hõõrutud. Alus ei tohi olla ka siledaks hõõrutud.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1–3 minutit. Laske mördil seista umbes 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Kõiki mördikoguseid tuleb segada ühtemoodi. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2–3 tundi. Minimaalne töötemperatuur +5°C.

Tööjuhised

Kattekrohv kantakse pinnale tavaliselt krohvipritsiga, aga seda võib teha ka käsitsi. Kihi kogupaksus on 3–5 mm. Massi viskoossust, pihusti suurust, õhu hulka ja pihustamise kaugust muutes võib tekitada erinevaid pinnastruktuure. Krohvipritsile sobiv pihustuskaugus on umbes 1 m ja lehterpritsile umbes 0,6 m. Liiga lähedalt pritsitud pinnale tekivad kergesti läikivad laigud. Kattekrohv jäetakse pinnale kuivama või lihvitakse.

Järeelhooldus



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

Pinnakrohvi tuleb järelhooldada vähemalt 3 ööpäeva. Järelhooldust alustatakse võimalikult vara, et värskes krohvimördis oleks võimalik vältida nn plastseid pragusid.

Muud kaalutlused

- Krohvimört suurtükiväes on optimeeritud kasutamiseks automaatsiloodega. Väikekottide puhul soovitage tasosegistit või samaväärset seadet piisava segamisvõimsuse tagamiseks, mördile piisavat seismisaega (10 minutit) ning lühikest uuesti segamist enne krohvimist.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 12.6.2026 Prinditud
15.10.2026

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	6–10 kg/m ²
Veevajadus	4,5–5,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm või 1,2 mm
Kogus pakendis	25 kg ja 1000 kg
Ladustamine	Ladustamisaeg kuivas kohas u 1 aasta
Töödeldavuse aeg	2–3 h
Tuletundlikkus	A1
Õhukindlus	u 12%
Valguvus/vedelus	Haegerman 160 mm
Veepidavus	80–90%
GWP A1-A3	0,26
GWP ühik	kg CO ₂ e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.