Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

SOKLI- JA TASANDUSKROHV SOL



Tootekirjeldus

Fescon Sokli- ja tasanduskrohv SOL on polümeermodifitseeritud lubjatsemendi baasil fiibertugevdatud krohvisegu, millele on lisatud ilmastikukindlust parandavaid ja vee sisseimendumist vähendavaid lisaaineid. Maksimaalne terasuurus on 0,6 mm.

- Lihtsasti kasutatav
- Hõõrutav
- Head töödeldavusomadused
- Nakkub hästi aluspinnaga
- Saab paigaldada pritsiga
- M1 tüübikinnitus

Kasutuskohad

- Betoon-, tellis- ja ehitusplokkidest pindade korrektsioonid sise- ja välistingimustes
- Betoon- ja ehitusplokkidest pindade korrektsioonid ja tasandamine

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Aluspind

Alus puhastatakse lahtisest tolmust ja mustusest. Betoonpinnad puhastatakse tsemendipiimast. Kuiv alus niisutatakse matiks ja niiskeks. Niisutamise õige aeg on eelmine õhtu.

Valmistamine

Kontrollige kotil olevalt sildilt mördi veevajadust. Lisada kuivmaterjal vette ja segada betooniseguris umbes 10 minutit. Segumiksris või trellivispliga segamisel on piisav segamisaeg umbes 1-2 minutit. Laske mördil seista u 10 min ja segage lühidalt uuesti. Uue segamise käigus leitakse mördi õige vedelus, lisades viimase koguse vett. Kogu ettenähtud veekogust ei tasu kohe algul lisada. Valmismördi töödeldavuse aeg on umbes 2 tundi.

Tööjuhised

Krohvisegu kantakse mattniiskele pinnale krohvipritsi või kelluga. Ühe krohvikihi soovitatav paksus on seinte puhul 5 mm ja sokli puhul 10 mm. Sirgendatud seinad võib katta nt Fesconi fassaadi-, Silikoonvaik-pinnakate MC, -Piirto, Fescosan või dekoratiivkrohviga või värvida Fesconi Kiviväri S-ga. Õhukese krohvikihiga soklid võib jätta pindamata. Krohvimist tuleks vältida tugeva tuule korral. Ja ka otseses päikesepaistes. Minimaalne töötemperatuur on +5°C.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Järelhooldus

Väga kuivades tingimustes tuleb värske krohvipinna niiskena hoidmiseks seda pihustada veega või kaitsta plastkilega. Järelhoolduse vajadus sõltub tingimustest. Järelhooldus peab kestma vähemalt 1–2 ööpäeva.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	5–10 kg/m^2 (kihi paksus 2–5 mm)
Veevajadus	4,5–5,5 l / 25 kg
Valmismört	13–14 l / 25 kg
Olek	Pulber
Värvus	Hall
Maksimaalne terasuurus	0,6 mm
Kogus pakendis	25 kg
Ladustamine	Kuivas kohas u 1 aasta
Minimaalne kasutustemperatuur	+5°C
Töödeldavuse aeg	2 h
Survetugevus	u 10 MPa
Nakketõmbetugevus	> 1,5 MPa
Tuletundlikkus	A1
GWP A1-A3	0,32
GWP ühik	kg CO2e/kg
GWP väärtuse arvutusmeetod	Geneeriline

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.