

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 6.2.2025 Prinditud
15.6.2026

ERALDUSKANGAS 1,5 x 50 M

Tootekirjeldus

Õhku läbilaskev eralduskangas pörandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase pörandatasandussegu olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joendusjoontele.



Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 6.2.2025 Prinditud
15.6.2026

Tehnilised andmed

Värvus	Hall
Kogus pakendis	Rulli mõõtmed 1,5 x 50 m
Ladustamine	Jahedas, temperatuuril mitte alla +6°C
Kasutustemperatuur	+10°C...+30°C (aluskonstruktsioon ja sisetemperatuur)
Kaal	Ruutmeetri kaal: 135 g/m ²

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.