Ajakohastatud 6.2.2025 Prinditud 14.11.2026

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

ERALDUSKANGAS 1,5 × 50 M



Tootekirjeldus

Õhku läbilaskev eralduskangas põrandakonstruktsioonide eraldamiseks, kui aluseks on nõrk betoon, puitalus või isolatsioon. Hingav polüpropüleenist eralduskangas, mis ei lase põrandatasandussegus olevat vett läbi. Eralduskanga mõlemal pikemal küljel on liimiriba; liimimine toimub vastavalt joondusjoontele.

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Värvus	Hall
Kogus pakendis	Rulli mõõtmed 1,5 × 50 m
Ladustamine	Jahedas, temperatuuril mitte alla +6°C
Kasutustemperatuur	+10°C...+30°C (aluskonstruktsioon ja sisetemperatuur)
Kaal	Ruutmeetri kaal: 135 g/m^2

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.