

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud  
13.10.2026

## KAUVUÄÄRIK KL-B

### Tootekirjeldus

Butüülist iseliimuv kaevuäärrik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuäärriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga.



### Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv pörandakaevu tihendusdetail
- Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärrikuga

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

### Kasutusjuhend

## Toote paigaldamine / Hüdroisolatsioon WS ja muud hüdroisolatsioonisüsteemid

- Kaevuäärrik tuleb paigaldada kuivanud nakkekrundile.
- Tsentreerige äärrik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärrikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuäärriku teine pool kaevu peale.
- Veenduge, et kaevuäärrik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.
- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuäärriku KL-B. Kaevuäärriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale pörandapinnale. Enne pörandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil hüdroisolatsiooni tootekaardile vastava aja vältel kuivada.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake pörandakaevu kohta kaevu tootja juhiste vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärrik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärrik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale pörandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Pörandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda

## Toote paigaldamine / Fescoseal A + B süsteem

- Kaevuäärrik tuleb paigaldada märjale Fescoseal A + B hüdroisolatsioonile.
- Tsentreerige äärrik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärrikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuäärriku teine pool kaevu peale.
- Kaev peab jääma tervikuna kaevuäärriku alla. Veenduge, et kaevuäärrik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud  
13.10.2026

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuäärriku KL-B.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil kuivada u 90 minutit.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks löigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistelevastav. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärrik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärrik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.

## Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

## Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhiste toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Tel. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud  
13.10.2026

## Tehnilised andmed

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Materjali kulunorm</b> | 1 äärrik põrandakaevu kohta                  |
| <b>Värvus</b>             | Hall                                         |
| <b>Kogus pakendis</b>     | 10 tk / kast                                 |
| <b>Ladustamine</b>        | Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.         |
| <b>Kihi paksus</b>        | u. 1 mm                                      |
| <b>Kasutustemperatuur</b> | +10°C...+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur) |
| <b>Transportimine</b>     | Soojalt transportimine                       |

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.