Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

KAEVUÄÄRIK KL-B



Tootekirjeldus

Butüülist iseliimuv kaevuäärik sobib kasutamiseks kõigi Fesconi hüdroisolatsiooni süsteemidega. Pinnatugevdus polüpropüleenkangast. Kaevuääriku mõõtmed 37 x 37 cm. Pakendi suurus 10 tk/kast. Kasutamine. Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärikuga.

Kasutuskohad

- Fesconi hüdroisolatsioonisüsteemi kuuluv põrandakaevu tihendusdetail
- Sobib kaevudele, mis enne kinnitusrõnga paigaldamist kaetakse täielikult butüülist kaevuäärikuga

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Toote paigaldamine / Hüdroisolatsioon WS ja muud hüdroisolatsioonisüsteemid

- Kaevuäärik tuleb paigaldada kuivanud nakkekrundile.
- Tsentreerige äärik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale.
- Veenduge, et kaevuäärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.
- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuääriku KL-B. Kaevuääriku alla hüdroisolatsiooni ei paigaldata.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil hüdroisolatsiooni tootekaardile vastava aja vältel kuivada.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda

Toote paigaldamine / Fescoseal A + B süsteem

- Kaevuäärik tuleb paigaldada märjale Fescoseal A + B hüdroisolatsioonile.
- Tsentreerige äärik täpselt kaevu keskkohaga.
- Esmalt eemaldage kaheosalise kaitsepaberi üks pool ja kinnitage pool äärikust kaevu peale. Eemaldage teine kaitsepaber ja pöörake kaevuääriku teine pool kaevu peale.
- Kaev peab jääma tervikuna kaevuääriku alla. Veenduge, et kaevuäärik oleks täielikult aluse külge kinnitunud.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Kandke hüdroisolatsioon üle kogu elastse kaevuääriku KL-B.
- Kandke esimene hüdroisolatsioonikiht kogu isoleeritavale põrandapinnale. Enne põrandakaevu kinnitusrõnga paigaldamist ja teise kihi pealekandmist laske esimesel kihil kuivada u 90 minutit.
- Paigaldage kinnitusrõngas. Alustuseks lõigake põrandakaevu kohta kaevu tootja juhistele vastav ava. Painutage ja pingutage elastne kaevuäärik KL-B ühtlaselt surudes kinnitusrõngaga kaevu siseservadele.
- Kaevuäärik peab ulatuma paigaldatud kinnitusrõnga alumise pinnani. Üleliigsed osad tuleb kinnitusrõnga alumiselt pinnalt ära lõigata.
- Kandke hüdroisolatsioon kogu isoleeritavale põrandapinnale ka teist korda. Teine hüdroisolatsioonikiht kantakse kaevu juures kuni kinnitusrõnga ülaservani.
- Põrandakaevu sisepoolele hüdroisolatsiooni ei panda.

Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine
Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tehnilised andmed

Materjali kulunorm	1 äärik põrandakaevu kohta
Värvus	Hall
Kogus pakendis	10 tk / kast
Ladustamine	Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.
Kihi paksus	u. 1 mm
Kasutustemperatuur	+10°C…+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur)
Transportimine	Soojalt transportimine

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.