

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud
14.10.2026

HÜDROISOLATSIOONIVAHENDID VE

Tootekirjeldus

VE-seeria hüdroisolatsioonitarvikud sobivad kasutamiseks hüdroisolatsioonisüsteemidega Fescon WS ja Fescoseal. Tootesarja kuuluvad: hüdroisolatsiooniteip, välis- ja sisenurgad ning läbiviiguäärikud. Hüdroisolatsioonitarvikud on butüülist ja pinnatugevduseks on polüpropüleenkangas.



- Läbiviiguäärik peab olema hüdrosoleeritavast läbiviigust suuruse võrra väiksem. VE-L 70 sobib 110 mm kanalisatsioonitorule, VE-L 55 sobib 75 mm torudele, VE-L 40 sobib kraani nurgaosadele ja 50 mm torudele, VE-L 23 sobib 32 mm torudele ja VE-L 10 on mõeldud väiksematele läbiviikudele.
- Hüdroisolatsiooniteibi VE-N laius on 120 mm. Välis- ja sisenurga pikkus on mõlemas suunas 135 mm, põranda ja seinaosa laius kokku 120 mm.
- Hüdroisolatsiooniteip VE-N sobib kasutamiseks õhutiheduse parandamisel koos süsteemiga Fescoseal A+B.

Kasutuskohad

- Kasutatakse hüdroisolatsioonisüsteemides WS ja Fescoseal
- Läbiviikudele
- Seinte ja põranda ühenduskohtadesse
- Välis- ja sisenurkade tugevdamiseks

Toode on kantud Põhjamaade keskkonnamärgise ehitustoodete andmebaasi ja seda võib kasutada Luigemärgiga hoonetes.

Kasutusjuhend

Paigaldamine

- Kandke valitud hüdroisolatsioon nurkadesse, ühenduskohtadesse ja läbiviikudele. Süsteemiga sobivad hüdroisolatsioonitarvikud VE kinnitatakse märja hüdroisolatsiooni peale. Kandke hüdroisolatsioon pintsliga või rulliga põhjalikult üle kogu tugevduse. Veenduge, et tugevdused oleksid täielikult all asuva hüdroisolatsioonikihi külge kinnitunud ja ei jääks lahtisi kohti. Tugevdused peavad asuma kahe erineva hüdroisolatsioonikihi vahel.

Millega peab veel arvestama

- Hüdroisolatsioonitööd tuleb teha vastavalt RT-kaartidele ja RIL-juhenditele

Jäätmekäitlus

Ladustamine ja jääkide käitlemine

Vt eraldi juhist toodete ladustamise ja hävitamise kohta <https://www.fescon.fi/ee/materjali-pank>

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Tel. 020 789 5900
www.fescon.fi

Ajakohastatud 18.8.2025 Prinditud
14.10.2026

Tehnilised andmed

Kogus pakendis	10 rulli/kast
Ladustamine	Hoida soojas. Mitte lasta külmutada.
Kasutustemperatuur	+10°C...+25°C (aluspinna ja õhu temperatuur)
Suurus	VE-N lint 120 mm x 25 m Välimine ja sisemine nurk 135 x 135 x 120 mm Paksus ca 0,5-1,0 mm olenevalt tootest

Lahtiütlus Andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Meil ei ole võimalik mõjutada töökoha tingimusi ja me ei saa seega vastutada lõpptulemuse eest, mida mõjutavad kohalikud tingimused.